

# ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Памяти Б. Н. Гощицкого

# ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

#### Организаторы:



Спонсоры:



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ им. Б.П. КОНСТАНТИНОВА



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

# Оглавление

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ	20 22
Пленарные доклады	23
Комплементарные нейтронные и синхротронные исследования лити-	
евых накопителей энергии,	
М. В. Авдеев	24
Dubna research reactors: a look into the future,	
V. L. Aksenov	25
Исследование сильно коррелированных электронных систем с помо- щью неупругого рассеяния нейтронов,	
Е. А. Горемычкин	26
Реакторный комплекс ПИК,	
В. В. Воронин	28
Комплексный подход к исследованиям радиационно-индуцированных	
процессов атомного перераспределения с применением экспе-	
риментальных методов и моделирования эволюции дефектной	
структуры,	20
A. B. KO3DOB, VI. A. HOPTHUX, K. A. KO3DOB	29
Reflectors of volvs (very cold Neutrons) and experiments with volvs,	21
Spin dynamics in quantum magnets studied by inclastic neutron scattering	21
S. E. Nikitin, T. Xie, C. Rüegg, A. Podlesnyak	32
Синхротронно-нейтронные методы исследования объектов культур- ного наследия,	
Е. Ю. Терещенко, Е. С. Коваленко, К. М. Подурец, Р. Д. Светогоров,	
М. М. Мурашев, Е. Б. Яцишина, М. В. Ковальчук	33
Секция 1. Кристаллические структуры и элементарные возбуждения	34
Эволюция структуры неравновесных Fe-Ga сплавов с высоким содер-	
жанием галлия при нагреве-охлаждении,	
Т. Н. Вершинина, И. А. Бобриков, С. В. Сумников, А. М. Балагуров,	
А. К. Мохамед, И. С. Головин	35
Структурные особенности и физические свойства гексаферритов М- типа.	
В. А. Турченко, А. В. Труханов, С. В. Труханов, S. Polosan, I. Fina,	
H. Chiriac	38
«Фантомные» атомы и тепловые колебания в фуллерене С <sub>60</sub> ,	
Е. К. Нигматуллина, И. В. Голосовский	41



• • • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

основе ТDNI5, А. Н. Пирогов, Е. Г. Герасимов, П. Б. Терентьев, Н. В. Мушников, Д. В. Шептяков, В. Ю. Помякушин, И. А. Бобриков	42 44 46 48 51 52 54
<ul> <li>А. Н. Пирогов, Е. Г. Герасимов, П. Б. Терентьев, Н. В. Мушников, Д. В. Шептяков, В. Ю. Помякушин, И. А. Бобриков</li> <li>Особенности упорядочения Ni/Co в кристаллической структуре LiNi<sub>1-×</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> (x = 0.3, 0.5, 0.7) на основе данных нейтронной дифракции, Н. В. Урусова, М. А. Сёмкин, А. Хосер, А. Н. Пирогов</li> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкозе- мельных ортоферритах, О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Нитали</li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>, H. B. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>, H. B. Баранов, H. B. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии, A. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, Д. П. Козленко</li> <li>Магнетизм двумерных споистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, A. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</li> <li>Магнитых Разволичиского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, A. И. Безверхний, P. Б. Моргунов</li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	42 44 46 48 51 52 54
<ul> <li>Д. В. Шелтяков, В. Ю. Помякушин, И. А. Боориков</li> <li>Особенности упорядочения Ni/Co в кристаллической структуре LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> (x = 0.3, 0.5, 0.7) на основе данных нейтронной дифракции, <i>Н. В. Урусова, М. А. Сёмкин, А. Хосер, А. Н. Пирогов</i></li> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкозе- мельных ортоферритах, <i>О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Hutanu</i></li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>, <i>Н. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>, <i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt,</i> <i>L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхий, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	42 44 46 48 51 52 54
<ul> <li>Особенности упорядочения NI/Co в кристаллической структуре LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> (x = 0.3, 0.5, 0.7) на основе данных нейтронной дифракции, <i>H. B. Урусова, М. А. Сёмкин, А. Хосер, А. Н. Пирогов</i></li> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкозе- мельных ортоферритах, <i>O. B. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Hutanu</i></li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>, <i>H. B. Проскурнина, B. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>, <i>H. B. Баранов, H. B. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. B. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt,</i> <i>L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, P. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	44 46 48 51 52 54
<ul> <li>LIN11xCo,PO4 (x = 0.3, 0.5, 0.7) на основе данных нейтронной дифракции,</li> <li><i>H. В. Урусова, М. А. Сёмкин, А. Хосер, А. Н. Пирогов</i></li> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкоземельных ортоферритах,</li> <li><i>O. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Hutanu</i></li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO2,</li> <li><i>H. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные сотояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>H. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>), методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i>.</li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсияметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитных материах: нейтроные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнитных илериных оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных испорев,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхий, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	44 46 48 51 52 52
<ul> <li>дифракции,</li> <li><i>Н. В. Урусова, М. А. Сёмкин, А. Хосер, А. Н. Пирогов</i></li> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкоземельных ортоферритах,</li> <li><i>О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Hutanu</i></li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>,</li> <li><i>Н. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных магенитых материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/It/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	44 46 48 51 52 54
<ul> <li><i>Н. В. Урусова, М. А. Сёмкин, А. Хосер, А. Н. Пирогов</i></li> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкоземельных ортоферритах,</li> <li><i>О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Hutanu</i></li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>,</li> <li><i>Н. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Микhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные сотояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/It/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	44 46 48 51 52 54
<ul> <li>Корреляция магнитных фаз и кристаллической структуры в редкоземельных ортоферритах,</li> <li>О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Нитали</li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO2,</li> <li><i>Н. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li></ul>	46 48 51 52 54
<ul> <li>мельных ортоферритах,</li> <li>О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Нитали</li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>,</li> <li><i>H. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>H. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных магериалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Даялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	46 48 51 52 54
<ul> <li>О. В. Усманов, И. А. Зобкало, А. К. Овсянников, V. Ниtanu</li> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>, <i>H. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>H. B. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt,</i> <i>L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	46 48 51 52 54
<ul> <li>Кристаллическая структура и ионная проводимость в NaFeO<sub>2</sub>, <i>Н. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</i></li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>, <i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, P. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	48 51 52 54
<ul> <li>Н. В. Проскурнина, В. И. Воронин, Г. Ш. Шехтман, Н. А. Кабанова</li> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Mukhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	48 51 52 54
<ul> <li>Секция 2. Магнитные структуры и взаимодействия</li> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>,</li> <li><i>H. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов,</li> <li><i>И. В. Голосовский, А. А. Mukhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L–P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	51 52 54
<ul> <li>Магнитные состояния и фазовые превращения в интеркалированных соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>, <i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Mukhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt, L–P. Regnault, И. А. Гудим</i>.</li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i>.</li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i>.</li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i>.</li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i>.</li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	52 54
<ul> <li>соединениях Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub>, <i>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</i></li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt,</i> <i>L-P. Regnault, И. А. Гудим</i>.</li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	52 54
<ul> <li>Н. В. Баранов, Н. В. Селезнева, А. Ф. Губкин, Е. М. Шерокалова</li> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, M. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</i>.</li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i>.</li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i>.</li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i>.</li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, P. Б. Моргунов</i>.</li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	52 54
<ul> <li>Исследования спиновой динамики в замещенных мультиферроиках (Nd, Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Mukhin, V. Skumryev, M. Boehm, W. Schmidt, L–P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	54
<ul> <li>Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> методом неупругого рассеяния нейтронов, <i>И. В. Голосовский, А. А. Миkhin, V. Skumryev, М. Boehm, W. Schmidt,</i> <i>L–P. Regnault, И. А. Гудим</i></li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	54
<ul> <li>И. В. Голосовский, А. А. Mukhin, V. Skumryev, M. Boehm, W. Schmidt, L-P. Regnault, И. А. Гудим</li> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интер- металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии, А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, Д. П. Козленко</li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	54
<ul> <li>L–P. Regnault, И. А. Гудим</li></ul>	54
<ul> <li>Анализ несоизмеримых магнитных структур в редкоземельных интерметаллидах с использованием формализма групп магнитной суперсимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	•
<ul> <li>металлидах с использованием формализма групп магнитной су- персимметрии,</li> <li><i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i></li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li><i>Д. П. Козленко</i></li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	
персимметрии, <i>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</i> Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных маг- нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i> Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i> Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i> Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного	
<ul> <li>А. Ф. Губкин, Л. Келлер, А. А. Ваулин</li> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров,</li> <li>Д. П. Козленко</li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	
<ul> <li>Новые магнитные состояния в геометрически фрустрированных магнитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i></li></ul>	55
<ul> <li>нитных материалах: нейтронные исследования при изменении термодинамических параметров, Д. П. Козленко</li> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструк- турой магнитных ионов, А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	00
термодинамических параметров, <i>Д. П. Козленко</i>	
Д. П. Козленко	
<ul> <li>Магнетизм двумерных слоистых оксидов с сотообразной сверхструктурой магнитных ионов,</li> <li><i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i></li> <li>Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагнетиках Pt/Co/Ir/Co/Pt,</li> <li><i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i></li> <li>Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного</li> </ul>	57
турой магнитных ионов, <i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i> Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i> Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного	57
<i>А. И. Курбаков, А. Н. Коршунов</i> Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i> Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного	
Взаимодействие Дзялошинского-Мории в синтетических ферримагне- тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i> Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного	50
тиках Pt/Co/Ir/Co/Pt, <i>А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов</i> Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного	J9
А. И. Безверхний, Р. Б. Моргунов	
<i>А. и. Безверхнии, г. Б. Моргунов</i> Синтез и магнитные свойства цилиндрических нанопроводов разного	61
Синтез и магнитные своиства цилиндрических нанопроводов разного	01
диаметра и длины,	( )
А. К. Боимурадова, Н. А. Кулеш, В. О. Васьковскии	63
Критическая точка на кривой магнитных фазовых переходов первого	
рода,	
Э. З. Валиев	65
Дифракционное исследование магнитного состояния бинарного интер-	55
металлида Ho <sub>7</sub> Rh <sub>3</sub> ,	00
А. А. Ваулин, Н. В. Баранов, А. Ф. Прекул, Т. Тсутаока, А. Ф. Губкин	
Магнитные структуры соединений Li(Ni,Co)PO <sub>4</sub> ,	67
М. А. Сёмкин, Н. В. Урусова, А. Хосер, Е. П. Попов, А. И. Бескров-	67
ный, А. Н. Пирогов	67



• • • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

	Эволюция магнитной фазовой диаграммы в соединениях Mn <sub>1-x</sub> Fe <sub>x</sub> Ge	
	под воздействием внешнего давления,	
	Д. О. Сканченко, Е. В. Алтынбаев, N. Martin, P. А. Садыков, А. В. Цвя-	= 0
	щенко, С. В. Григорьев	70
	Спиновая динамика в ортоферритах TmFeO <sub>3</sub> , и TbFeO <sub>3</sub>	
	С. А. Скоробогатов, С. Е. Никитин, К. А. Шаихутдинов, А. Д. Балаев,	
	К. Ю. Герентьев, G. Eniers, G. Saia, E. V. Pomjakusnina, K. Conaer,	
	A. Poalesnyak	71
	Исследование низкоразмерных фрустрированных магнетиков метода-	
	ми неитроннои и синхротроннои дифракции	
	А. Е. Суслопарова, А. И. Курбаков, В. Ю. Помякушин	73
	Ferro-antiferromagnetic transition, driving by Tb–Mn interaction	
	H. M. Alsafi, P. A. Borisova, V. P. Glazkov, E. G. Gerasimov	75
	Competing magnetic states in multiferroic BaYFeO <sub>4</sub> : a high magnetic field study	
	D. P. Kozlenko, N. T. Dang, I. Yu. Zel, L. T. P. Thao, S. E. Kichanov, B. N. Savenko, A. V. Rutkaukas	77
	Применение времяпролетной нейтронографии в исследовании дина-	
	мики фазовых превращений в сплавах на основе FeRh	
	А. А. Ваулин. А. М. Сантос. Р. Р. Гимаев. А. Ф. Губкин. В. И. Зверев	78
	Структурные и магнитные фазовые переходы в металлическом тербии	_
	при возлействии высоких давлений	
	Н. О. Голосова. Д. П. Козленко. С. Е. Кичанов. Е. В. Лукин. Б. Н. Са-	
	венко	80
	Кристаллическая и магнитная структура полугейслеровских сплавов	
	$MnNi_0 \circ M_0 \circ Sb (M = Ti, V, Cr, Fe, Co)$	
	А. В. Руткаускас, Г. С. Римский, И. Ю. Зель, Н. М. Белозерова, Д. П. Коз-	
	ленко, С. Е. Кичанов	81
	Кристаллическая структура и магнитное состояние двойного перов-	
	скита La <sub>3</sub> Co <sub>2</sub> MoO <sub>9</sub>	
	Г. В. Базуев, А. Е. Теплых, А. В. Королев, Е. Г. Герасимов, П. В. Те-	
	рентьев	82
Сек	ция З. Магнетизм и поляризованные нейтроны	83
	Спин-флоп переход в искусственных ферримагнетиках,	
	Н. О. Антропов, Ю. Н. Хайдуков, Е. А. Кравцов, М. В. Макарова,	
	В. В. Проглядо, В. В. Устинов	84
	Критические флуктуации вблизи квантового фазового перехода в нецен-	
	тросимметричных кубических гелимагнетиках Mn <sub>1–x</sub> Fe <sub>x</sub> Si,	
	С. В. Григорьев, Н. М. Чубова, О. И. Утесов	85
	Измерение константы жесткости спиновых волн и энергетической ше-	
	ли в спектре магнонов аморфных ферромагнетиков методом ма-	
	лоуглового рассеяния нейтронов,	
	Л. А. Азарова, К. А. Пшеничный, А. Хайнеманн, С. В. Григорьев	86
	Наблюдение гелимагнетизма в тонких пленках Dv и Но и в сверхре-	
	шетке Dy/Ho,	
	Д. И. Девятериков, Е. А. Кравцов, В. Д. Жакетов, Ю. В. Никитенко	88



Исследование магнитной структуры сверхрешеток Dy/Co методами РПН и РМКД.	
М. В. Макарова, Е. А. Кравцов, В. В. Проглядо, В. В. Устинов 🔒	91
Effect of interfacial Dzyaloshinski-Moriya interaction on polarized neutrons reflection,	
D. A. Tatarskiy	93
Magnetic phase diagram of the uniaxial helimagnet Cr <sub>1/3</sub> NbS <sub>2</sub> : evidence from small angle neutron scattering,	
S. V. Grigoriev	95
Секция 4. Сильно коррелированные электронные системы	97
Особенности влияния промежуточно-валентной примеси на наведен- ное магнитное упорядочение в системе с синглетным основным состоянием PrNi: данные нейтронной спектроскопии, П.С. Савченков, П.А. Алексеев, В. Н. Дазуков	98
	70
В. В. Сиколенко, Д. В. Карпинский, Д. В. Желудкевич, С. И. Латуш- ко, В. В. Ефимов, Т. Н. Вершинина, А. А. Белик	100
Neutron investigation of $Fe_xMn_{1-x}S$ , synthesized on the $\alpha$ -MnS Mott dielectric, G. Abramova, M. Boehm, J. Schefer, A. Piovano, N. Aliouane	101
Тепловое расширение при фазовых переходах в киральных ферромаг- нетиках Fe <sub>1-x</sub> Mn <sub>x</sub> Si,	1.0.0
А. А. Повзнер, А. Г. Волков, Т. А. Ноговицына, С. А. Бессонов	103
Секция 5. Некристаллические материалы, полимеры, жидкости	104
Исследование структурной организации наночастиц в тонких пленках нанокомпозита полистирол-фуллерен, Т. В. Тропин, М. Л. Карпец, Е. Косячкин, И. В. Гапон, Ю. Е. Горшкова,	105
В. Л. Аксенов	105
Эволюция кристаллическои и надмолекулярнои структуры бактери- альной целлюлозы в процессе ферментативной обработки, Л. В. Иванова, А. А. Кульминская, Е. В. Энейская, К. Б. Устино- вич, Ю. Е. Горшкова, Т. В. Хамова, Н. В. Цвигун, А. Е. Баранчиков, Г. П. Копица	106
Структура композиционных перфторированных мембран с наноалма- зами,	
Ю. В. Кульвелис, В. Т. Лебедев, О. Н. Примаченко, А. В. Швидченко, А. И. Куклин	108
Самоорганизация мицелл и частиц в сетчатые структуры, В. С. Молчанов, А. И. Куклин, О. Е. Филиппова	109
Исследование надмолекулярной организации мультиблок-сополимеров на основе полиуретана методами малоуглового рассеяния ней- тронов и рентгеновского излучения,	
а. а. навлова, а. н. Бугров, Р. Ю. Смыслов, Ю. Е. горшкова, В. В. Вол- ков, Н. В. Цвигун, Г. П. Копица	110



•----- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Мезоструктура бинарных аэрогелей Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> –TiO <sub>2</sub> , синтезированных с ис- пользованием эпоксид-индуцированного гелеобразования,	
Л. А. Полевой, Н. В. Цвигун, Ю. Е. Горшкова, А. Е. Баранчиков, С. Ю. Котцов, Г. П. Копица, В. К. Иванов	112
Инжектируемые двойные сетки на основе полисахарида и природных нанотрубок,	
В. С. Молчанов, С. А. Глухова, А. В. Рогачев, О. Е. Филиппова	114
Novel resorcinol-formaldehyde aerogels: synthesis, structure and fractal	
properties,	
A. A. Pavlova, S. A. Lermontov, A. N. Malkova, Yu. E. Gorshkova, V. V. Voll	(OV,
А. Е. Baranchikov, G. Р. Коріtsa	116
Секция 6. Поверхности, тонкие пленки и многослойные структуры	117
Resonant neutron reflectometry for hydrogen detection,	
L. GUASCO, Y. N. KNAYAUKOV, S. PUTTER, L. SIIVI, M. A. PAUIIN, T. KEIIER,	110
	110
Hot implantation of GAAS and studies of optical properties of hear surface	
ldyel, M. Kulik, D. Kołodwiska, M. Turak, P. Wagiarak, P. I. Tuga, T. V. Phys.	
M. Kulik, D. Kolouyiisku, M. Turek, F. Weglerek, F. L. Tuuli, T. V. Filuc, A. I. Madadzada, A. S. Doroshkovich, T. Yu. Zalanyak, K. Pyszniak	110
А. 1. Миницици, А. Э. Богозплечин, Т. Ти. Zelenyuk, К. Гузлицк	119
мости от их состава	
В А Маслова, М.О.Кузьменко, И.В.Галон, М.А.Киселев	120
Метод опорного сдоя Gd в рефлектометоми доляризованных нейтро-	
ногод оперного олол аа в рефлектопетрии нолириосванных неитро нов.	
Е. С. Никова, Ю. А. Саламатов, Е. А. Кравиов, В. В. Устинов	122
Метод фазово-амплитудных функций в рефлектометрии поляризован-	
ных нейтронов,	
Ю. А. Саламатов, Е. А. Кравцов	123
Dielectric function, atomic composition of the near surface layers of GaAs	
samples implanted Xe ions with different fluence,	
P. L. Tuan, M. Kulik, T. V. Phuc, A. I. Madadzada, T. Yu. Zelenyak,	
M. Turek, J. Żuk, L. H. Khiem, A. S. Doroshkevich, B. Jasinska,	
A. Stanculescu	125
Исследование обменного взаимодействия в многослойных структурах	
на основе редкоземельных и переходных металлов через ди-	
электрическую прослоику MgO,	
Е. М. Якунина, Е. А. Кравцов, В. В. Проглядо, Н. О. Антропов,	10/
	126
Оптимизационный метод прямого поиска для решения задач рефлек-	
Тометрии,	100
Форорый состор и масшити на срейстра в воношных композитор 6dCo-	120
А Н Гольковенко В Н Лераловский В О Васьковский	130
Комплексное исследование структуры тонких кремнеземных пленок	200
допированных наночастицами Pt/Pd.	
Н. Н. Губанова, В. А. Матвеев, О. А. Шилова	132



•

# КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ В ИССЛЕДОВАНИИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД (РНИКС-2021)

Новая ячейка «жидккость-твердое тело» с несущим нанослоем оксида кремния для исследования биологических образцов, <i>М. О. Кузьменко, И. В. Гапон, В. А. Маслова, Ю. Е. Горшкова, М. В. Ав-</i> деев	134
Распределение температур блокировок в поликристаллических плен- ках Ni-Mn/Fe-Ni, М. Б. Москалев, Б. В. Кудюков, В. Н. Лерадовский, В. О. Васьков-	
Ский	135
Эффективный анализ рефлектометрии поляризованных нейтронов: ме- тод Монте-Карло и элементы машинного обучения,	
П. С. Савченков, В. И. Боднарчук, К. В. Николаев, А. Н. Пирогов	137
	120
ных систем по спектрам малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей,	
Е. В. Земляная, М. А. Киселев	139
Возможности малоуглового рассеяния нейтронов для исследования ве- зикулярных систем,	
М. А. Киселев	140
структурные исследования меморанных белков методом малоуглово- го рассеяния, <i>T H Муругова</i>	141
Расчет параметров фосфолипидных везикулярных систем по данным малоуглового рассеяния: онлайн-интерфейс, параллельная про- граммная реализация,	
М. В. Башашин, Е. В. Земляная, М. А. Киселев, К. В. Лукьянов	142
Сов.	
Ю. Е. Горшкова	143
Исследование липид-ионных взаимодействий в цвиттер-ионных фос- фолипидах различной латеральной площади,	
С. А. Куракин, Е. В. Ермакова, А. И. Иваньков, Д. Угрикова, Н. Ку- черка	144
Надмолекулярные белковые структуры в покровных тканях животных и человека по данным малоуглового рассеяния нейтронов, Л. А. Иванова, Н. А. Верлов, Ю. Е. Горшкова, К. А. Дариенко,	1/17
Крупномасштабная организация хроматина в ядре биологической клет- ки: сходства и отличительные особенности по-разному «живу-	147
щих» ядер, Е.Г. Яшина, Р. А. Пантина, Е. Я. Варфоломеева, В. Ю. Байрамуков, А. Radulescu, V. Pipich, С. В. Григорьев	148
Данные малоуглового рассеяния нейтронов о надмолекулярной и бел- ковой структуре покровных тканей человека и животных, П А Иванова, Н А Верлов, Ю Е Горшкова, К А Парценко	
А. А. Пантелеев, Д. В. Лебедев	150



V	Асследование структуры и олигомеризации сенсора двухкомпонент- ной системы с помощью малоуглового нейтронного рассеяния, Ю. Л. Рижиков, Ф. С. Орехов, М. И. Рулёв, А. В. Власов, Д. В. За- бельский, А. В. Рогачёв, В. В. Ской, Т. Н. Муругова, А. Д. Власова,	
	В. И. Горделий, А. И. Куклин	151
F	Комплексное влияние нитратов в составе медицинского ляписа на фа-	
	зовое состояние модельной липидной мемораны,	152
Covu	В. В. Скои, А. И. Куклин, А. И. Ивиньков, Д. В. Соловьев	100
Секці	ия с. Функциональные материалы, материаловедение и приклад-	
	тис исследования (эпергетика, окружающая среда, геофизика, куль	155
L	Использование аморфных сплавов и аллитивных технологий для ре-	100
	шения задач магнитного экранирования.	
	С. А. Маннинен, П. А. Кузнецов, О. В. Васильева	156
(	Структурная обусловленность физических свойств слоистых халько-	
	генидов переходных металлов: дифракционные исследования,	
	Н. В. Селезнева, Н. В. Баранов, А. Ф. Губкин	158
l	Исследование античных и средневековых монет неразрушающими ме-	
	тодами нейтронной томографии и дифракции,	
	Б. А. Бакиров, С. Е. Кичанов, И. А. Сапрыкина, Б. А. Абдурахимов,	
	Р. И. Храмченкова	160
Г	Треобладание вкладов межфазных дефектов в коэрцитивную силу и	
	поле обменного смещения в гетероструктурах NiFe/Cu/IrMn,	4 ( 0
	М. В. Бахметьев, Р. Б. Моргунов	162
F	чеитронная фурье-стресс-дифрактометрия по времени пролета на ре-	
	акторе ирг-2 для решения материаловедческих задач,	161
L.		104
	псследование фазовых превращении при высоких давлениях и темпе-	
	ПА Борисова М.С. Блантер Е.С. Коваленко В.В. Бражкин В.П.Фи-	
	лоненко. С. Г. Ляпин. Е. В. Кукуева	166
E	Effect of carbon additives on the structure of electrodes for high energy	
	density Li-ion batteries by small-angle neutron scattering,	
	M. Yerdauletov, P. Napolsky, M. Avdeev, O. Ivankov, S. Bocharova,	
	S. Ryzhenkova, K. Mironovich, D. Burlyaev, and V. Krivchenko	167
١	Neutron tomography of two lamprophyre dike samples from Uzbekistan:	
	application of 3D image analysis for the characterization of rock fabric,	
	I. Yu. Zel, B. A. Abdurakhimov, S. E. Kichanov, D. P. Kozlenko	168
(	Структуры наноалмазов с фотоактивными модификаторами,	
	В. Т. Лебедев, Ю. В. Кульвелис, Э. В. Фомин, О. И. Большакова,	
	Н. П. Евлампиева, Е. Б. Юдина, А. Я. Вуль	169
r	Magnetic and structural properties of tungsten oxides at high pressures,	
	U. IV. LIS, S. E. KICHAHOV, D. P. KOZIENKO, IV. M. BEIOZEROVA, E. V. LUKIN, B. N. Savanko, S. Balakumar	170
		т/О
V	исследование продуктов взаимодеиствия иридия с w2b и тав2 с при-	
	менением метода время пролетной неитронографии, В В Позанов Н И Бакланова А И Бескровный	171
	b, $b$ ,	т/т



	Исследование кристаллической и магнитной структуры сложных ок- сидов железа при высоком давлении, <i>Н. М. Белозерова, С. Е. Кичанов, Д. П. Козленко, Е. В. Лукин, Б. Н. Са- венко</i>	173
	Исследование облученного дисперсного U–9%Mo/Al топлива методом малоуглового рассеяния нейтронов, О. А. Голосов, С. Г. Богданов, А. Н. Пирогов, Н. В. Глушкова, М. С. Лю- тикова, А. Е. Теплых	174
	Структура гидратированного портландцемента, <i>А. М. Гурьянов, С. А. Гурьянов</i>	175
	Результаты исследования керамических образцов — объектов куль- турного наследия Казахстана — с помощью методов нейтрон- ного рассеяния, А. Ж. Жомартова, С. Е. Кичанов, Б. А. Бакиров, Д. П. Козленко, Р. С. Жуматаев.	177
	Структура и фазовый состав горных пород из мест захоронения радио- активных отходов: методы нейтронного рассеяния, М. Р. Кенесарин, И. Ю. Зель, С. Е. Кичанов, М. Балашою, Д. П. Коз- ленко, К. М. Назаров, М. Nicu, L. Ionascu, A. C. Dragolici, F. Dragolici	178
	Исследование структуры и магнитных свойств нанопорошков оксидов железа ү-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> и Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> , синтезированных золь-гель методом , <i>Т. В. Хамова, Г. П. Копица, Н. В. Цвигун, К. В. Фролов, О. В. Гера- щенко, А. Е. Баранчиков, О. А. Шилова</i>	179
	Влияние поля рассеяния наночастиц на магнитосопротивление синте- тического ферримагнетика CoFeB/Ta/CoFeB, <i>Е. И. Куницына, Р. С. Аллаяров, О. В. Коплак, Р. Б. Моргунов</i>	180
	Термообработка на воздухе и магнитные характеристики аморфного магнитомягкого сплава Co–Fe–Ni–Cr–Mn–Si–B, Н. А. Скулкина, Е. С. Некрасов, П. А. Кузнецов, А. К. Мазеева	181
	Исследование киафов с раскопок грунтового могильника Волна-1 ме- тодом нейтронной томографии, В. С. Смирнова, С. Е. Кичанов, Д. П. Козленко, И. А. Сапрыкина, Р. 4. Мимоход	183
	Влияние разных методов сушки на надмолекулярную структуру натив- ной бактериальной целлюлозы, Л. А. Иванова, Н. В. Цвигун, А. А. Кульминская, Х. Э. Ёров, К. Б. Усти- нович, Ю. Е. Горшкова, Т. В. Хамова, В. В. Волков, А. Е. Баранчи- ков, Р. Ю. Смыслов, А. К. Хрипунов, Е. П. Остапенко, Г. П. Копица	184
Сек	ция 9. Радиационные дефекты в конструкционных материалах .	186
	Комплементарный анализ радиационных эффектов в материалах, <i>С. В. Рогожкин</i>	187
	Отложения на каналах СУЗ РБМК после длительной эксплуатации, Д. Н. Вельмогин, С. А. Аверин, В. А. Цыгвинцев, В. И. Пастухов, М. В. Чернецов, А. Р. Исинбаев	188



•----- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Использование нейтронной дифракции для определения взаимосвязи структурных и механических свойств в ТВЭЛах из сталей ЧС-68 и ЭК-164,	
В. И. Воронин	189
Влияние радиационной пористости, развивающейся в оболочках твэ- лов различной технологии изготовления из стали ЧС68, на ре- сурс эксплуатации ТВС в реакторе БН-600, А.Р. Исинбаев, А.В. Козлов, И. А. Портных	190
Мессбауэровское исследование стали ЭП823 после нейтронного облу- чения в реакторе БН600, <i>К. А. Козлов. В. А. Шабашов. В. А. Семенкин. А. Е. Заматовкий</i> .	191
Особенности сдвигового γ → α превращения в сталях X18H9 и X18H10T после нейтронного облучения, В. И. Пастухов, В. Л. Панченко, И. А. Портных, А. Р. Исинбаев, М. Л. Ло-	400
банов	193
нов	195
Нейтронные исследования внутренних напряжений в тонкостенных пла- стинах из сплава Ti-6Al-4V, изготовленных методом прямого ла- зерного выращивания, С. А. Рылов, И. Д. Карпов, В. Т. Эм, С. Ю. Иванов, Е. В. Земляков,	107
Влияние нейтронного облучения на структуру и свойства нержавею- щих сталей ферритно-мартенситного класса, <i>А. Е. Устинов, А. В. Козлов, В. Л. Панченко, В. И. Пастухов, В. Ю. Яр</i> -	197
ков Мессбауэровский анализ ближнего атомного упорядочения в Fe–Cr и Fe–Ni сплавах при интенсивном радиационном и деформацион- ном воздействиях,	198
В. А. Шабашов, К. А. Козлов	200
Использование методов РЭМ для определения структурного состоя- ния трубных изделий из сплава Э125 до и после облучения, В. Ю. Ярков, С. А. Аверин, В. И. Пастухов, А. Е. Устинов, М. Л. Ло-	
банов	202
<ul> <li>Neutron diffraction study of high-tech alloy for effects caused by heavy ion irradiation,</li> <li>E. P. Popov, M. N. Mirzayev, V. A. Skuratov, E. Demir, A. A. Donkov, K. Siemek, A. Olejniczak, T. Vershinina, I. G. Genov, A. I. Beskrovnyi, D. Neov, E. Korneeva, Ö. Vural, Z. A. Sharipov, F. Mamedov, K. Krezhov, A. H. Valizade, A. S. Doroshkevich</li> </ul>	204
Nuclear methods to study irradiated multilayer structures, A. I. Madadzada, M. Kulik, P. L. Tuan, T. V. Phuc, R. Sh. Isayev,	
T. Yu. Zelenyak, A. S. Doroshkevich	206



	Investigation and analysis of tungsten alloys using neutron diffraction, I. G. Genov, E. Popov, M. N. Mirzayev, E. Demir, A. I. Beskrovnyi,	207
	А. Dorosnkevicn, А. А. Donkov, А. Н. valizade, К. Isayev	207
	стали,	
	М. Л. Федосеев, С. Н. Петров, М. С. Михайлов, А. Х. Исламов	208
Сек	ция 10. Фундаментальные исследования с нейтронами	210
	Эффект ускорения в квантовой механике и нейтронная оптика.	
	А. И. Франк. М. А. Захаров. Г. В. Кулин	211
	Отражение нейтронов от резонансного потенциала, осциллирующего	
	в пространстве,	
	М. А. Захаров, А. И. Франк, Г. В. Кулин	213
	Нестационарное преобразование энергии нейтронов при дифракции на движущейся решетке и ПАВ,	
	Г. В. Кулин, А. И. Франк	215
	Источник ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия для РК ПИК.	
	А. П. Серебров. В. А. Лямкин. А. К. Фомин. М. С. Онегин	218
	Моделирование экспериментальной программы с ультрахододными ней-	-
	тронами на реакторе ПИК.	
	А. К. Фомин, А. П. Серебров	219
	Поиск новых межнуклонных взаимолействий в рассеянии нейтронов	/
	на ялре.	
	В. В. Воронин, Л. Л. Шапиро	220
	Эффекты нейтронной оптики вблизи брэгговского отражения в осцил-	
	лирующем кристалле В В Федоров В В Воронин С Ю Семе-	
	нихин Ю П Брагинец М В Ласица	222
Сен	ина 11 Реактор ПИК: научная программа приборной базы	224
<b>U</b> CI	Физика фундаментальных взаимодействий с нейтронами и нейтрино	227
	чизика фундаментальных взаимодсиствии с пситронами и пситрино	
		225
		225
	ЛА Азарова Е С Яшина Е В Алтинбаов П.О.Сканионко Ю.О. Ист.	
	л. А. Азарова, Е. Г. Ланана, Е. В. Алтынойев, Д. О. Скинченко, Ю. О. чет-	227
	Вериков, Л. А. Аксельров, Г. П. Копици, С. Б. Григорьев	221
		220
		229
	Дифрактометрическии комплекс реакторного комплекса ник,	004
	А. И. Куроаков	231
	Программа ядерно-спектроскопических исследовании в реакциях неи-	
	тронного захвата на реакторе ПИК,	
	И. А. Митропольский	233
	Установка нейтронно-активационного анализа INAA на реакторе ПИК	
	и программа прикладных исследований,	
	И. А. Митропольский	235
	Проект установки ИРИНА на реакторе ПИК,	
	В. Н. Пантелеев, А. Е. Барзах, П. Л. Молканов, М. Д. Селиверстов,	
	Ц.В.Федоров	237



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

	Планируемые нейтронные рефлектометры на реаторе ПИК, Н. К. Плешанов, М. В. Дьячков, В. А. Матвеев, В. Г. Сыромятников, В. В. Тарнавич, В. А. Ульянов	238
	Первые исследовательские станции реакторного комплекса ПИК, В. В. Тарнавич	239
	Статус проекта «Порошковый нейтронный дифрактометр D1 для реак- торного комплекса ПИК», В. А. Ульянов, А. И. Курбаков, С. О. Сумбаев, А. А. Булкин, С. И. Ка- линин, Д. С. Головастов, Н. А. Коваленко, Ю. М. Киреенко, М. В. Дьяч- ков, М. Р. Колхидашвили, В. А. Соловей	240
	Порошковый дифрактометр высокой светосилы D3 для реактора ПИК, <i>К. А. Дрожжов, И. В. Голосовский</i>	242
	Тестовый нейтронный рефлектометр (ТНР) в зале реактора ПИК, М. В. Дьячков*, В. А. Ульянов, В. Г. Сыромятников, С. И. Калинин, М. Р. Колхидашвили, В. А. Соловей	244
	Нарушение временной зеркальной симметрии при магнитных фазо- вых переходах,	
	А. В. Ковалев	246
	Решение проблемы постоянного магнита, <i>А. В. Ковалев</i>	248
	Рефлектометр поляризованных нейтронов Nero-2 на РК ПИК, В. А. Матвеев, Н. К. Плешанов, Д. С. Головастов, А. В. Сизов	250
	Концептуальный проект станции нейтронной томографии на реакторе ПИК,	
	М. М. Мурашев, В. П. Глазков, В. Т. Эм	252
	стант слабого взаимодействия, А. П. Серебров, О. М. Жеребцов, Г. Н. Клюшников, А. О. Коптюхов, А. Р. Мороз, А. Н. Мурашкин, А. К. Фомин	253
Секц	ция 12. Источники нейтронов	254
	Комплекс нейтронных спектрометров реактора ИБР-2: современное состояние и перспективы,	255
	Д. П. Козленко Нейтронный материаловедческий комплекс на реакторе ИВВ–2М. Ис-	255
	В. И. Бобровский, А. Ф. Губкин, Ю. Н. Скрябин	256
	Возможности создания источника УХН на импульсном реакторе пери- одического действия,	257
	Г. Б. Кулин, А. И. Фринк, П. Б. Георови, М. А. Зихиров Влияние фона запаздывающих нейтронов на качество данных рефлек-	207
	тометрических экспериментов на импульсном реакторе ИБР-2, В. В. Садилов, В. И. Боднарчук, А. И. Иоффе	259
	Нейтронные исследования на реакторе ИР-8, <i>В. Т. Эм</i>	260



Измерения времяпролетных спектров пропускания токовым методом	
на реакторе ИБР-2,	
С. В. Алпатов, Ю. Н. Копач, В. Л. Кузнецов, Е. В. Кузнецова, П. В. Се-	
дышев	261
Study of the delayed neutron background at the IBR-2 reactor.	
S V Alnatov Yu N Konach V I Kuznetsov F V Kuznetsova P V Se-	
dyshev	262
	202
секция 13. приооры и методики неитронного эксперимента	203
Нейтронная рефлектометрия с регистрацией вторичного излучения,	
В. Д. Жакетов, К. Храмко, А. В. Петренко, Ю. Н. Хайдуков, Ю. Н. Ко-	
пач, Ю. М. Гледенов, Н. А. Гундорин, Ю. В. Никитенко, В. Л. Аксёнов	264
Неразрушающие исследования объектов культурного наследия Узбе-	
кистана на новой установке нейтронной радиографии и томо-	
графии на реакторе BBP-CM,	
Б. А. Абдурахимов, С. Е. Кичанов, М. Ю. Ташметов, Б. С. Юлдашев,	
Д. П. Козленко. Н. Б. Исматов. Е. В. Лукин	265
Нейтронные исследования внутренних напряжений на реакторе ИР-8	
И П Карров В Т Эм С А Рылов	267
	207
Неитронная радиография и томография на реакторе ивр-2. Текущии	
Статуси последние результаты,	
С. Е. КИЧАНОВ, Д. П. КОЗЛЕНКО, Е. В. ЛУКИН, Б. Н. САВЕНКО, К. М. НА-	0(0
заров, Б. А. Аббурахимов, М. Р. Кенессарин	269
Расходимость нейтронного микропучка из плоского волновода,	
С. В. Кожевников, В. Д. Жакетов, А. В. Петренко, Т. Келлер, Ф. Раду	270
Проведение нейтронного эксперимента в исследовательском ядерном	
реакторе ИВВ-2М. Методы и практическая реализация,	
А. А. Зырянова, Ю. В. Метелева, А. В. Козлов	272
Развитие метода нейтронной интроскопии и его применение на реак-	
торе ИР-8.	
М. М. Мурашев, В. П. Глазков, В. Т. Эм	274
Inelastic neutron scattering under multi-extreme conditions	
P.C. Naumov, M. Bartkowiak, J. Vonka, S. Nikitin, Ch. Düord	275
	275
О методах фазометрии в рефлектометрии поляризованных неитронов	
для исследовании магнетизма слоистых структур,	0.5.(
Н.К.Плешанов	276
Камеры высокого фиксированного квазигидростатического давления	
для нейтронографии,	
Р. А. Садыков	278
Нейтронный мультимонохроматор-биполяризатор и его использование	
в эксперименте,	
В. Г. Сыромятников, В. А. Никифоров	279
New inelastic neutron scattering spectrometer at the IBR-2 reactor.	
D. M. Chudoba, A. Belushkin, E. Goremvchkin, M. Klepacka	280
Рефрижератор растворения <sup>3</sup> Не в <sup>4</sup> Не с вертикальной засрузкой пред-	
ασπατοποιεί μια ποι τροποί ο σκοιοριιμοπία, Δ Η Προμιμορ	201
Α. Π. ΤΕμπακοβ	201



Л. А. Аксельрод, В. Краан, А. А. Сумбатян, В. В.	Тарнавич, Ю. О. Чет-
улырамалоупловое рассеяние неитронов на реакт	торе ин-о: возмож-
$M H III_{VIII_{VIII}} F B groeeuro$	
Geometry calculation for the new inelastic neutron sca	ttering spectrometer
using Monte-Carlo simulation	ttering spectrometer
M Klenacka E A Goremychkin A V Belushkin	D M Chudoba
Multiple Bragg reflections are not negligible and spuri	
P Mikula, V Ryukhtin, J Šaroun, P Strunz, V T	Em
On the resolution in strain/stress measurements on bi	ulk polycrystalline
samples by3-axis neutron diffractometer.	
P. Mikula, J. Šaroun, V. Rvukhtin, P. Strunz, A. M	lichalcová. V. T. Em
Рефлектометр ГРЭИНС: статус и перспективы.	
И. В. Гапон, М. О. Кузьменко, Т. В. Тропин, М. Е	В. Авдеев
Полихроматический нейтронный томограф ПОНИ н	на реакторе ИР-8,
В. П. Глазков, М. М. Мурашев, А. И. Гуреев, Ю.	Н. Панин, Д. Н. Тру-
нов, В. Т. Эм	
Концептуальный проект монокристального дифра	ктометра на источ-
нике холодных нейтронов реактора ИР-8,	
Н. Н. Исакова*, А. И. Калюканов	
Разработка концептуального дизайн-проекта нейтр	оонного стресс-диф∙
рактометра на реакторе ПИК,	
И. Д. Карпов, В. Т. Эм, С. А. Рылов	
Исследование структуры нанообъектов методом м	алоуглового рассе-
яния нейтронов на импульсном источнике И	IБР-2,
А. И. Куклин, О. И. Иваньков, А. В. Рогачев, Д. Е	В. Соловьев, А. Х. Ис-
ламов, В. В. Скои, Ю. С. Ковалев, А. В. Влас	сов, Ю. Л. Рижиков,
A. T. CONOBBEB, H. Kyyepku, B. M. Topoenuu	•••••
High-pressure neutron dimractometer DN-6: current s	tate,
E. V. LUKIII, D. F. KUZIENKO, S. E. KICHUNOV, A. V. F P. N. Savanka	tuikuuskus,
тонов DARIA	помисточнике неи-
А Е Павлова К А Павлов П И Коник С.В.	Григорьев В В Во-
ронин	1 pai opbeb, b. b. b.
ция 14. Методы исследования вещества, комплем	ентарные нейтрон-
ному рассеянию	
Ядерный магнитный резонанс. квазиупругое расс	еяние нейтронов и
нейтронное спиновое эхо как взаимно допол	няющие методы ис-
следования вращательного туннелирования	в борогидридах,
А. В. Скрипов, А. В. Солонинин, О. А. Бабанс	ова, Р. В. Скорюнов,
F. Morelle, Y. Filinchuk, M. Dimitrievska, A. Fara	one, T. J. Udovic
Метод параллельной дифференциальной эволюции	и для анализа струк-
туры везикулярных систем на основе ФТНС,	
Е.И. Жабицкая, Е.В. Земляная, М.А. Киселев	



→ • → Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Исследование сохранности металла в объектах культурного наследия с помощью нейтронно-синхротронной визуализации и компле- ментарных методов.	
Е. С. Коваленко, К. М. Подурец, М. М. Мурашев, В. П. Глазков, П. А. Борисова, Е. Ю. Терещенко, Е. Б. Яцишина	302
$\beta_0/\beta$ phase transformation in TiAl alloys studied by synchrotron and neutron in situ diffraction methods, V Kononikhing A. Stark, W. Gan, X. Li, A. Schrever, F. Pyczak	303
In situ синхротронное исследование кинетики анионного обмена в Zn- Al слоистых двойных гидроксидах, выращенных на металличе- ских поверхностях,	505
М. Х. Юзвюк, И. А. зоокало, А. С. Воиаш, Г. довженко, М. Сероеч- нова, F. D. C. Wieland, K. A. Yasakau, C. Blawert, М. Л. Желудкевич	304
Фазовые переходы и температурные зависимости коэффициентов теп- лового расширения NaNO3, внедренного в нанопористое стек-	
ло, А. А. Набережнов, О. А. Алексеева, А. В. Кудрявцева, Д. Ю. Черны- шев, Т. Ю. Вергентьев	306
Мессбауэровское исследование локализации ионов железа в структу- ре синтетических хризотил-асбестовых гидросиликатных нано- трубок,	
В. С. Козлов, Т. П. Масленникова, Э. Н. Корыткова, С. В. Кононова Synthesis and investigation on structural and sorption properties of novel magnetite/silica/MWCNT composite materials	308
I. Malinowska, M. Studziński, T. Nagorna	309
Секция 15. Компактные источники нейтронов	310
Проект компактного источника нейтронов DARIA для исследований ме- тодами нейтронного рассеяния,	
К. А. Павлов, Н. А. Коваленко, А. Е. Павлова, В. В. Субботина, П. И. Ко- ник, В. А. Скалыга, И. В. Изотов, С. С. Выбин, А. Ф. Боханов, Г. Н. Кро-	
пачев, А. Л. Ситников, Т. В. Кулевой, В. В. Воронин, С. В. Григорьев Ядерно-физическая апдаратура произволства ФГУП «ВНИИА»	311
В. И. Зверев	313
Криогенный замедлитель компактного источника нейтронов DARIA, <i>М. В. Булαвин, К. А. Мухин</i>	314
Применение метода нейтронно-радиационного анализа для опреде- ления содержания редкоземельных элементов в образцах гор- ных порол.	
Р. Р. Гимаев	315
Протонный инжектор для КИН DARIA, И. В. Изотов, В. А. Скалыга, С. С. Выбин, Т. В. Кулевой, Г. Н. Кро- пачов, А. Л. Ситников, С. В. Григорьев	316
Оптимизация мишенной сборки в составе компактного источника ней- тронов DARIA,	
Н. А. Коваленко, К. А. Павлов, В. В. Субботина, В. В. Воронин, С. В. Гри- горьев	317



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Реализация метода малоуглового рассеяния нейтронов на компактном нейтронном источнике,	
К. А. Павлов, Н. А. Коваленко, В. В. Субботина, В. В. Воронин, С. В. Гри- горьев	318
Линейный ускоритель для компактного источника нейтронов DARIA, А. Л. Ситников, Г. Н. Кропачев, Т. В. Кулевой, С. В. Григорьев	319
D-D нейтронный генератор на основе газодинамического ЭЦР ионного источника для приложений, В 4 Скалыга И В Изотов С С Выбин С В Голубев С В Разин	
Р. А. Шапошников	320
го источника: научное обоснование, концепция и расчеты, Л. А. Серебренников, Е. С. Клементьев, К. А. Пαвлов	321
Секция 16. Детекторы нейтронов	322
Детекторы нейтронов для исследовательского реакторного комплек- са ПИК,	
Е. В. Алтынбаев, В. А. Соловей, А. Г. Крившич, Р. А. Садыков	323
Перспективные разработки в области нейтронных детекторов для уста- новок на реакторе ИБР-2,	
В. И. Боднарчук, В. М. Милков, А. В. Чураков, А. Г. Колесников .	324
Модуль сбора и предварительной обработки данных с сетевым интер- фейсом для двумерных детекторов на основе линии задержки, <i>М. А. Голубев, Т. В. Савельева, В. А. Соловей, О. Гапон, А. О. По-</i>	225
	325
вых трубок (STRAW TRACKER), <i>Т. В. Еник</i>	326
Низкотемпературное нанесение карбида бора на тонкие подложки боль- шой площади,	
А. Г. Колесников, Ю. А. Крюков, С. А. Куликов, А. В. Чураков, П. Ю. Апель, О. Л. Орелович, Н. В. Горбунов, А. Х. Абдуев, А. Ш. Асва- ров, А. К. Ахмедов, А. В. Шадрин	327
Сцинтилляционные экраны на основе оксидов со структурой граната для регистрации нейтронов, И Комендо, В Шукин, В Мечинский, Е Гордиенко, М. Мурашов,	
П. Глазков, В. Смыслова, А. Федоров, Г. Досовицкий, М. Коржик	328
Времяпролетная регистрация релятивистских нейтронов детектором на основе GAGG:Ce,	
В. Мечинский, А. Бондарев, КТ. Бринкманн, А. Федоров, Г. До- совицкий, В. Дорменев, А. Т. Фальк, Д. Козлов, М. Коржик, П. Кар- пюк, Л. Кузнецова, М. Морци, РВ. Новотный, П. Орсич, М. Сакс.	
Е. Талочка, ХГ. Зауник	330
Многослойный высокоэффективный сцинтилляционный счетчик ней- тронов на основе SiPM и органического световода,	
д. н. трунов, Б. н. Марин, Р. А. Садыков, С. Н. Аксенов, Е. В. Ал- тынбаев	221
	221



• • • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Использование позиционно-чувствительных счетчиков нейтронов с ре-	
зистивной нитью в режиме времени-пролета,	
А. В. Чураков, А. А. Богдзель, Е. И. Литвиненко, О. Даулбаев	332
Сцинтилляционный детектор нейтронов на основе SiPM и ZnS:Li <sup>6</sup> ,	
Т. И. Глушкова, Д. Н. Трунов, В. Н. Марин, Р. А. Садыков	333
АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ	335



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

М. В. КОВАЛЬЧУК (НИЦ КИ)

# ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Н.В.МУШНИКОВ (ИФМ УрО РАН) А.В.ГЕРМАНЕНКО (УрФУ) А.Ф.ГУБКИН (ИФМ УрО РАН) П.А.ФОРШ (Минобрнауки РФ) Е.Г.ГЕРАСИМОВ (ИФМ УрО РАН)

Е. В. МОСТОВЩИКОВА (*ИФМ УрО РАН*) С. Ю. СТРЕМОУХОВ (*НИЦ КИ*) председатель заместитель председателя заместитель председателя заместитель председателя председатель публикационного комитета ученый секретарь

# ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

А. Е. БЛАГОВ (*НИЦ КИ*)

- В. В. УСТИНОВ (ИФМ УрО РАН)
- Е. А. КРАВЦОВ (ИФМ УрО РАН)
- сопредседатель сопредседатель заместитель председателя

М. В. АВДЕЕВ (ОИЯИ) П. А. АЛЕКСЕЕВ (НИЦ КИ) Д. В. АНДРЕЕВ (НИЦ КИ) А. М. БАЛАГУРОВ (ОИЯИ) Н. В. БАРАНОВ (ИФМ УрО РАН) А. В. БЕЛУШКИН (НИЦ КИ, ОИЯИ) В. И. БОДНАРЧУК (ОИЯИ) В. В. ВОРОНИН (НИЦ КИ – ПИЯФ) И. В. ГОЛОСОВСКИЙ (НИЦ КИ – ПИЯФ) С. В. ГРИГОРЬЕВ (НИЦ КИ – ПИЯФ) В. В. ДРЕМОВ (РФЯЦ-ВНИИТФ) Ю. А. ДЬЯКОВА (НИЦ КИ) В. Г. ЗУБКОВ (ИХТТ УрО РАН) А. С. ИВАНОВ (*ILL, Гренобль, Франция*) Е. Н. КАБЛОВ (НИЦ КИ — ВИАМ) М. А. КИСЕЛЕВ (ОИЯИ) Д. П. КОЗЛЕНКО (ОИЯИ)

KOMNTETbI

А. В. КОЗЛОВ (АО ИРМ) А. Л. КОНЕВЕГА (НИЦ КИ – ПИЯФ) Т. В. КУЛЕВОЙ (НИЦ КИ – ИТЭФ) А. И. КУРБАКОВ (НИЦ КИ – ПИЯФ) Н. В. МАРЧЕНКОВ (НИЦ КИ) А. В. МИРМЕЛЬШТЕЙН (РФЯЦ-ВНИИТФ) И. А. МИТРОПОЛЬСКИЙ (НИЦ КИ – ПИЯФ) Э. Х. МУХАМЕДЖАНОВ (НИЦ КИ) В. В. НЕСВИЖЕВСКИЙ (ILL, Греноболь, Франция) Н. Н. НОВИКОВА (НИЦ КИ) А. С. ОРЫЩЕНКО (НИЦ КИ — ЦНИИ КМ «Прометей») А. Н. ПИРОГОВ (ИФМ УрО РАН) В. Я. ПАНЧЕНКО (РФФИ, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН») Н. К. ПЛЕШАНОВ (*НИЦ КИ – ПИЯФ*) К. М. ПОДУРЕЦ (НИЦ КИ) Р. А. САДЫКОВ (ИЯИ РАН) А. В. СКРИПОВ (*ИФМ УрО РАН*) Ю. Н. СКРЯБИН (ИФМ УрО РАН) Б. П. ТОПЕРВЕРГ (*НИЦ КИ — ПИЯФ*) А. И. ФРАНК (ОИЯИ) Н. М. ЧУБОВА (НИЦ КИ) В. Т. ЭМ (НИЦ КИ) С. Н. ЯКУНИН (НИЦ КИ)

# КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

В. Л. АКСЕНОВ (ОИЯИ)

- А. В. БЕЛУШКИН (НИЦ КИ, ОИЯИ)
- А. И. ИОФФЕ (JCNS, Юлих, Германия)

#### ТЕМАТИКИ

Пленарные доклады		
Секция 1.	Кристаллические структуры и элементарные возбуждения	
Секция 2.	Магнитные структуры и взаимодействия	
Секция З.	Магнетизм и поляризованные нейтроны	
Секция 4.	Сильно коррелированные электронные системы	
Секция 5.	Некристаллические материалы, полимеры и жидкости	
Секция 6.	Поверхности, тонкие пленки и многослойные структуры	
Секция 7.	Биологические системы	
Секция 8.	Функциональные материалы, материаловедение и прикладные ис- следования (энергетика, окружающая среда, геофизика, культурное наследие)	
Секция 9.	Радиационные дефекты в конструкционных материалах	
Секция 10.	Фундаментальные исследования с нейтронами	
Секция 11.	Реактор ПИК: научная программа приборной базы	
Секция 12.	Источники нейтронов	
Секция 13.	Приборы и методики нейтронного эксперимента	
Секция 14.	Методы исследования вещества, комплементарные нейтронному рассеянию	
Секция 15.	Компактные источники нейтронов	
Секция 16.	Детекторы нейтронов	
Стендовые доклады		

# ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ НЕЙТРОННЫЕ И СИНХРОТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТИЕВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

<u>М. В. Авдеев</u>

Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

E-mail: avd@nf.jinr.ru

Широкое практическое внедрение литиевых накопителей энергии повлекло за собой революционные изменения в современном образе жизни. Конкурентное сочетание в таких накопителях энергоемкости, стоимости и экологичности обуславливает бурное развитие в настоящее время электротранспорта, робототехники, портативных электронных устройств и пр. В случае дальнейшего повышения энергоемкости они имеют широкие перспективы в области так называемой зелёной энергетики. Вместе с тем, активное использование литиевых накопителей энергии сталкивается с проблемой безопасной эксплуатации, связанной, главным образом, с их нагревом из-за возможного короткого замыкания между электродами в результате спорадического возникновения игольчатых образований при электрохимическом осаждении лития. Таким образом, дальнейшее развитие данного вида накопителей энергии определяется решением глобальной задачи повышения энергоемкости с обеспечением безопасности их использования.

За последние годы методы на основе проникающих излучений, таких как нейтронное и синхротронное излучения, хорошо зарекомендовали себя в изучении различных физико-химических аспектов литиевых накопителей энергии, как в поисковых исследованиях на модельных системах, так и в диагностике отдельных материалов и непосредственно электрохимических устройств. Особенности данных видов излучений и их масштабная реализация на специализированных высокоинтенсивных источниках нейтронов и синхротронного излучения позволили существенно повысить информативность физических экспериментов в электрохимических сборках со специально подобранными компонентами, что, по сути, сформировало отдельное направление. Главной тенденцией развития данного вида исследований явился переход от так называемых *ex situ* экспериментов (эволюция процессов инициируется для разных подобных систем и прерывается на отдельных стадиях) к реализации режимов *in situ* (эволюция процессов инициируется для одной системы с прерыванием для измерения и возобновляется вновь) и *оperando* (эволюция процессов отслеживается для одной функционирующей системы в режиме реального времени).

В настоящем обзорном докладе представлено текущее развитие нейтронных и синхротронных методов в рамках крайне актуального направления исследований, связанного с усовершенствованием действующих и изучением перспективных литиевых накопителей энергии. Акцент сделан на применениях, демонстрирующих комплементарность нейтронных и синхротронных исследований. Наряду с устоявшимися тенденциями обсуждаются задачи, где использование нейтронных и синхротронных методов видится наиболее эффективным и при решении которых можно ожидать прорыва в создании энергоемких и безопасных электрохимических накопителей энергии нового поколения.



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### **DUBNA RESEARCH REACTORS: A LOOK INTO THE FUTURE**

<u>V. L. Aksenov</u>

Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia E-mail: aksenov@nf.jinr.ru

The concept of a new pulsed reactor NEPTUN (serial number IBR-3) is presented, which in terms of its parameters is superior to the existing pulsed sources, as well as to those which are being constructed, for research on extracted beams. A scientific program, the implementation of which is difficult or impossible with existing sources, as well as the infrastructure for supporting experiments, are briefly discussed.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

Е.А. Горемычкин\*

Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

E-mail: goremychkin@jinr.ru

Исследование сильно коррелированных электронными систем (СКЭС) является одной из «горячих» точек современной физики конденсированных сред. Большое разнообразие основных состояний СКЭС обусловлено наличием незаполненных 3d-, 4f-, или 5f-электронных оболочек и соответственно наличием частично или полностью локализованных магнитных моментов, а также конкурирующими взаимодействиями локализованных электронов между собой и с электронами проводимости. К числу наиболее известных соединений с сильными электронными корреляциями относятся: Кондо системы, системы с тяжелыми фермионами (ТФ), системы с переменной валентностью (ПВ), неферми жидкостные системы (non-Fermi liquid systems), системы с квантовой критической точкой (Quantum Critical Point), сверхпроводящие системы с не фононным механизмом сверхпроводимости (ВТСП, ТФ сверхпроводники) и др. Наличие магнитоактивных электронных состояний делает неупругое магнитное рассеяние нейтронов (НМРН) уникальной техникой для изучения спиновой динамики СКЭС как функции переданной энергии и импульса. При этом внешние условия на образце позволяют изучать магнитный отклик СКЭС в зависимости от температуры, магнитного поля, давления.

Изучение магнитной динамики СКЭС методом НМРН началось в конце 70-х годов прошлого века вскоре после открытия первого соединения с ТФ CeAl<sub>3</sub> [1] и с тех пор было опубликовано большое число работ, посвященных экспериментальному изучению различных аспектов поведения магнитного отклика СКЭС. В данной работе будет представлен обзор результатов НМРН исследований для трех типов СКЭС иллюстрирующий развитие как технических возможностей измерения НМРН, так и методов анализа и интерпретации экспериментальных данных с использованием современных теоретических моделей:

a) спиновая динамика соединений с тяжелыми фермионами Ce<sub>x</sub>Y(La)<sub>1-x</sub>Al<sub>3</sub> и её эволюция при воздействии химического давления: реализация анизотропного Кондо эффекта [2, 3] и перехода от состояния с ТФ к состоянию с ПВ [4].

6) спиновая динамика ВТСП соединений на основе железа: первое наблюдение так называемого «нейтронного резонанса» в  $Ba_{0.6}K_{0.4}Fe_2As_2$  [5] и детальное исследование спиновой динамики в монокристаллических образцах  $FeTe_{1-x}Se_x$  в не сверхпроводящем соединении с ближним магнитным порядком для = 0.27 и в сверхпроводнике с = 15 К для = 0.49 [6].

в) *спиновая динамика соединения с переменной валентностью* CePd<sub>3</sub>: на монокристаллическом образце были проведены измерения четырехмерной функция рассеяния



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

 $S(Q_x, Q_y, Q_z, \omega)$ . Сравнение с результатами расчета методом DFT+DMFT показало хорошее количественное согласие эксперимента и теории без подгоночных параметров, что позволило, в частности, понять происхождение зависимости закона рассеяния  $S(Q, \omega)$  от температуры и переданного импульса как результат усиления когерентности *f*-электронов при понижении температуры [7].

- 1. K. Andres, J. E. Graebner and H. R. Ott, Phys. Rev. Lett. 35, 1779 (1975).
- 2. E.A. Goremychkin, R. Osborn, B. D. Rainford, and A. P. Murani, Phys. Rev. Lett. 84, 2211 (2000).
- 3. E. A. Goremychkin, R. Osborn, B. D. Rainford, et al, Phys. Rev. Lett. 89, 147201 (2002).
- 4. E. A. Goremychkin, R. Osborn, I. L. Sashin, et al, Phys. Rev. Lett. **104**, 176402 (2010).
- 5. A. D. Christianson, E. A. Goremychkin, R. Osborn, et al, Nature **456**, 930 (2008).
- 6. D. Lumsden, A. D. Christianson, E. A. Goremychkin, et al, Nature Physics **6**, 182 (2010).
- 7. E. A. Goremychkin, H. Park, R. Osborn, et al, Science 359, 186 (2018).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# РЕАКТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПИК

В. В. Воронин

НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия E-mail: Voronin\_VV@pnpi.nrcki.ru

Будет представлен обзор параметров и состояния дел по созданию самого мощного источника нейтронов, предназначенного для работы на выведенных пучках, исследовательского реактора ПИК (НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина).

Реактор ПИК (пучковый исследовательский корпусной) представляет собой источник нейтронов с рекордными параметрами, призванный стать флагманом нейтронных исследований в России. Он представляет собой водо-водяной корпусной реактор, где легкая вода (H<sub>2</sub>O) используется как теплоноситель, а тяжелая вода (D<sub>2</sub>O) как отражатель и замедлитель нейтронов. Основные проектные характеристики реактора следующие [1]:

- 1. Тепловая мощность 100 МВт.
- 2. Объем активной зоны 50 литров.
- Плотность потока тепловых нейтронов в отражателе (0,1 1,2)·10<sup>15</sup> н/см<sup>2</sup>с. Для вывода нейтронного излучения из отражателя реактора ПИК, а также облучения образцов, реактор ПИК снабжен значительным числом экспериментальных каналов. Центральный экспериментальный канал (ЦЭК) размещен, в водной полости активной зоны. Плотность потока тепловых нейтронов в полости 5·10<sup>15</sup> н/см<sup>2</sup>с.
- 4. Горизонтальные экспериментальные каналы (ГЭК) 9 штук
  - Потоки тепловых нейтронов на донышках (0,1 1,2)·10<sup>15</sup> н/см<sup>2</sup> с
  - Потоки тепловых нейтронов на выходе  $(0, 2 3) \cdot 10^{11}$  н/см<sup>2</sup> с
  - Диаметр каналов 100 250 мм
- 5. Наклонные экспериментальные каналы (НЭК) 6 штук

• Потоки тепловых нейтронов на донышках - (0,2 –1)·10<sup>15</sup>н/см<sup>2</sup>с.

В настоящее время реактор ПИК выведен на энергетический режим работы, ведутся плановые работы. Кроме этого, введены в эксплуатацию первые 5 станций нейтронного рассеяния, проводятся первые эксперименты.

Данная установка на несколько десятилетий определит стратегию развития нейтронных исследований в РФ и станет основой Международного центра нейтронных исследований.

1. М. В. Ковальчук, С. Л. Смольский, К. А. Коноплев, Кристаллография 66 (2) 184—190 (2021).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЯМ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ АТОМНОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ

<u>А. В. Козлов<sup>1</sup>\*,</u> И. А. Портных<sup>1</sup>, К. А. Козлов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>АО «Институт реакторных материалов», Заречный, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: kozlov\_alv@irmatom.ru, sashok-k48@mail.ru

При эксплуатации ядерных реакторов в материалах внутриреакторных конструкций под действием нейтронного облучения, температуры, механических напряжений, контакта с окружающей средой протекает ряд радиационно-индуцированных процессов, связанных с атомным перераспределением, которые приводят к различным неблагоприятным макроскопическим эффектам. Происходит изменение размеров элементов конструкций, вызванное их пластической деформацией и распуханием материалов, уменьшается пластичность, вплоть до полного охрупчивания, снижается прочность и сопротивление разрушению, что в сочетании с образованием дефектов коррозионного и механического происхождения может привести к потере работоспособности конструкций или к их разрушению. Эксплуатирующие и конструкторские организации интересуют прежде всего именно эти последствия, поскольку они ограничивают эксплуатационный ресурс, что влияет на экономические показатели реакторов разных типов и атомной энергетики в целом. Поэтому обычно финансирование направлено на определение набора определенных макроскопических эксплуатационных характеристик, например, при исследовании оболочек твэлов реакторов БН после эксплуатации определяются кратковременные механические свойства, измерения размеров и определяется плотность гидростатическим методом. В более массивных конструкциях проводятся экспериментальные исследования по определению температуры хрупко-вязкого перехода. Для определенных материалов (ферритно-мартенситных сталей) проводятся экспериментальные исследования внутриреакторной ползучести. В результате получается набор характеристик, недостаточный ни для обоснованного прогнозирования остаточного ресурса элемента конструкции, ни для поиска путей улучшения свойств материалов. Информация о микроскопических первопричинах изменений теряется вместе с удалением в радиоактивные отходы материалов, прошедших механические испытания.

В ряде случаев удается провести изучение тонких структурных характеристик процессов атомного перераспределения, включая изменение ближнего порядка [1], перераспределения состава нанодисперсных фаз и кластеров [2], образование сегрегационных профилей и вторичных фаз в кристаллической матрице и на границах зерен [3], а также характеристик образовавшихся радиационных пор и дислокационных петель [4]. Но, как правило, такие исследования фрагментарны, не охватывают разномасштабные уровни изменений, проводятся на разных объектах, и не всегда имеют детальную количественную привязку к результирующим макроскопическим эффектам.

Недостаточный интерес к первоосновам изменений макроскопических свойств, отчасти, связан с отсутствием моделей, описывающих с единых позиций происходящие



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

радиационно-индуцированные процессы. Наличие большого количества моделей, относящихся к различным явлениям (радиационному распуханию, радиационной ползучести, радиационному охрупчиванию и др.), использующих свой формализм, набор понятий и характеристик, только осложняет восприятие наблюдаемых изменений, как разных граней единого процесса.

В качестве базовой модели для описания эволюции структуры при нейтронном облучении авторами настоящей работы используется статистическая модель миграции точечных дефектов (СММТД), которая адаптируется для описания радиационно-индуцированных процессов в течение последних ~15 лет. Эта модель является универсальной и может быть применена для описания широкого спектра внешних воздействий. Она основана на том, что миграция точечных дефектов (ТД) осуществляется за счет перескоков в соседнее положение. В изотропном случае, когда энергия дефекта после перескока в любое из положений ближайшего окружения одинакова, перескок во всех направлениях равновероятен, и эта вероятность определяется энергией миграции. В случае, когда энергии в исходном положении и в соседнем положении различны, в вероятность добавляется множитель, определяемый разность этих энергий. В частности, при поглощении ТД стоком его энергия уменьшается, и разность энергий является энергией связи ТД со стоком. Таким образом, для описания миграции ТД, их поглощения и испускания стоками требуется набор характеристик: энергии образования и миграции ТД и энергии их связи с различными стоками. Дальше с использованием аппарата теории вероятности рассчитывается миграция ТД, в частности, их потоки на различные стоки, которые изменяют эти стоки, в том числе, размер радиационных пор. Понятия: коэффициенты диффузии, силы стоков, преференса и пр., не используются, хотя эти величины, в принципе, могут быть вычислены в рамках ССМТД.

Комплексный подход к исследованиям процессов атомного перераспределения, и связанных с ним неблагоприятных эффектов, является сочетанием результатов максимально полного набора тонких структурных исследований и макроскопических свойств облученного материала с использованием модельных расчетов радиационно-индуцированных процессов, например в рамках ССМТД, адаптированной к конкретным условиям облучения.

В настоящей работе представлено краткое описание ССМТД, результаты, полученные на образцах оболочек твэлов из аустенитной стали ЭК164, после эксплуатации в реакторе БН-600 до достижения различных до, вплоть до максимальной повреждающей дозы 99 сна и адаптация модели для прогнозирования остаточного ресурса твэла до достижения оболочкой максимально разрешенного распухания 15 %.

- 1. S.S. Huang, et al., J. Nucl. Mater. **456**, 266–271 (2015).
- 2. S.V. Rogozhkin, et al. Physics of Atomic Nuclei 83, 1519–1528 (2020).
- 3. V.I Pastukhov, A.V. Kozlov and M.L. Lobanov, Solid State Phenomena **284**, 253-258 (2018).
- 4. I.A.Portnykh, A.V. Kozlov and A.R. Isinbaev, Russian Metallurgy (Metally) **2021**, 290–296 (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### **REFLECTORS OF VCNs (VERY COLD NEUTRONS) AND EXPERIMENTS WITH VCNs**

V. V. Nesvizhevsky\*

CREMLIN+ (ERC INFRASUP P-2019-1/871072), RFFI-18-29-19039, ANR NERF collaborations

Neutrons can be an instrument or an object in many fields of research. Major efforts all over the world are devoted to improving the intensity of neutron sources and the efficiency of neutron delivery for experimental installations. In this context, neutron reflectors play a key role because they allow significant improvement of both economy and efficiency. For slow neutrons, Detonation NanoDiamond (DND) powders provide exceptionally good reflecting performance due to the combination of enhanced coherent scattering and low neutron absorption [1-3].

The enhancement is at maximum when the nanoparticle diameter is close to the neutron wavelength, and DND clustering is removed [4, 8 - 9]. The neutron absorption is at minimum when the impurities with large loss cross sections, like hydrogen, are removed by fluorination [5,7-8]. We perform a multi-technique study of DND powders including small-angle neutron scattering, X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscopy, neutron activation analysis, dynamical light scattering, infra-red light spectroscopy, and others, with the goal of optimizing the overall reflector performance.

The developed reflectors are approaching the theoretical optimum for this method and can be readily used for numerous applications, which include more efficient extraction and delivery of cold neutrons, better sources of very cold and ultracold neutrons, more sensitive and less expensive large-scale experiments like searches for neutron-antineutron oscillations [6], and probably even the "bulk" of standard neutron scattering techniques if the gain in neutron fluxes is large enough.

- 1. V. V. Nesvizhevsky, Phys. At. Nucl. 65, 400 (2002).
- 2. V. A. Artem'ev, At. Energy **11**, 901 (2006).
- 3. E. V. Lychagin, A. Y. Muzychka, V. V. Nesvizhevsky, et al. Phys. Lett. B 679, 186 (2009).
- 4. A. E. Aleksenskii, E. D. Eydelman, A. Y. Vul', Nanosci. Nanotechnol. Lett. 3, 68 (2011).
- 5. V. V. Nesvizhevsky, U. Koester, M. Dubois, et al. Carbon **130**, 799 (2018).
- 6. V. V. Nesvizhevsky, V. Gudkov, K. V. Protasov, et al., Phys. Rev. Lett. 122, 221802 (2019).
- 7. M. Herraiz, N. Batisse, M. Dubois, et al. J. Phys. Chem. C **124**, 14229 (2020).
- 8. A. Bosak, A. Dideikin, M. Dubois, et al., Materials **13** 3337 (2020).
- 9. A. Aleksenskii, M. Bleuel, A. Bosak, et al., Nanomaterials **11**, 1945 (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### SPIN DYNAMICS IN QUANTUM MAGNETS STUDIED BY INELASTIC NEUTRON SCATTERING

<u>S. E. Nikitin<sup>1</sup></u>\*, T. Xie<sup>2</sup>, C. Rüegg<sup>1</sup>, A. Podlesnyak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland <sup>2</sup>Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA E-mail: stanislav.nikitin@psi.ch

Magnetic materials exhibiting strong quantum fluctuations remain in the focus of close attention in modern solid-state physics. The most prominent examples are low-dimensional and frustrated spin systems. Theory predicts unconventional ground states, which, in addition, can be modified by external tuning parameters such as magnetic field. Inelastic neutron scattering (INS) is a powerful experimental technique, which probes dynamics magnetic susceptibility over the whole Brillouin zone and thus provides invaluable information about the relevant magnetic interactions and overall behavior of magnetic quasiparticles in the system.

In this work I review briefly our recent INS studies of spin dynamics in Yb-based spin-chain and quasi-two dimensional triangular-lattice antiferromagnets, YbAlO<sub>3</sub> and CsYbSe<sub>2</sub>.

 $YbAlO_3$  is an orthorhombic perovskite, which exhibits gapless fractionalized spinon excitations above itsordering temperature. With temperature decrease the Yb moments order into a non-collinear commensurate AFM structure due to sizable in-plane dipolar interaction. The dipolar field produces a confining potential, which opens a gap in the spectrum [1-2]. Application of external magnetic field suppresses the AFM phase in favor of exotic spin-density wave (SDW) order and then causes a quantum phase transition towards field-polarized state.

Our comprehensive INS measurements supported by QMC and DMRG simulations allowed us to uncover the primary magnetic interactions in the system. In particular, we have shown that the SDW phase is induced by the nesting of the spinon Fermi-surface and ultimately stabilize due to Ising-like anisotropy of the interchaincoupling.

Moreover, the diffraction measurements within the SDW phase revealed two higher harmonics due to distortion of the SDW.Via mapping of the spin-chain model to the free-fermion problem, we associated higher-order harmonics with a multiple spinon scattering process.

Triangular-lattice antiferromagnet (TLAF) is a textbook example of geometrically frustrated system, however, good experimental realizations of this model are rare. Recently, we studied  $CsYbSe_2$ , a model example of S = 1/2 TLAF model [3]. We observed that at zero field it shows no magnetic phase transition down to the lowest available temperatures, although the diffraction data show clearly the long-range in-plane magnetic correlations, indicating proximity of the 120° ordered state. Application of magnetic field magnetizes the sample and produces a long-range ordered phase, which can be associated with the 3D up-up-down order of Yb moments. We measured magnetic excitations at both, quantum disordered and field-induced phases and found that the zero-fields magnons have no gap and are peaked at the K-point of the Brillouin zone, in good agreement with expectations fornearest-neighbor Heisenberg TLAF model. We further note that the zero-field magnons are strongly damped away from the K-point due to strong magnon-magnon interaction. In contrast, at the field-induced collinear state the spectrum splits into a series of sharp modes with negligible small broadening. The measured spectra can be well reproduced by DMRG simulation of Heisenberg TLAF model. Our data provide valuable information about field-induced correlated spin dynamics in TLAF model.

1. L.S. Wu et al., NatureComm. **10**, 698, (2019).

2. L.S. Wu et al., Phys. Rev. B 99, 195117 (2019).

3. J. Xing et al., Phys. Rev. B **100**, 220407 (2019).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### СИНХРОТРОННО-НЕЙТРОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

<u>Е. Ю. Терещенко<sup>1,2,3</sup>\*,</u> Е. С. Коваленко<sup>1</sup>, К. М. Подурец<sup>1</sup>, Р.Д. Светогоров<sup>1</sup>1, М. М. Мурашев<sup>1</sup>, Е.Б. Яцишина<sup>1,2</sup>, М. В. Ковальчук<sup>1,3</sup>

> <sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, Москва, Россия <sup>3</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия E-mail: tereschenko\_ey@nrcki.ru; elenatereschenko@yandex.ru

Применение естественно-научных методов для изучения объектов культурного наследия – в историческом материаловедении интенсивно развивается во всем мире как в художественно-исторических музеях, гуманитарных институтах, так и в физических центрах. В этих исследованиях используется широкий спектр оборудования – от портативных приборов для полевых исследований до мощных мегаустановок – синхротронных и нейтронных источников излучения.

Сочетание различных синхротронно-нейтронных методов исследований, с учетом их взаимодополняющего характера и возможности изучения как микропроб, так и объектов целиком, делает данное направление работ особенно перспективным при изучении объектов культурного наследия различной природы и происхождения.

В докладе представлены результаты цикла комплексных исследований с использованием синхротронно-нейтронных методов объектов культурного наследия из Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Института археологии РАН, Института археологии Крыма РАН и других организаций РФ [1 — 6].

Также обсуждаются перспективы развития исторического материаловедения в РФ в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры.

Работы выполнены с использованием оборудования уникальных научных установок Исследовательский реактор ИР-8" и специализированный «Курчатовский источник синхротронного излучения» в НИЦ «Курчатовский институт». Лабораторные исследования выполнены с применением оборудования ресурсных центров НИЦ «Курчатовский институт» и аналитического центра НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА.

- 1. В. П. Глазков и др., Кристаллография **63(4)**, 670 (2018).
- 2. Н. А. Макаров и др., Краткие сообщения Института археологии 258, 25 (2020).
- 3. V. V. Murasheva et al. Journal of archaeological science-Reports 37, 102946 (2021).
- 4. А. М. Антипин и др., Кристаллография 64(3), 484 (2019).
- 5. Е. С. Коваленко и др., Российские нанотехнологии 15(5), 610 (2020).
- 6. Е. И. Носова и др., Российские нанотехнологии **15(5)**, 595 (2020).

Секция 1. Кристаллические структуры и элементарные возбуждения



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НЕРАВНОВЕСНЫХ Fe-Ga СПЛАВОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГАЛЛИЯ ПРИ НАГРЕВЕ-ОХЛАЖДЕНИИ

<u>Т. Н. Вершинина<sup>1</sup>\*,</u> И. А. Бобриков<sup>1,2</sup>, С. В. Сумников<sup>1,2</sup>, А. М. Балагуров<sup>1,2,3</sup>, А. К. Мохамед<sup>2</sup>, И. С. Головин<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия <sup>3</sup>Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия \*E-mail: vershinina@nf.jinr.ru

Интерес к структуре Fe–Ga сплавов возрос в начале 2000-х годов после открытия повышенных значений магнитострикции при содержании галлия  $x \approx (17 - 19)$  и (26 – 27) ат.% [1]. Это открытие привело к появлению большого числа работ, в которых изучались особенности структурной организации и фазовых переходов между различными структурными состояниями сплавов Fe–Ga в этом диапазоне концентраций [2]. При этом область высоких концентраций галлия (x > 33 ат.%) изучена недостаточно, например, до настоящего времени нет полной картины того, какие фазы могут быть сформированы в тех или иных условиях, а их атомная структура продолжает уточняться.

Благодаря тому, что диффузия при низких температурах в сплавах системы Fe-Ga протекает медленно, при закалке из высокотемпературной области удается фиксировать неравновесные состояния. Так для сплава Fe–38.4Ga фиксируется фазовый состав A2/B2+Fe<sub>13</sub>Ga<sub>9</sub>, а для Fe–45Ga — β-Fe<sub>6</sub>Ga<sub>5</sub> (Рис. 1).



Рис. 1. Нейтронограмма закаленного сплава Fe−45Ga, полученная на Фурье дифрактометре высокого разрешение (ИБР-2, Дубна, Россия) и обработанная методом Ритвельда. Вертикальные штрихи указывают положения пиков фазы β–Fe<sub>6</sub>Ga₅.

На примере сплава Fe-45Ga методом рентгеноструктурного анализа (PCA) было показано, что в процессе нагрева в условиях вакуума происходит испарение галлия из по-



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

верхностных слоев образца. Следствием уменьшения концентрации галлия в направлении от объема к поверхности, является изменение фиксируемых температур фазовых превращений и их несоответствие сплаву Fe-45Ga согласно диаграмме Fe-Ga. Фазовый же состав сплава в состоянии после цикла нагрева-охлаждения, определяемый методом нейтронной дифракции (HД), кардинально отличается от данных PCA. Было показано, что испарение галлия приводит к формированию в поверхностных слоях образца градиентной структуры. Уменьшение влияния указанных поверхностных эффектов может быть достигнуто путем существенного увеличения толщины анализируемого слоя. То есть в случае необходимости анализа объемных Fe-Ga сплавов при высоких температурах в вакууме закономерным является использование HД, поскольку в исследовании участвует весь объем образца, а не только его поверхностный слой. По полученным дифрактограммам было проведено уточнение параметров ячейки и координат атомов высокотемпературной фазы  $\beta$ -Fe<sub>6</sub>Ga<sub>5</sub>. Параметры элементарной ячейки этой фазы близки к параметрам, определенным для состава Fe-50Ga в работе [3], а именно, пр. гр.  $R\overline{3m}$  (№ 166),  $a_H = 12.437$  Å,  $c_H = 7.764$  Å.

Исследования эволюции структуры сплава Fe-38.4Ga проводились в режиме непрерывного сканирования по температуре исключительно методом НД. В таблице 1 приведены данные по температурам фазовых переходов при нагреве и охлаждении сплава Fe-38.4Ga, с начальным неравновесным состоянием, представленным интерметаллидом Fe<sub>13</sub>Ga<sub>9</sub> (~64%), кристаллическая структура которого была недавно установлена в [4], и частично упорядоченной фазой В2 (~36%).

Таблица 1. Температуры фазовых переходов при нагреве и охлаждении со скоростью 2 °/мин неравновесного сплава Fe-38.4Ga

Фазовый переход	Температура, °С			
Нагрев				
$A2/B2 + Fe_{13}Ga_9 \rightarrow L1_2 + \alpha - Fe_6Ga_5 + A2/B2$	530			
$L1_2 + \alpha - Fe_6Ga_5 + B2 \rightarrow \alpha - Fe_6Ga_5 + B2$	660			
$\alpha\text{-}Fe_{6}Ga_{5}+B2\toB2$	720			
Охлаждение				
$\text{B2} \rightarrow \alpha \text{Fe}_6\text{Ga}_5 + \text{B2}$	780			
$\alpha - Fe_6Ga_5 + B2 \rightarrow L1_2 + \alpha - Fe_6Ga_5$	600			

Определено, что при первом нагреве со скоростью 2 °С/мин фаза Fe<sub>13</sub>Ga<sub>9</sub> стабильна вплоть до  $T \approx 530$ °С, переходя затем в  $\alpha$ -Fe<sub>6</sub>Ga<sub>5</sub> и L1<sub>2</sub> фазы. С этой же температуры начинается переход типа беспорядок-порядок A2  $\rightarrow$  B2, завершающийся к  $T \approx 750$ °С. При охлаждении и втором цикле нагрева-охлаждения фаза Fe<sub>13</sub>Ga<sub>9</sub> не образуется. Также было обнаружено, что значения температур фазовых переходов в сплаве зависят от его температурной предыстории. Для фазы  $\alpha$ -Fe<sub>6</sub>Ga<sub>5</sub> было выполнено уточнение значений параметров кристаллической решетки, которые составили:  $\alpha$  = 10.081 Å, b = 7.975 Å, c = 7.699 Å,  $\beta$  =108.34°.

1. A.E. Clark, J.B. Restorff, M. Wun-Fogle et. al., IEEE Trans. Magn. **36**, 3238–3240 (2000).


→ Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

- 2. I.S. Golovin, V.V. Palacheva, A.K. Mokhamed, A.M. Balagurov, Physics of Metals and Metallography **121**, 851–893 (2020).
- 3. O. Gourdon, S.L. Bud'ko, D. Williams, G.J. Miller, Inorg. Chem. 43, 3210-3218 (2004).

> ●

4. A. Leineweber, H. Becker, A.O. Boev et.al. Intermetallics **131**, 107059 (2020).



### СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕКСАФЕРРИТОВ М-ТИПА

В. А. Турченко<sup>1,2,3</sup>\*, А. В. Труханов<sup>4</sup>, С. В. Труханов<sup>4</sup>, S. Polosan<sup>5</sup>, I. Fina<sup>6</sup>, H. Chiriac<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
 <sup>2</sup>Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
 <sup>3</sup>Донецкий физико-технический институт НАНУ, Киев, Украина
 <sup>4</sup>ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», Минск, Беларусь
 <sup>5</sup>National Institute of Materials Physics, Bucharest, Magurele, Romania
 <sup>6</sup>Institut de Ciencia de Materials de Barcelona-CSIC, Barcelona, Spain
 <sup>7</sup>National Institute of Research and Development for Technical Physics, Iasi, Romania

\*E-mail: turchenko@jinr.ru

Гексаферриты М-типа и твердые растворы на их основе уже получили широкое практическое применение: в биомедицине [1], в радиоэлектронной промышленности в качестве постоянных магнитов [2], в приборах микроволнового и миллиметрового диапазона, в антирадарных покрытиях [3], в магнитных носителях записи высокой плотности благодаря своим уникальным физическим свойствам.

Сравнительно недавние исследования, казалось бы, уже достаточно хорошо изученных гексаферритов М-типа, обнаружили в керамических образцах *M*Fe<sub>12</sub>O<sub>19</sub> (*M*= Ba, Sr и Pb) [4] сегнетоэлектрические свойства (см. Рис. 1).



Рис. 1. Сегнетоэлектрические петли исходного BaFe<sub>12</sub>O<sub>19</sub> (*a*) и BaFe<sub>11.9</sub>*Dm*<sub>0.1</sub>O<sub>19</sub> (*Dm*= In – (*b*), Al – (*c*) и Sc – (*d*)) при комнатной температуре, взято из [4, 5].



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

В литературе имеются различные объяснения появления сегнетоэлектрических свойств в центросимметричной кристаллической структуре гексаферритов: возможное искажение единичного кислородного октаэдра [4, 6, 7]; появление неколлинеарной магнитной структуры [8]; переход типа порядок–беспорядок [6] и даже связь с квантовыми эффектами [9]. Однако, на сегодняшний день природа возникновения спонтанной поляризации в гексаферритах М-типа и их твердых растворах остается дискуссионной.

Целью данной работы является проведение структурных, магнитных и электрических исследований образцов твердых растворов бариевых и стронциевых гексаферритов для установления микроскопического механизма формирования их сегнетоэлектрических свойств. Особенностью данной работы является применение метода нейтронной дифракции, что позволило собрать информацию как о кристаллической, так и о магнитной структуре в ходе одного измерения. Примеры нейтронограмм, измеренных при разных температурах и обработанные по методу Ритвельда, приведены на Рис. 2(*a*).



Рис. 2. Нейтронные дифракционные спектры  $SrFe_{10.8}In_{1.2}O_{19}$ , измеренные при температурах 1.5 K - (a) и 300 K - (b) и обработанные по методу Ритвельда.



Рис. 3. Полевая зависимость электрической поляризации SrFe<sub>10.8</sub>In<sub>1.2</sub>O<sub>19</sub>, измеренная при комнатной температуре.

Объяснить возникновение остаточной поляризации в данном случае представляется возможным, если предположить появлению нескомпенсированного дипольного электрического момента вследствие искажения кислородных полиэдров. Для установления микроскопического механизма формирования их сегнетоэлектрических свойств (см. Рис. 3) уточнение кристаллической структуры гексаферритов было выполнено в рамках пространственных групп *P63/mmc* (№ 194) и *P63mc* (№ 186). Сопоставление факторов соответствия двух пространственных групп подтверждает возможность описать атомную структуру бариевых ферритов с достаточно высокой точностью в рамках пространственной группы *P63mc* (№ 186), как это ранее предполагалось в работе [6]. В



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

отличие от центросимметриченой пр. гр. *P*63/*mmc* (№ 194) искажения кислородных полиэдров в случае нецентросимметричной пр. гр. *P*63*mc* (№ 186) допускают появление нескомпенсированных дипольных электрических моментов.

Работа выполнена при поддержке программы сотрудничества Румыния – ОИЯИ 04-4-1141-2020/2022 и 04-4-1142-2021/2025 и NFFA Europa ID1026 (Европейские гранты для мобильной деятельности исследователей).

- 1. D. Staneva, T. Koutzarova, B. Vertruyen et al., J. Mol. Struct. **1127**, 74, (2017).
- 2. R. C. Pullar, Progr. Mater. Science **57**, 1191 (2012).
- 3. Susilawati, Aris Doyan, Khalilurrahman, AIP Conf. Proc. 1801, 040007(1-7) (2017).
- 4. G. Tann, X. Chen, JMMM **327**, 87 (2013).
- 5. V. Turchenko, A. Trukhanov, S. Trukhanov et al., JMMM 477, 9 (2019).
- 6. A.S. Mikheykin, E.S. Zhukova, V.I. Torgashev et al., Eur. Phys. J. B 87, 232 (2014).
- 7. J. Rensen, J. van Wieringen, Solid Stat. Comm. 7, 1139 (1969).
- 8. S. Gupta, V.G. Sathe, V. Siruguri, J. All. Comp. 825, 154141, (2020).
- 9. H. B. Cao, Z. Y. Zhao, M. Lee et al., APL Materials **3**, 062512 (2015).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### «ФАНТОМНЫЕ» АТОМЫ И ТЕПЛОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ФУЛЛЕРЕНЕ С60

Е.К.Нигматуллина\*, И.В.Голосовский

ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ Курчатовский институт» \*E-mail: nigmatullina\_ek@pnpi.nrcki.ru

В докладе представлены результаты дифракционных исследований структурных особенностей фуллерена C<sub>60</sub>. Методами нейтронной и рентгеновской порошковой дифракции была обнаружена дополнительная атомная заселённость в октаэдрических и тетраэдрических междоузлиях гранецентрированной кубической ячейки фуллерена C<sub>60</sub>.

Наблюдаемая «фантомная» заселённость не зависит от образца и точно соответствует перестройке ориентационного порядка в фуллерене при понижении температуры. Эта заселённость является результатом колебаний атомов углерода, составляющих молекулу фуллерена, что предполагает небольшую, но конечную вероятность существования атомов в междоузельных пустотах.

Рассматриваются разные подходы для описания кристаллической структуры фуллерена  $C_{60}$ . Во-первых, атомная модель, учитывающая характерный для фуллерена  $C_{60}$  «мероэдрический беспорядок» при комнатной температуре. В рамках этой модели был выполнен профильный анализ дифрактограмм методом Ритвельда. Следуя [1], координаты всех шестидесяти атомов в молекуле фуллерена были получены из координат трёх базовых атомов [2] операциями симметрии пространственной группы  $Fm\bar{3}m$  с учётом двух расстояний между ближайшими углеродными атомами, соответствующими одинарной и двойной связям. Показано, что сходимость можно существенно улучшить если предположить, что какие-то углеродные фрагменты («фантомные» атомы) занимают пустые места (междоузлия) между молекулами  $C_{60}$ .

Возможен другой, альтернативный, безмодельный, подход, предполагающий, что каждая молекула фуллерена является однородной сферической оболочкой из равномерно распределённых атомов углерода. Этот подход, не учитывающий положения каждого конкретного атома, хорошо описывает структуру фуллерена  $C_{60}$  при комнатной температуре, однако неприменим после фазового перехода первого рода, характерного для фуллерена  $C_{60}$  при температурах ниже 240–260 К. Кристаллическая структура фуллерена  $C_{60}$  в низкотемпературной фазе описывается атомной моделью в пространственной группе  $Pa\bar{3}$ . Ниже 90 К молекулы  $C_{60}$  «замирают» в своей ориентации. Это состояние известно как «ориентационное стекло».

Анализ показывает, что наиболее вероятной причиной появления «фантомных» атомов являются атомные тепловые колебания с аномально большой амплитудой. Действительно, профильный анализ дифрактограмм показывает аномально большой тепловой фактор (Дебая–Валлера), что свидетельствует о большой амплитуде колебаний. Уточненный тепловой фактор соответствует среднеквадратичному смещению ~0.47 Å. Учитывая тот факт, что размер элементарной ячейки фуллерена C<sub>60</sub> – 14.1 Å, а радиус молекулы – 3.6 Å, такие аномально большие атомные колебания углеродных атомов вполне могут быть зарегистрированы в дифракционном эксперименте как «фантомные» атомы.

1. W. David, R. Ibberson, J. Matthewman, K. Prassides, et al., Nature 353, 147–149 (1991).

2. P. Heiney, J. Phys. Chem. Solids. 53, 1333-1352 (1992).



#### КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ НА ОСНОВЕ TbNi<sub>5</sub>

<u>А. Н. Пирогов<sup>1,2</sup>\*, Е. Г. Герасимов<sup>1,2</sup>, П. Б. Терентьев<sup>1,2</sup>, Н. В. Мушников<sup>1,2</sup>,</u> <u>Д. В. Шептяков<sup>3,4</sup>, В. Ю. Помякушин<sup>3,4</sup>, И. А. Бобриков<sup>4</sup></u>

<sup>1</sup>Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт естественных наук и математики УрФУ, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Пауль-Шеррар Институт, Виллиген, Швейцария <sup>4</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: pirogov@imp.uran.ru

Интерметаллические соединения *R*Ni<sub>5</sub> со структурой типа CaCu<sub>5</sub> представляют интерес для практики, как материалы водородной энергетики. Интерметаллиды со структурами производными от CaCu<sub>5</sub> рассматриваются как перспективные катодные материалы для Ni металл-гидридных батарей.



Рис. 1. Экспериментальная и расчетная нейтронограммы нестехиометрического соединения TbNi<sub>5</sub>Mn<sub>0.2</sub> при 300 К и разность между нейтронограммами.

Структура CaCu<sub>5</sub> содержит 6 атомов в примитивной гексагональной ячейке. Редкоземельные ионы занимают позицию 1*a*; атомы 3*d*-переходного металла расположены в узлах 2*c* и 3*g*. Эта структура может быть описана двумя видами упаковки: атомы в узлах 2*c* образуют сотовую сеть, тогда как атомы в 3*g* формируют сеть кагоме.

Цель данной работы состоит в установлении кристаллической структуры нестехиометрических соединений TbNi<sub>5</sub>Mn<sub>0.2</sub> и TbNi<sub>5</sub>Mn<sub>1.0</sub>. Для сравнения были исследованы также и соответствующие стехиометрические составы.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Образцы TbNi<sub>4.8</sub>Mn<sub>0.2</sub>, TbNi<sub>4</sub>Mn<sub>1</sub>, TbNi<sub>5</sub>Mn<sub>0.2</sub>, TbNi<sub>5</sub>Mn<sub>1.0</sub> были выплавлены из исходных высокочистых компонент индукционным методом в тигле из  $Al_2O_3$  в атмосфере аргона. В течение 8 часов был проведен гомогенизирующий отжиг.

Нейтронографические измерения были выполнены на фурье-дифрактометре (реактор ИБР-2), ОИЯИ) и дифрактометре HRPT (Спалейшен источник, ПШИ). В качестве примера на Рис. 1 приведены экспериментальная и расчетная нейтронограммы для соединения TbNi<sub>5</sub>Mn<sub>0.2</sub>, а также разностная картина между ними.

Наилучшее соответствие между экспериментальными и расчетными нейтронограммами достигается, когда атомы Mn и Ni частично замещают ионы Tb, образуя новую позицию 2*e* «гантельку». При этом, коэффициент заполнения узлов 1*a* ионами Tb уменьшается до 0.962.

Итак, в структуре нестехиометрических соединений редкоземельные ионы частично замещаются атомами 3*d*-переходного металла.



## ОСОБЕННОСТИ УПОРЯДОЧЕНИЯ Ni/Co В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ LiNi $_{1-x}$ Co $_{x}$ PO $_{4}$ (x = 0.3, 0.5, 0.7) НА ОСНОВЕ ДАННЫХ НЕЙТРОННОЙ ДИФРАКЦИИ

Н. В. Урусова<sup>1,3</sup>\*, М. А. Сёмкин<sup>2,3</sup>, А. Хосер<sup>4</sup>, А. Н. Пирогов<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Институт естественных наук и математики УрФУ, Екатеринбург, Россия <sup>4</sup>Берлинский центр материалов и энергии имени Гельмгольца, Берлин, Германия

\*E-mail: natali.urusova@mail.ru

Соединения Li $MPO_4$  (M = Ni, Co) относятся к семейству орторомбических литиевых фосфатов 3*d*-переходных металлов, обладающих структурой типа оливин. Данные материалы являются магнитоэлектриками, в которых проявляется магнитоэлектрический эффект (МЭ) [1, 2]. При этом микроскопической теории, объясняющей механизм МЭ эффекта, пока нет. Для создания и развития микроскопической теории необходимы детальные экспериментальные данные о структурном состоянии, магнитной и электрической подсистемах. Целью данной работы является изучение структурного состояния в литиевых ортофосфатах  $LiNi_{1-x}Co_xPO_4$  (x = 0.3, 0.5, 0.7).

Распределение ионов никеля и кобальта в кристаллической решётке LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> было изучено с помощью дифракции нейтронов. Нейтронографические исследования были проведены на порошковом дифрактометре высокого разрешения E9 (FIREPOD) с постоянной длиной волны λ = 1.7982(1) Å., смонтированном на горизонтальном канале реактора BER-II Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (г. Берлин, Германия).

Кристаллическая структура LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> (x = 0.3, 0.5, 0.7) соответствуют структуре оливина с пространственной группой Pnma. В этой группе кратность общей позиции равна 8. Ионы 3d-металла расположены в позиции 4c, при этом образуя октаэдры MO<sub>6</sub> с ионами кислорода О. Ионы Li занимают позицию  $4\alpha$  с координатами (0,0,0), ионы P, 01, 02 заполняют позиции 4c (x; 0.25; z), тогда как кислород 03 расположен в позиции 8d (x; y; z).

Для состава x = 0.5 можно предположить шесть вариантов взаимного распределения ионов никеля и кобальта Ni-Ni-Co-Co; Ni-Co-Ni-Co; Ni-Co-Co-Ni; Co-Co-Ni-Ni; Со-Ni-Co-Ni; Co-Ni-Ni-Co в позиции 4 с координатами (1: (0.2759; 0.25; 0.9834), 2: (0.7759; 0.25; 0.5166), 3: (0.7241; 0.75; 0.0166) и 4: (0.2241; 0.75; 0.4834)). Для других двух составов возможны четыре варианта моделей распределения Co-Ni-Ni; Ni-Co-Ni-Ni; Ni-Ni-Co-Ni; Ni-Ni-Ni-Co для x = 0.3 и Ni-Co-Co-Co; Co-Ni-Co-Co; Co-Со–Ni–Со; Со–Со–Со–Ni для *x* = 0.7.

Для LiNi<sub>0.5</sub>Co<sub>0.5</sub>PO<sub>4</sub> удалось определить предпочтительное распределение ионов никели и кобальта в кристаллической структуре, благодаря тому, что амплитуды когерентного рассеяния нейтронов ядрами кобальта примерно в четыре раза меньше  $b_{\rm Co}$  = 0.249 $\cdot$ 10<sup>-12</sup> см, чем ионами никеля  $b_{\rm Ni}$  = 1.03 $\cdot$ 10<sup>-12</sup> см. Для конфигурации Ni–Co–Ni–Co было получено наилучшее согласие между расчётной и экспериментальной нейтронограммами (общий фактор сходимости  $\chi^2 = 2.5$  %). В этом случае ионы никеля образуют плоскости аb, которые чередуются с плоскостями кобальта в направлении оси . Для



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

остальных моделей распределения 3*d*-ионов в оливин структуре на расчётных нейтронограммах появляются дополнительные структурные пики, которых нет на эксперименте.

Четыре варианта моделей распределения ионов никель/кобальта были проверены для составов LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> (x = 0.3, 0.7). По данным расчёта нейтронограмм не удалось определить предпочтительное распределение ионов 3*d*-металла, так как для всех рассмотренных моделей положения и интенсивности пиков совпадают.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-60011.

- 1. R. ToftPetersen et al., Phys. Rev. B. 84, 054408 (2011).
- 2. J-P. Rivera, Ferroelect. **161**, 147 (1994).



#### КОРРЕЛЯЦИЯ МАГНИТНЫХ ФАЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ОРТОФЕРРИТАХ

<u>О. В. Усманов</u><sup>1</sup>\*, И. А. Зобкало<sup>1</sup>, А. К. Овсянников<sup>1,2</sup>, V. Hutanu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Institute of Crystallography RWTH Aachen University, Aachen, Germany \*E-mail: usmanov\_ov@pnpi.nrcki.ru

Замечательные магнитные свойства редкоземельных ортоферритов RFeO<sub>3</sub> обусловлены сложными взаимодействиями между моментами 3d-электронов на переходном металле и 4f-электронов на редкоземельных атомах. В исследованиях [1, 2] показано, что эти соединения имеют довольно высокие температуры Нееля  $T_N \approx 600 - 700$  K, ниже которых моменты Fe упорядочены антиферромагнитно со слабым ферромагнитным компонентом. С понижением температуры Fe-R возрастает роль взаимодействия, что приводит к спинпереориентационный (SR) переходу, чаще всего в диапазоне  $T_{SR} \approx 50 - 60$  K. Редкоземельная подсистема с относительно слабыми взаимодействиями R - R остается парамагнитной при высоких температурах или слабо поляризована молекулярным полем упорядоченных ионов Fe. Спонтанное упорядочение редкоземельной подрешетки происходит ниже  $T_{NR} \approx 5 - 10$  K. Сложные магнитные свойства системы возникают из-за множественности различных обменных взаимодействий. Помимо симметричного обменного взаимодействия гейзенберговского типа Fe-Fe, Fe-R и RR, взаимодействие Дзялошинского-Мория (ДМ) [3, 4] оказывает существенное влияние на магнитные свойства и приводит к слабому ферромагнетизму этих соединений.

Есть основания считать, что взаимодействие ДМ может быть причиной возникновения сегнетоэлектрического упорядочения в DyFeO<sub>3</sub>, YFeO<sub>3</sub> и LuFeO<sub>3</sub>, обнаруженного при температурах выше  $T_{SR}$  [5]. Следует также отметить, что орторомбическая пространственная группа *Pbnm* (или Pnma), которой описывается кристаллическая структура *R*FeO<sub>3</sub>, является центросимметричной и не допускает спонтанную электрическую поляризацию. Поэтому для поиска искажений, вызывающих понижение симметрии, необходимы более точные исследования кристаллических и магнитных свойств соединений *R*FeO<sub>3</sub>.

С целью выяснения микроскопических механизмов, приводящих к мультиферроичности в рассматриваемых системах, была исследована температурная эволюция кристаллической структуры  $RFeO_3$  (R = Ho, Tm, Lu) на рентгеновском дифрактометре Rigaku SmartLab методом порошковой дифракции. Значения температур измерений выбирались таким образом, чтобы соответствовать различным магнитным фазам соответствующего соединения. Для каждой температуры вычислены параметры обменных связей — длины и углы. Эволюция параметров обменных связей в TmFeO<sub>3</sub> демонстрирует, что углы и длины связей в плоскости *ab* (Fe–OII–Fe) остаются примерно одинаковыми во всех магнитных фазах, тогда как эти параметры связи вдоль оси *c* (Fe–OI–Fe) заметно меняются при понижении температуры до 85 K, соответствующей температуре ориентационного перехода. Можно предположить, что это магнитострикционное явление связано с изменением соотношения обменного взаимодействия Fe–Fe и Fe–*R* подсистем. В то же время длины и углы связи Fe–OI–Fe и Fe–OII–Fe в HoFeO<sub>3</sub> остаются одинаковыми (в пределах погрешности) для всех магнитных фаз — Г4, Г1, Г2. В LuFeO<sub>3</sub>



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

магнитное упорядочение во всем интервале температур ниже  $T_N = 625$  К характеризуется представлением Г4, и определенные нами параметры обменных связей также остаются неизменными.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-52-12047.

- 1. M. Marezio, J. P. Remeika, and P. D. Dernier, Acta Cryst. B **26**, 2008 (1970).
- 2. W. C. Koehler, E. O. Wollan, and M. K. Wilkinson, Phys. Rev. **118**, 58 (1960).
- 3. I.E. Dzyaloshinsky, J. Phys. Chem. Solids 4, 241 (1958).
- 4. T. Moriya, Phys. Rev. **120**, 91 (1960).
- 5. U. Chowdhury et al. Appl. Phys. Lett. **1**05, 052911 (2014).



#### КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ В NaFeO<sub>2</sub>

Н. В. Проскурнина<sup>1</sup>\*, В. И. Воронин<sup>1</sup>, Г. Ш. Шехтман<sup>2</sup>, Н. А. Кабанова<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов Уро РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт высокотемпературной эдектрохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Центр теоретического материаловедения, Самара, Россия

\*E-mail: Proskurnina@imp.uran.ru

Соединение NaFeO<sub>2</sub> можно отнести к классу высокопроводящих соединений по катионам натрия, близким к суперионикам (проводимость при высоких температурах  $\sim 4 \times 10^{-3} \Omega$  см $^{-1}$ ).

В настоящей работе на основе исследования кристаллической структуры NaFeO<sub>2</sub> с помощью пакета программ TOPOS выявлены сквозные каналы в кристаллической структуре, определены их размеры и рассмотрена связь структуры и размеров каналов с натрий-катионной проводимостью. Показано, что увеличение размеров каналов проводимости коррелирует с возрастанием ионной электропроводности.



Рис. 1. Температурные зависимости удельной электропроводности NaFeO<sub>2</sub>: 1 — общая электропроводность; 3 — электронная проводимость.

Для исследования структурных особенностей решетки мы использовали метод нейтронной дифракции. Индицирование рентгенограммы феррита натрия при комнатной температуре показало, что все рефлексы относятся к орторомбической структуре (пространственная группа *Pn*21*a*) с параметрами элементарной ячейки *a* = 5.6703(3) Å, *b* =



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

5.3806(3) Åи *c* = 7.1347(4) Å. Выполненный полнопрофильный анализ показал хорошую сходимость расчета и эксперимента, т.е. можно говорить о синтезе соединения NaFeO<sub>2</sub> в β-модификации.

В отсутствие добавок NaFeO<sub>2</sub> имеет смешанную ионно-электронную проводимость вследствие присутствия железа в разных степенях окисления. При температуре  $\sim 700\,^\circ$ С ионная и электронная составляющие имеют близкие значения (Рис.1), однако электронная проводимость имеет значительно более высокую энергию активации по сравнению с ионной (соответственно 90.0 и 47.6 кДж·моль<sup>-1</sup>), быстро убывает при понижении температуры, и при 500 °С ионная проводимость приблизительно на полтора порядка выше электронной.

В исследованном температурном интервале 300– 700 °С феррит натрия сохраняет структуру орторомбической β-модификации и не испытывает полиморфных превращений. В соответствии с этим температурная зависимость ионной составляющей проводимости NaFeO<sub>2</sub> линейна.



Рис. 2. Неэквивалентные окна в структуре  $\beta$ -фазы NaFeO<sub>2</sub>.

Показано, что кристаллическая решетка исследуемого соединения состоит из строительных блоков — тетраэдров FeO<sub>4</sub>. Они выстраиваются попарно в непрерывные ряды вдоль оси *a*, соединяясь между собой через вершинные кислороды. Вдоль оси *c* наблюдается чередование пар тетраэдров и пустое пространство, что приводит к формированию каналов вдоль направления *b*. Таким образом, в решетке присутствует одно из необходимых условий для возможной высокой катионной проводимости.

Были рассчитаны межатомные расстояния и <Me-O>, степень искажения полиэдра ( $\delta$ ) и валентные суммы ( $V_{sum}$ ) для NaFeO<sub>2</sub>. Показано, что каркас решетки является достаточно жестким образованием, состоящим из почти правильных тетраэдров с мини-



→ ● → Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

мальными искажениями ( $\delta = 0.92 \times 10^{-4}$ ). При этом величина валентных сумм близка к идеальной валентности катиона. Значительно более искажены полиэдры (тетраэдры) NaO<sub>4</sub>. А несоответствие валентной связи натрия  $V_{Na} = |V_{sum} - V_{ideal}| \sim 6\%$  указывает на слабость химической связи в пустотах решетки.

Для оценки возможности движения катионов натрия в β-фазе NaFeO<sub>2</sub> были построены карты проводимости с использованием комплекса программ TOPOS [1]. Анализ TOPOS обнаружил два неэквивалентных элементарных канала (тип I и тип II) в карте миграции Na+ β фаз NaFeO<sub>2</sub>. Эти каналы соответствуют двум неэквивалентным каркасным окнам и различаются по диаметру (Рис. 2).

В соответствии с геометрическим критерием  $r_{Na} = 1.8$  Åи  $r_O = 0.6$  Å,  $r_c \ge 2.0$  Åc учетом 15% деформации катионов и анионов миграция катионов Na+ в каналах I-типа затруднена. Как следствие, при комнатной температуре катионы натрия способны перемещаться только по каналам II-типа, т.е. проводимость является одномерной и осуществляется по каналам в зигзагообразной форме.

С ростом температуры увеличиваются сечения обоих каналов проводимости, но сечение II канала достигает критерия проходимости только вблизи температур порядка и выше 930 °C. Это означает, что в области температур, достигнутых нами, проводимость остается одномерной и поэтому скорость ее увеличения незначительна.

Следует заметить, что увеличению проводимости способствует и динамическая разупорядоченность натриевой подрешетки, на что указывает рост теплового фактора. Показано, что проводимость становится трехмерной после структурного фазового перехода (> 950 °C). Также нами были рассчитаны энергетические барьеры для низкотемпературной бета модификации NaFeO<sub>2</sub>.

Работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России по темам «Поток» (№АААА-А18-118020190112-8).

1. V. A. Blatov, Cryst. Rev. **10**, 249 (2004).

Секция 2. **Магнитные структуры и взаимодействия** 



#### МАГНИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ИНТЕРКАЛИРОВАНННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub> (X= S, Se)

Н. В. Баранов<sup>1,2</sup>\*, Н. В. Селезнева<sup>2</sup>, А. Ф. Губкин<sup>1,2</sup>, Е. М. Шерокалова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия \*E-mail: baranov@imp.uran.ru

В дихалькогенидах переходных (*T*) металлов  $TX_2$  (X = халькоген) со слоистой кристаллической структурой типа NiAs металлические слои расположены между полностью заполненными слоями халькогена. Слабая связь ван-дер-ваальсового типа между трехслойными блоками X - T - X позволяет расслаивать такие структуры и получать графеноподобные двумерные системы с уникальными физическими свойствами, но также дает возможность внедрять (интеркаллировать) другие атомы или молекулы и тем самым существенно модифицировать свойства соединений [1]. Интеркалация соединений  $TX_2$  атомами 3d-переходного металла (M), имеющими не полностью заполненные электронные 3d-оболочки, позволяет получать в зависимости от типа и концентрации интеркалированных атомов, а также от типа матрицы  $TX_2$  соединения с разными магнитными состояниями от спиновых и кластерных стекол до ферро- и антиферромагнетиков.

На поликристаллических образцах дихалькогенидов титана  $Fe_xTiX_2$  (X = S, Se), интеркалированных железом, с целью выявления эволюции магнитных состояний при увеличении концентрации Fe и замещений в анионной подрешетке были проведены комплексные исследования с помощью рентгеновской и нейтронной дифракции, а также измерений намагниченности в стационарных и импульсных магнитных полях, теплоемкости и магнитосопротивления. Обнаружено, что в системе Fe<sub>x</sub>TiS<sub>2</sub> с увеличением содержания Fe реализуются различные магнитные состояния, которые определяются не только концентрацией интеркалированных атомов, но и их распределением в катионных слоях. Состояния спинового и кластерного стекла наблюдаются при малых концентрациях Fe (x < 0.25), когда интеркалированные атомы Fe не упорядочены и случайно распределены в октаэдрических позициях между полностью заполненными слоями серы. При содержании железа  $x \approx 0.25$  атомы Fe и вакансии упорядочиваются, формируя сверхструктуру, которая описывается пространственной группой C12/m1. В соединении Fe0.25 TiS2, согласно данным магнитным измерений и магнитосопротивления, исходное состояние является антиферромагнитным (АФ) [2]. При увеличении концентрации Fe в Fe<sub>x</sub>TiS<sub>2</sub> до x = 0.33 атомы Fe в катионных образуют треугольную сетку, что приводит фрустрациям АФ и Ф взаимодействий и отсутствию дальнего магнитного порядка, что подтверждено нейтронографическими измерениями. Как показали измерения намагниченности и магнитосопротивления, соединение Fe0.33 TiS2 проявляет поведение, характерное для кластерных стекол. В области концентраций x pprox 0.45 – 0.5 атомы Fe, расположенные между S-Ti-S сэндвичами образуют цепочки, что приводит к формированию моноклинной структуры, которая описывается пространственной группой *I*12/*m*1. Согласно данным нейтронографии в соединении Fe<sub>0.5</sub>TiS<sub>2</sub> магнитные моменты Fe упорядочиваются антиферромагнитно ниже температуры Heeля  $T_N \sim$ 140 К [3,4]. Установлено, что соединения Fe<sub>x</sub>TiS<sub>2</sub>, обладающие АФ упорядочением претерпевают индуцированные полем фазовые переходы в метастабильное высококоэр-



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

цитивное ферромагнитное (ФМ) состояние, которое сопровождается большим остаточным магнитосопротивлением. Необратимость АФ–Ф перехода в  $Fe_{0.5}TiS_2$  под действием магнитного поля подтверждается нейтронографическими измерениями, выполненными в разных магнитных полях. При более высоких концентрациях Fe (x > 0.5) в соединениях  $Fe_{0.5}TiS_2$  предполагается ферримагнитное упорядочение, которое является следствием частичного перемешивания атомов Fe и Ti в катионных слоях. Изменения магнитного состояния  $Fe_xTiS_2$  с концентрацией Fe сопровождаются немонотонными зависимостями магнитосопротивления и коэрцитивной силы с максимальными абсолютными значениями в соединениях с АФ состоянием. Поскольку необычно высокие значения коэрцитивной силы ( до 50 – 60 кЭ) при низких температурах наблюдаются в соединениях  $Fe_xTiS_2$ , обладающих АФ упорядочением, можно предположить, что наряду с наличием значительного орбитального момента на интеркалированных атомах Fe [5] на гистерезисные свойства этих соединений значительное влияние оказывает внутреннее обменное смешение.

На примере системы Fe<sub>0.5</sub>TiS<sub>2-y</sub>Se<sub>y</sub> с замещением по анионной подрешетке показано что увеличение содержания селена в антиферромагнитных (АФ) соединениях приводит к уменьшению периода магнитной структуры [4], а также к переходу от спинфлип к спин-флоп переходам и к десятикратному увеличению критического поля перехода [6]. Такие изменения в процессах намагничивания от типа Изинга к типу Гейзенберга связаны с уменьшением энергии магнитокристаллической анизотропии изза увеличения межатомных расстояний, вызванного замещением.

Результаты комплексного исследования железосодержащих халькогенидных соединений Fe<sub>x</sub>TiX<sub>2</sub> (X = S, Se) со слоистой структурой типа NiAs показывают, что их магнитные и транспортные свойства проявляют сильную зависимость от замещений как в катионной, так и в анионной подрешетках, а также от характера распределения атомов 3*d*-металлов разного сорта в слоях и между слоями.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (тема № АААА-А18118020290129–5 и проект № FEUZ-2020-0054).

- 1. A. B. Kaul, J. Mater. Res. 29, 348 (2014).
- 2. N.V. Selezneva et al., J. Magn. Magn. Mater. **519**, 167480 (2021).
- 3. N.V. Baranov et al., J. Phys.: Condens. Matter. 25, 066004 (2013).
- 4. A.F. Gubkin et al., J. Alloys Comp. 616, 148 (2014).
- 5. A. Yamasaki et al., Surface Rev. Lett. **9**, 961 (2002).
- 6. N.V. Baranov et al., Phys. Rev. B 100, 024430 (2019).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ИССЛЕДОВАНИЯ СПИНОВОЙ ДИНАМИКИ В ЗАМЕЩЕННЫХ МУЛЬТИФЕРРОИКАХ (Nd,Tb)Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> МЕТОДОМ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

И. В. Голосовский<sup>1</sup>\*, А. А. Mukhin<sup>2</sup>, V. Skumryev<sup>3</sup>, М. Boehm<sup>4</sup>, W. Schmidt<sup>4</sup>, L–P. Regnault<sup>4,5</sup>, И. А. Гүдим<sup>6</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова, Гатчина, Россия

<sup>2</sup>Институт общей физики им. Прохорова, РАН, Москва, Россия <sup>3</sup>Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona, Spain <sup>4</sup>Institut Laue Langevin, Grenoble, France <sup>5</sup>Université Grenoble Alpes, Grenoble, France <sup>6</sup>Институт физики им. Киренского, СО РАН, Красноярск, Россия \*E-mail: golosovsky iv@pnpi.nrcki.ru

Спектры неупругого рассеяния нейтронов, измеренные на спектрометрах ThALES и IN12 (ИЛЛ) в ферроборатах NdFe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>, Nd<sub>1-x</sub>Tb<sub>x</sub>Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> и TbFe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>, показывают сложную картину магнитных возбуждений вплоть до 6 мэВ. При переходе от магнитной структуры «легкая плоскость» (NdFe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>) к магнитной структуре «легкая ось» (TbFe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>) наблюдается сложная эволюция спектров магнитных возбуждений. Изинговский характер иона Tb<sup>3+</sup> делает невозможной прецессию магнитного момента, поэтому вклад Tb сводится к увеличению эффективной магнитной анизотропии, что стабилизирует состояние «легкая ось».

Дисперсия спиновых волн в Nd<sub>1-x</sub>Tb<sub>x</sub>Fe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> и TbFe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> с близкими магнитными структурами, но с разной кристаллической симметрией, пространственные группы R32 и P3<sub>1</sub>21 соответственно, сильно различается. Приложение магнитного поля, в состоянии «легкая ось», перпендикулярного спинам, приводит к расщеплению вырожденных низкоэнергетических ветвей Fe и Nd, и к возникновению «сломанной» спиновой структуры.

В рамках стандартного подхода спин-волновой теории установлена иерархия различных взаимодействий и получены их величины. Установлено, что низколежащие ветви магнитных подсистем Fe и Nd, как в чистом Nd, так и в соединениях, легированном Ть, определяются близкими значениями обменных параметров Fe-Fe и Nd-Fe. величина которых медленно спадает с увеличением межатомных расстояний, однако остается конечной на расстояниях вплоть до 7 Å.

Работа поддержана грантом РФФИ 20-02-00109а.

1. I. V. Golosovsky et al., Phys. Rev. B 103, 214412 (2021).



#### АНАЛИЗ НЕСОИЗМЕРИМЫХ МАГНИТНЫХ СТРУКТУР В РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАЛИЗМА ГРУПП МАГНИТНОЙ СУПЕРСИММЕТРИИ

А. Ф. Губкин<sup>1,2</sup>\*, Л. Келлер<sup>3</sup>, А. А. Ваулин<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Институт Пауля Шеррера, Виллиген, Швейцария \*E-mail: agubkin@imp.uran.ru

Магнитные фазовые переходы играют ключевую роль в понимании фундаментальных свойств магнитных материалов и определяют возможность их использования для решения прикладных задач. Установление сложных несоизмеримых магнитных структур в бинарных редкоземельных интерметаллидах имеет принципиальное значение для изучения наблюдаемых в них магнитных фазовых переходов. В частности, соединения Tb<sub>3</sub>Ni и Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub> обладают сложными магнитными фазовыми диаграммами и демонстрируют несоизмеримые магнитные структуры в области низких температур. Установление и математическое описание подобных магнитных структур при помощи экспериментов по упругому рассеянию нейтронов и анализа экспериментальных данных в рамках формализма Шубниковских групп невозможно [1,2]. С другой стороны, анализ экспериментальных данных в рамках представленческого подхода [2,3] либо требует уточнения слишком большого числа параметров в случае Tb<sub>3</sub>Ni либо не является полным в случае Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub>. В данной работе для установления сложных несоизмеримых магнитных структур Tb<sub>3</sub>Ni и Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub> были проведены нейтрон-дифракционные эксперименты в широком интервале температур. Анализ данных нейтронной дифракции осуществлен при помощи формализма групп магнитной суперсимметрии, объединяющего в себе сильные стороны представленческого подхода и метода Шубниковских групп.

Нейтрон-дифракционный эксперимент на порошковом образце Tb<sub>3</sub>Ni (пространственная группа Pnma) показал, что при охлаждении ниже температуры Нееля  $T_N$  = 62 K происходит магнитный фазовый переход в несоизмеримую антиферромагнитную структуру с волновым вектором  $\mathbf{k} = [1/2 + \delta, \mu, 0]$ , где  $\delta$  = 0.006±0.001 и  $\mu$  = 0.299±0.001. Существует два физически неприводимых представления mV1 и mV2 группы волнового вектора G<sub>k</sub>, полученные из малых неприводимых представлений с размерностью N = 1. Для каждого неприводимого представления существует только одна группа магнитной суперсимметрии, которую можно записать по алгоритму, изложенному в работе [4]. Таким образом, было показано, что неприводимому представлению mV1 соответствует группа магнитной суперсимметрии P112<sub>1</sub>/a1'(ab0)00s и неприводимому представлению mV2 соответствует группа P112<sub>1</sub>/a1′(ab0)0ss. Уточнение модели магнитной структуры по методу Ритвельда показало, что группа  $P112_1/a1'(ab0)$ 0ss лучше описывает экспериментальные данные [5]. Использование расширенной группы волнового вектора G<sub>k.-k</sub> вместо малой группы волнового вектора, как это предполагается в представленческом подходе по методу Е. Берто, позволяет уменьшить количество уточняемых переменных в 2 раза. Визуализация несоизмеримой магнитной структуры Тb<sub>3</sub>Ni приведена на Рис. 1а.

Нейтрон-дифракционный эксперимент на порошковом образце Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub> (пространственная группа P63mc) показал, что при охлаждении ниже температуры Нееля T<sub>N</sub> =



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Визуализация уточненных моделей несоизмеримой магнитной структуры для соединений (a) — Tb<sub>3</sub>Ni и (b) — Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub>.

32 К [6] происходит магнитный фазовый переход в несоизмеримую антиферромагнитную структуру с волновым вектором  $\mathbf{k} = [0, 0, \mu]$ , где  $\mu$  = 0.38. Ввиду отсутствия центральной симметрии в пространственной группе Р63mc, малая группа волнового вектора  $G_k$  полностью совпадает с расширенной группой волнового вектора  $G_{k-k}$ . Существует шесть физически неприводимых представлений группы волнового вектора: mDT1, mDT2, mDT3, mDT4, mDT5, mDT6, среди которых только представление mDT6 описывает магнитную структуру соединений R<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub>. Данное неприводимое представление построено на матрицах малых неприводимых представлений с размерностью N = 2 и, как было показано в работе [4], для него могут существовать несколько различных групп магнитной суперсимметрии, соответствующие принципиально разным моделям магнитной структуры. В частности, для *m*DT6 существует четыре группы суперсимметрии P6<sub>3</sub>1′(00g)hs, Cmc2<sub>1</sub>1′(00g)s0ss, Cmc2<sub>1</sub>1′(00g)0sss и P2<sub>1</sub>1′(0b0)ss, соответствующие гексагональной, орторомбической и моноклинной симметрии, соответственно. Уточнение по методу Ритвельда показало, что наилучшее описание экспериментального профиля нейтронограммы может быть получено в рамках орторомбической группы магнитной суперсимметрии Cmc211'(00g)0sss. Визуализация несоизмеримой магнитной структуры Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub> приведена на Рис. 1b.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-32-90047.

- 1. Н.В. Белов, Н.Н. Неронова, Т.С. Смирнова, 1651 шубниковская группа. В сб. Труды Ин-та Кристаллографии АН СССР (1955).
- 2. Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров Нейтронография магнетиков. М.: Атомиздат. (1981).
- 3. E.F. Bertaut, Acta Cryst. **A24**, 217 (1968).
- 4. J.M. Perez-Mato et al., J. Phys.: Condens. Matter. 24, 163201 (2012).
- 5. A.F. Gubkin et al., Phys. Rev. B **97**, 134425 (2018).
- 6. T. Tsutaoka et al., J. All. Comp. **654**, 126–132 (2016).



#### НОВЫЕ МАГНИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ФРУСТРИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ: НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Д. П. Козленко

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия E-mail: denk@nf.jinr.ru

Исследования геометрически фрустрированных магнитных материалов являются одним из наиболее актуальных направлений в области физики конденсированного состояния и материаловедения, поскольку в таких системах обнаружено существование новых магнитных состояний с необычными свойствами и физических явлений. Среди них — квантовые критические явления, новые топологические возбуждения и типы магнитного порядка, магнитоэлектрические эффекты и др.

В докладе представлены результаты систематического исследования особенностей формирования магнитных и структурных состояний в низкоразмерных ван-дер-ваальсовских магнетиках CrBr<sub>3</sub>, FePS<sub>3</sub> и сложных оксидах кобальта Ca<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> с геометрически фрустрированными магнитными решетками при вариации термодинамических параметров (температуры в диапазоне 10 – 300 К и давления в диапазоне 0 – 10 ГПа) методом нейтронной дифракции.

В соединениях CrBr<sub>3</sub> и FePS<sub>3</sub> магнитные атомы образуют квазидвумерные слабовзаимодействующие посредством ван-дер-ваальсовых сил слои с шестиугольными ячейками, симметрия которых аналогична слоям графена. Недавно была продемонстрирована возможность существования магнитного упорядочения в этих материалах в пределе до атомного монослоя при достаточно высоких температурах. В системе CrBr<sub>3</sub> обнаружено аномальное поведение структурных характеристик в области температуры Кюри и отрицательное тепловое расширение объема кристаллической решетки и квазидвумерных ван-дер-ваальсовских слоев в области температур  $T < T_C$  [1]. При воздействии высокого давления наблюдалось уменьшение упорядоченного магнитного момента ферромагнитного (ФМ) состояния. В системе FePS<sub>3</sub> обнаружен изоструктурный фазовый переход в новую моноклинную модификацию при P = 1 ГПа, сопровождающийся значительным изменением параметров решетки. Структурная перестройка приводит к изменению характера АФМ упорядочения с квазидвумерного (вектор распространения **k** = (011/2)) на трехмерный (**k** = (010)) [2].

В системе Са<sub>3</sub>Со<sub>2</sub>O<sub>6</sub> наличие чередующихся октаэдров СоO<sub>6</sub>, содержащих ионы Со<sup>3+</sup> в низкоспиновом LS состоянии (*S* = 0), и тригональных призм СоO<sub>6</sub>, содержащих ионы Со<sup>3+</sup> в высокоспиновом HS состоянии (*S* = 2), приводит к формированию квазиодномерных спин-цепочечных магнитных структур на фрустрированной магнитной треугольной решетке. При нормальном давлении в Са<sub>3</sub>Со<sub>2</sub>O<sub>6</sub> возникает антиферромагнитное (AФМ) несоразмерное состояние волны спиновой плотности с вектором распространения **q**<sub>sdw</sub> = (0,0,1.01) и температурой Нееля *T*<sub>N</sub> = 25 К. Также, в области низких температур наблюдалось появление неупорядоченной магнитной фазы, ближний порядок которой характеризуется магнитной корреляционной длиной 128 Å. При воздействии высокого давления выше 2 ГПа наблюдалось подавление несоразмерной



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

АФМ фазы и появление новой соразмерной АФМ фазы с вектором распространения  $\mathbf{q}_{caf} = (0.5, -0.5, 1)$  и  $T_{NC}$  = 26 K [3]. В рамках существующих теоретических моделей проанализирована роль внутрицепочечных и межцепочечных магнитных взаимодействий в механизме наблюдаемого магнитного фазового перехода.

В шпинели Со<sub>3</sub>O<sub>4</sub> наличие пространственного упорядочения ионов Со<sup>3+</sup> в низкоспиновом LS состоянии (S = 0) с октаэдрическим кислородным окружением и Со<sup>2+</sup> в высокоспиновом HS состоянии (S = 3/2) с тетраэдрическим кислородным окружением приводит к формированию фрустрированной магнитной решетки типа алмаза, на которой возможно появление уникального состояния спиновой спиральной жидкости. При нормальном давлении наблюдалось формирование сложного магнитного состояния, включающего сосуществование коллинеарной АФМ фазы и разупорядоченного магнитного состояния, предположительно типа спиновой спиральной жидкости [4]. При повышении давления до 9 ГПа наблюдалось подавление разупорядоченной магнитной фазы и значительное увеличение  $T_N$  для АФМ фазы в 1.5 раза. Выявлена важная роль сверхобменных взаимодействий посредством двух анионов типа А–O–O–A в формировании магнитных свойств.

- 1. D.P. Kozlenko et al., NPJ Quantum materials 6: 19 (2021).
- 2. M.J. Coak et al., Physical Review X **11**, 011024 (2021).
- 3. D. P. Kozlenko et al., Physical Review B 98, 134435 (2018).
- 4. N.O. Golosova et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials **508**, 165360 (2020).



# МАГНЕТИЗМ ДВУМЕРНЫХ СЛОИСТЫХ ОКСИДОВ С СОТООБРАЗНОЙ СВЕРХСТРУКТУРОЙ МАГНИТНЫХ ИОНОВ

А. И. Курбаков\*, А. Н. Коршунов

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия

E-mail: kurbakov\_ai@pnpi.nrcki.ru

Сейчас наблюдается повышенный интерес исследователей к предсказанию, обнаружению и изучению необычных магнитных явлений и, в частности, к поиску новых экзотических магнитных состояний вещества. Физика низкоразмерного магнетизма представляет собой огромное поле для современных исследований, которые возможны благодаря применению передовых экспериментальных и теоретических методов, успешно дополняющих друг друга. В отличие от треугольной решетки или решетки Кагоме, где присутствуют геометрические фрустрации, в сотообразной геометрии фрустрации возникают за счет конкуренции ферромагнитных (ФМ) и/или антиферромагнитных (АФМ) взаимодействий с соседями на разных расстояниях, соотношения между которыми определяют конечное спиновое состояние. Теоретические модели пока не позволяют заранее предсказывать тип и температуру магнитного упорядочения соединения даже при детально известной атомной структуре, поэтому решающая роль здесь остаётся за прямым экспериментом по установлению спинового упорядочения. Связано это с тем, что даже самые малые изменения в кристаллической структуре могут приводить к радикальным изменениям в магнитных свойствах вещества.

Изучены особенности формирования дальнего магнитного порядка в ряде новых слоистых квазидвумерных магнетиков  $A_3M_2$ SbO<sub>6</sub> (A — щелочной, M — 3d-переходный металл) с сотообразной сверхструктурой магнитных слоев. В результате полнопрофильного анализа данных дифракции нейтронов высокого разрешения и синхротронного излучения установлено, что кристаллическая структура соединений Li<sub>3</sub>Ni<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub>,

 $Li_3Co_2SbO_6$  и  $Na_3Co_2SbO_6$  описывается в рамках моноклинной пространственной группы C2/m, а не тригональной  $P3_112$ , как предполагалось ранее. Определены детали кристаллических структур.

Обнаружены АФМ фазовые переходы и получены значения критических температур в Li<sub>3</sub>Ni<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub>, Li<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub>, и Na<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub> по появлению дополнительных магнитных отражений на низкотемпературных нейтронограммах. Установлено, что тип спинового упорядочения в слоистых магнетиках с сотообразной решеткой крайне чувствителен к исходному атомному составу. В результате полнопрофильного анализа нейтронограмм были предложены модели спиновой структуры типа зигзаг для Li<sub>3</sub>Ni<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub> [1] и Na<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub> [2,3], но с существенными отличиями в типе зигзага. Основное состояние магнитной подсистемы в Na<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub> описывается суперпозицией двух векторов распространения  $\mathbf{k}_1 = (1/2, 1/2, 0)$  и  $\mathbf{k}_2 = (1, 0, 0)$  и соответствует сложной неколлинеарной магнитной структуре. Для соединения Li<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub> [2] спиновая структура не является зигзагообразной и может быть представлена как ферромагнитные сотообразные слои, антиферромагнитным образом связанные друг с другом, что наблюдается впервые для сотообразных соединений. Установлено, что преимущественное направление магнитных моментов в упорядоченном состоянии существенным образом зависит от



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

типа магнитного иона. В исследуемых кобальтатах спины Co<sup>2+</sup> демонстрируют плоскостную анизотропию и лежат в плоскости *ab*. С другой стороны, для никелевых соединений характерно упорядочение с магнитными моментами Ni<sup>2+</sup>, которые направлены практически перпендикулярно сотообразным слоям.

Прослежена и совместно проанализирована температурная эволюция данных нейтронной дифракции, магнитной восприимчивости и теплоемкости.



Рис. 1. Модели магнитной структуры для ряда соединений  $A_3M_2$ SbO<sub>6</sub>. (а) — Спиновая структура типа зигзаг для Li<sub>3</sub>Ni<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub> (противоположные направления спинов обозначены красным и синим цветом соответственно) и схема обменных магнитных взаимодействий  $J_1 - J_2 - J_3$  в слое и  $J_5$  между соседними магнитоактивными слоями. (b) — Неколлинеарная зигза-гообразная спиновая структура для Na<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub>. (c) — Ферромагнитное сотообразное упорядочение с антиферромагнитным взаимодействием между соседними для Li<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>SbO<sub>6</sub>.

#### Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-12-00375).

- 1. A.I. Kurbakov et al., Phys. Rev. B. 96, 024417 (2017).
- 2. M.I. Stratan et al. New J. Chem. **43**, 13545 (2019).
- 3. А.И. Курбаков, А.Н. Коршунов, А.Н. Пирогов, Е.Г. Герасимов, Н.В. Мушников, Кристаллография **66**, 271 (2021).



#### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЗЯЛОШИНСКОГО-МОРИИ В СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЕРРИМАГНЕТИКАХ Pt/Co/Ir/Co/Pt

А. И. Безверхний\*, Р. Б. Моргунов

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия \*E-mail: bezverhnii.alex@gmail.com

Синтетические ферромагнетики (СФ) с перпендикулярной магнитной анизотропией являются основой для устройств антиферромагнитной спинтроники [1]. Синтетические ферримагнетики состоят из двух сверхтонких ферромагнитных слоёв разной толщины (~1 нм), разделенных слоем немагнитной проводящей прослойки (~1 нм). Между слоями ферромагнетика осуществляется обменное взаимодействие Ruderman–Kittel– Kasuya–Yosida (RKKY) через электроны проводимости. Мощным инструментом для изучения спин-волновой динамики устройств спинтроники является Мандельштам-Бриллюэновская спектроскопия (МБС). Эта методика позволила впервые обнаружить антиферромагнитное обменное взаимодействие RKKY между слоями Fe в многослойных гетероструктурах Fe/Au/Fe и Fe/Cr/Fe [2] и осцилляционную зависимость энергии J<sub>12</sub> этого взаимодействия от толщины, разделяющей ферромагнитные слои прослойки [3]. Частоты пиков на спектрах МБС соответствуют частотам фононов и магнонов (спиновых волн). Разница частот пиков Стокса и анти-Стокса  $\Delta f$  спиновых волн зависит от антисимметричного обменного взаимодействия Дзялошинского-Мория (ДМ) [4], дипольного взаимодействия и разницы констант поверхностной анизотропии ферромагнитных слоёв [5]. Для использования МБС в качестве инструмента прямого измерения энергии взаимодействия ДМ нужно учитывать все источники невзаимности спиновых волн. На границах разделов Pt/Co и Pt/Ir возникает взаимодействие ДМ [6, 7] и мы ожидаем, что в СФ Pt/Co/Ir/Co/Pt взаимодействие ДМ тоже присутствует. Целью нашей работы было изучение спиновой динамики методом МБС в СФ Pt/Co/Ir/Co/Pt, в которых сочетается антиферромагнитное RKKY взаимодействие и взаимодействие ДМ на интерфейсах Pt/Co и Pt/Ir.

Серия исследуемых образцов SiO<sub>2</sub>/Pt(3.2 nm)/Co(1.1 nm)/Ir(1.4 nm)/Co(tCo)/Pt(3.2 nm) состоит из четырёх штук, которые отличатся толщиной верхнего слоя Co  $t_{Co}$  = 0.6 nm, 0.7 nm, 0.8 nm, 1.0 nm.

На спектрах МБС образцов Pt/Co/Ir/Co/Pt были обнаружены одиночные и двойные пики спиновых волн (Puc. 1a и 1b). Два пика Стокса и анти-Стокса спиновых волн возникают при наличии акустической и оптической мод. Оптическая мода наблюдается при антиферромагнитном взаимодействии RKKY между ферромагнитными слоями [2]. Вклад поверхностной анизотропии в разницу частот  $\Delta f$  пиков спиновых волн составляет 0.47 — 2.27 MHz. Этот сдвиг пренебрежимо мал по сравнению с наблюдаемой в эксперименте разницей частот  $\Delta f$  1 — 3.8 ГГц. Таким образом,  $\Delta f$  вызвано в основном взаимодействие ДМ с плотностью энергии  $D = \Delta f \pi M_S / \gamma k$ , где  $M_S = 1300$  emu/cm<sup>3</sup> намагниченность насыщения слоёв Со,  $\gamma = 1.9 \cdot 107$  Hz/Oe гиромагнитное отношение Со, k — волновой вектор спиновых волн. Зависимость значений D от толщины верхнего слоя Со показана на Рис. 2. Измеренные значения D по порядку величины совпадают со значениями, для родственных гетероструктур с одним слоем Со [8]. Из Рис. 2 видно, что с увеличением толщины верхнего слоя Со, величина D уменьшается линейно, как



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Спектры МБС записанные в поле *H*<sub>IP</sub> = 8 kOe, направленном в плоскости образца при значении проекции волнового вектора лазерного луча на поверхность образца *k* = 11 µm<sup>-1</sup> для образцов с (a) *t*<sub>Co</sub> = 0.6 nm, (b) *t*<sub>Co</sub> = 0.7 nm. Сплошные линии — аппроксимации функциями Лоренца.



Рис. 2. Зависимость плотности взаимодействия ДМ от толщины верхнего слоя Со в СФ Pt/Co/Ir/Co/Pt. Точка 1 — значение *D* для гетероструктуры Pt/Co(0.8 nm)/Ir [8].

в случае одиночной плёнкой Со [7]. Качественно этот вывод вполне ожидаем, как для одиночных, так и для многослойных пленок.

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для ведущих научных школ 2644.2020.2. Авторы благодарны профессору S. Mangin за предоставленные образцы и плодотворные дискуссии.

- 1. A. Fert, F. Nguyen Van Dau, C. R. Physique **20**, 817 (2019).
- 2. J. Barnas, P. Grünberg. J. Magn. Magn. Mat. 82, 186 (1986).
- 3. Y. Roussigné, F. Ganot, C. Dugautier, P. Moch. Phys. Rev. B 52, 350 (1995).
- 4. J. Cho, N.-H. Kim, S. Lee, et al., Nature Comunications 6, 7635 (2015).
- 5. S.M. Chérif, Y. Roussigné, P. Moch. J. Appl. Phys. 98, 063905 (2005).
- 6. S.-G. Je, D.-H. Kim, S.-C. Yoo, et al., Phys. Rev. B 88, 214401 (2013).
- 7. K. Shahbazi, J.-V. Kim, H. T. Nembach, et al., Phys. Rev. B. 99, 094409 (2019).
- 8. S.M. Rezende, C. Chesman, M.A. Lucena, et al., J. Appl. Phys. 54, 958 (1998)

62



# СИНТЕЗ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАНОПРОВОДОВ РАЗНОГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ

А. К. Боймурадова\*, Н. А. Кулеш, В. О. Васьковский

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия \*E-mail: arianaboimuradova@yandex.ru

Магнитные нанопровода представляют собой относительно новый класс магнитных наноструктур, свойства которых в значительной степени определяются их геометрией. Благодаря возможности тонкой настройки функциональных свойств путем прецизионного контроля диаметра и длины, а также создания структур модулированных по составу и диаметру, нанопровода представляют существенный интерес не только с точки зрения практического использования в области сенсорики, биотехнологий, магнитной памяти [1], но в качестве удобного объекта в фундаментальных исследованиях [2].



Рис. 1. Петли гистерезиса, измеренные на массиве нанопроводов Со длинной 3 мкм диаметром 35 нм. На вставке показано СЭМ изображение нанопроводов в матрице анодированного алюминия.

В данной работе нами была оптимизирована методика синтеза и исследованы зависимости магнитной анизотропии и гистерезисных свойств от геометрических размеров нанопроводов Со пригодных для дальнейшего использования в виде наполнителей полимерных композитов. В качестве базового метода было выбрано электролитическое осаждение магнитного материала в шаблоны пористого анодированного алюминия. Синтез шаблонов производился при комнатной температуре путем двухэтапного анодирования высокочистых фольг алюминия в водном растворе щавелевой кислоты. Для осаждение Кобальта в пористые шаблоны производилось без удаления барьерного слоя в режиме переменного напряжения с амплитудой 12 В и частотой 200 Гц.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

В результате работы была реализована методика синтеза и получены цилиндрические нанопровода Со длиной от 3 до 5 мкм и диаметром от 35 до 85 нм. На Рис. 1 показан пример петель гистерезиса, измеренных вдоль и перпендикулярно оси нанопроводов. Результаты анализа гистерезисных свойств в сочетании с данными о морфологии нанопроводов, полученных методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), позволили выполнить анализ основных вкладов в магнитную анизотропию. Выполненные оценки показывают, что сглаживание петли гистерезиса, измеренной перпендикулярно оси проводов, в области насыщения может быть обусловлено дисперсией их длины. Увеличение отношения длины к диаметру привело к ожидаемому росту анизотропии формы нанопроводов с насыщением, однако одновременно происходил рост собственного размагничивающего поля массива, что отрицательно сказывалось на коэрцитивной силе и остаточной намагниченности.

Анализ образцов будет продолжен на следующем этапе работы, подразумевающем растворение шаблона и перевода нанопроводов в раствор для дальнейшего использования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-72-10044П.

- 1. M. Staŏo, O. Fruchart, Handbook of Magnetic Materials 27, 155–267 (2018).
- 2. A.K. Wanekaya, W. Chen, N.V. Myung, A. Mulchandan, Electroanalysis 18, 533-550 (2006).



#### КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА НА КРИВОЙ МАГНИТНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ПЕРВОГО РОДА

<u>Э. З. Валиев</u>

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: valiev@imp.uran.ru

Проведен расчет диаграммы магнитного состояния в магнитном поле (*H*) для ферромагнетиков, с магнитным фазовым переходом первого рода (ФППР). Показано, что кривая ФППР оканчивается в критической точке (КТ): (*H*<sub>cr</sub>, *T*<sub>cr</sub>), подобной критической точке жидкость–газ на плоскости *T*, *P* — давление. Получены аналитические выражения для термодинамических величин: магнитная восприимчивость, теплоемкость и др., которые аномально возрастают в окрестности КТ. Результаты расчета сравнены с имеющимися экспериментальными данными для ферромагнетика La(Fe<sub>0.88</sub>Si<sub>0.12</sub>)<sub>13</sub>, который испытывает магнитный ФППР. Проанализировано изменение основных характеристик магнитокалорического эффекта этого ферромагнетика при приближении к КТ.

Расчет диаграммы магнитного состояния и термодинамических величин проведен с использованием одного из вариантов обменно-стрикционной модели ферромагнетика [1,2]. Термодинамический потенциал (ТП) этой модели имеет вид:

$$\Phi = NJs^2m^2 - NkT\ln Z(x) + \frac{K\omega^2}{2}.$$
(1)

Здесь  $Z(x) = \sinh(x + x/2s)/\sinh(x/2s); x = 2s(\mu H + sJm)/kT$ , отношение энергии спина атома (s) во внешнем магнитном и молекулярном поле к тепловой энергии, m – приведенная намагниченность,  $\omega$  – относительное изменения объема,  $J = J_0 + \gamma \omega$  – обменный интеграл,  $\gamma$  – постоянная магнитоупругого взаимодействия.



Рис. 1. Зависимость m(T) при H = const.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Основной особенностью модели является зависимость обменного интеграла *J* от ω. Равновесные уравнения состояния для *m* и ω получены из условия минимума потенциала (1).

С помощью (1) рассчитаны параметры магнитной КР и температурные зависимости термодинамических величин для ферромагнетика La(Fe<sub>0.88</sub>Si<sub>0.12</sub>)<sub>13</sub>. На Рис. 1 представлен результат расчета m(T) при постоянных значениях магнитного поля.

Расчет проведен при численных значениях параметров для ферромагнетика La(Fe<sub>0.88</sub>Si<sub>0.12</sub>)<sub>13</sub> из [2]. Кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответствуют значениям магнитного поля 0, 1, 2, 3, 4 и 5.16 Т. Кривая 6 рассчитана при критическом значении  $H_{cr}$  = 5.16 Т. При  $H > H_{cr}$  фазового перехода нет и происходит непрерывный переход из ферромагнитного в парамагнитное состояние.



Рис. 2. Диаграмма состояния ферромагнетика La(Fe<sub>0.88</sub>Si<sub>0.12</sub>)<sub>13</sub> в окрестности КТ.

Тонкими сплошными линиями на Рис. 2 изображены спинодали парамагнитной и ферромагнитной фаз. Жирная сплошная — линия равновесных фазовых переходов 1 рода. Звездочка — положение критической точки. Тонким линиям на Рис. 2 соответствуют точки Рис. 1, в которых производная  $\partial m/\partial T = \infty$ .

Показано, что зависимость величины изотермического изменения энтропии от магнитного поля в окрестности фазовых переходов первого и второго рода сильно различаются. Также обсуждается аномальная температурная зависимость магнитной восприимчивости и теплоемкости и сделан вывод, что в окрестности КТ должно наблюдаться магнитное критическое рассеяние нейтронов. Угловая зависимость рассеянных нейтронов описывается формулой Орнштейна–Цернике.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Поток», № АААА-А18-11802011190112-8).

- 1. C.P. Bean and D.S. Rotbell, Phys. Rev. 1, 104, (1962).
- 2. Э.З. Валиев, ЖЭТФ **135**, 314, (2009).



#### ДИФРАКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО СОСТОЯНИЯ БИНАРНОГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ho7Rh3

А. А. Ваулин<sup>1</sup>\*, Н. В. Баранов<sup>1,2</sup>, А. Ф. Прекул<sup>1</sup>, Т. Тсутаока<sup>3</sup>, А. Ф. Губкин<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Graduate School of Education, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan \*E-mail: vaulin@imp.uran.ru

Бинарные редкоземельные интерметаллиды  $R_7 Rh_3$  с нецентросимметричной кристаллической решеткой привлекают внимание исследователей наличием сложных магнитных фазовых диаграмм, гигантским магнитотепловым и магниторезистивным эффектами. В частности, для соединения  $Ho_7 Rh_3$  было показано существование трех магнитных фазовых переходов при охлаждении ниже  $T_N = 32$  K,  $T_{t1} = 21$  K и  $T_{t2} = 9$  K, а также гигантского магниторезистивного эффекта в области низких температур [1, 2]. В настоящий момент в научной литературе нет данных об изменениях магнитной структуры соединения  $Ho_7 Rh_3$  в области низких температур. В данной работе было проведено комплексное исследование низкотемпературного магнитного состояния  $Ho_7 Rh_3$  при помощи порошковой нейтронной дифракции и анализа нелинейной магнитной восприимчивости в переменном магнитном поле.

Анализ данных нейтронной дифракции (см. Рис. 1) и температурной зависимости гармоник  $\chi'_{n\omega}(T)$  и  $\chi''_{n\omega}(T)$  (n = 1, 2, 3) показал, что магнитный фазовый переход при температуре связан с возникновением несоизмеримой магнитной структуры типа поперечная спиновая волна, описываемой группой магнитной суперсимметрии  $Cmc2_11'(00g)$ 0sss.



Рис. 1. Результат наилучшего уточнения нейтронной порошковой дифрактограммы, измеренной при *T* = 28 K с использованием модели магнитной группы суперсимметрии *Cmc*2<sub>1</sub>1′(00*g*)0sss.



При дальнейшем охлаждении ниже температуры  $T_{t1} \sim 21$  К начинается «squaringир» процесс, связанный с эволюцией спиновой волны по направлению к прямоугольной структуре типа «антифазных доменов». При  $T < T_{t2} \sim 9$  К магнитная структура может быть описана одной из групп магнитной суперсимметрии  $Cm'c2'_1(00g)ss0$ и  $Cmc2_11'(00g)0sss$ , которые являются подгруппами с индексом i = 2 для родительской

группы *Cmc*2<sub>1</sub>1′(00g)0sss и разрешает появление спонтанной намагниченности в базисной плоскости гексагональной структуры Ho<sub>7</sub>Rh<sub>3</sub> при сохранении несоизмеримого характера.



Рис. 2. Температурная зависимость реальных компонент  $\chi'_{n\omega}(T)$  (*n* = 2, 3) (a, b) гармоник магнитной восприимчивости при различных частотах осциллирующего магнитного поля.

Измерения нелинейной АС восприимчивости показали, что изменения магнитной структуры при охлаждении ниже  $T_{t1}$  и появление спонтанной намагниченности в образце сопровождаются ярко выраженными аномалиями на температурных зависимостях 2-й и 3-й гармоник АС восприимчивости (Рис. 2), по-видимому, вследствие понижения симметрии магнитной подсистемы в связи с потерей операции инверсии времени {1'|0001/2}.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-32-90047 и госзадания Минобрнауки (темы «Поток», № ААААА18-118020190112-8 и «Сплавы», № АААА-А19-119070890020-3).

1. T. Tsutaoka et al, Physica B **327**, 352–356 (2003).

2. T. Tsutaoka et al, Journal of Alloys and Compounds 654, 126–132 (2016).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# МАГНИТНЫЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЙ Li(Ni,Co)PO<sub>4</sub>

<u>М. А. Сёмкин</u><sup>1,2</sup>\*, Н. В. Урусова<sup>2,3</sup>, А. Хосер<sup>4</sup>, Е. П. Попов<sup>5</sup>, А. И. Бескровный<sup>5</sup>, А. Н. Пирогов<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>4</sup>НZВ, Берлин, Германия <sup>5</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

\*E-mail: semkin@imp.uran.ru

Соединения на основе Li(Ni,Co)PO4 обладают рядом магнитных фазовых переходов (МПФ): порядок-порядок и порядок-беспорядок. В LiNiPO₄ МФП из антиферромагнитной (АФМ) структуры в парамагнитное состояние, происходит через промежуточную несоизмеримую АФМ фазу (поперечная спиновая волна с вектором распространения вдоль оси у) при температуре  $T_{C-IC}$  = 20.8 К [1]. Дальнейшее увеличение температуры до  $T_N = 21.8$  К индуцирует переход в парамагнитное состояние. Основное состояние характеризуется АФМ упорядочением магнитных моментов никеля вдоль оси z  $(\mu_z = 2.2(2) \mu_B)$  и оси  $x (\mu_x = 0.3(1) \mu_B)$  [1]. В соединении LiCoPO<sub>4</sub> существует только переход из соизмеримой фазы с АФМ порядком (магнитные моменты кобальта ориентированы вдоль оси у ( $\mu_v$  = 3.5  $\mu_B$ ) и оси z ( $\mu_z$  = 0.4  $\mu_B$ ) в парамагнитное состояние при температуре 21.6 К [2]. Близость значений температур МФП в этих соединениях формирует фундаментальный интерес изучения физических свойств смешанных составов LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub>. Методом упругого когерентного рассеяния нейтронов исследованы магнитные структуры соединений LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> с x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 и 0.5 в диапазоне температур от 5 К до 25 К, с учетом различных моделей взаимного распределения ионов никеля и кобальта в кристаллической структуре. Нейтронографические измерения LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> были выполнены на времяпролетной нейтронной установке среднего разрешения ДРВ (дифракция в реальном времени), смонтированной на реакторе ИБР-2М Объединённого института ядерных исследований (г. Дубна, Россия) [3] и на порошковом дифрактометре высокого разрешения E9 FIREPOD (с постоянной длиной волны  $\lambda$  = 1.7982(1) Å) смонтированным на горизонтальном канале реактора BER-II Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (г. Берлин, Германия) [4].

Кристаллическая структура LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> описывается орторомбической структурой оливина (пространственная группа *Pnma*). Ионы Li занимают позицию 4*a* с координатами (0; 0; 0), ионы Ni, Co и P занимают позиции 4*c* (*x*; 0.25; *z*), а ионы O расположены в двух позициях 4 и позиции 8*d* (*x*; *y*; *z*). Для описания магнитных структур соединений был проведен симметрийный анализ базисных функций с волновым вектором *k* = 0. Наилучшее описание нейтронограмм LiNi<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>PO<sub>4</sub> достигается для AФM упорядочения ионов Ni/Co вдоль осей и *a* в рамках двух неприводимых представлений т<sub>6.2</sub> и т<sub>2.1</sub>, соответственно.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-60011.

- 1. T. B. S. Jensen, N. B. Christensen, et al., Phys. Rev. B. 79, 092412 (2009).
- 2. E. Fogh, O. Zaharko, et al., Phys. Rev. B. 99, 104421 (2019).
- 3. A. M. Balagurov, A. I. Beskrovnyy, et al., J. Surf. Invest.: X-Ray, Synchrotron Neutron Tech. 10(3), 467 (2016).
- 4. A. Franz, A. Hoser, J. Large-Scale Res. Facilities 3, A103 (2017).



# ЭВОЛЮЦИЯ МАГНИТНОЙ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ В СОЕДИНЕНИЯХ Мn<sub>1-x</sub>Fe<sub>x</sub>Ge ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ

<u>Д. О. Сканченко<sup>1</sup></u>\*, Е. В. Алтынбаев<sup>1,2</sup>, N. Martin<sup>3</sup>, Р. А. Садыков<sup>2,4,5</sup>, А. В. Цвященко<sup>2</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,6</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия
 <sup>2</sup>Институт физики высоких давлений РАН, Троицк, Москва, Россия
 <sup>3</sup>Leon Brillouin Laboratory, SEA Saclay, France
 <sup>4</sup>Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия
 <sup>5</sup>Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия
 <sup>6</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
 \*E-mail: skanchenko do@pnpi.nrcki.ru

Соединения Mn<sub>1x</sub>Fe<sub>x</sub>Ge, синтезированные при высоком давлении, кристаллизуются в нецентросимметричную кубическую структуру типа B20 [1]. Отсутствие центра инверсии в расположении магнитных атомов зачастую приводит к возникновению антисимметричного обменного взаимодействия Дзялошинского – Мория (ДМ) и, как следствие, образованию гомокиральной магнитной спирали [2, 3].

Анализ эволюции магнитной структуры MnSi и FeGe во внешнем магнитном поле позволил обнаружить образование скирмионной решетки (CкP) или A-фазу [4, 5]. В работе [6] показано, что ни температурный, ни полевой диапазоны области существования A-фазы в соединении MnSi практически не зависят от внешнего давления вплоть до P = 13 кбар. При этом температура магнитного упорядочения в этом соединении существенно падает. Известно, что в соединениях Mn<sub>1x</sub>Fe<sub>x</sub>Ge c x = 0,1 и 0,3 A-фаза наблюдается в широком диапазоне температур, 30 K < T < 130 K, и полей, 0,8 Tл < H < 2 Tл [7].

Данное исследование посвящено исследованию магнитной структуры  $Mn_{1x}Fe_xGe c x = 0,1$  и 0,3 под действием квазигидростатического давления до 10 кбар методом малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН). Оказалось, что давление приводит к одновременному увеличению всех критических полей:  $H_{c1}$ ,  $H_{c1m}$ ,  $H_{c2}$  — при низких температурах и уменьшению температуры магнитного упорядочения,  $T_c$ , как для соединений с x = 0,1, так и для соединений с xS = 0,3. Также обнаружено, что в случае соединения  $Mn_{0,7}Fe_{0,3}$ Ge увеличение внешнего давления приводит к уменьшению как температурного, так и полевого диапазонов существования A-фазы. Сравнение эволюции фазовой диаграммы «поле — температура» для соединений  $Mn_{1x}Fe_x$ Ge и MnSi позволяет подтвердить различную природу основных взаимодействий, формирующих длиннопериодную магнитную структуру в этих соединениях.

Авторы благодарят за поддержку Российский научный фонд (грант № 17 12 01050).

- 1. A.V. Tsvyashchenko, J. Less-Common Met. 99, L9 (1984).
- 2. I.E. Dzyaloshinskii, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 46, 1420 (1964).
- 3. P. Bak, M.H. Jensen, J. Phys. C **13**, L 881 (1980).
- 4. Н. М. Чубова и др., ЖЭТФ **152**, 933—943 (2017).
- 5. H. Wilhelm et al., Phys. Rev. Lett. **107**, 127203 (2011).
- 6. L.J. Bannenberg et al., Phys. Rev. B **100**, 054447 (2019).
- 7. E.V. Altynabev et al., Phys. Rev. B **101**, 100404 (2020).



### СПИНОВАЯ ДИНАМИКА В ОРТОФЕРРИТАХ TmFeO<sub>3</sub> И TbFeO<sub>3</sub>

<u>C. A. Скоробогатов<sup>1,2</sup>\*</u>, С. Е. Никитин<sup>3</sup>, К. А. Шайхутдинов<sup>1</sup>, А. Д. Балаев<sup>1</sup>, К. Ю. Терентьев<sup>1</sup>, G. Ehlers<sup>4</sup>, G. Sala<sup>5</sup>, E. V. Pomjakushina<sup>3</sup>, K. Conder<sup>3</sup>, A. Podlesnyak<sup>5</sup>

> <sup>1</sup>Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия <sup>2</sup>Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия <sup>3</sup>Paul Scherrer Institute (PSI), Villigen, Switzerland <sup>4</sup>Neutron Technologies Division, Oak Ridge National Laboratory, USA <sup>5</sup>Neutron Scattering Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA \*E-mail: sgsas13@gmail.com

Редкоземельные ортоферриты с общим составом *R*FeO<sub>3</sub> (*R*-редкоземельный ион), представляют собой оксидные магнитные материалы, исследование которых началось еще в 70-е годы прошлого века, однако их свойства находятся в центре внимания современной физики твердого тела и сегодня. К таким свойствам относятся: спонтанный спин-переориентационный переход [1], сверхбыстрое вращение намагниченности, индуцированное лазерным импульсом [2], анизотропная эволюция магнитной энтропии [3] возникновение солитонных решеток [4]. Ортоферриты состоят из двух магнитных подрешеток: упорядочение сильно связанной подрешетки ионов Fe<sup>3+</sup> происходит при  $T_N \approx 600$  К и подрешетки редкоземельного иона, упорядочение которой наступает при T < 10 К. Общепринято, что уникальные магнитные свойства ортоферритов возникают вследствие 3d-4f взаимодействия, однако построение универсальной микроскопической модели наталкивается на ряд трудностей.

В нашем исследовании мы попытались решить эту проблему, изучая полный спинволновой спектр TmFeO<sub>3</sub> и TbFeO<sub>3</sub> с помощью неупругого нейтронного рассеяния. Монокристаллы TmFeO<sub>3</sub> и TbFeO<sub>3</sub> исследуемые в нашей работе были выращены методом оптической зонной плавки, структурно относятся к первоскитам, с пространственной группой *Pbnm*. Исследование спиновой динамики проводилось на двух различных энергетических масштабах: возбуждения подсистемы Fe<sup>3+</sup> (~60 мэВ) измерялись на спектрометре ARCS (angular-range chopper spectrometer) при энергии падающих нейтронов ( $E_i = 100$  meV). Редкоземельные подсистемы Tm<sup>3+</sup> (~4.5 мэВ) [5, 6] и Tb<sup>3+</sup> (~15 мэВ) исследовались с применением спектрометра CNCS (Cold Neutron Chopper Spectrometer) имеющим диапазон энергий нейтронов ( $E_i = 3.3$  meV и 12 meV), обе установки размещены в Oak Ridge National Laboratory.

Мы описали высокоэнергетические магнитные возбуждения с использованием линейной спин-волновой модели и определили обменные взаимодействия в подсистеме  $Fe^{3+}$  в TmFeO<sub>3</sub> и TbFeO<sub>3</sub>. Наши результаты показывают выраженную анизотропию между обменными взаимодействиями в *ab*-плоскости и вдоль оси, как для ближайших соседей, так и соседей второго порядка. Магнонная дисперсия, подсистемы ионов Fe<sup>3+</sup>, рассчитанная с учетом анизотропии обменов приведена на Рис. 1.

Спектр магнитных возбуждений подсистемы Tm<sup>3+</sup> состоит из двух переходов кристаллического поля (CEF), которые имеют дисперсию из-за обменного взаимодействия Tm—Tm. Данные возбуждения расположены в области энергий ниже щели магнонов Fe<sup>3+</sup>. Мы провели расчеты используя модель точечного заряда и воспроизвели основные особенности наблюдаемых переходов, а также анизотропию магнитной восприимчивости [7].



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Спектр магнонных возбуждений в соединении TmFeO<sub>3</sub> при температуре 7 К. (а) Срез по энергии сделанный по выскосимметричным направлениям. (b-d) Срез по энергии по направлениям Н, К и L в областях Г точки магнитной зоны Бриллюэна для демонстрации энергетической щели АФМ соединения. По ортогональным направлениям. Сплошной линией показана расчетная кривая [7].

Работа ведется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), номер гранта РФФИ № 20-32-90142.

- 1. R.L. White, J. Appl. Phys. 40, 1061 (1969).
- 2. A.V. Kimel et al., Nature (London) **435**, 655 (2005).
- 3. Y.J. Ke et al., Sci. Rep. 6, 19775 (2016).
- 4. S. Artyukhin et al. Nat. Mater. 11.8, 694-699 (2012).
- 5. S.M. Shapiro et al., Phys. Rev. B 10, 2014 (1974).
- 6. S.E. Nikitin et al., Phys.Rev. B 98, 064424 (2018).
- 7. S.A. Skorobogatov et al., Phys. Rev. B **101**, 014432 (2020).


• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ ФРУСТРИРОВАННЫХ МАГНЕТИКОВ МЕТОДАМИ НЕЙТРОННОЙ И СИНХРОТРОННОЙ ДИФРАКЦИИ

А. Е. Суслопарова<sup>1</sup>\*, А. И. Курбаков<sup>1</sup>, В. Ю. Помякушин<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup>Laboratory for Neutron Scattering and Imaging LNS, Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland \*E-mail: susloparovanna@mail.ru

Работа направлена на изучение особенностей формирования двумерного фрустрированного магнетизма семейства тригонально-слоистых теллуратов A<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub> (A = Li, Na, Ag, Tl), используя методы нейтронной и синхротронной порошковой дифракции. Соединения семейства являются геометрически фрустрированными с тригональным устройством магнитной сверхструктуры внутри магнитоактивного слоя. Подобное сочетание свойств, как естественная геометрическая фрустрация базовой магнитной решетки в сочетании с сильной кулоновской корреляцией и спин-орбитальным взаимодействием, может привести к появлению новых экзотических магнитных фаз в этих системах.

Актуальность выбранной темы связана также с тем, что низкоразмерные и одновременно фрустрированные магнетики демонстрируют удивительно богатые магнитные фазовые диаграммы, а в некоторых случаях установление дальнего порядка затрудняется в пользу основного состояния подобного спиновой жидкости с остаточной энтропией [1]. Спин-жидкостные состояния, возникающие в идеальных теоретических моделях, в реальных магнетиках могут оказываться неустойчивыми из-за присутствия различных слабых взаимодействий (одноионной анизотропии, анизотропных спин-спиновых взаимодействий, взаимодействий далёких соседей, спин-решеточных связей или структурных искажений), что и приводит к разнообразным фазовым диаграммам и непредсказуемым фазовым переходам.

Кристаллическая структура изучаемых соединений в общих чертах была определена ранее [2]. Соединения кристаллизуются в пространственную группу  $P\bar{3}1c$ , где катионы  $Mn^{4+}$  и Te<sup>6+</sup> вместе образуют сотовые слои (Рис. 1), которые чередуются с немагнитными слоями, состоящими из катионов  $A^+$ , а магнитная подрешетка ионов марганца имеет вид на основе треугольной геометрии.

Для изучения особенностей кристаллической и магнитной структур серии образцов Li<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, Ag<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, Tl<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, принадлежащих одному семейству  $A_2M$ TeO<sub>6</sub> проводились эксперименты на дифрактометрах тепловых и холодных нейтрона HRPT и DMC в PSI (Швейцария), используя метод порошковой нейтронной дифракции при различных температурах. Полученные данные обрабатывались с использованием полнопрофильного анализа в пакете программ FullProf [3]. В результате получено детальное описание природы новых магнитных явлений на микроскопическом уровне, исследованы магнитные взаимодействия, уточнены их величины, знаки и соотношения в ряде соединений Li<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, Ag<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>, Tl<sub>2</sub>MnTeO<sub>6</sub>. Несмотря на принадлежность всех соединений к одному семейству, при практически идентичных нейтронограммах при комнатной температуре получены сильно отличные друг от друга нейтронограммы при гелиевых температурах.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Проекция магнитоактивного слоя на плоскость *ab*.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-12-00375.

- 1. N.D. Mermin and H. Wagner, Phys. Rev. Lett. (1966).
- 2. V. B. Nalbandyan, Inorganic chemistry (2017).
- 3. J. Rodriguez-Carvajal, Phys. B (Amsterdam, Neth.) (1993).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### FERRO-ANTIFERROMAGNETIC TRANSITION, DRIVING BY Tb-Mn INTERACTION

H. M. Alsafi<sup>1</sup>\*, P. A. Borisova<sup>2</sup>, V. P. Glazkov<sup>2</sup>, E. G. Gerasimov<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>Institute of Natural Science and Mathematics of Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia <sup>2</sup>National Research Center "Kurchatov Institute", Moscow, Russia <sup>3</sup>Institute of metal physics UB RAS, Ekaterinburg, Russia <sup>2</sup>Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia \*E-mail: haneenalsafi.1991@gmail.com

Intermetallic compounds  $RM_2X_2$  type (where R is the rare-earth element or yttrium; M is the 3d-, 4d-, or 5d-transition metal; X is Si or Ge), crystallize in the body-centered tetragonal ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-type structure. In this structure different elements form the single-atomic layers across the c-axis in sequence -M - X - R - X - M-.

Diversity of types of magnetic ordering and phase transitions were found in the  $RM_2X_2$  compounds for M = Mn [1]. Using results of magnetic measurements, the concentration magnetic phase diagram was plotted for the La<sub>1-x</sub>Tb<sub>x</sub>Mn<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> compounds in [1]. The phase diagram includes different magnetically ordered states. Neutron diffraction measurements were carried out then on some of them samples [2]. However, samples with high concentration of Tb ions did not be studied in [2].



Рис. 1. Temperature evolution of Tb- and Mn- magnetic moments.

In order to make clear the role of exchange interactions in forming a magnetic structure, we have carried out neutron diffraction study on the  $La_{0.2}Tb_{0.8}Mn_2Si_2$ .

We used the same sample that was studied in [2]. Neutron powder diffraction (NPD) patterns have been recorded on the diffractometer DISK (reactor IR-8, Kurchatov Institute, Moscow). Calculations of NPD patterns were performed with Fullprof program.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

NPD patterns have been recorded at 10, 20, 40, 200, and 300 K. Calculations of patterns lead to following results. The propagation vector of the magnetic structure is k = (001). The orientations and values of Tb-ion and Mn-atom moments are presented on Fig. 1. The Tb-ions carry magnetic moments, oriented along the *c*-axis at 10, 20, and 40 K, and they are nonmagnetic at 200 and 300 K. Taking into account magnetic measurement data, we assume that the Tb-ion moments are disordered at 50 K. The Mn-atoms carry the magnetic moments over whole interval (10 - 300) K. But, their z-components undergo a ordering change. The *z*-components are mutually parallel and oriented along the *c*-axis at 10, 20, 40 K and they become antiparallel at 200 and 300 K. We can assume that the change of the ordering of *z*-component takes place at 50 K.

Thus, when Tb ions carry magnetic moments, they induce the mutual parallel ordering of the *z* components of Mn moments due to Tb-Mn exchange integration.

- 1. E. G. Gerasimov, N. V. Mushnikov, P. B. Terentev et al. JMMM 422, 237 (2017).
- 2. E. G. Gerasimov, N. V. Mushnikov, P. B. Terentev et al. J. All. Comp. 731, 397 (2018).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### COMPETING MAGNETIC STATES IN MULTIFERROIC BaYFeO<sub>4</sub>: A HIGH MAGNETIC FIELD STUDY

D. P. Kozlenko<sup>1</sup>, N. T. Dang<sup>2,3</sup>, <u>I. Yu. Zel<sup>1</sup></u>\*, L. T. P. Thao<sup>4,5</sup>, S. E. Kichanov<sup>1</sup>, B. N. Savenko<sup>1</sup>, A. V. Rutkaukas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
 <sup>2</sup>Institute of Research and Development, Duy Tan University, Danang, Viet Nam
 <sup>3</sup>Faculty of Natural Sciences, Duy Tan University, Danang, Viet Nam
 <sup>4</sup>Department of Physics, University of Sciences, Hue University, Hue, Viet Nam
 <sup>5</sup>University of Education, The University of Danang, Danang, Viet Nam
 \*E-mail: zel@jinr.ru

Multiferroic materials, where ferroelectricity is induced by magnetic order, are of great current interest because of their potential applications in electronic devices and intriguing physical phenomena such as magnetoelectric effect, generation of electromagnons, etc. The strong magnetoelectric (ME) coupling makes them promising candidates for designing multifunctional devices with electric-field-tunable magnetism and magnetic-field-controlled ferroelectricity. Usually, the ME effect has been discovered in magnets with peculiar long-range magnetic structures such as the noncollinear incommensurate cycloidal antiferromagnetic (AFM) order of  $RMnO_3$  (R = Tb, Dy, Ho, Er), MnWO<sub>4</sub> and CoCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, the E-type collinear commensurate AFM phase of  $RMnO_3$  (R = Tm), and  $Ca_3CoMnO_6$ , modulated incommensurate and commensurate AFM phases of  $RMn_2O_5$  (R – rare-earth elements). Very recently, BaYFeO<sub>4</sub> has been found to exhibit the spin-driven ferroelectricity, which was assumed to be caused by the onset of a long-range cycloidal antiferromagnetic order of Fe spins. However, emerging results point to uncorrelated behavior of the ferroelectric and cycloidal states under application of magnetic field, providing evidence to unconventional and complex nature of magnetoelectric coupling. To shed more light on the origin of unusual magnetic properties and magnetoelectric effect, a high-quality sample of BaYFeO<sub>4</sub> has been synthesized by a solid-state reaction method and it has been systematically investigated under magnetic fields up to 9 T by means of magnetic, magnetocaloric, and Mössbauer measurements in a wide temperature range. In addition, crystal and magnetic structures have been studied using the X-ray and neutron powder diffraction. The results show that Fe spins form a long-range spin density wave anti- ferromagnetic (AFM) order at  $T_{N1} \sim 48$  K, which transforms into the cycloidal AFM order at  $T_{N2} \sim 33$  K. The coexistence of spin-cluster glass and long-range cycloidal AFM states is observed below  $T^* \sim 17$  K. Mössbauer and magnetocaloric measurements have proved that under applied magnetic fields up to 6 T both long-range orders are very robust, whereas the spin-glass state is gradually converted to ferromagnetic order by the application of magnetic field. The results demonstrate that the evolution of the spin correlations character from AFM to FM in the spin glass state is responsible for unusual magnetoelectric response of BaYFeO<sub>4</sub> in the applied magnetic fields.

This work was supported by the RFBR and VAST grant No. 20-52-54002. Vietnamese researchers were supported by the Vietnam Academy of Science and Technology under the Program of development in the field of physics by 2020, grant number VAST.CTVL.01/17-20 and the RFBR – VAST cooperation program, grant number QTRU01.02/20-21.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЯПРОЛЕТНОЙ НЕЙТРОНОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ FeRh

А. А. Ваулин<sup>1</sup>, А. М. Сантос<sup>2</sup>, Р. Р. Гимаев<sup>3</sup>, А. Ф. Губкин<sup>1</sup>, В. И. Зверев<sup>3</sup>\*

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Neutron Scattering Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA <sup>3</sup> Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

\*E-mail: vi.zverev@physics.msu.ru

Интерес к сплавам на основе Fe–Rh связан с явлением гигантского магнитокалорического эффекта, наблюдающимся в области магнитного фазового перехода первого рода антиферромагнетик (АФМ) — ферромагнетик (ФМ) в области температур близких к комнатной. Легирование сплавов Fe-Rh переходными металлами Pd, Pt, Ni позволяет варьировать температуру фазового перехода, что значительно расширяет область практического применения данного семейства сплавов. В настоящей работе проведено исследование динамики фазовых превращений в образцах Fe<sub>50.4</sub>Rh<sub>49.6</sub>, Fe<sub>49.7</sub>Rh<sub>47.4</sub>Pd<sub>2.9</sub> и Fe<sub>48.3</sub>Rh<sub>46.8</sub>Pd<sub>4.9</sub> методами нейтронной дифракции и Холловской магнитометрии.

Анализ данных времяпролетной нейтронной дифракции в широком интервале температур для соединений Fe<sub>50.4</sub>Rh<sub>49.6</sub>, Fe<sub>49.7</sub>Rh<sub>47.4</sub>Pd<sub>2.9</sub> и Fe<sub>48.3</sub>Rh<sub>46.8</sub>Pd<sub>4.9</sub> показал, что при температурах ниже АФМ-ФМ фазового перехода магнитное состояние каждого образца может быть описано моделью антиферромагнитной структуры G-типа, реализующейся на подрешетке Fe, а при температурах выше перехода все образцы демонстрируют ферромагнитное упорядочение обеих подрешеток Fe и Rh. Этот результат хорошо согласуется с опубликованными ранее результатами нейтронографического исследования систем типа FeRh [1].



Рис. 1. Нейтронограмма образца Fe48.3 Rh46.8 Pd4.9 измеренная в смешанном АФМ-ФМ состоянии при температуре фазового перехода.



Детальное нейтронографическое исследование с шагом по температуре 3 К в области фазового перехода АФМ–ФМ показало, что в образцах реализуется трехкомпонентное пространственно-неоднородное состояние с широким термомагнитным гистерезисом: (*i*) ОЦК структура с параметром элементарной ячейки  $a_1$  и АФМ упорядочением; (*ii*) ОЦК структура с параметром элементарной ячейки  $a_2$  и ФМ упорядочением; (*iii*) ГЦК ү-фаза с не зависящей от температуры массовой долей  $\omega \sim 8$  %. Так, на Рис. 1 представлен результат анализа порошковой времяпролетной нейтронограммы образца Fe<sub>48.3</sub>Rh<sub>46.8</sub>Pd<sub>4.9</sub>, измеренной в смешанном АФМ–ФМ состоянии при температуре фазового перехода. Были построены детальные температурные зависимости, параметров элементарной ячейки, фазового состава и величины магнитного момента на атомах Fe и Rh. Было обнаружено, что величина термомагнитного гистерезиса пропорциональна концентрации Pd в легированных сплавах. Была проведена оценка спонтанной объемной магнитострикции при переходе АФМ–ФМ (Рис. 2).





Непосредственная визуализация фазовой сепарации в области магнитного фазового перехода АФМ–ФМ в исследуемых образцах Fe<sub>50.4</sub>Rh<sub>49.6</sub>, Fe<sub>49.7</sub>Rh<sub>47.4</sub>Pd<sub>2.9</sub> и Fe<sub>48.3</sub>Rh<sub>46.8</sub>Pd<sub>4.9</sub> была осуществлена при помощи Холловской магнитометрии.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки (тема «Поток» № АААА-А18-118029192112-8 и «Сплавы» №АААА-Ф19119070890020-3).

1. G. Shirane, R. Nathans, C.W. Chen, Phys. Rev. 134, A1547-A1553 (1964).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТЕРБИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ

<u>Н. О. Голосова</u>\*, Д. П. Козленко, С. Е. Кичанов, Е. В. Лукин, Б. Н. Савенко

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: golosova@nf.jinr.ru

Проведено исследование кристаллической и магнитной структуры металлического тербия методом нейтронной дифракции в диапазоне температур 7 — 300 К и давлений 0 — 9 ГПа. При давлениях выше 4 ГПа наблюдался структурный фазовый переход из исходной гексагональной плотноупакованной (ГПУ) фазы в ромбоэдрическую фазу Sm-типа, характеризующийся широкой барической областью сосуществования фаз. Данный структурный переход сопровождался изменением магнитного состояния с исходного ферромагнитного (ФМ) на антиферромагнитное (АФМ). Температура магнитного упорядочения в фазе Sm-типа, = 110 К при = 9 ГПа, примерное в два раза меньше соответствующей величины для ГПУ фазы ( $T_{MO}$  = 227 K).

В АФМ фазе Sm-типа в диапазоне температур ниже до 50 К возникает упорядочение магнитных моментов Tb в атомных слоях с дальним порядком, соответствующим гпу упаковке, вектор распространения  $k_{AF1} = (0 \ 0 \ 1/2)$ . В области более низких температур происходит упорядочение магнитных моментов в атомных слоях с дальним порядком, соответствующим ГЦК упаковке, вектор распространения  $k_{AF2} = (1/2 \ 0 \ 1/2)$  [1].

1. D. P. Kozlenko et al., Phys. Rev. Materials 5, 034402 (2021).



• • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА ПОЛУГЕЙСЛЕРОВСКИХ СПЛАВОВ $MnNi_{0.9}M_{0.1}$ Sb (M = Ti, V, Cr, Fe, Co)

<u>А. В. Руткаускас<sup>1</sup>\*, Г. С. Римский<sup>2</sup>, И. Ю. Зель<sup>1</sup>, Н. М. Белозерова<sup>1</sup>, Д. П. Козленко<sup>1</sup>, С. Е. Кичанов</u>

<sup>1</sup>Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь \*E-mail: ranton@nf.jinr.ru

Полугейслеровские магнитные интерметаллиды переходных металлов проявляют интересные физические свойства, такие как магнетосопротивление, ферромагнитные и антиферромагнитные магнитные состояния, сверхпроводимость, проявляют эффект памяти формы и сверхупругости с возможностью управления этими явлениями с помощью магнитного поля. Это делает такие соединения перспективными для использования в качестве материалов для постоянных магнитов, элементов устройств электроники и охладительной техники.

Для выявления микроскопических механизмов или выявления структурных аспектов формирования магнитных состояний в допированных соединениях семейства тройных интеметаллидов MnNiSb требуется корректное разделение вклада в магнитные свойства от подрешёток ионов никеля и марганца, выявления взаимосвязей между структурными и магнитными свойствами этих материалов. Нейтронные дифракционные исследования позволят получить уникальную научную информацию как о кристаллической, так и о магнитной структуре интерметаллидов MnNiSb, исследовать влияние особенностей кристаллической структуры на формирование магнитных состояний в подобных материалах.

В работе представлены результаты исследования кристаллической и магнитной структуры полугейслеровских интеметаллидов MnNi<sub>0.9</sub>M<sub>0.1</sub>Sb (*M* = Ti, V, Cr, Fe, Co) методом нейтронной дифракции при нормальных условиях. Частичное замещение никеля на другой переходный элемент приводит уменьшению магнитного момента ионов Mn.

Также были выполнены исследования соединений MnNiSb, MnNi<sub>0.9</sub>Cr<sub>0.1</sub>Sb и MnNi<sub>0.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>Sb в диапазоне температур 13 — 300 К. Установлено, что исходная кубическая структура и ферромагнитная фаза сохраняются во всём исследуемом диапазоне температур. Новых рефлексов соответствующих антиферромагнитной фазе обнаружено не было.

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-52-04003 Бел\_мол\_а.



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНОЕ СОСТОЯНИЕ ДВОЙНОГО ПЕРОВСКИТА La<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>MoO<sub>9</sub>

Г. В. Базуев<sup>1</sup>, <u>А. Е. Теплых</u><sup>2</sup>\*, А. В. Королев<sup>2,3</sup>, Е. Г. Герасимов<sup>2,3</sup>, П. В. Терентьев<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

\*E-mail: teplykh@imp.uran.ru

Сложные оксиды переходных металлов с перовскитоподобной структурой, в особенности, так называемые «двойные перовскиты» состава  $A_2BBO_6$ ,  $A_3B_2B'O_9$  и др., демонстрируют самые разнообразные физические свойства. Наличие двух переходных металлов в позициях *B* и *B'* может обеспечивать высокую проводимость вследствие облегченного электронного обмена между катионами, разные степени окисления элементов *B* и *B'* придают повышенную каталитическую активность, а упорядоченное их расположение — ферри- или ферромагнитные свойства.

Нами впервые синтезированы керамические образцы двойного перовскита La<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>MoO<sub>9</sub> и исследованы их кристаллическая структура и магнитные свойства, с использованием рентгеновской и нейтронной порошковой дифракции, а также магнитометрическими методами. Структурные исследования показали, что при комнатной температуре образец представляет собой моноклинный перовскит с пространственной группой *P*21/*n* и параметрами элементарной ячейки *a* = 5,5812(2) Å, *b* = 5,7073(2) Å, *c* = 7,9279(3) Å, *β* = 89,96(2)°, *V* = 252,558(11) Å<sup>3</sup>. Две кристаллографически различные октаэдрические позиции 2*d* и 2*c* заняты Co<sup>2+</sup> (положение 2*d*) и Co<sup>2+</sup> и Mo<sup>5+</sup>/Mo<sup>4+</sup> (положение 2*c*). Данные низкотемпературных исследований магнитных свойств, совместно с результатами температурных зависимостей нейтронограмм порошкового образца показали, что перовскит La<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>MoO<sub>9</sub> является ферримагнетиком (*T<sub>c</sub>* = 147 K) с нескомпенсированным магнитным моментом 2  $\mu_B$  и высоким значением коэрцитивной силы *H<sub>c</sub>* (*H<sub>c</sub>* = 75 kOe при 4,2 K).

В докладе обсуждаются особенности структурных и магнитных свойств двойного перовскита La<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>MoO<sub>9</sub>. Рассмотрены сходство и отличия от структурных аналогов данного соединения, при замещениях другими типами атомов.

Работа проводилась в соответствии с государственными заданиями для ИХТТ и ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия. Исследование выполнено с использованием УНУ «Нейтронный материаловедческий комплекс ИФМ УрО РАН в рамках госзадания Минобрнауки России (тема «Поток», №АААА-А118-1180201901112-8) и частично поддержано РФ-ФИ (проект № 18-02-00270). Результаты измерений магнитных свойств были получены в рамках госзадания Минобрнауки России (тема «Магнит» № АА-А18-118020290129-5). Секция 3. **Магнетизм и поляризованные нейтроны** 



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### СПИН-ФЛОП ПЕРЕХОД В ИСКУССТВЕННЫХ ФЕРРИМАГНЕТИКАХ

<u>H. О. Антропов<sup>1,2</sup>\*,</u> Ю. Н. Хайдуков<sup>3,4,5</sup>, Е. А. Кравцов<sup>1,2</sup>, М. В. Макарова<sup>1,2</sup>, В. В. Проглядо<sup>1</sup>, В. В. Устинов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов имени М. Н. Михеева, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Институт исследований твердого тела им. Макса Планка, Штутгарт, Германия <sup>4</sup>Исследовательский источник нейтронов Хайнца Майера-Лейбница (MLZ), Гархинг, Германия <sup>5</sup>НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, МГУ, Москва, Россия \*E-mail: nikolayantropovekbr@gmail.com

Антиферромагнитная спинтроника — быстро развивающаяся область современной науки [1—3]. Антиферромагнетизм имеет большое применение в создании новейших устройств спинтроники, так как может быть использован для защиты от внешних магнитных возмущений, а также для подавления нежелательных сигналов, проходящих между небольшими приборами на ограниченной плоскости. Особый интерес представляют устройства на основе магнитного спин-флоп перехода.

Спин-флоп переход (СФП) заключается в скачкообразном изменении антиферромагнитных моментов в неколлинеарное магнитное состояние, когда магнитное поле достигает отметки выше критического значения. Потенциально СФП может использоваться во многих приложениях антиферромагнитной спинтроники. Однако сложность использования данного эффекта в обычных антиферромагнетиках заключается: 1) в слишком большом поле перехода; 2) необходимости наличия магнитной анизотропии; 3) приложении магнитного поля вдоль соответствующей оси анизотропии. Эти проблемы может решить использование искусственных ферримагнетиков, в которых СФП происходит без магнитной анизотропии, а поле перехода может быть понижено за счет настройки обменного взаимодействия в структуре.

Использование рефлектометрии поляризованных нейтронов и других современных методов позволило выполнить систематическое исследование магнитной конфигурации сверхрешеток Fe/Pd/Gd. Анализ рассеяния нейтронного спин-флипа подтвердил наличие неколлинеарной магнитной фазы при температурах ниже 50 К в магнитных полях порядка 500 Э. Используя расширенную модель Стоннера-Вольфарта, авторам удалось описать наблюдаемый переход, как конкуренцию зеемановского, биллинейного и биквадратичного взаимодействий. Энергии межслойного взаимодействия могут варьироваться за счет немагнитной прослойки.

- 1. T. Jungwirth, J. Sinova, A. Manchon, et al., Nat. Phys. 14, 200 (2018).
- 2. R. A. Duine, K.-J. Lee, S. S. P. Parkin, and M. D. Stiles, Nat. Phys. 14, 217 (2018).
- 3. A. Hirohata, K. Yamada, Y. Nakatani, et al., J. Magn. Magn. Mater. **509**, 166711 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КРИТИЧЕСКИЕ ФЛУКТУАЦИИ ВБЛИЗИ КВАНТОВОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В НЕЦЕНТРОСИММЕТРИЧНЫХ КУБИЧЕСКИХ ГЕЛИМАГНЕТИКАХ Mn<sub>1-x</sub>Fe<sub>x</sub>Si

С. В. Григорьев<sup>1,2</sup>\*, Н. М. Чубова<sup>3</sup>3, О. И. Утесов<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия \*E-mail: grigoryev\_sv@pnpi.nrcki.ru

Методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов исследованы критические флуктуации нецентросимметричных кубических гелимагнетиков с взаимодействием Дзялошинского Мория  $Mn_{1-x}$  FexSi with x = 0.10, 0.15, 0.20 [1]. Магнитная система соединений Mn<sub>1-x</sub>FexSi упорядочивается в киральный гелимагнетик ниже T<sub>C</sub> и демонстрируют режим интенсивных геликоидальных флуктуаций выше T<sub>C</sub> в широком температрном диапазоне вплоть до *Т*<sub>DM</sub>. Критические температуры *Т*<sub>C</sub> и *Т*<sub>DM</sub> уменьшаются с увеличением x и стремятся к 0 при x = 0.11 и 0.17, соответственно. Показано, что три образца проявляют свойства флуктуаций в разных режимах. Для образеца с x = 0.10 регистрируется острый пик рассеяния на картах МУРН для температур вблизи  $T_{\rm C}$  и в упорядоченной фазе, тогда как в образце с x = 0.15 развитие критических флуктуаций подавляются беспорядком, разрушающим дальний магнитный порядок, а соответствующие пики рассеяния существенно шире, чем при x = 0,10. Для образца с x = 0.20 даже при самых низких температурах видны только след пика рассеяния — широкий размытый максимум. Степень поляризации рассеянных нейтронов близка к 1 для всех трех образцов, что означает, что соответствующие геликоидальные флуктуации являются 100% киральными. На качественном уровне мы утверждаем, что наблюдаемые особенности могут быть приписаны дефектным антиферромагнитным связям, которые добавляются в систему ионами Fe и приводят к конечной корреляционной длине спирали при малых температурах при  $x > x_{c}$ .

Известно, что магнитная структура этих соединений представляет собой спиновую спираль с большим периодом от 30 до 3000 Å, которая образуется в результате баланса двух взаимодействий — симметричного ферромагнитного обмена и антисимметричного взаимодействия Дзялошинского-Мория. Соединения  $Mn_{1-x}Fe_xSi$  представляют собой пример систем, в которых ферромагнитный обмен стремится к нулю с ростом *x*, но взаимодействие Дзялошинского-Мория остается постоянным и обеспечивает 100% киральное вращение спинов в магнитных флуктуациях. Напротив, соединения  $Mn_{1-x}Fe_xGe$  дают пример системы, где ферромагнитный обмен остается практичеси постоянным изменением *x*, но взаимодействие Дзялошинского-Мория стремитсов в ферромагнитное состоянным изменением *x*, но взаимодействие Дзялошинского-Мория из геликоидального в ферромагнитный обмен и взаимодействие Дзялошинского-Мория — оказываются независимыми и их величиной можно по отдельности управлять, меняя концентрацию химических элементов в квазибинарных соединениях  $Mn_{1-x}Fe_xSi$  и  $Mn_{1-x}Fe_xGe$ .

<sup>1.</sup> S. V. Grigoriev, O. I. Utesov, N. M. Chubova, et al., ЖЭТФ, **159**, 690 – 695 (2021).

<sup>2.</sup> S.V. Grigoriev, N.M. Potapova, S.-A. Siegfried, et al., Phys. Rev. Lett. 110, 207201 (2013).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИЗМЕРЕНИЕ КОНСТАНТЫ ЖЕСТКОСТИ СПИНОВЫХ ВОЛН И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ В СПЕКТРЕ МАГНОНОВ АМОРФНЫХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

Л. А. Азарова<sup>1,2</sup>\*, К. А. Пшеничный<sup>2</sup>, А. Хайнеманн<sup>3</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия <sup>2</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия <sup>3</sup>Helmholtz Zentrum Geesthacht, Geesthacht, Germany \*E-mail: loveazarova@gmail.com

Аморфные магнитные материалы представляют значительный интерес, как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Низкое коэрцитивное поле в аморфном магнетике является важным свойством для его применения в качестве материала сердечника в электрических трансформаторах. Структурные и магнитные свойства аморфных магнитных систем могут быть достаточно сложными. Наличие структурного, а также магнитного беспорядка играет важную роль в аморфных системах. Однако понимание формирования и роста спиновых кластеров в аморфных системах является сложной задачей. Свойства спиновых кластеров в аморфной системе под действием внешнего магнитного поля зависят от их морфологии. Поэтому с точки зрения магнетизма интересными аспектами являются: (1) корреляция между структурными и магнитными свойствами; (2) понимание поведения спиновых кластеров и (3) исследование магнитных возбуждений в таких системах.

В данной работе представлены исследования магнитных возбуждений аморфных ферромагнитных сплавов FeNi методом малоуглового рассеяния нейтронов. Широко известно, что наиболее прямым способом исследования магнитных возбуждений являются методы трехосной и времяпролетной спектроскопии. Однако у обоих этих методов есть ограничение — невозможность проводить измерения вблизи прямого пучка, т.е. для малых переданных импульсов. Поэтому была предложена и внедрена в Петербургском институте ядерной физики в середине восьмидесятых годов методика малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов в наклонной геометрии [1]. Измеряя разницу в зависимости интенсивностей рассеяния при различной начальной поляризации пучка нейтронов от переданного импульса, можно зарегистрировать рассеяние на спиновых волнах. В этом случае используется киральный канал рассеяния поляризованных нейтронов, позволяющий измерять асимметрию интенсивности рассеяния, которая проявляется наилучшим образом при приложении внешнего магнитного поля под углом в 45° [2]. В этом случае оказывается, что рассеяние на спиновых волнах сконцентрировано в конусе, ограниченном углом отсечки  $\theta_c$  (Рис. 1). Таким образом, получая зависимость угла отсечки от приложенного магнитного поля или от длины волны нейтронов, можно определить жесткость спиновых волн.

В данной работе были получены зависимости интенсивности рассеяния поляризованных нейтронов на спиновых волнах от приложенного внешнего магнитного поля Н и от длины волны нейтронов λ на образцах аморфных сплавов FeNi. По результатам проведенных исследований показано, что спектр спиновых волн является не просто квадратичным по переданному импульсу, а в нем присутствует дополнительная добавка в



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Картины малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов на спиновых волнах при различном внешнем магнитном поле.

виде щели  $E_g$  неполевой природы  $\epsilon = Aq^2 + g\mu_B H + E_g$ . Наличие щели, не зависящей от поля, в спектре аморфных ферромагнетиков уже было ранее обнаружено в аморфных микропроводах соединения Fe<sub>77.5</sub>Si<sub>5.5</sub>B<sub>15</sub>[3]. В данной работе также показано, что, только измеряя одновременно две зависимости угла отсечки: от приложенного магнитного поля и от длины волны, можно получить достоверную информацию о спиновой динамике в системе.

- 1. A. I. Okorokov, V. V. Runov, B. P. Toperverg, et al., JETP Lett. 43, 503(1986).
- С. В. Григорьев, Е. В. Алтынбаев, Н. Ескегlebe, А. И. Окороков, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 10, 71 78 (2014).
- 3. С. В. Григорьев, К. А. Пшеничный, И. А. Барабан и др., Письма в ЖЭТФ **110**, 800 806 (2019).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НАБЛЮДЕНИЕ ГЕЛИМАГНЕТИЗМА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Dy И Ho И В СВЕРХРЕШЕТКЕ Dy/Ho

Д. И. Девятериков<sup>1</sup>\*, Е. А. Кравцов<sup>1</sup>, В. Д. Жакетов<sup>2</sup>, Ю. В. Никитенко<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: devidor@yandex.ru

Тяжелые редкоземельные металлы (P3M), такие как Dy, Ho, Tb и др., выращенные в виде эпитаксиальных пленок или сверхрешёток, характеризуются магнитными свойствами, существенно отличающимися от таковых в объёмных P3M.



Рис. 1. Спектры РПН для тонких плёнок Dy и Но и сверхрешётки Dy/Ho.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Например, в объемном Dy ниже температуры Heeля 178 К образуется геликоидальное магнитное упорядочение, а ниже температуры Кюри 85 К оно переходит в ферромагнитное состояние [1 — 3]. Объемный Ho переходит в гелимагнитное состояние при 133 К, а ниже 20 К он переходит в соизмеримую коническую фазу. Было показано [4, 5], что незначительные изменения параметра решетки Dy приводят к существенной модификации фазовой диаграммы — подавлению перехода в ферромагнитную фазу при расширении решетки и повышению температуры Кюри при сжатии. Эпитаксиальные напряжения в пленках Ho приводят к подавлению перехода в коническую фазу, значительному изменению периода геликоида и изменению его температурной зависимости [6]. В исследованных ранее сверхрешётках Dy/Ho наблюдается аналогичное обнаруженному в тонких плёнках Dy подавление перехода в ферромагнитную фазу для слоёв Dy и рост температуры Heeля для слоёв Ho в сравнении с объёмным Ho [7].

Периодические магнитные структуры синтезированных методом магнетронного распыления образцов Dy (200 нм), Ho (200 нм) (тонкие плёнки) и [Dy (6 нм)/Ho (6 нм)]×34 (сверхрешётка) были исследованы методом рефлектометрии поляризованных нейтронов (РПН) в диапазоне температур  $1.5 \div 200$  К во внешнем поле 80 кА/м, приложенном в базисной плоскости на рефлектометре «РЕМУР» ОИЯИ, Дубна. Структурная аттестация образцов осуществлялась методом рентгеновской дифракции и показала наличие превалирующей текстуры (0001) вдоль нормали к поверхности образца во всех образцах, что позволяет наблюдать магнитный сателлит  $0000^+$  от модулированных магнитных структур при проведении эксперимента по рефлектометрии поляризованных нейтронов. При этом период таких структур будет соответствовать положению магнитного сателлита в системе координат вектора рассеяния ( $Q_x - Q_z$ ).



Рис. 2. Температурная зависимость периодов магнитных геликоид в тонких плёнках Dy и Ho и сверхрешётке Dy/Ho в сравнении с периодами геликоид объёмных Dy и Ho [2 — 3].

При проведении эксперимента по РПН, были обнаружены зависящие от температуры магнитные сателлиты, соответствующие геликоидальному упорядочению Dy в плёнке Dy и сверхрешётке, и соответствующие геликоидальному упорядочению Ho в плён-



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

ке Ho, а также Ho в сверхрешётке Dy/Ho, что отражено на Рис.1. Анализ температурной зависимости периода геликоиды (Рис. 2) позволил установить:

- Образование двух когерентно распространяющихся между слоями в сверхрешётке магнитных геликоид, соответствующих Dy и Ho соответственно. Период этих геликоид превосходит период магнитных геликоид Dy и Ho в тонких плёнках и объёмных монокристаллах этих P3M.
- Отсутствие перехода в соизмеримую коническую фазу в плёнке Но и слоях Но в сверхрешётке при температурах ниже *T<sub>c</sub>* для объёмного Но.
- Существенное снижение температуры Нееля для Но в тонкой плёнке Но при отсутствии подобного эффекта в слоях Но в сверхрешётке.
- Понижение температуры Кюри для Dy в тонкой плёнке Dy и слоях Dy в сверхрешётке при сохранении геликоидального упорядочения в некоторых участках образца вплоть до *T*=1.5 К в тонкой плёнке Dy.

Исследование поддержано проектом РФФИ №19-32-90007 «Аспиранты».

- 1. R.J. Elliott, Magnetic Properties of Rare Earth Metals, N.Y.: Plenum (1972).
- 2. J. Yu, P. R. LeClair, G. J. Mankey, et al., Phys. Rev. B **91**, 014404 (2015).
- 3. M. J. Pechan, C. Stassis, Journal of Applied Physics **55**, 1900 1902 (1984).
- 4. F. Tsui, C. P. Flynn, Phys. Rev. Lett. **71**, 1462 1465 (1993).
- 5. C. Dufour, K. Dumesnil, P. H. Mangin, Pramana **67**, 173 190 (2006).
- 6. A. D. F. Herring, W. J. Nuttall, M. F. Thomas, et al., Journal of Physics: Condensed Matter 17, 2543 2552 (2005).
- 7. J.A. Simpson, R. A. Cowley, D. F. McMorrow, et al., J. Phys.: Condens. Matter 8, L187 (1996).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ СВЕРХРЕШЕТОК Dy/Co МЕТОДАМИ РПН И РМКД

М. В. Макарова<sup>1,2</sup>\*, Е. А. Кравцов<sup>1,2</sup>, В. В. Проглядо<sup>1</sup>, В. В. Устинов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия \*E-mail: makarova@imp.uran.ru

За последние 10 лет возрос интерес к системам редкоземельный металл/переходный металл (P3M/ПМ), так как появилась возможность переключения намагниченности системы без внешнего магнитного поля с помощью фемтосекундного пульсирующего лазера [1]. Необходимые условия оптомагнитного переключения — это антиферромагнитное взаимодействие, неэквивалентные подрешетки и наличие перпендикулярной магнитной анизотропии [1]. Наиболее характерные представители данного класса веществ: Gd/Fe, Tb/Co, Ho/Co, GdFeCo и т.п.

В докладе представлены результаты исследований сверхрешёток Dy/Co. Данная наноструктура может стать элементом устройства магнитооптической системы записи и хранения информации, поскольку магнитные моменты Dy и Co упорядочиваются антипараллельно [2, 3]; температуры Кюри и магнитные моменты этих металлов различны. Варьируя толщины слоев и температуру, можно в широких пределах изменять магнитное упорядочение в таких системах, в том числе добиваться компенсации магнитных моментов Dy и Co подрешеток. Также, в сверхрешётках Dy/Co со сравнительно тонкими слоями возможно наличие перпендикулярной магнитной анизотропии.

Для понимания механизмов эффектов, наблюдаемых в магнитных сверхрешётках, необходимо определить на атомном уровне профили намагниченности внутри отдельных слоев. В последней работе мы показали, что при напылении слоёв Dy/Co на кристаллический буферный слой, образовывается интерметаллид DyCo<sub>2</sub> и слой Co [4, 5].



Рис. 1. Петли магнитного гистерезиса сверхрешётки [Dy(20 Å)/Co(30 Å)]<sub>40</sub>, измеренные на краях поглощения Co L<sub>2,3</sub> и Dy M<sub>4,5</sub> при = 100 К (внешнее магнитное поле прикладывалось перпендикулярно плоскости образца).



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

В данной работе мы демонстрируем результаты исследования магнитных свойств сверхрешёток Dy/Co с помощью рефлектометрии поляризованных нейтронов (РПН) и рентгеновского магнитного кругового дихроизма (РМКД) (Рис. 1).

Серия сверхрешеток: Nb/[Dy(X)/Co(30 Å)]<sub>40</sub>, где X = 4 - 20 Åизготовлена методом высоковакуумного магнетронного распыления на монокристаллических подложках (001)Si. Измерения рефлектометрии поляризованных нейтронов проводили в стандартной геометрии  $\theta - 2\theta$  на рефлектометре NREX на исследовательском реакторе FRM II. Измерения рентгеновского кругового магнитного дихроизма на краях поглощения Dy  $M_{4,5}$  и Со  $L_{2,3}$  проводились на установке PGM-1 синхротрона BESSY.

Конкуренция сильного обменного взаимодействия DyCo<sub>2</sub> и Co, магнитной анизотропии и энергии Зеемана приводит к сложному магнитному поведению, которое можно наблюдать на аномальных петлях гистерезиса РМКД, измеренных на краях поглощения Dy и Co (Puc. 1).

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема "Спин"№ АААА-А18-118020290104-2) и при частичной поддержке РФФИ (проект № 20-42-660024).

- 1. S. Mangin, M. Gottwald, C-H. Lambert, D. Steil, Nature Materials 13 (2014).
- 2. Z. S. Shan, D. J. Sellmyer, S. S.Jaswal et al., Phys. Rev. Letters **63**, 4 (1989).
- 3. Z. S. Shan, D. J. Sellmyer, Phys. Rev. B. **42**, 16 (1990).
- 4. I. A. Subbotin, E.M. Pashaev, A.L. Vasiliev et al., Physica B 573, 28. (2019).
- 5. М.В. Макарова, Е.А. Кравцов, В.В. Проглядо и др., ФТТ **62**, 9 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### EFFECT OF INTERFACIAL DZYALOSHINSKII-MORIYA INTERACTION ON POLARIZED NEUTRONS REFLECTION

D. A. Tatarskiy<sup>1,2</sup>\*

<sup>1</sup>Institute for Physics of Microstructures RAS, Nizhny Novgorod, Russia <sup>2</sup>Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia \*E-mail: tatarsky@ipmras.ru

It was pointed out [1] that even in a high-symmetry lattice, where the antisymmetric Dzyaloshinskii–Moriya interaction (DMI) would normally vanish, this interaction is present in the vicinity of any lattice defect. Hence, based on these considerations, one may expect that the DMI substantially influences the magnetic microstructure of polycrystalline materials with a large defect density. In a sense, microstructural defects act as a source of additional local chiral interactions, similar to the above mentioned (intrinsic) DMI in noncentrosymmetric crystals. The impact of such defect-induced DMI has been studied both theoretically[2] and experimentally[3] in small angle neutron scattering (SANS). It leads to small chiral variations of magnetization fluctuations. These variations have a helix–like type, so the effect on SANS observed when the magnetic field is applied perpendicular to the scattering plane.



Puc. 1. (a) – experimental scheme proposal; (b) – chiral/Specular differential cross-section ratio vs. transversal scattering angle γ. Red, blue and black curves for D = 0.5, 1.0 and 1.5 erg/cm<sup>2</sup> consequently.

On the other hand thin polycrystalline films with heavy metal-ferromagnet interfaces shows a strong interfacial-induced DMI [4]. Homochiral magnetic textures are studied in them by Brillouin light scattering [5] or Lorentz transmission electron microscopy [6]. In case of small enough interfacial DMI constant the fluctuations of magnetization near saturation in a high homogeneous external field can also be calculated.

Let the external magnetic field is applied along *x* axis in plane of the film with interfacial DMI (Fig. 1a). The magnetization is determined by balance of torque equation

$$[\vec{M}(\vec{r}) \times \vec{H}_{eff}(\vec{r})] = 0 \tag{1}$$

where  $\vec{M}(\vec{r})$  is magnetization distribution and  $\vec{H}_{eff}(\vec{r})$  is an effective field. It is defined as the functional derivative of the magnetostatic energy-density functional. We consider the case



when the external field is applied in plane of the film along x axis. The z axis is oriented along the normal to the film. The Eq.(1) can be linearized near saturation. We suppose every crystalline in the film is characterized by its own uniaxial anisotropy direction. Such random magnetocrystalline anisotropy is the source for small fluctuations of the magnetization near saturation. The solution for small variations  $M_{v,z}$  can be given in Fourier form [7]

$$\widetilde{M}_{y} = \frac{\widetilde{H}_{Ay}\left(A + 4\pi \frac{q_{z}^{2}}{q^{2}}\right) - \widetilde{H}_{Az}B}{A^{2} + 4\pi \frac{q_{y}^{2} + q_{z}^{2}}{q^{2} - q_{y}^{2}L_{DMI}^{2}}},$$

$$\widetilde{M}_{z} = \frac{\widetilde{H}_{Az}\left(A + 4\pi \frac{q_{y}^{2}}{q^{2}}\right) - \widetilde{H}_{Ay}B^{*}}{A^{2} + 4\pi \frac{q_{y}^{2} + q_{z}^{2}}{q^{2} - q_{y}^{2}L_{DMI}^{2}}},$$
(2)

where

$$A=rac{H_0}{4\pi M_0}+L_{ex}^2q^2$$
 and  $B=4\pirac{q_yq_z}{q^2}+iq_yL_{DMI}$  and  $\widetilde{H}_{Ay,z}$ 

are the Fourier components of the random magnetocrystalline anisotropy field. The chiraldependent part of neutron cross-section in case of neutron polarization along *x* axis is

$$\frac{\partial \sigma(\vec{q})^{(\chi)}}{\partial \Omega} \sim \operatorname{Im}(\vec{q} \cdot [\widetilde{\vec{M^*}} \times \widetilde{\vec{M}}]).$$
(3)

The resulting ratios of chiral to specular part of the differential scattering cross-section for different typical interfacial DMI values are shown on Fig. 1b.

Comparing [2, 3] we see the difference in chiral fluctuation for small transversal magnetization deviations in case of the bulk DMI and the interfacial DMI. In bulk materials the chiral part of deviations is a long range helix-like textures. Thus the asymmetry in polarized neutron scattering exists when the external field applied along this helix axis and perpendicular to the scattering wavevector. The iDMI give rise to the long range cycloidal-like fluctuations. That is why the asymmetry effect appears when the external field applied in the specular reflection plane.

Thus we show that the random magnetocrystalline anisotropy with interfacial DMI in polycrystalline films give rise to chiral part of magnetic ripple. This ripple can be detected by GISANS experiment.

This research was supported by the Russian Science Foundation (Grant № 21-12-00271).

- 1. A. Arrott, J. Appl. Phys. **34**, 1108 (1963).
- 2. A. Michels, D. Mettus, D. Honecker, K. L. Metlov, Phys. Rev. B 94, 054424 (2016).
- 3. A. Michels, D. Mettus, I. Titov et al., Phys. Rev. B 99, 014416 (2019).
- 4. H. Yang, A. Thiaville, S. Rohart, A. Fert, M. Chshiev, Phys. Rev. Lett. 115, 267210 (2015).
- 5. M. Belmeguenai, J.-P. Adam, Y. Roussigne et al., Phys. Rev. B **91**, 180405(R) (2015).
- 6. L.-C. Peng, Y. Zhang, S.-L. Zuo et al., Chin. Phys. B 27 066802 (2018).
- 7. D.A. Tatarskiy, J. Magn. Magn. Mater. 509, 166899 (2020).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# MAGNETIC PHASE DIAGRAM OF THE UNIAXIAL HELIMAGNET $\mbox{Cr}_{1/3}\mbox{NbS}_2$ : EVIDENCE FROM SMALL ANGLE NEUTRON SCATTERING

A. A. Bykov<sup>1</sup>\*, N. Chubova<sup>2</sup>, Yu. Kousaka<sup>3</sup>, A. S. Ovchinnikov<sup>4</sup>, J. Kishine<sup>5</sup>, S. V. Grigoriev<sup>1,6</sup>

<sup>1</sup>Petersburg Nuclear Physics Institute named by B.P.Konstantinov of NRC «Kurchatov Institute», Gatchina, Russia <sup>2</sup>NRC «Kurchatov institute», Moscow, Russia <sup>3</sup>Center for Chiral Science, Hiroshima University, Higashihiroshima, Hiroshima, Japan

<sup>4</sup>Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia <sup>5</sup>he Open University of Japan, Tokyo, Japan <sup>6</sup>Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

\*E-mail: redi87@bk.ru

The magnetic structure of the  $Cr_{1/3}NbS_2$  compound was studied by small angle neutron scattering (SANS) under applied magnetic field in the wide temperature range below  $T_N = 130$  K. The magnetic spiral of  $Cr^{3+}$  ions is built along the *c*-axis of the structure belonging to the  $P6_322$  space group at zero field [1 - 3]. As the sample under study is in the powder form, the diffraction ring is detected that is interpreted as scattering on the magnetic spiral with the period of 485 Åat low temperatures (Fig. 1).



Рис. 1. A set of the SANS maps of the H-scan for the different magnetic fields and temperatures.

The intensity of the diffraction peak decreases with *T* and vanishes completely at *T* = 115 K. Being applied perpendicular to the neutron beam, the magnetic field affects differently the samples grains with helix wave vector **k** along the field and those with **k** perpendicular to the field. The magnetic field, when applied, leads to emergency of the chiral soliton lattice (CSL) for the grains with **k** perpendicular to the field. The period of the CSL increases rapidly as *H* approaches  $H_{C1} = 0.25$  T. The transition from CSL to the field-induced ferromagnet, however, is not homogeneously smooth but is accompanied by the strong ferromagnetic



fluctuations in the wide field range around  $H_{C1}$ . These fluctuations are well visible in SANS experiment as scattering at Q = 0. For the grains with **k** parallel to the field systems undergoes a series of the transitions from helimagnet to the conical state, and then to the field-induced ferromagnet at  $H_{C2} = 1.25$  T. The period of the cone increases slightly (for 5 %) with increase of the field, while the transition to the field — induced ferromagnetic state is again accompanied by strong ferromagnetic fluctuations. Magnetic field — Temperature (H - T) phase diagram was drown on the basis of the obtained SANS data (Fig. 2).



Рис. 2. HT phase diagrams of magnetic spiral in  $Cr_{1/3}NbS_2$ .

- 1. Y. Togawa et. al Phys. Rev. Lett. **108**, 21–25 (2012).
- 2. Y. Togawa et. al Phys. Rev. B **92**, 1–6 (2015).
- 3. K. Tsuruta et. al Phys. Rev. B 93, 104402 (2016).

Секция 4. Сильно коррелированные электронные системы



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНО-ВАЛЕНТНОЙ ПРИМЕСИ НА НАВЕДЕННОЕ МАГНИТНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ С СИНГЛЕТНЫМ ОСНОВНЫМ СОСТОЯНИЕМ PrNi: ДАННЫЕ НЕЙТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

П. С. Савченков\*, П. А. Алексеев, В. Н. Лазуков

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия \*E-mail: savch92@gmail.com

В работе рассмотрены особенности явления «наведенного» магнитного упорядочения в интерметаллическом редкоземельном соединени PrNi.

Для описания формирования дальнего магнитного порядка в системе с синглетным основным состоянием PrNi предложена реалистичная трехуровневая модель. В рамках модели учтены реальная схема уровней в кристаллическом поле для Pr<sup>3+</sup>, дипольные магнитные матричные элементы переходов между ними, а также наличие двух магнитных атомов в примитивной ячейке. Последнее приводит к формированию акустических и оптических мод для каждого из исходно одноионных возбуждений, соответствующих переходам между синглетами.

В результате подгонки экспериментальных данных, полученных на монокристалле PrNi для одного из направлений высокой симметрии, в котором при понижении температуры формируется мягкая акустическая магнитная мода, получены значения констант обменного взаимодействия. Модель позволила получить разумное описание всей имеющейся совокупности экспериментальных данных по неупругому магнитному рассеянию нейтронов, в частности, успешно описаны наблюдаемые особенности дисперсии и интенсивности магнитных возбуждений для основных направлений высокой симметрии.

Отдельное внимание в работе уделено влиянию дефектов различной природы в редкоземельной подрешетке (немагнитная примесь La — Pr<sub>1-x</sub>La<sub>x</sub>Ni [1] и промежуточновалентная (ПВ) Ce — Pr<sub>1-x</sub>Ce<sub>x</sub>Ni [2]) на условия возникновения дальнего магнитного порядка (ДМП) в системах на основе PrNi. Предложен и реализован микроскопический подход к структурному моделированию влияния дефектов на ДМП.

Результаты экспериментов по замещению на немагнитную примесь La демонстрируют наличие критического параметра, определяющего температуру перехода. Установлено, что критический параметр формируется в результате конкурирующих взаимодействий: эффектов кристаллического поля и обменного взаимодействия. Переход в ферромагнитную фазу при замещении Pr на La наблюдается вплоть до концентрации La *x* = 0.5 (сплошная линия на Puc. 1).

Замещение Pr на ПВ ион Ce приводит к увеличению области существования ДМП на фазовой диаграмме (пунктирная линия на Puc. 1), по сравнению с замещением немагнитной примесью. Переход в упорядоченное состояние в  $Pr_{1-x}Ce_xNi$  наблюдается вплоть до = 0.9. Экспериментально установлено, что магнитный момент на ионе Ce, находящегося в ПВ состоянии, себя никак не проявляет, очевидно, ввиду его подавления за счет быстрых спиновых флуктуаций. Основное влияние на температуру магнитного упорядочения от замещения Pr промежуточно-валентных ионом Ce обусловлено обнаруженным существенным подавлением расщепления в кристаллическом поле для  $Pr^{3+}$ .





Рис. 1. Диаграмма магнитных состояний систем на основе PrNi. Представлена взаимосвязь между температурой магнитного упорядочения (*T*<sub>C</sub>), параметра обменного взаимодействия *J*(*q*) и величиной расщепления в кристаллическом поле (Δ). Сплошной линией отмечено изменение *T*<sub>C</sub> с увеличением концентрации La в Pr<sub>1-x</sub>La<sub>x</sub>Ni, пунктирной — изменение *T*<sub>C</sub> с увеличением концентрации Ce в Pr<sub>1-x</sub>Ce<sub>x</sub>Ni. Точки соответствуют соединениям: 1. — PrNi. 2. — Pr<sub>0.5</sub>La<sub>0.5</sub>Ni. 3. — LaNi. 4. — Pr<sub>0.25</sub>Ce<sub>0.75</sub>Ni.

- 1. P. S. Savchenkov, E. S. Clementyev, P. A. Alekseev, V. N. Lazukov, JMMM 489, 165413 (2019).
- 2. P. S. Savchenkov, E. S. Clementyev, V. N. Lazukov, P. A. Alekseev, JMMM 514, 167187 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# НЕЙТРОННОЕ РАССЕЯНИЕ НА ДОПИРОВАННЫХ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ BiMnO<sub>3</sub>

<u>В. В. Сиколенко<sup>1,3,5</sup>\*</u>, Д. В. Карпинский<sup>2</sup>, Д. В. Желудкевич<sup>2</sup>, С. И. Латушко<sup>2</sup>, В. В. Ефимов<sup>1</sup>, Т. Н. Вершинина<sup>1</sup>, А. А. Белик<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Научно-практический центр по материаловедению НАН РБ, Минск, Беларусь <sup>3</sup> Технологический институт Карлсруэ, КІТ, Карлсруэ, Германия <sup>4</sup>Национальный институт по материаловедению NIMS, Цукуба, Япония <sup>5</sup>НОЦ «Функциональные материалы», Балтийский Федеральный Университет, Калининград, Россия \*E-mail: vadim.sikolenko@jinr.ru

Висмут-содержащие перовскиты интенсивно исследуются в последние годы, составы на основе BiMnO<sub>3</sub> являются сегнетоэлектиками, не содержащими свинец и при этом характеризуются дальним магнитным порядком, таким образом являются мультиферроками. Наиболее изученными мультиферроками являются составы на основе феррита висмута (BiFeO<sub>3</sub>), а также составы системы BiFeO<sub>3</sub>—BiMnO<sub>3</sub>. Авторы провели эксперименты по нейтронным и синхротронным дифракционным исследованиям керамических составов BiMnO3 замещенных ионами железа, которые изучены намного меньше в связи с большой сложностью приготовления [1]. Феррромагнитное упорядочение в исходном составе BiMnO<sub>3</sub> обусловлено орбитальным упорядочением, которое разрушается при температуре  $\sim 475$  K, в то время как структурные искажения остаются моноклинными [2, 3]. Магнитная структура замещенных составов определяется обменным взаимодействием между ионами марганца и железа и сильно зависит от геометрии химической связи Mn — O — Mn(Fe). Установлено, что увеличение концентрации ионов железа приводит к разрушению орбитального упорядочения, характерного для исходного состава BiMnO<sub>3</sub>, при этом составы с концентрацией ионов-заместителей более 30 % характеризуются смешанным магнитным состоянием, характерным для состояния типа спинового кластерного стекла.

Также были выполнены эксперименты по нейтронной и синхротронной дифракции высокого разрешения в широком диапазоне температур для составов с номинальным содержанием кислорода выше стехиометрического BiMnO<sub>3+δ</sub>. Показано, что формирование вакансий в позициях ионов висмута и марганца приводит к разрушению ферромагнитного упорядочения, при этом кристаллическая структура составов изменяется от моноклинной в орторомбическую через формирование двухфазного структурного состояния.

Работа поддержана грантом РФФИ-БРФФИ 20-52-00023.

- 1. A. Belik, Adv. Mater. **12**, 044610 (2011).
- 2. J. M. D. Covey et.al. Adv. Phys. **48**, 167 (2010).
- 3. A. Belik et.al., J. Am. Cer. Soc. **132**, 8137 (2010).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### NEUTRON INVESTIGATION of Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S, SYNTHESIZED ON THE $\alpha$ -MnS MOTT DIELECTRIC

<u>G. Abramova<sup>1</sup>\*</u>, M. Boehm<sup>2</sup>, J. Schefer<sup>3</sup>, A. Piovano<sup>2</sup>, N. Aliouane<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kirensky Institute of Physics, Federal Research Center KSC, SB RAS, Krasnoyarsk, Russia <sup>2</sup>Institut Max von Laue –Paul Langevin, Grenoble, France <sup>3</sup>Paul Scherrer Institute, CH-5232 Villigen, Switzerland \*E-mail: adm@inb krasn.ru

\*E-mail: agm@iph.krasn.ru

The  $\alpha$ -MnS-based Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S (0<x< 0.3) solid solutions are synthesized new Mott materials with the rock salt structure. Investigation of such materials is interesting for both fundamental study of the interrelation between the magnetic, electrical, and structural properties in MnO-type strongly correlated electron systems and application. Pressure-induced metallization at hydrostatic and chemical pressure of these materials presented in [1]. Investigation of Mössbauer spectra in the temperature range from 4.2 to 300 K found that Fe<sup>2+</sup> ions in the Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S samples have a high-spin (HS) state in locally distorted octahedral positions of the solid solution. In the samples with 0.25  $\leq x \leq$  0.29, the chemical pressure leads to appearing of new Fe<sup>2+</sup> states corresponding to the additional doublet with the IS value typical of low spin LS Fe<sup>2+</sup> [2] under ambient pressure.

Neutron diffraction data [3] show that the chemical-pressure (*x*) induced Neel temperature shift from 150 (*x* = 0) to 200±5 K (*x* = 0.29) in these materials with a decrease in the NaCl-type cubic lattice parameters under ambient pressure. This indicates the enhancement of the superexchange interaction constant with decreasing distance between magnetic ions upon substitution of Fe for Mn. Below Neel temperature  $T_N$  similar to  $\alpha$ -MnS, Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S (0<x< 0.2) exhibit the FCC II (AFM-II) antiferromagnetic order with ferromagnetic (FM) sheets of the (111) planes antiferromagnetically stacked along the [111] direction of FCC NaCl lattice. With increasing of Fe-substitution the additional nonequivalent magnetic states of iron Fe<sup>2+</sup> are appeared in the samples and its formed the magnetic structures which can be described by the propagation vectrors:  $\mathbf{k}_1 = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0)$ ,  $\mathbf{k}_2 = (1/2, 1/2, 0)$ , and  $\mathbf{k}_3 = (1/2, 0, 0)$ . These data are correlated with the results of the Mössbauer investigation [2].

The results of the neutron diffraction investigations of the magnetic state with the propagation vector  $\mathbf{k}_1 = (1/2, 1/2, 1/2)$  under hydrostatic pressures up to 42 kbar in the temperature range from 65 to 300 K [4] for x = 0.27 presented on Fig. 1. The Néel temperature of the Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S (x~0.27) sample at ambient pressure  $T_N = 205\pm5$  K. The shift of the Néel temperature up to  $280\pm5$  K was detected with increasing pressure up to 42 kbar (4.2 GPa). The mechanism of the increase in the Néel temperature can be associated with a NaCl-lattice compression and an increase in the exchange integral due to the increase in the degree of covalence and the metallization.

Additional (see Fig. 1), we found a decrease in the sublattice magnetization ( $|F_{mag}| \sim \sqrt{I}$ , *I* is the peak intensity) with increasing of hydrostatic pressure for Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S. For example, at 100 K the magnetization of the sample decreases nonlinearly by a factor of 2.5 with increasing pressure up to 42 kbar (4.2 GPa). Taken in to account the Mössbauer data [2], according which the chemical pressure leads to appearing of new Fe<sup>2+</sup> states with the IS value typical of LS Fe<sup>2+</sup>, we can supposed that the Mn<sup>2+</sup> ions also have the coexistence of the HS and LS states with increasing of hydrostatic pressure due to spin crossover. For pure  $\alpha$ -MnS the spin state of Mn<sup>2+</sup> ions is changed from HS to LS continuously in the pressure range from 10 to 40 GPa (400 kbar) [5].



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Change of integral intensity  $|F_{mag}|$  of the sublattice magnetization with  $\mathbf{k}_1 = (1/2, 1/2, 1/2)$  of Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>S (x~0.27) under hydrostatic pressure up to 42 kbar.

We acknowledge the beam time used at D1A and IN8 of the Institut Laue–Langevin Grenoble (ILL) and the single instrument ZEBRA at the Swiss Spallation Neutron Source SINQ/Paul Scherrer Institut, Villigen PSI. This study was supported by the INTAS project no. 06-1000013-9002 and in part the CRDF-SB RAS project no. RUP1-7054-KR-11, N 16854.

1. G.M. Abramova, A. Hanzawa, T. Kagayama, Y. Mita, et all. J. Mag. Mag. Mat. 465, 775 (2018).

2. G.M. Abramova, Yu.V. Knyazev, O.A. Bayukov, S.P. Kubrin, Physics of the Solid State 63, 68 (2021).

3. G. Abramova, J. Schefer, N. Aliouane, M. Boehm, et all. J. Alloys and Compounds 632, 563 (2015).

4. G. Abramova, M. Boehm, J. Schefer, A. Piovano, et all. JETP Letters **106**, 498 (2017).

5. Y. Wang, L. Bai, T. Wen, et all., L. Angew. Chem. Int. Ed. 55, 10350 (2016).



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В КИРАЛЬНЫХ ФЕРРОМАГНЕТИКАХ Fe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Si

А. А. Повзнер, А. Г. Волков, Т. А. Ноговицына\*, С. А. Бессонов

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

\*E-mail: t.a.nogovitcyna@urfu.ru

Развивается флуктуационная теория, описывающая особенности теплового расширения при концентрационных и термодинамических магнитных фазовых переходов в киральных ферромагнетиках со взаимодействием Дзялошинского–Мория. Основное состояние описывается на основе приближения LDA+U+SO с дополнительным учетом концентрационных флуктуаций, связанных с различием потенциалов внутриатомного хаббардовского взаимодействия на узлах. Уравнение магнитного состояния в развитой модели описывает не только киральный геликоидальный ферромагнетизм, но и флуктуации спиновой спирали, за счет которых при включении внешнего магнитного поля формируются скирмионные состояния.

Решения уравнений магнитного состояния рассматриваются на примере квазибинарных неупорядоченных сплавов Fe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Si. Важной особенностью сплавов Fe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Si является существование в них инварных особенностей теплового расширения, а также, наблюдаемые на нейтронографических экспериментах флуктуации спиновой спирали (катастрофа модели Янсена-Бака), а также формирование во внешнем магнитном поле киральной спиновой жидкости со скирмионными микроструктурами. В данной работе получены температурные зависимости объемного коэффициента теплового расширения (ОКТР) для широкого диапазона концентраций. Учет различия потенциалов железа и кобальта на узлах, позволил описать экспериментально наблюдаемый широкий отрицательный минимум теплового расширения. Показано, что изменение знака коэффициента межмодовой связи в точке Тс (температура, соответствующая максимуму магнитной восприимчивости) приводит к формированию широкого минимума, обусловленного флуктуациями на узлах кулоновских потенциалов Fe и Co. Получено, что ОКТР меняет знак при переходе в парамагнитную фазу в точке T<sub>s</sub>, вследствие исчезновения модуля локальной намагниченности на узле. Обсуждается корреляция полученных результатов с нейтронографическимми экспериментами. Учет концентрационных флуктуаций в сплавах Fe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Si позволяет описать зависимость ОКТР в области температур  $T_c > T > T_s$ , где на эксперименте наблюдаются флуктуации спиновой спирали или скирмионные состояния.

Секция 5. Некристаллические материалы, полимеры, жидкости



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАНОЧАСТИЦ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ НАНОКОМПОЗИТА ПОЛИСТИРОЛ-ФУЛЛЕРЕН

<u>Т. В. Тропин<sup>1</sup></u>\*, М. Л. Карпец<sup>2,3</sup>, Е. Косячкин<sup>1,4</sup>, И. В. Гапон<sup>1</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>1</sup>, В. Л. Аксенов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Институт экспериментальной физики, Словацкая АН, Кошице, Словакия

<sup>3</sup>Технический университет в Кошице, Кошице, Словакия

<sup>4</sup>Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, Харьков, Украина

\*E-mail: ttv@jinr.ru

Тонкие пленки полимеров и полимерных нанокомпозитов являются перспективными объектами для широкого круга приложений, включая сенсоры и солнечные батареи [1]. К типичным процедурам получения таких пленок из растворов относятся центрифугирование (спин-коатинг), аэрозольное распыление (спрей-коатинг), погружение (дип-коатинг). Как показывают исследования [2,3], структурная организация наночастиц внутри пленки является одним из свойств, определяющих ее устойчивость и другие важные характеристики. Частицы не всегда однородно распределяются внутри пленок, а могут образовывать слои у поверхности или подложки. Эффективными методами исследования организации наночастиц в пленке являются нейтронная рефлектометрия и рентгеновская рефлектометрия.

В настоящей работе данными методами исследуются тонкие пленки нанокомпозитов полистирол-фуллерен С<sub>60</sub>/С<sub>70</sub> [4]. Пленки получены методом спин-коатинга из растворов полистирола и фуллеренов в толуоле на кремниевые подложки. Относительная доля фуллеренов к полимеру составляла 1, 3 и 5 масс. %. Измерения методом нейтронной рефлектометрии выполнены на рефлектометре ГРЭИНС на реакторе ИБР-2 (ЛНФ, ОИЯИ). Дополнительно, выполнены исследования поверхностей пленок методом атомно-силовой микроскопии. Показано, что фуллерены Сейчас <sub>70</sub> в пленках частично образуют агрегаты. При этом также показано, что наночастицы образуют плотные слои толщиной менее 5 нм у поверхности подложки.

# Работа выполнена при поддержке программы сотрудничества ОИЯИ-Польша (168/2021 п. 13).

- 1. T. P. Russell and Y. Chai, Macromolecules 50 (12), 4597 (2017).
- 2. K. A. Barnes, J. F. Douglas, D. W. Liu, and A. Karim, Adv. Colloid Interface Sci. 94 (1-3), 83, (2001).
- 3. M. A. Holmes, M. E. Mackay, R. K. Giunta, J. Nanoparticle Res. 9 (5), 753, (2007).
- 4. T. V. Tropin, M. L. Karpets, Ye. Kosiachkin, I. V. Gapon, Yu. E. Gorshkova, V. L. Aksenov, Fullerenes, Nanotub. Carbon Nanostructures, (2021).



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ЭВОЛЮЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОЦЕСЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ

Л. В. Иванова<sup>1</sup>, А. А. Кульминская<sup>1</sup>, Е. В. Энейская<sup>1</sup>, К. Б. Устинович<sup>2</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>3</sup>, Т. В. Хамова<sup>4</sup>, Н. В. Цвигун<sup>5</sup>, А. Е. Баранчиков<sup>2</sup>, Г. П. Копица<sup>1,4</sup>\*

 <sup>1</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия
 <sup>2</sup>Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия
 <sup>3</sup>Лаборатория Нейтронной Физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
 <sup>4</sup>Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия
 <sup>5</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

\*E-mail: kopitsa\_gp@pnpi.nrcki.ru

Бактериальная целлюлоза (БЦ), синтезируемая бактерией *Gluconoacetobacter xylinum* в стационарных условиях, является плотной плёнкой на поверхности питательной среды, способной удерживать большое количество жидкости в соотношении ~ 1:100 (сухое вещество: вода) и сохранять высокую механическую прочность на разрыв. Физикохимические свойства и уникальная структура нано-гель-плёнки БЦ обуславливают ее широкое использование при создании новых композитных материалов для хирургии, медицины, кулинарии и др. областей. Так, при использовании традиционных медицинских средств терапии частая смена перевязочного материала влечет за собой травмирование поверхности раны. Использование же БЦ в качестве раневого покрытия, для которого необходимы гигроскопичность, водо- и паропроницаемость материала, механическая прочность и биосовместимость, представляется весьма перспективной альтернативой. Однако одним из существенных ограничений применения биопленок БЦ для лечения ран является их низкая резорбация из-за отсутствия в организме человека целлюлолитических ферментов.

Целью данной работы было изучение процесса деградации кристаллической и надмолекулярной структуры целлюлозных нано-гель пленок (НГП) под воздействием целлобиогидролазы из гриба *Scytalidium candidum* 3C (ЦБГ) и выбор условий для биодеградации бактериальной целлюлозы для разработки биодеградируемых раневых покрытий и материалов с необходимыми структурными свойствами на основе БЦ.

В настоящей работе [1] впервые было выполнено комплексное исследование эволюции микро- и мезоструктуры НГП БЦ, синтезированной с использованием штамма бактерий *Gluconoacetobacter hansenii* ATCC 10821 на базе Лаборатории энзимологии (ОМРБ, НИЦ КИ – ПИЯФ), на разных стадиях ферментативного гидролиза. Нативная НГП БЦ и образцы, подвергнутые воздействию ЦБГ, были высушены с использованием методики сверхкритической сушки в CO<sub>2</sub>, а затем исследованы комплексом физикохимических методов: РФА, МУРН, УМУРН, МУРР, СЭМ, АСМ и низкотемпературной адсорбции азота.

Комплексный анализ экспериментальных данных показал, что НГП нативной БЦ, высушенной в сверхкритических условиях с использованием CO<sub>2</sub>, представляет собой пористую трехмерную полимерную сеть, состоящую из кристаллических нановолокон толщиной  $T \approx 8$  нм и шириной  $W \approx 50$  нм и с развитой удельной площадью поверхности  $S_{BET} \approx 260 \text{ м}^2 \cdot \text{г}^{-1}$ .



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Установлено, что ферментативный гидролиз оказывает существенное влияние на кристаллическую и надмолекулярную структуру нативной БЦ. Выявлено, что ферментативный гидролиз нативной БЦ в течение 24 часов, приводит к:

- Уменьшению среднего размера кристаллов *D<sub>hkl</sub>* нанолент БЦ вдоль (101) и (002) плоскостей (примерно на 10 %);
- Значительному увеличению размеров нанолент, составляющих 3D полимерную сеть БЦ, а также фрактальной размерности их поверхности DS;
- Существенному увеличению среднего диаметра пор d<sub>p</sub> (с 2.24 до 4.69 нм), наряду с уменьшением удельного объема мезопор V<sub>P/P0→0.99</sub> (с 0.86 до 0.42 см<sup>3</sup>·г<sup>-1</sup>) и удельной площади поверхности S<sub>BET</sub> (с ≈260 до ≈100 м<sup>2</sup>·г<sup>-1</sup>);
- Изменениям микроморфологии поверхности БЦ, выражающейся в уширении нанолент 3D полимерной сети и увеличении расстояния между ними, а также к образованию агломератов в узлах полимерной сети, являющихся, по-видимому, продуктами гидролиза бактериальной целлюлозы.

Таким образом, в процессе ферментативной обработки БЦ происходит «разрыхление» ее надмолекулярной структуры с одновременным образованием и накоплением субмикронных частиц в узлах трехмерной полимерной сети.

1. L.A. Ivanova, K.B. Ustinovich, T.V. Khamova, et al., Materials **13**, (9), 2087 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### СТРУКТУРА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЕРФТОРИРОВАННЫХ МЕМБРАН С НАНОАЛМАЗАМИ

Ю. В. Кульвелис<sup>1</sup>\*, В. Т. Лебедев<sup>1</sup>, О. Н. Примаченко<sup>2</sup>, А. В. Швидченко<sup>3</sup>, А. И. Куклин<sup>4</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия <sup>4</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

\*E-mail: kulvelis\_yv@pnpi.nrcki.ru

Протонопроводящие мембраны на основе сополимера с основой цепью из тетрафторэтилена (ТФЭ) и боковых цепей с сульфокислотными –SO<sub>3</sub>H группами на концах выполняют важную роль в работе водородных топливных элементов (ТЭ) в различных типах силовых устройств широкого диапазона мощности. Первыми коммерчески используемыми были мембраны на основе материала Нафион (с длинными боковыми цепями), однако мембраны типа Аквивион (с короткими боковыми цепями), обладают существенными преимуществами — большей протонной проводимостью и большим диапазоном рабочих температур [1]. Для дальнейшего улучшения характеристик мембран типа Аквивион, получаемых поливом раствора сополимера в диметилформамиде (ДМФА), мы использовали в качестве наполнителя частицы детонационного наноалмаза (ДНА, размеры частиц 4 — 5 нм) с различными функциональными группами на поверхности (-СООН, -H, -SO<sub>3</sub>H, -F).

Методом малоуглового рассеяния нейтронов исследована тонкая структура мембран. Показано сохранение гидрофильных каналов в структуре, выполняющих роль путей передачи протонов по мембране в топливной ячейке. Показана связь структуры с изменением проводящих и механических свойств приготовленных мембран, по мере наполнения их ДНА различных типов до уровня 5 вес. %.

Наиболее перспективными для использования являются композиционные мембраны Аквивион с сульфированными ДНА, которые обеспечивают повышение концентрации ионогенных групп в проводящих каналах мембраны, что обеспечивает рост протонной проводимости при высоких рабочих температурах.

Работа поддержана РФФИ (проект 19-03-00249).

1. O. N. Primachenko, E.A. Marinenko, A. S. Odinokov, et al., Polym. Adv. Technol. 32, 1386 (2021).


Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### САМООРГАНИЗАЦИЯ МИЦЕЛЛ И ЧАСТИЦ В СЕТЧАСТЫЕ СТРУКТУРЫ

<u>В. С. Молчанов</u>1\*, А. И. Куклин<sup>2</sup>, О. Е. Филиппова<sup>1</sup>

<sup>1</sup>МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия <sup>2</sup>Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия \*E-mail: molchan@polly.phys.msu.ru

Червеобразные мицеллы поверхностно-активного вещества (ПАВ) – это гибкие цилиндрические мицеллы, уникальные полимероподобные агрегаты, которые изменяют реологические свойства водного раствора уже при невысоких концентрациях ниже 10 мМ [1,2]. Значительные изменения свойств раствора происходят благодаря высокой длине мицелл в несколько десятков микрон, в результате чего они подобно полимерным цепям переплетаются и образуют сетку топологических зацеплений, обладающую вязкоупругими свойствами. Но в отличие от полимерных цепей червеобразные мицеллы образованы слабыми нековалентными связями, поэтому длина мицелл зависит от многих параметров, например, количества ПАВ или соли. По этой причине червеобразные мицеллы стали успешно использовать вместо полимеров как загустители с управляемыми свойствами, например в нефтедобывающей промышленности, где, помимо вязкоупругости растворов, используется так же специфичное свойство сетки мицелл разрушаться при контакте с (углеводородами) нефтью, т.к. вместо длинных мицелл образуются капли микроэмульсии, стабилизированные ПАВ [3]. Данная работа нацелена на исследование взаимодействия червеобразных мицелл ПАВ и неорганических частиц как способа создания более прочных сеток червеобразных мицелл путем внедрения в систему физических сшивок. Нанопластины глины широко используются как нанонаполнители для полимерных систем. В том числе потому, что в форме тактоидов они могут использоваться для доставки веществ. В данной работе показано, что нанопластины глины могут быть успешно диспергированы в вязкоупругом растворе червеобразных мицелл ПАВ [4]. Более того при использования смешанных мицелл цвиттерионного и анионного ПАВ обнаружен эффект увеличения вязкости и времени релаксации на порядки при добавлении наночастиц глины в сетку. Были исследованы реологические свойства суспензий при различном составе системы, в том числе при условии образования линейных и разветвленных червеобразных мицелл. Структура сеток была исследована методами малоуглового рассеяния нейтронов и криогенной электронной микроскопии. Показано, что между нанопластинами и мицеллярными цепями образуются связи. Мицеллы прикрепляются торцевыми частями к поверхности нанопластин, покрытой слоем ПАВ. Оценено количество адсорбированного ПАВ. Предложена модель, объясняющая создание менее прочных и более прочных сшивок между мицеллами и частицами. Таким образом, показано, что нанопластины глины могут выступать в роли физических сшивок в сетке переплетенных червеобразных смешанных мицелл ПАВ. Обнаружено, что эффект частиц зависит от формы мицелл и увеличивается при условии образования разветвленных мицелл.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект №17-13-01535).

- 1. V. S. Molchanov, O. E. Philippova, J. Colloid Interface Sci. 394, 353 (2013).
- 2. A. L. Kwiatkowski, V. S. Molchanov, A. S. Orekhov, et al., J. Phys. Chem. B 120, 12547 (2016).
- 3. A. V. Shibaev, V. S. Molchanov, O. E. Philippova, J. Phys. Chem. B **119**, 15938 (2015).
- 4. V. S. Molchanov, M. A. Efremova, A. S. Orekhov, et al., J. Mol. Liq. **315**, 113684 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ИССЛЕДОВАНИЕ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ ОГРАНИЗАЦИИ МУЛЬТИБЛОК-СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА МЕТОДАМИ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ И РЕНТГЕНОСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

<u>А. А. Павлова</u><sup>1,2</sup>\*, А. Н. Бугров<sup>3,4</sup>, Р. Ю. Смыслов<sup>1,3</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>5</sup>, В. В. Волков<sup>6</sup>, Н. В. Цвигун<sup>6</sup>, Г. П. Копица<sup>1,7</sup>

<sup>1</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия

<sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>4</sup>Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия <sup>5</sup>Лаборатория нейтронной Физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований,

Дубна, Россия

<sup>6</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

<sup>7</sup>Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия

\*E-mail: alina.pavlova.htsc@gmail.com

Мультиблочные сополимеры характеризуются гетерогенным строением и содержат области концентрации жестких блоков, а также гибкие сегменты, способные кристаллизоваться. Такая особенность строения мультиблок-сополимеров, способствует пространственному разделению химически разнородных блоков — микросегрегации, т.е. формированию отдельных микрофаз [1]. Микрофазное разделение обусловливает многообразие физических свойств блок-сополимеров. Варьируя химическую структуру сегментных блок-сополимеров, можно контролировать их термомеханические свойства. Наиболее интересное и важное практическое применение мультиблок-сополимеров состоит в разработке на их основе материалов со свойствами термопластов, эластомеров и термоэластопластов, перспективных для использования в качестве клеев, герметиков, упаковочных, теплоизоляционных и демпфирующих материалов [2,3].

В данной работе [4] комплексом методов, включающим в себя рентгенофазовый анализ, атомно-силовую микроскопию, дифференциальную сканирующую калориметрию, а также малоугловое рассеяния нейтронов (МУРН) и рентгеновских лучей (МУРР), проведено исследование организации надмолекулярной структуры сегментных полиуретанмочевин (ПУМ) и ее стабильности в процессе термоциклирования.

При синтезе сегментных полиуретанмочевин в качестве гибких алифатических блоков использовались поликапролактон диолы, с молекулярной массой 530 и 2000 г/моль, в качестве жестких ароматических звеньев были использованы следующие сочетания мономеров: 4,4'-метилендифенилдиизоцианат и 2,4-толуилендиизоцианат с диаминами различного химического строения 4'-бис-(4"аминофенокси)-дифенилсульфон, 1,3-метафенилендиамин.

Измерения МУРН проводились на времяпролетном спектрометре малоуглового рассеяния нейтронов ЮМО (ИБР-2, ОИЯИ, Дубна, Россия) в диапазоне переданных импульсов q от 0.006 до 0.6 Å<sup>-1</sup>. Измерения МУРР были выполнены на автоматическом малоугловом рентгеновском дифрактометре «АМУР-К» (ИК РАН, Москва, Россия) в диапазоне переданных импульсов q от 0.01 до 1 Å<sup>-1</sup>.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Анализ полученных данных показал, что микрофазное разделение гибких и жестких сегментов наблюдается для всех исследованных образцов мультиблочных полиуретанов вне зависимости от их химического состава. В то же время установлено, что длина как гибких алифатических сегментов, так и жестких ароматических блоков, а также состав используемого удлинителя цепи оказывают существенное влияние на структуру сегментных ПУМ. Так, включение более протяженных гибких алифатических сегментов в структуру мультиблочных полиуретанов, как правило, не влияет на размер доменов, формируемых ароматическими блоками, но приводит к существенному увеличению расстояния между ними. В свою очередь, размер и форма доменов жесткой фазы напрямую зависит от длины ароматического диизоцианата и удлинителя цепи.

Обнаружено, что структурные превращения в мультиблочных полиуретанах при их нагревании и последующем охлаждении в ряде случае обратимы и зависят, в первую очередь, от сегментальной подвижности гибких блоков.

- 1. M. J Van der Schuur, R.J. Gaymans. Polymer. 48 (2007).
- 2. C. Prisacariu, Vienna, Springer (2011).
- 3. K. Gisselfalt, B. Helgee, Macromolecular Materials and Engineering 288, 265 271 (2003).
- 4. А.А. Павлова. Исследование органо-неорганических материалов с эффектом памяти формы на основе сегментных полимеров методом малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновского излучения: специальность 03.04.02 «Физика»: выпускная квалификационная работа / Павлова Алина Андреевна; Санкт-Петербургский государственный университет. — Санкт-Петербург, 58 (2021).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### МЕЗОСТРУКТУРА БИНАРНЫХ АЭРОГЕЛЕЙ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub>, СИНТЕЗИРОВАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭПОКСИД-ИНДУЦИРОВАННОГО ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ

Л. А. Полевой<sup>1</sup>, <u>Н. В. Цвигун<sup>1,2</sup>\*</u>, Ю. Е. Горшкова<sup>3</sup>, А. Е. Баранчиков<sup>1</sup>, С. Ю Котцов<sup>1,4</sup>, Г. П. Копица<sup>5,6</sup>, В. К. Иванов<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия <sup>2</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия <sup>3</sup>Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>4</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия <sup>5</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия <sup>6</sup>Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: n\_tsvigun@mail.ru

Аэрогели — это высокопористые материалы, в основном с размером пор от 2 до 50 нм и пористостью до 99%, получаемые в результате хаотичного соединения наночастиц в трехмерную сетку. Синтез аэрогелей традиционно включает получение лиогелей золь-гель методом с последующим удалением жидкой фазы таким способом, который позволяет максимально сохранить исходную структуру лиогеля. В силу высокой пористости и большой площади поверхности аэрогели находят применение в качестве тепло- и звукоизоляторов, катализаторов и носителей катализаторов, адсорбентов, сенсоров.

В отличие от хорошо изученных аэрогелей на основе оксида кремния, аэрогели на основе оксидов металлов демонстрируют большее разнообразие свойств и применений. В особенности интересными свойствами обладают смешанные аэрогели оксидов металлов, одним из примеров которых являются аэрогели на основе TiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Аэрогель оксида алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) обладает повышенной термостабильностью, которая лучше, чем у других оксидных аэрогелей, например диоксида циркония, диоксида титана и оксида ниобия. Кроме того, аэрогель Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> обладает сверхнизкой теплопроводностью и отличной каталитической активностью. Благодаря своим привлекательным свойствам аэрогель Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет большой потенциал применения в качестве высокотемпературного теплоизолятора и катализатора. Однако, практическое применение данного аэрогеля всегда было ограничено из-за присущей ему хрупкости и склонности к спеканию при высокой температуре.

На данный момент существует несколько способов синтеза смешанных аэрогелей. Наряду с традиционным гидролизом алкоксидов металлов, существует ряд альтернативных методик, например, совместное гелеобразование в присутствии ПАВ, анодное окисление, окисление алюминия с помощью амальгамы, а также эпоксид-индуцированное гелирование.

В данной работе методом эпоксид-индуцированного гелирования неорганических солей (TiCl<sub>4</sub> и Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O) и использованием ДМФА в качестве растворителя с последующей сушкой геля в суперкритических условиях были синтезированы смешанные аэрогели TiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с различным содержанием оксидов алюминия и титана: 0% мол. титана (от общего содержания металла в образце) — чистый A<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 10%, 20%, 50% и



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

100% — чистый TiO<sub>2</sub>. Структура и фрактальные свойства полученных аэрогелей на основе TiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> были исследованы методами РФА, ИК-спектроскопии, СЭМ, МУРН и МУРР, а также низкотемпературной адсорбции азота.

Комплексный анализ полученных данных показал, что все образцы синтезированных аэрогелей являются рентгеноаморфными, пористыми системами, обладающими высокой удельной поверхностью (от 250 до 750 м<sup>2</sup>/г). Установлено существенное влияние фазового состава аэрогелей на их мезоструктуру, фрактальную размерность и характерный размер кластеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-29-06014.



#### ИНЖЕКТИРУЕМЫЕ ДВОЙНЫЕ СЕТКИ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДА И ПРИРОДНЫХ НАНОТРУБОК

<u>В. С. Молчанов</u>1\*, С. А. Глухова<sup>1</sup>, А. В. Рогачев<sup>2</sup>, О. Е. Филиппова<sup>1</sup>

<sup>1</sup>МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия <sup>2</sup>Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия \*E-mail: molchan@polly.phys.msu.ru

В последнее время стали исключительно популярны аддитивные технологии. Они позволяют получать изделия путем послойного добавления материала (3D-печать) и способны обеспечить экономию ресурсов и безотходность производства, что важно не только с экономической, но и с экологической точек зрения [1]. С точки зрения экологии также важно развивать 3D-печать природных биоразлагаемых полимеров, которые по окончанию использования не будут загрязнять окружающую среду. К таким полимерам относятся, в частности, полисахаридные гели. Одним из важных направлений развития этой технологии стала 3д-биопечать для применения в медицине. Материалы, используемые в настоящее время для восстановления и регенерации, преимущественно создаются на основе материалов природного происхождения (в том числе полимеров альгината, желатина, коллагена, хитозана, фибрина и гиалуроновой кислоты, часто выделенного из животных тканей). Преимуществом природных полимеров для 3D биопечати и других приложений для тканевой инженерии являются их сходство с человеческим межклеточным матриксом и свойственная им биологическая активность.

Показано, что наиболее перспективным методом 3D-печати для гелей является послойная экструзия из-за простоты, низкой стоимости и высокого качества печати. Однако обнаружено, что изделия, полученные из традиционных гидрогелей, характеризуются низкой механической прочностью. Кроме того, разрешение 3D-печати невысокое из-за «расплывания» структуры, вызванного недостаточными упругими свойствами использованных гидрогелей [2]. Таким образом, обе проблемы 3D-печати традиционных гидрогелей, по сути, вызваны их недостаточными механическими свойствами. Проблемы могут быть решены введением в полимерную матрицу неорганических наноматериалов.

Для создания сеток, применимых в виде чернил для 3д печати, были использованы исключительно природные компоненты: полисахарид альгинат натрия и алюмосиликатные нанотрубки глины галлуазита. Альгинат — анионный полисахарид, получаемый из бурых водорослей, а также синтезируемый некоторыми бактериями. Это водорастворимый линейный мультиблочный сополимер, состоящий из двух видов чередующихся блоков — блоков гулуроновой кислоты (G-блока) и блока маннуроновой кислоты (М-блока). Альгинат был выбран для проведения исследований благодаря таким его ценным свойствам, как биосовместимость, низкая токсичность, относительно низкая стоимость и способность к образованию гелей при сшивании отрицательно заряженных макромолекул друг с другом мультивалентными ионами металлов, например, ионами кальция. В образовании сшивок кальцием в основном участвуют блоки GG. «Многоточечные» сшивки повышают прочность образующейся сетчатой структуры.

Чтобы повысить механические свойства геля в него вводили природные нанотрубки глины галлуазита Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(OH)<sub>4</sub> × *n*H<sub>2</sub>O (внешний диаметр — около 40 — 70 нм, внутренний диаметр — 15 нм, длина — от 100 нм до 1 мкм согласно данным просвечивающей



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

электронной микроскопии). При низкой концентрации таких нанотрубок были получены «обычные» нанокомпозитные гидрогели, а при концентрации нанотрубок, превышающей концентрацию их перекрывания, получены двойные сетчатые структуры, в которых полимерная сетка сочетается с сеткой из неорганических наночастиц.

Для успешной экструзионной печати материалы должны удовлетворять целому ряду требований. Разработанные нанокомпозитные гидрогели альгината («чернила» для печати) значительно уменьшают свою вязкость при течении (для легкого продавливания растворов через экструдер и их быстрого смешения), но при этом обладают большими вязкоупругими свойствами (в том числе пределом текучести) в покое (для сохранения формы после выдавливания из экструдера и до момента фиксации) [3]. После инжектирования гирогели в течение нескольких секунд восстанавливают свойства за счет подвижности и восстановления ионных сшивок, что обеспечивает необходимую фиксацию структуры. Фиксация должна происходить быстро, чтобы обеспечить высокую скорость печати [3].

Таким образом, в работе разработаны нанокомпозитные гидрогели на основе природных компонентов и определены условия, соответствующие наиболее быстрой фиксации структуры, а также наибольшей механической прочности получаемых гелей. Показано, что наиболее прочный гель образуется в случае двойных сетчатых структур, в которых полимерная сетка сочетается с сеткой из неорганических наночастиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 075-15-2020-794).

- 1. J. Li, Ch. Wu, P. K. Chu, P. Gelinsky, Mater. Sci. Engin.: R: Reports. 140, 100543 (2020).
- 2. D. M. Kirchmajer, R. Gorkin III, M. in het Pankius, J. Mater. Chem. B. 3, 4105 (2015).
- 3. S. E. Bakarich, M. in het Pankius, S. Beirne, G. G. Wallace, G. M. Spinks, J. Mater. Chem. B. 1, 4939 (2013).



#### NOVEL RESORCINOL-FORMALDEHYDE AEROGELS: SYNTHESIS, STRUCTURE AND FRACTAL PROPERTIES

<u>A. A. Pavlova</u><sup>1,2</sup>\*, S. A. Lermontov<sup>3</sup>, A. N. Malkova<sup>3</sup>, Yu. E. Gorshkova<sup>4</sup>, V. V. Volkov<sup>5</sup>, A. E. Baranchikov<sup>6</sup>, G. P. Kopitsa<sup>1,7</sup>

<sup>1</sup>Petersburg Nuclear Physics Institute NRC KI, Gatchina, Russia
 <sup>2</sup>Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia
 <sup>3</sup>Institute of Physiologically Active Compounds RAS, Chernogolovka, Russia
 <sup>4</sup>Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
 <sup>5</sup>FSRC «Crystallography and Photonics» RAS, Moscow, Russia
 <sup>6</sup>Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS, Moscow, Russia
 <sup>7</sup>Institute of Silicate Chemistry RAS, Saint-Petersburg, Russia

\*E-mail: alina.pavlova.htsc@gmail.com

Organic aerogels belong to a very attractive class of aerogel materials possessing both the properties inherent to traditional oxide aerogels (high specific surface and porosity, low apparent density), and unique flexible chemical composition (e.g. the presence of various functional groups). Organic aerogels can be synthesized by polycondensation of resorcinol and formaldehyde producing so-called resorcinol-formaldehyde (RF) aerogels. RF aerogels possess high porosity, specific surface area and pore volume, as well as low thermal conductivity (for instance, RF aerogels are better thermal insulators than commercial fiber glass). On the other hand, RF aerogels are stiffer and stronger than inorganic aerogels. During the synthesis of RF-aerogels, pH of a reaction mixture, concentration and resorcinol/formaldehyde ratio, the type of gelation catalyst (acid or base), and resorcinol/catalyst ratio govern the structural characteristics (density, specific surface area, particle size, pore size distribution).

In the present work, the small angle neutron scattering (SANS), the small angle X-ray scattering (SAXS) and low temperature nitrogen adsorption techniques have been used to study the mesostructure and fractal properties of resorcinol-formaldehyde aerogels prepared by the reaction between resorcinol and formaldehyde using different solvents (acetonitrile or perfluoroacetone). Additionally, RF-lyogels were aged at various temperatures from 20 to 70 °C to achieve fine-tuning of the structure of aerogel materials.

The synthesis of the resorcinol-formaldehyde lyogels was conducted using acetonitrile and hexafluoroacetone hydrate as solvents. Hexafluoroacetone hydrate plays not only a role of a solvent, but also a gelling agent for the synthesis of RF-lyogels, this approach for the RFlyogels synthesis was used for the first time. Supercritical drying in CO<sub>2</sub> allowed synthesizing monolithic (including flexible) RF aerogels possessing specific surface up to 400 m<sup>2</sup>/g, specific porosity up to 1.3 cm<sup>3</sup>/g. All the obtained RF-aerogels were hydrophilic.

Both the amount and type of the solvent used at the gelation stage allow varying the texture characteristics and the microstructure of the resultant RF-aerogels. In particular, the use of acetonitrile as a solvent resulted in aerogels with a highly developed surface; on the contrary, the use of hexafluoroacetone hydrate lead to the formation of macroporous aerogels consisting of submicron dense spherical particles with a virtually smooth surface. The rate of RF lyogel formation is governed by the type of the solvent used. In acetonitrile, the gel formed in several hours, in hexafluoroacetone hydrate — in a few seconds. The increase in the ageing temperature of RF-lyogels from 20 to 70°C resulted in a significant decrease in the surface fractal dimension  $D_S$  of aerogels (from ~2.5 to 2.0), which indicated a significant smoothing of the surface of the nanoparticle aggregates during the ageing process. On the contrary, the ageing temperature did not virtually affect the size of nanoparticle aggregates. A significant increase in the amount of the solvent used).

The work was supported by Russian Science Foundation (grant 19-73-20125).

Секция 6. Поверхности, тонкие пленки и многослойные структуры



#### **RESONANT NEUTRON REFLECTOMETRY FOR HYDROGEN DETECTION**

L. Guasco<sup>1,2</sup>, Y. N. Khaydukov<sup>1,2,3</sup>\*, S. Pütter<sup>4</sup>, L. Silvi<sup>5</sup>, M. A. Paulin<sup>6</sup>, T. Keller<sup>1,2</sup>, B. Keimer<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Germany
 <sup>2</sup>Max Planck Society Outstation at the MLZ, Garching, Germany
 <sup>3</sup>Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia
 <sup>4</sup>Jülich Centre for Neutron Science at the MLZ, Garching, Germany
 <sup>5</sup>Helmoltz Zentrum Berlin, Berlin, Germany
 <sup>6</sup>Comision Nacional de Energia Atomica, Buenos Aires, Argentina
 \*E-mail: y.khaydukov@fkf.mpg.de

The detection and quantification of hydrogen is becoming increasingly important in research on electronic materials and devices, following the identification of the hydrogen content as a potent control parameter for the electronic properties. However, establishing quantitative correlations between the hydrogen content and the physical properties of solids remains a formidable challenge. Here we report neutron reflectometry experiments on 50 nm thick niobium films during hydrogen loading, and show that the momentum-space position of a prominent waveguide resonance allows tracking of the absolute hydrogen content with an accuracy of about one atomic percent on a timescale of less than a minute. Resonanceenhanced neutron reflectometry thus allows fast, direct, and non-destructive measurements of the hydrogen concentration in thin-film structures, with sensitivity high enough for realtime *in-situ* studies.



- Puc. 1. (a) Scheme of (resonant) neutron reflectometry. The right panel in (a) shows the SLD depth profile (black). Hydrogen uptake will lead to a decrease of the SLD of the active layer L2 ( $ρ_2$ ) which is indicated by the blue line. The green line shows the neutron density in the system at the resonance momentum transfer  $Q_{res}$ . (b) The resonance position in *Q*-space vs. the SLD of the active layer and concentration of hydrogen,  $c_H$ . Calculations are performed for the bilayer Pt(3nm)/Nb(50nm) on Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> substrate (c) Experimentally measured time dependence of hydrogen concentration in Nb(50nm) layer derived from  $Q_{res}$  position. The yellow rectangular shows the standard deviation of the RNR data, the blue arrow shows the moment of injection of the H<sub>2</sub> gas, and the black line shows the sample resistance measured simultaneously with the RNR.
  - 1. L. Guasco, Y. Khaydukov, S. Pütter et al. Submitted in 2021.



#### HOT IMPLANTATION OF GAAS AND STUDIES OF OPTICAL PROPERTIES OF NEAR SURFACE LAYER

<u>M. Kulik<sup>1,2</sup>\*</u>, D. Kołodyńska<sup>3</sup>, M. Turek<sup>2</sup>, P. Wegierek<sup>4</sup>, P. L. Tuan<sup>1,5</sup>, T. V. Phuc<sup>1,6,7</sup>, A. I. Madadzada<sup>8</sup>, A. S. Doroshkevich<sup>1,9</sup>, T. Yu. Zelenyak<sup>1</sup>, K. Pyszniak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia <sup>2</sup>Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland <sup>3</sup>Chemical Department, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland <sup>4</sup>Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Lublin University of Technology, Lublin, Poland <sup>5</sup>Hanoi Irradiation Center, Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam

<sup>6</sup>Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam <sup>7</sup>Graduate University for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology <sup>8</sup>Department of Neutron Physics, National Nuclear Research Centre JSC, Baku, Azerbaijan <sup>9</sup>Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. Galkin, Donetsk, Ukraine

\*E-mail: mkulik@hektor.umcs.lublin.pl

Ion implantation is the most popular way of preparing microelectronic circuits. In the process of introducing atoms into the sub-surface layers of the modified semiconductors, as a result of the interaction of ions with atoms of the irradiated semiconductors, radiation defects are formed in the doped layers. The change in the concentration of Al atoms in the subsurface GaAs layers after implanted with Al ions was determined by the Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) methods. It has been observed that as the implantation temperature increases above 350°C, Al atoms diffuse into the irradiated surface of GaAs. The influence of the implantation temperature of samples on the spectra of the dielectric function of the doped layers was determined on the basis of ellipsometric measurements. It was found that the spectra of the dielectric function of samples implanted at temperatures above 475°C correspond to the spectra of the material before ion implantation. This effect can be explained by the restoration of the crystallographic structure of the ionically doped layer. In the next step of the research, the chemical composition of the subsurface layers after implantation was determined using the XPS method. It was found that the concentration of  $As_2O_3$  and As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> compounds changes with increasing implantation temperature, and AlAs appears in the layers of samples irradiated at 500°C.

The study was performed in the scope of the RO-JINR Projects 366 / 2021 item 81; and the Poland-JINR Project No. 168 / 2021 item 26.



#### ОСОБЕННОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ЛИПИДОВ НА КРЕМНИЕВУЮ ПОДЛОЖКУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СОСТАВА

<u>В. А. Маслова<sup>1</sup>\*</u>, М. О. Кузьменко<sup>1,2</sup>, И. В. Гапон<sup>1,3</sup>, М. А. Киселев<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев, Украина <sup>3</sup>Институт проблем безопасности атомных электростанций НАС Украины, Чернобыль, Украина \*E-mail: varvara@jinr.ru

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных подходов к повышению эффективности лекарственных средств является размещение биологически активных веществ в транспортных системах [1]. Использование наносистем для транспортировки лекарственных средств позволяет не только повысить биодоступность последних, но и осуществлять целенаправленную доставку лекарственных средств в определенные органы и клетки-мишени [2; 3].

Структурные исследования проникновения нанопрепаратов через биологическую мембрану клетки, а также детальные исследования взаимодействия нанопрепаратов с липидным бислоем не проводились. Чтобы получить более четкую картину этого взаимодействия, для начала необходимо разработать метод нанесения модельной мембраны.



Рис. 1. Рефлектометрические кривые рассеяния нейтронов на соевых фосфолипидах с чистотой 80% и 100% и ДМФХ

Целью эксперимента являлось исследование различий в осаждении соевых фосфолипидов с чистотой 80% и чистотой 100% и димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ) с



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

помощью метода времяпролетной нейтронной рефлектометрии. Эксперимент был выполнен в Объединенном институте ядерных исследований на нейтронном рефлектометре с горизонтальной плоскостью образца GRAINS. Была использована ячейка с возможностью промывки. Растворы были приготовлены в тяжелой воде с концентрацией фосфолипидов 1%.

На графике представленны кривые рассеяния нейтронов на фосфолипидах различной чистоты и ДМФХ. Данные по соевым фосфолипидам с чистотой 100% и ДМФХ совпали. Соевый фосфолипид с чистотой 80% осаждался в виде «островков».

Была отработана методика осаждения липидного бислоя на кремниевой подложке, а также получены результаты, которые демонстрируют, что качество образуемого липидного бислоя зависит от чистоты используемых соевых фосфолилипидов.

- 1. K. J. Gundermann, A. Kuenker, E. Kuntz, M. Drozdzik, Pharmacol Rep. 63, 643 (2011).
- 2. T. Gutberlet, B. Klosgen, R. Krastev, R. Steitz, Adv. Eng. Mat. 6, 832 (2004).
- 3. T. Gutberlet, R. Steitz, G. Fragneto, B. Klogen, J. Phys.: Condens. Matter 16 (2004).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### МЕТОД ОПОРНОГО СЛОЯ Gd В РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ НЕЙТРОНОВ

<u>Е. С. Никова<sup>1,2</sup>\*,</u> Ю. А. Саламатов<sup>1</sup>, Е. А. Кравцов<sup>1,2</sup>, В. В. Устинов<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, Россия \*E-mail: e.nikova@mail.ru

Для изучения сложных слоистых металлических структур широко применяется рефлектометрия поляризованных нейтронов. Этот метод основан на анализе зеркального отражения тепловых нейтронов с определённым спином, падающих при малых углах скольжения к поверхности образца. Основным преимуществом метода является то, что он основан на прямом взаимодействии спинов нейтронов с атомными магнитными моментами. Он позволяет получить информацию о зависимости от глубины двух компонент магнитного момента, лежащих в плоскости образца. Для исследования металлических магнитных пленок нами был адаптирован метод, предложенный в [1, 2], для определения комплексной амплитуды коэффициента отражения с использованием известного опорного слоя. Разработанный метод [3] позволяет определять модуль и фазу коэффициента отражения на основе резонансного взаимодействия нейтронов с ядрами изотопов гадолиния. Метод был апробирован на модельных численных расчётах и на экспериментальных данных для немагнитных и магнитных образцов, полученных на времяпролётном рефлектометре РЕФЛЕКС реактора ИБР-2 (ОИЯИ, г. Дубна) [4].

Были проведены эксперименты по отражению поляризованных нейтронов от пленки с ферромагнитным упорядочением слоев Fe Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Cr(100Å)/Fe(90Å)/Cr(23Å)/ Fe(90Å)/Gd(50Å)/Cr(50Å) и пленки с антиферромагнитным упорядочением слоев Fe Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Cr(100Å)/Fe(100Å)/Cr(10.5Å)/Fe(100Å)/Cr(20Å)/Gd(50Å)/Cr(50Å). Опорным слоем в этих образцах является Gd(50Å)/Cr(50Å). Эксперименты проводились в диапазоне по Q от 0.01 до 0.05 Å<sup>-1</sup> с полным поляризационным анализом на рефлектометре РЕМУР реактора ИБР-2 (ОИЯИ, г. Дубна) при трех различных углах скольжения. Перед измерениями образцы были намагничены до насыщения, затем внешнее поле было уменьшено до ведущего поля, в котором и проводились измерения. Полученные экспериментальные данные были обработаны по предлагаемому методу, учитывая энергетическую зависимость гадолиния в каждой точке q-пространства [5]. Были восстановлены модули и фазы коэффициентов рассеяния для структур, лежащих ниже опорного слоя. На основании этих результатов проведено уточнение параметров слоёв. Обработка проводилась совместно для двух поляризаций, одновременно анализировались модуль и фаза. Таким образом, предлагаемый метод определения фазы позволяет исследовать многослойные плёнки, в том числе с магнитным упорядочением слоёв. При этом есть возможность существенного сокращения количества возможных решений обратной задачи за счёт совместной обработки данных по модулю и фазе для различных поляризаций, что уменьшает неопределённость итогового результата.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Спин» (№ АААА-А18-118020290104-2) при частичной поддержке РФФИ (проект № 19-02-00674).

- 1. C. F. Majkrzak and N. F. Berk, Physical Review B 52, 10827 (1995).
- 2. V. O. de Haan, A. A. van Well, P. E. Sacks, et al., Physica B 221, 524 (1996).
- 3. E. S. Nikova, Yu. A. Salamatov, E. A. Kravtsov, et al., Superlattices and Microstructures 109, 201 (2017).
- 4. Е. С. Никова, Ю. А. Саламатов, Е. А. Кравцов, и др., ФММ **9**, 120 (2019).
- 5. E. S. Nikova, Yu. A. Salamatov, E. A. Kravtsov, et al., Physica B 58, 552 (2019).



# МЕТОД ФАЗОВО-АМПЛИТУДНЫХ ФУНКЦИЙ В РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ НЕЙТРОНОВ

Ю. А. Саламатов\*, Е. А. Кравцов

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: salamatov@imp.uran.ru

Рефлектометрия поляризованных нейтронов представляет собой удобный и точный метод определения атомной и магнитной структур тонких наноразмерных пленок и сверхрешеток. Она основана на наличии у нейтронов собственного магнитного момента, который при рассеянии взаимодействует с магнитными моментами атомов образца. Это приводит к дополнительному вкладу в потенциал взаимодействия, который существенно зависит от магнитного состояния системы.

В настоящей работе рассматривается метод расчета интенсивности отражения в рефлектометрии, основанный на использовании фазово-амплитудных функций [1, 2]. Он заключается в решении нелинейного дифференциального уравнения первого порядка, связывающего потенциал рассеяния и коэффициент отражения. Такой подход требует меньше вычислительных ресурсов, чем матричный формализм Абеле и рекуррентные соотношения Парратта. Уравнение точное, оно соответствует динамической теории. В случае поляризованных нейтронов уравнение принимает матричный вид. К плюсам этого метода можно отнести меньшие вычислительные затраты (уравнение записывается для матриц  $2 \times 2$ , тогда как в подходе Абеле применяются матрицы  $8 \times 8$ ) и, соответственно, более высокую скорость вычислений. Также, использование фазово-амплитудных функций упрощает моделирование и анализ систем со сложным магнитным упорядочением, в частности, с геликоидальным упорядочением моментов. Уравнение для расчёта коэффициентов отражения в методе фазово-амплитудных функций имеет вид:

$$\frac{d}{dx}B = (E^+ + BE^-)V(E^+ + BE^-).$$
 (1)

Все величины, входящие в него, являются матрицами 2×2 и описывают четыре возможных канала рассеяния нейтронов — два канала с сохранением спина и два канала с изменением спина. Матрица *B* включает в себя комплексные коэффициенты отражения нейтронов. Матрица *E*<sup>+</sup> описывает падающую волну, *E*<sup>-</sup> — отражённую. Матрица *V* содержит информацию о потенциале взаимодействия в различных каналах рассеяния.

Дифференциальное матричное уравнение (1) может быть решено методом Рунге-Кутты, характеристики потенциала в обратной задаче определяются при помощи алгоритма Левенберга-Марквардта, возможно применение и других алгоритмов спуска.

С целью апробации метода были проведены эксперименты по рефлектометрии поляризованных нейтронов на следующих образцах:

- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>//Nb(300) немагнитная система, проверка возможности обработки простых данных.
- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>//Nb(100)/Fe(500)/Nb(50) система с одним магнитным слоем, проверка возможности обработки данных без переворота спина.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>//Nb(100)/Fe(250)/Nb(20)/Fe(250)/Nb(50) — система с двумя магнитными слоями, проверка возможности обработки данных при наличии рассеяния с переворотом спина.

Поверхность подложки совпадает с кристаллографической плоскостью. Все образцы были приготовлены на установке магнетронного распыления ULVAC (Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург). Базовое давление в камере роста составляло 6·10<sup>-7</sup> Па, давление аргона 0.1 Па, температура комнатная, внешнее магнитное поле отсутствовало.

Нейтронные измерения проводились на времяпролётном рефлектометре поляризованных нейтронов РЕФЛЕКС, установленном на импульсном ядерном реакторе ИБР-2 (Объединённый институт ядерных исследований, г. Дубна Московской обл.).

В результате обработки эксперимента для *образца 1* было установлено, что толщина плёнки составляет 350 Å. Средние величины шероховатостей на интерфейсе с подложкой и на поверхности плёнки не превышают 4 Å. Заметный окисленный слой на поверхности образоваться не успел, поскольку Nb достаточно медленно окисляется на воздухе при комнатной температуре, а эксперимент был проведён через несколько дней после синтеза плёнки.

Структура образца 2: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>//Nb(114)/Fe(508)/Nb(26)/Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(29). Характерный размер шероховатостей поверхности не превышает 8 Å. Подтверждено ферромагнитное состояние образца. Параметры структуры определялись так, чтобы одновременно обеспечить наиболее оптимальное согласие двух спектров для каждой поляризации.

Образец 3 перед началом измерений был намагничен до насыщения, рефлектометрические кривые были получены в поле 100 Э. В данном образце наблюдалось слабое рассеяние нейтронов с переворотом спина, что свидетельствует о формировании в образце неколлинеарного упорядочения магнитных моментов слоёв Fe.

Установлено, что образец имеет следующую структуру: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>//Nb(88)/Fe(248)/ Nb(21)/Fe(256)/Nb(29)/Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (31). Шероховатость поверхности не превышает 5 Å. Магнитные моменты слоёв Fe отклонены от направления внешнего поля на небольшие углы (9° и 4°) в разные стороны в плоскости слоёв, суммарный момент образца отклонён от направления поля на 6.5°. Неодинаковость углов может быть обусловлена наличием собственной магнитной анизотропии в исследуемой плёнке.

Итак, в настоящей работе предложен и экспериментально проверен метод фазовоамплитудных функций для анализа данных по рефлектометрии поляризованных нейтронов. Во всех случаях, обработка кривых с использованием предлагаемого метода позволила определить как структурные, так и магнитные характеристики образцов. Таким образом, можно сделать вывод, что метод фазово-амплитудных функций может использоваться для анализа экспериментальных данных в рефлектометрии поляризованных нейтронов.

Работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России (тема «Спин», № АААА-А18-118020290104-2) при частичной поддержке РФФИ (грант № 19-02-00674).

- 1. В. В. Бабиков, Метод фазовых функций в квантовой механике, Наука, Москва, (1976).
- 2. F. Calogero, Variable Phase Approach to Potential Scattering, Academic Press Inc., New-York, (1967).



### DIELECTRIC FUNCTION, ATOMIC COMPOSITION OF THE NEAR SURFACE LAYERS OF GaAs SAMPLES IMPLANTED Xe IONS WITH DIFFERENT FLUENCE

<u>P. L. Tuan<sup>1,2</sup>\*</u>, M. Kulik<sup>2,3</sup>, T. V. Phuc<sup>2,4,5</sup>, A. I. Madadzada<sup>2,6</sup>, T. Yu. Zelenyak<sup>2</sup>, M. Turek<sup>3</sup>, J. Żuk<sup>3</sup>, L. H. Khiem<sup>4,5</sup>, A. S. Doroshkevich<sup>2,7</sup>, B. Jasinska<sup>3</sup>, A. Stanculescu<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Hanoi Irradiation Center, Vietnam Atomic Energy Institute, Hanoi, Vietnam
 <sup>2</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
 <sup>3</sup>Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
 <sup>4</sup>Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
 <sup>5</sup>Graduate University for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
 <sup>6</sup>Department of Neutron Physics, National Nuclear Research Centre JSC, Baku, Azerbaijan
 <sup>7</sup>Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. Galkin, Donetsk, Ukraine
 <sup>8</sup>National Institute for Materials Physics (NIMP) Strada Atomiştilor 405, Măgurele, Romania

\*E-mail: phanluongtuan@gmail.com

Surfaces of (100) SI GaAs irradiated with 250 keV Xe<sup>+</sup> ion beam at room temperature with different fluence. The ion fluence implanted to individual sample varied from  $1 \times 10^{12}$  cm<sup>-2</sup> to  $3 \times 10^{16}$  cm<sup>-2</sup>. GaAs samples before and after irradiated were the objects of studies. After ion implantation process, the samples were exposed to oxidation in the air under normal ambient conditions for 5 hours. The characterization of native oxide layers and their thicknesses were investigated by using the nuclear reaction (NR) method. The depth profiles of As, Ga and Xe atoms were measured by the Rutherford backscattering spectrometry (RBS). The dielectric functions were obtained with virgin and implanted samples. The investigations were used spectroscopy ellisometry (SE) method on the near surface layers of GaAs samples. It was found that the dielectric function values are different for the samples. Influence of the ion fluence on the refractive index and extension index were determined.

The study was performed in the scope of the RO-JINR Projects 366 / 2021 item 81; and the Poland-JINR Project No. 168 / 2021 item 26.



### ИССЛЕДОВАНИЕ ОБМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОСЛОЙКУ MgO

Е. М. Якунина<sup>1</sup>\*, Е. А. Кравцов<sup>1,2</sup>, В. В. Проглядо<sup>1</sup>, Н. О. Антропов<sup>1,2</sup>, Ю. Н. Хайдуков<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, Россия <sup>3</sup>Институт исследования твёрдого тела имени Макса Планка, Штутграрт, Германия <sup>4</sup>Max Planck Society Outstation at the FRM-II, Штутгарт, Германия \*E-mail: eyakuninaart@gmail.com

Слоистые наноструктуры Fe/MgO/Cr/MgO/Fe — искусственный ферромагнитный материал, в котором обменное взаимодействие магнитных моментов слоев Fe через промежуточные диэлектрические и металлические слои может приводить к магнитным конфигурациям, не реализующимся в хорошо изученных системах Fe/MgO/Fe и Fe/Cr/Fe. В настоящей работе мы сообщаем об исследовании корреляции структурных и магнитных свойств слоистых наногетероструктур Fe(10нм)/MgO(1.5нм)/Cr(*t*)/MgO(1.5нм)/ Fe(7нм) (*t* = 0.9 и 1.8 нм). Структурные исследования, выполненные с помощью рентгеновской дифрактометрии и рефлектометрии высокого разрешения, подтвердили формирование эпитаксиальной кристаллической структуры и выявили ее хорошо определенный слоистый характер с резкими межслойными границами.

Fe/MgO/Cr/MgO/Fe — это новая система, в которой магнитные моменты Fe связаны как между диэлектрическими, так и металлическими промежуточными слоями. Магнитные и магнитотранспортные свойства магнитных многослойных структур с границами раздела металл/металл и металл/диэлектрик были глубоко изучены, тогда как системы, включающие как металлические, так и диэлектрические промежуточные слои, были изучены гораздо меньше. В частности, физически интересные системы Fe/MgO/Cr изучены в очень ограниченном количестве публикаций [1], [2].

В данной работе мы сообщаем о структуре и магнитных свойствах наногетероструктур Fe/MgO/Cr. В основном, мы сосредоточились на изготовлении образцов, их магнитных свойствах, включая макроскопические свойства, а также на перемагничивании с разрешением слоев. Мы исследовали два образца Fe(10нм)/MgO(1.5нм)/Cr(tнм)/ MgO(1.5нм)/Fe(7нм)/Ta(5нм) с t = 0.9 нм (образец 1) и t = 1.8 нм (образец 2). Такие толщины Cr, как известно, обеспечивают антиферромагнитное и ферромагнитное упорядочение в сверхрешетках Fe/Cr [3]. Металлы выращивались методом магнетронного распыления на постоянном токе, слои MgO — методом высокочастотного распыления. Рентгеновскую рефлектометрию (XRR) и дифракцию (XRD) для определения структурных характеристик образцов проводили на дифрактометре Empyrean PANalytical с использованием излучения. Со К<sub>а</sub> в геометрии параллельного пучка. Намагниченность измеряли методом вибрационной магнитометрии. Слоистые наногетероструктуры Fe/MgO/Cr/MgO/Fe были синтезированы методом высоковакуумного магнетронного напыления на монокристаллические подложки MgO(100) без какого-либо буферного слоя. Для защиты от окисления готовые структуры покрывались слоем Ta. К слоям MgO в процессе роста была применена специальная процедура отжига. Данная манипуляция была проведена с целью улучшения качества слоистой и кристаллической структуры MgO. Согласно предыдущим исследованиям отжиг во время роста положительно влияет на



формирование кристаллической структуры MgO [4]. Дальнейшие исследования были проведены на двух образцах: Fe(10нм)/MgO(1.5нм)/Cr(t)/MgO(1.5нм)/Fe(7нм)/Ta(5нм), t = 0.9 нм (далее образец 1) и t = 1.8 нм (далее образец 2). Толщину слоев и среднеквадратичную шероховатость границы раздела определяли методом рефлектометрии высокого разрешения. Установлено, что структурные свойства обоих образцов идентичны. Рефлектометрическая кривая для образца 1 и кривая наилучшего соответствия модели показаны на Рис. 1.



Рис. 1. Экспериментальная рентгеновская рефлектограмма *образца 1* (символы) и модельная кривая (линия). На вставке приведена схематическая структура исследуемого образца с параллельным упорядочением магнитных моментов в слоях железа.

Отметим, что толщины слоев близки к номинальным, формируется слоистая структура с четкими границами раздела во всех слоях, за исключением слоя Cr, у которого наблюдается шероховатость примерно два монослоя. Внутрислойную кристаллическую структуру образцов определяли методом рентгеновской дифракции. Дифрактограмма *образца* 1 в геометрии  $\theta - 2\theta$  показана на Рис. 2, на ней четко видны пики, соответствующие брэгговским отражениям 002 MgO, 004 MgO и 002 Fe. Эти пики свидетельствуют о наличии выраженной текстуры [001] Fe и [001] MgO в направлении роста образца. Были исследованы структурные и магнитные свойства слоистых наногетероструктур Fe(10HM)/MgO(1.5HM)/Cr(t)/MgO(1.5HM)/Fe(7HM) (t = 0.9 и 1.8 HM). Рентгеновские методы подтвердили формирование эпитаксиальной кристаллической структуры с ориентацией MgO[001]||Fe[001]||Cr[001] вдоль нормали к образцу, а также наличие хорошо определенной слоистой структуры с резкими межслойными границами. Проведенное исследование может быть полезно для создания устройств спинтроники для работы при комнатной температуре, а также при низких температурах, в сверхпроводящих спин-вентильных структурах, где требуется неколлинеарность для генерации спинового триплетного конденсата.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 19-02-00674.

- 1. S.Yuasa, D. Djayaprawira, Appl. Phys. **40**, 337 354 (2007).
- 2. A. Kozioł-Rachwał, T. V. Nozaki, Zayets, et al., Appl. Phys. 120, 085303 (2016).
- 3. J. A. C. Bland, B. Heinrich, Edc., Ultrathin Magnetic Structures, Springer-Verlag: Berlin, V. I-IV, (1994–2005).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРЯМОГО ПОИСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

С.Б.Астафьев\*, Л.Г.Янусова

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия \*E-mail: serge@crys.ras.ru

В работе предложен математической метод многомерной оптимизации, позволяющий отыскать глобальный экстремум заданной функции. Разновидности этого метода известны в литературе как методы поиска на равномерной сетке и методы заполнения пространства (*space filling*) [1]. Метод имеет полиноминальную вычислительную сложность относительно определяемых параметров, но при этом не требут вычисления каких-либо производных, крайне прост в реализации и всегда приводит к нахождению глобального экстремума задачи с наперёд заданной точностью. Найденный минимум (максимум) является истинно глобальным по определению [1]. Предложенный в работе метод оптимизации реализован в составе аналитического комплекса BARD [2] и далее будет называться методом модифицированного прямого поиска (МПП).

Без потери общности рассмотрим задачу нахождения минимума функции одной переменной F(x) на отрезке [a, b]. Необходимо найти её минимум на этом отрезке:  $F(x) \rightarrow \min\{x \in [a, b]\}$ . Это простейшая задача оптимизации с ограничениями типа неравенства. Функция F(x) может иметь аналитическое выражение либо быть представленной в виде таблицы значений (например, экспериментально измеряемая величина). Задаём число N — число значений (число отчётов) и разбиваем отрезок [a, b] на (N - 1) равных интервалов точками деления  $x_i$  с шагом разбиения  $\Delta x$  равным:

$$\Delta x = \frac{(b-a)}{(N-1)}$$
(1)  
x<sub>1</sub> = a; x<sub>i</sub> = x<sub>i-1</sub> +  $\Delta x$ ; i = 2.. N.

Вычислив значения F(x) в точках  $x_i$ , путём сравнения, находим точку  $x_m$ , такую что:  $F(x_m) = \min\{F(x_i)\}$  для всех i = 1..N. При этом погрешность определения точки минимума  $x_m$  функции F(x) определяется шагом разбиения  $\Delta x$  и будет уменьшаться с увеличением количества точек разбиения N,  $\Delta x \to 0$  при  $N \to \infty$  (1).

Картина и сущность алгоритма остаётся практически такой же простой при переходе к многомерной задаче. В этом случае поиск вектора значений  $X_p^m$ , минимизирующих функцию  $\Phi_p(X)$  в *P*-мерном гиперкубе  $[A_p, B_p]$  сводится к мультипликативному исполнению *P* циклов вычислений значений  $\Phi_p$  с целью определения вектора решений задачи  $X_p^m$ . Важно отметить, что в этом многомерном случае можно ввести «многомерную точность» метода — вектор значений  $\Delta X_p$ , определяющий шаг разбиения области поиска каждого параметра, аналогично (1):

$$\Delta X_{\rho} = (A_{\rho} - B_{\rho}) / (N_{\rho} - 1), \rho = 1..P$$
(2)

При этом появляется возможность независимо контролировать точность определения каждого отдельного параметра задачи, разделяя их на важные и второстепенные.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Метод МПП использован для решения обратной задачи рефлектометрии — поиска профиля электронной плотности слоистой плёнки [3]. В качестве демонстрации применения метода проведено восстановление электронного профиля модельных тонких плёнок на подложке. Предлагаемый метод оптимизации использован для восстановления электронного профиля плёнки оксида индия—олова (ITO) и монослоя цинковых диад фуллерена порфирина (ZnDHD6ee) [4]. Также применение МПП для обработки рентгенодифракционных данных позволило уточнить строение слабоупорядоченных плёнок на водной субфазе [5].

В заключение следует отметить, что предлагаемый метод прямого поиска в силу простоты реализации и абсолютной сходимости может быть использован в любых прикладных и расчётных задачах нахождения оптимального решения.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

- 1. C.A. Floudas, P.M. Pardalos. Encyclopedia of Optimization, 2-nd Edition, Springer, New York (2009).
- 2. С. Б. Астафьев, Б. М. Щедрин, Л. Г. Янусова, Кристаллография 57, 141 (2012).
- 3. L. G. Parrat, Phys. Rev. 95, 359 (1954).
- 4. С. Б. Астафьев, Б. М. Щедрин, Л. Г. Янусова, Кристаллография 58, 355 (2013).
- 5. С. Б. Астафьев, Л. Г. Янусова. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования **7**, 1 (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИТОВ GdCo-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

А. Н. Горьковенко<sup>1</sup>\*, В. Н. Лепаловский<sup>1</sup>, В. О. Васьковский<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: a.n.gorkovenko@urfu.ru

Пленочные композиционные материалы, функциональные свойства которых обуславливаются соотношением концентраций магнитной и немагнитной фаз, являются актуальным направлением исследований в физике магнитных материалов. Однако большинство работ в этой области посвящено средам, в которых в качестве магнитной фазы используются ферромагнитные металлы и их сплавы [1–3]. В тоже время, более богатыми по возможностям варьирования магнитных свойств представляются пленки, содержащие ферримагнитные элементы. Данная работа посвящена оценке возможности применения метода магнетронного распыления для получения композитных плёнок типа (Gd-Co)–Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с ферримагнитным характером упорядочения, аттестации их фазового состава и магнитных свойств.

Пленки  $(Gd_yCo_{100-y})_x(Al_2O_3)_{100-}$  были получены методом магнетронного сораспыления мишеней Co, Gd и Al\_2O\_3 в атмосфере Ar. При этом использовалось две мишени Al\_2O\_3, что было обусловлено низкой скоростью распыления оксида алюминия по сравнению с металлами. Подложками служили покровные стекла Corning, содержавшие 5нанометровый буферный слой Ta. Номинальная толщина образцов составляла 100 нм. Их состав варьировался путем изменения электрической мощности, подводимой к соответствующим мишеням. Содержание Gd по отношению к Co изменялось в пределах  $15 \div 50$  ат. % и контролировалась при помощи рентгено-флюоресцентного анализа, реализованного на установке Nanohunter. Общая концентрация металлической фазы варьировалась от 50 до 90 ат. % и задавалась по относительным скоростям распыления мишеней. Отдельные образцы подвергались вакуумной термообработке при температурах 200, 300 и 400 °C в течение часа. Магнитные свойства пленок измерялись при помощи опции вибромагнетометра PPMS DynaCool в диапазоне температур  $5 \div 300$  К и в полях до 90 кЭ.

Магнитные измерения выявили, что при относительно большой концентрации гадолиния (~40 %) и металлической фазы в целом (~70 %) пленки обнаруживают немонотонное изменение магнитного момента при варьировании температуры и одноосную магнитную анизотропию с осью лёгкого намагничивания ориентированной перпендикулярно плоскости пленки. Полученные данные указывает на наличие ферримагнитного упорядочения, которое реализуется в системе Gd-Co. С использованием данных по температурной зависимости спонтанной намагниченности для аморфных плёнок типа Gd-Co [4] оценен состав ферримагнитной фазы, а также соотношение объемов магнитных и немагнитных компонентов. Предполагалось, что помимо GdCo и  $Al_2O_3$  в процессе напыления в пленках могут образовываться фазы  $Gd_2O_3$ , CoO и Al. В результате проведенных оценок было установлено, что во всех исследуемых образцах независимо от номинальной доли  $Al_2O_3$  около 70% Gd не даёт вклада в спонтанную намагниченность и, по-видимому, находится в составе окисла.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Также исследовано влияние отжига на магнитные свойства системы  $GdCo-Al_2O_3$ . Оно выполнено на образце  $(Gd_{43.1}Co_{56.9})_{69}(Al_2O_3)_{31}$ , обладающим температурой компенсации  $\sim 105$  К. Было обнаружено, что термообработка не вносит качественных изменений в магнитную анизотропию и характер температурной зависимости спонтанной намагниченности, но приводит к некоторому уменьшению температуры компенсации. Это, говорит о том, что в результате отжига часть Gd, изначально находящегося в ферримагнитной связи с Co, перешла в немагнитное состояние, то есть окислилась. Но эта доля не превышает нескольких процентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-72-10044-П.

- 1. M. Poiana, M. Dobromir, V. Nica, et al., J. of Supercond. and Nov. Mag. 26, 3105 (2013).
- 2. Y. Wei, J. Yue, X.-Z. Tang, et al., Applied Surface Science 428, 296 (2018).
- 3. C. Jiang, C. W. Leung and P. W. T. Pong, Applied Surface Science 419, 692 (2017).
- 4. V. O. Vas'kovskiy, A. N. Gorkovenko, O. A. Adanakova, et al., PMM **120**, 1055 (2019).



#### КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ КРЕМНЕЗЕМНЫХ ПЛЕНОК, ДОПИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ Pt/Pd

Н. Н. Губанова<sup>1,2</sup>\*, В. А. Матвеев<sup>1</sup>, О. А. Шилова<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Институт химии силикатов РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия

\*E-mail: gubanova\_nn@pnpi.nrcki.ru

В последние годы проявляется большой интерес к изучению структуры биметаллических Pt/Pd наночастиц, их физических и химических свойств, в том числе в свете создания нового поколения топливных элементов. Свойства биметаллических наночастиц определяются их размерами, структурой, особенностями состояния поверхности, и часто заметно отличаются от свойств массивных образцов с таким же химическим составом. Различные методы синтеза позволяют получать наночастицы с различным строением: ядро-оболочка, частицы с единой кристаллической решеткой, или смесь Рt и Рd частиц. Это позволяет получать частицы с новыми физическими и химическими характеристиками. Целью данного исследования было определение типа строения наночастиц Pt/Pd и их кристаллической структуры, равномерно распределенных в кремнеземной матрице, получаемых золь-гель методом.

В данной работе представлены результаты комплексного исследования кремнеземных пленок допированных наночастицами Pt/Pd, получаемых золь-гель методом. Для получения пленок золь наносился на кремниевые подложки методом центрифугирования (spin-coating). После осаждения пленки отжигались при 250 °С.

Исследование полученных образцов методом рентгеновской рефлектометрии выявило наличие градиента электронной плотности по толщине пленок (Рис. 1а), что свидетельствует о концентрировании металлических наночастиц в верхнем слое [1, 2].

Результаты дифракции в геометрии скользящего падения пучка показало наличие только одной фазы Pt/Pd с единой кристаллической решеткой. Средний размер кристаллитов в пленках, который был оценен по уширению дифракционных максимумов, не завист от концентрации металлов в пленке и составляет 4 6 нм (Табл. 1).

Таблица 1. Средний размер кристаллитов в кремнезёмных пленках, допированных наночастицами Pt/Pd.

Образец	5Pt_5Pd_	10Pt_10Pd_	20Pt_20Pd_	40Pt_40Pd_	80Pt_80Pd_
	200Si	200Si	200Si	200Si	200Si
Средний размер кристаллитов, нм	аморфн.*	5.0±0.1	4.7±0.6	6.0±0.2	4.9±0.1

\* — рентгеноморфная фаза

С целью уточнения информации о моменте «зарождения» кристаллитов Pt/Pd, золь наносили в виде пленки на Си-сетку, высушивали сначала на воздухе при комнатной температуре, а потом отжигали при 130 °С в течении 1 часа в вакуумном сушильном



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Распределение электронной плотности в тонкой кремнеземной пленки, допированной наночастицами Pt/Pd.

шкафу до полного удаления растворителей и остатков/следов органических веществ. Полученные образцы исследовали с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Результаты ПЭМ позволили наблюдать появления наночастиц Pt/Pd в кремнеземной матрице. Размер таких наночастиц составил величину 1 — 2 нм (Рис. 2) [1, 2].



Рис. 2. ПЭМ микрофотография кремнезоля, содержащего зарождающиеся наночастицы Pt/Pd.

1. N.N. Gubanova, V.A. Matveev, O.A. Shilova, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1-9 (2019). 2. O.A. Shilova, N.N. Gubanova, V.A. Matveev et al. Journal of Molecular Liquids **288**, 110996 (2019). Стендовый доклад



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НОВАЯ ЯЧЕЙКА «ЖИДКОСТЬ-ТВЕРДОЕ ТЕЛО» С НЕСУЩИМ НАНОСЛОЕМ ОКСИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ

М. О. Кузьменко<sup>1</sup>\*, И. В. Гапон<sup>1,2</sup>, В. А. Маслова<sup>1</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>1</sup>, М. В. Авдеев<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка ОИЯИ, Дубна, Россия <sup>2</sup>Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль, Украина \*E-mail: kuzjamaryna@gmail.com

Одно из направлений биорелевантных исследований — синтез новых неорганических и органических наноструктур с определенными свойствами для диагностических или терапевтических целей. Актуальна разработка неразрушающих, быстро выполняемых и более точных методов исследования в условиях, близких к реальным. Внедрение таких методов позволяет понять процессы, происходящие в исследуемой системе, и помогает в синтезе новых лекарств, а также в улучшении существующих. Нейтронная рефлектометрия может быть использована для диагностики многокомпонентных систем. В последние десятилетия этот метод был расширен на изучение наноструктур на границах раздела жидкостей и жидких коллоидных систем с другими средами. С одной стороны, это неразрушающий метод; а с другой он позволяет исследовать скрытые интерфейсы.

Для экспериментов в структурной биологии с использованием нейтронной рефлектометрии возникла необходимость создать ячейку с набором характеристик, удовлетворяющих требованиям как к предмету исследования, так и к состоянию экспериментального комплекса. Проблема фона, а также необходимость измерений в реальном времени вводят ограничения. Дополнительный слой на кристалле кремния в жидкой ячейке позволяет восстановить структуру интерфейса с использованием кривых зеркального отражения, измеренных в меньшем динамическом диапазоне *q*. Моделирование жидкой ячейки с изменением параметров дополнительного опорного слоя показывает, что более эффективно использовать оксид кремния в качестве основного опорного слоя толщиной ~80 нм. Это обеспечивает как лучшую экспериментальную чувствительность, так и необходимые гидрофильные свойства. Кроме того, этот слой остается устойчивым в водной среде и особенно в химически агрессивных средах при очистке от загрязнений после экспериментов.

В работе обсуждаются характеристики созданной нами поверхности оксида кремния путем сухого высокотемпературного окисления. Также демонстрируются преимущества данного субстрата для изучения тонких биологических систем при помощи нейтронной рефлектометрии. Показана устойчивость данного слоя к агрессивным и мягким процедурам очистки при длительном и частом использовании, а также сокращение времени на подготовку подложки для последующих измерений.



#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР БЛОКИРОВОК В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ Ni-Mn/Fe-Ni

<u>М. Е. Москалев</u><sup>1</sup>\*, Е. В. Кудюков<sup>1</sup>, В. Н. Лепаловский<sup>1</sup>, В. О. Васьковский<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: mikhail.moskalev@urfu.ru

Эффект обменного смещения, заключающийся в сдвиге петли гистерезиса вдоль оси магнитных полей на величину H<sub>E</sub>, и зачастую сопровождающийся увеличением коэрцитивной силы Н<sub>с</sub>, наблюдается при непосредственном контакте ферромагнитного и антиферромагнитного слоёв [1]. Данный эффект используется в спиновых клапанах, магнитных туннельных переходах и лежит в основе многих современных устройств магнитной памяти и сенсорики [1]. В практическом применении данных сред ключевой оказывается их температурная стабильность, которая во многом определяется температурным поведением обменного смещения. Одним из способов его исследования является измерение распределения температур блокировок [2]. С помощью последовательного охлаждения образцов в поле противоположного по отношению к первоначальному смещению петли знака возможно выделить вклад в обменное смещение различных зёрен поликристаллических образцов. Использование данной методики также позволяет оценить эффективную константу анизотропии антмферромагнитного слоя [2]. В данной работе мы исследуем распределение температур блокировок в поликристаллических плёнках Ni-Mn/Fe-Ni. Антиферромагнитный слой Ni-Mn представляет особый интерес для практического применения, так как в средах на его основе обменное смещение способно выдерживать температуры до 650 К [3].

С целью экспериментальной оценки эффективной константы анизотропии антиферромагнитного слоя Ni-Mn методом магнетронного напыления на установке AJA ATC Orion-8 была получена следующая серия образцов — стекло/Ta(5)/Ni<sub>30</sub>Mn<sub>70</sub>( $t_{Ni-Mn}$ )/Fe<sub>20</sub>Ni<sub>80</sub> (40)/Ta(5), где  $t_{Ni-Mn}$  — толщина слоя Ni-Mn, варьировавшаяся от 8 нм до 20 нм. Для формирования антиферромагнитной фазы  $\theta$ -NiMn, ответственной за термостабильный эффект обменного смещения в данных образцах, после напыления образцы были подвергнуты отжигу в вакуумной камере в присутствии магнитного поля при температуре 300 °C в течение 1 ч. Распределения температур блокировок в образцах были получены с помощью вибрационного магнитометра LakeShore 7407, оснащённого низкотемпературной опцией. Для их получения образцы изначально выдерживались в поле H = 5 кЭ при 440 К в течение 30 мин. После этого образцы охлаждались в этом же поле до температуры T = 100 К, при которой проводятся все измерения петель гистерезиса. В дальнейшем эта процедура повторяется с использованием отрицательного магнитного поля H = -5 кЭ при последовательном повышения температуры от 120 К до 440 К, называющейся температурой активации  $T_{act}$ .

В результате исследования были получены значения медианных температур блокировок  $< T_B >$  (значения  $T_{act}$  при которых сдвиг петли равен нулю) образцов с  $t_{Ni-Mn} = 8$  нм; 10 нм; 12 нм; и 14 нм. Эти значения в дальнейшем позволили рассчитать эффективную величину константы анизотропии Ni-Mn. Для образцов с большим  $t_{Ni-Mn}$  медианная температура блокировки оказывается выше 440 К, что является свидетельством того,



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Распределение температур блокировок (зависимость поля смещения  $H_E$  от температуры активации  $T_{act}$ ) плёнки Ni<sub>30</sub>Mn<sub>70</sub>(20)/Fe<sub>20</sub>Ni<sub>80</sub>(40) и зависимость коэрцитивной силы  $H_C$  от  $T_{act}$ .

что распределение кристаллитов по объёму в слое Ni-Mn с увеличением  $t_{Ni-Mn}$  смещается в сторону больших величин. В случае образца с  $t_{Ni-Mn}$  = 20 нм (см. Рис. 1) сдвиг петли оказывается стабильным в интервале температур от 240 К до 360 К, что говорит о том, что в данном образце практически отсутствуют кристаллиты, чья температура блокировки лежала бы в данном интервале. Любопытно, что зависимость эффективной константы анизотропии Ni-Mn от толщины этого слоя оказывается линейной в интервале от 180 К до 440 К. Вкупе с тем фактом, что в образцах с более толстым слоем Ni-Mn распределение по температурам блокировок существенно смещено в диапазон температур выше комнатной, это может быть отражением характерного аномального роста поля смещения при стандартных измерениях петель гистерезиса, наблюдаемого в интервале температур от 150 К до 400 К [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-72-10044.

- 1. F. Radu, H. Zabel, Magnetic heterostructures, Springer, 97 (2008).
- 2. K. O'Grady, L.E. Fernandez-Outon, G. Vallejo-Fernandez, JMMM **322**, 883 (2010).
- 3. V. O. Vas'kovskiy, et. al., J. Alloys Compd. **777**, 264 (2019).



#### ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ НЕЙТРОНОВ: МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО И ЭЛЕМЕНТЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

<u>П. С. Савченков</u><sup>1</sup>\*, В. И. Боднарчук<sup>1,2</sup>, К. В. Николаев<sup>1</sup>, А. Н. Пирогов<sup>3</sup>

<sup>1</sup>1НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия <sup>2</sup>2Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия <sup>3</sup>Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: savch92@gmail.com

Рефлектометрия поляризованных нейтронов является уникальным инструментом для исследования магнетизма тонких плёнок и слоистых структур. Причиной этому является высокая проникающая способность нейтронов и чувствительность к величине и направлению намагниченности исследуемой структуры.

Однако в ряде случаев обработка и анализ экспериментальных данных является затруднительным. Такие факторы, как недостаточная светосила установки, слабое разрешение приводят к сложностям при выборе подгоночной модели, возникают дополнительные экспериментальные сложности. Все эти обстоятельства зачастую приводят к слабой эффективности стандартных подходов к обработке экспериментальных данных и требуют развития новых методик, объединяющих в себе современные вычислительные и технические возможности.

В представленной работе предложен новый подход для анализа результатов экспериментов по рефлектометрии поляризованных нейтронов, который основан на моделировании по методу Монте-Карло и машинном обучении. Эффективность подхода продемонстрирована на примере анализа результатов экспериментов по рефлектометрии с поляризованными нейтронами на тонкой плёнке TbCo, выполненного на установке РЕФЛЕКС на реакторе ИБР-2 (ОИЯИ, Дубна).

В рамках представленного подхода для тонкой плёнки TbCo (Ti/TbCo/стекло), намагниченной до насыщения, был рассчитан профиль плотности длины рассеяния нейтронов для двух противоположных направлений поляризации в падающем на образец пучке. Полученные значения структурных параметров (толщины слоёв, шероховатости) находятся в согласии с данными, полученными из экспериментов по рентгеновской рефлектометрии. Для плотностей длин рассеяния всех слоев получены распределения вероятностей и парные корреляционные функции, что позволило достоверно определить магнитную составляющую плотности длины когерентного рассеяния нейтронов на соединении TbCo. Секция 7. Биологические системы



#### МЕТОД РАЗДЕЛЕННЫХ ФОРМФАКТОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ВЕЗИКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ ПО СПЕКТРАМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ И РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

<u>Е. В. Земляная<sup>1,2</sup>\*, М. А. Киселев<sup>1,2</sup></u>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия \*E-mail: elena@jinr.ru

Развитый в работах [1,2] метод разделенных формфакторов (РФФ) представляет собой эффективный инструмент для анализа спектров малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) от полидисперсных популяций везикул фосфолипидов в избытке жидкости для получения информации о структуре и свойствах таких систем, что представляет фундаментальный и прикладной интерес в нанофизике и биомедицине.

В рамках РФФ, модель плотности длины рассеяния нейтрона поперек мембраны везикулы может описываться практически любой подходящей функцией и представляет собой модуль, не зависящий от модели всей полидисперсной системы в целом. Это обеспечивает гибкость данного подхода и возможность извлекать всю информацию о структуре везикулярных систем только по данным малоуглового рассеяния, без привлечения дополнительных методов. Тем самым, метод РФФ может применяться для исследования структуры и свойств широкого спектра везикулярных систем с различным химическим составом и свойствами при условии, что толщина бислоя существенно меньше среднего радиуса везикул в популяции.

Так, метод РФФ был успешно применен для анализа структуры однослойных везикул димиристоилфосфатидилхолина [2] в различных фазовых состояниях липидного бислоя и дипальмитоилфосфатидилхолина [3] под действием диметилсульфоксида. В работах [4—6] с помощью РФФ-подхода исследованы многокомпонентные везикулярные системы на основе церамида 6, моделирующие верхний слой кожи млекопитающих (*Stratum Corneum*). В работах [7,8] метод РФФ адаптирован для анализа данных малоуглового ренгеновского рассеяния (МУРР).

Дается описание метода РФФ, обсуждаются различные варианты моделей бислоя и особенности программной реализации РФФ-подхода, демонстрируются результаты РФФ-анализа различных везикулярных систем по данным малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей.

- 1. M. A. Kiselev, P. Lesieur, F. M. Kisselev, et al. J. Appl. Phys. A 74, S1654 (2002).
- 2. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, V. K Aswal, R. Neubert. Eur. Biophys. J 35, 477 (2006).
- 3. Е. В. Земляная. М. А. Киселев. Кристаллография 62, 795 (2017).
- 4. E. V. Zemlyanaya, M. A. Kiselev, J. Zbytovska et al. Crystallogr. Rep. 51, S22 (2006).
- 5. Е. В. Земляная, М. А. Киселев, Р. Нойберт и др. Поверхность. рентген., синхротрон. нейтрон. исслед. **11**, 14 (2008).
- 6. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, N. Y. Ryabova et al. Appl. Phys. A **116**, 319 (2014).
- 7. М. А. Киселев, Е. В. Земляная, Е. И. Жабицкая, В. Л. Аксенов. Кристаллография 60, 140 (2015).
- М. А. Киселев, Е. В. Земляная, А. Ю. Грузинов и др. Поверхность. рентген., синхротрон. нейтрон. исслед. 2, 49 (2019).



### ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЗИКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ

<u>М. А. Киселев</u>\*

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: kiselev@jinr.ru

Везикулы являются основой внутриклеточного и межклеточного транспорта. Именно поэтому на везикулярной основе создаются многочисленные переносчики лекарств. В том числе, и переносчики лекарств через кожу. Особый интерес к везикулам возникает по причине того, что вакцины на основе матричных РНК от COVID-19 создаются как везикулярные системы. Важнейшим требованием к нанолекарствам является их физическая и химическая стабильность.

Везикула является классическим нанобъектом: её размер лежит в диапазоне 20 — 200 нм, а толщина липидного бислоя примерно равна 5 нм. Размер и форму везикулы можно определить комбинацией статического и динамического рассеяния света. А вот толщина и структура липидного бислоя наиболее эффективно определяются малоугловым рассеянием нейтронов и рентгеновских лучей. Именно структура и свойства липидного бислоя определяют физическую и химическую стабильность везикулярных нанолекарств.

В докладе представлены результаты исследования малоугловым рассеянием нейтронов различных везикулярных систем (однокомпонентные везикулы из синтетических фосфолипидов, двухкомпонентные везикулы фосфолипид/детергент, многокомпонентные везикулы из натуральных фосфолипидов). Сравниваются возможности нейтронного и синхротронного излучения для исследования везикулярных систем. Формулируются требования к малоугловому инструменту на реакторе ПИК.

- 1. D. Lombardo, P. Calandra, D. Barreca, et al., Nanomaterials 6, 125, 2 (2016).
- 2. M. A. Kiselev, D. Lombardo, Biochimica et Biophysica Acta 1861, 3700 (2017).
- 3. M. A. Kiselev, D. N. Selyakov, I. V. Gapon, et al., Crystallography Reports 64, 4, 659 (2019).
- 4. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanayaa, A. Yu. Gruzinov, et al., Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques **13**, 1, 111 (2019).
- 5. D. Lombardo, P. Calandra, M. A. Kiselev, Molecules (MDPI) 25, 5624 (2020).



### СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ

Т. Н. Муругова\*

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: murugova@jinr.ru

Мембранные белки играют ключевую роль в клеточных процессах: они участвуют в клеточной сигнализации, транспорте различных веществ через мембрану, преобразовании энергии и других процессах. Более половины производимых в настоящее время лекарств своей мишенью имеют мембранные белки. Для понимания функционирования мембранных белков необходимо знать их трехмерную структуру. Широко используемыми методами для получения структурной информации высокого разрешения являются кристаллография и развивающаяся сейчас криоэлектронная микроскопия. Однако эти методы сопровождаются очень сложной пробоподготовкой: они или требуют получения высококачественных кристаллов, или использования низких температур. Кроме того, в процессе приготовления образцов могут применяться жесткие условия, влияющие на структуру белка. В свете этого методы малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей являются уникальными методами изучения структуры белков в водных растворах при физиологических условиях. Эти методы дают структурную информацию низкого разрешения, однако, они позволяют регулировать внешние условия, контрастировать детергентное или липидное окружение мембранного белка, исследовать взаимодействие и взаимное расположение компонент внутри мембраны.

В докладе будут приведены примеры использования малоуглового рассеяния на мембранных белках. Эксперименты по малоугловому рассеянию нейтронов проводились на спектрометре ЮМО (Дубна, ОИЯИ, ИБР-2) [1-3]. Также они сопровождались комплиментарными исследованиями с помощью малоуглового рентгеновского рассеяния.

- 1. http://flnph.jinr.ru/en/facilities/ibr-2/instruments/yumo
- 2. A.I. Kuklin et al. Journal of Physics: Conference Series 012010, 848, (2017).
- 3. A.I. Kuklin et al. Journal of Physics: Conference Series 012016, 994, (2018).



#### РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФОСФОЛИПИДНЫХ ВЕЗИКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ ПО ДАННЫМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ: ОНЛАЙН-ИНТЕРФЕЙС, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

<u>М. В. Башашин<sup>1,2</sup>\*,</u> Е. В. Земляная<sup>1,2</sup>, М. А. Киселев<sup>1,2</sup>, К. В. Лукьянов<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия \*E-mail: bashashinmv@jinr.ru

Исследование фосфолипидных везикул представляет собой одну из горячих тем современной нано- и биофизики в связи с многочисленными приложениями этих объектов в медицине, фармакологии и косметологии. Один из эффективных и интенсивно используемых в последнее десятилетие методов изучения структуры и свойств везикул по данным малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) – метод разделенных формфакторов (РФФ), разработанный в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна) [1]. В этой связи актуальной задачей является создание возможностей для удобной работы с РФФ широкому кругу пользователей, не владеющих навыками программирования и не имеющих в своем распоряжении соответствующего программного обеспечения.

Представлен онлайн-интерфейс [2] для работы с фортран-программой, реализующей подгонку структурных параметров полидисперсных везикулярных систем по экспериментальным данным МУРН рамках модели РФФ на основе стандартной программы локальной минимизации DFUMIL из электронной библиотеки JINRLIB.

В связи с тем, что при большом объеме экспериментальных данных обработка спектров МУРН может потребовать значительного времени, разработана также параллельная реализация [3,4] подгонки РФФ-параметров на основе технологии параллельного программирования MPI.

Возможности онлайн-интерфейса для обработки спектров МУРН и эффект параллельной компьютерной реализации демонстрируются на конкретных примерах. Также, обсуждаются перспективы создания на базе платформы HybriLIT (ЛИТ, ОИЯИ, Дубна) информационной системы, реализующей эффективную параллельную обработку малоугловых спектров с удобным веб-интерфейсом для ввода входных параметров и визуализации результатов.

- 1. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, V. K Aswal et al., Eur. Biophys. J 35, 477 (2006).
- 2. Е. В. Земляная, М. А. Киселев, К. В. Лукьянов, и др., Системный анализ в науке и образовании, 4, 1 (2017).
- 3. M. Bashashin, E. Zemlyanaya and M. Kiselev. Lecture Notes in Computer Science 11189, 309 (2019).
- 4. M. Bashashin, E. Zemlyanaya, E. Zhabitskaya, et al., European Physics Journal Web of Conferences **173**, 05003 (2018).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОГИБРИДНЫХ НАНОКОМПЛЕКСОВ

Ю. Е. Горшкова\*

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: Yulia.Gorshkova@jinr.ru

Комплексное исследование новых биогибридных нанокомплексов с целью получения полной информации о их структуре, морфологии и функциональных свойствах предполагает привлечение ряда комплементарных методов. Широкий спектр применения комплементарных методов исследований нейтронному рассеянию в Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований стал возможен благодаря активному развитию приборной базы в ЛНФ ОИЯИ за последние пятилетие. В докладе будет продемонстрирован ряд примеров успешного применения комплексного исследования биогибридных наноматериалов с использованием инфраструктурных возможностей ЛНФ ОИЯИ.

В частности, на примере изучения биологических характеристик плазмонных биогибридов, созданных на основе искусственных клеточных мембран, фитогенерированных наночастиц серебра/хлорида серебра и хитозана показано, что активность таких систем в качестве ингибиторов раковых клеток HepG2 и HT-29 определяется их структурой и морфологией. Наночастицы серебра/хлорида серебра со средним размером  $48.2\pm9.5$  нм и значением дзета-потенциала —  $31.1\pm1.9$  мВ, полученные методом «зеленого» синтеза из смеси экстрактов крапивы и винограда, были использованы в качестве «строительных блоков» для развития плазмонных биогибридов, содержащих биомиметические мембраны и хитозан. Механизм образования биогибрида был выяснен путем сопоставления спектральных данных (УФ-видимая флуоресценция, ИК-Фурье спектроскопия), структурных данных (рентгеновская дифракция и малоугловое рентгеновское рассеяние) с информацией, полученной с помощью микроскопических методов (атомно-силовой микроскопии и сканирующей электронной микроскопии). Изменение морфологии самих биомиметических мембран в присутствии гибридных наночастич и/или хитозана было изучено методом малоуглового нейтронного рассеяния на спектрометре ЮМО высокопоточного импульсного реактора ИБР-2 (Дубна, Россия). Вышеупомянутые новые наноматериалы показали способность связывать свободные радикалы до 75% (испытано in vitro методом хемилюминесценции), отличные антимикробные свойства против Escherichia coli (IGZ = 45 мм) и Staphylococcus aureus (IGZ = 35 мм).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИД-ИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЦВИТТЕР-ИОННЫХ ФОСФОЛИПИДАХ РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

С. А. Куракин<sup>1,2</sup>\*, Е. В. Ермакова<sup>1</sup>, А. И. Иваньков<sup>1,3,4</sup>, Д. Угрикова<sup>5</sup>, Н. Кучерка<sup>1,5</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия <sup>3</sup>Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия <sup>4</sup>Институт проблем безопасности атомных электростанций национальной академии наук Украины, Киев, Украина <sup>5</sup>Университет им. Я.А. Коменского в Братиславе, Братислава, Словакия

\*E-mail: ksa18@list.ru

Все сложные клеточные биологические процессы происходят в средах, представляющих собой растворы солей, содержащие огромное разнообразие ионов. Тонкий баланс концентраций ионов в клетке и межклеточной среде поддерживается плазматическими мембранами — фосфолипидными бислоями, структура которых может меняться под действием ионов, способных связываться с головой фосфолипидов. Специфика связывания ионов зависит от большого числа факторов, включая в том числе липидный и ионный состав, гидратацию мембраны [1]. Однако влияния этих факторов на липидионные взаимодействия, и, следовательно, на изменение структуры мембран под действием ионов, в частности, двухвалентных катионов металлов, на данный момент еще далеки от полного понимания. Поэтому в данной работе с помощью методов малоуглового рассеяния и дифракции нейтронов были исследованы модельные фосфолипидные мембраны различного липидного состава — представители цвиттер-ионных фосфатидилхолинов (ФХ), находящихся в разных условиях гидратации и обогащенные в отдельности ионами кальция и магния. Соответственно, из эксперимента были получены структурные параметры фосфолипидных бислоев (толщина и латеральная площадь на липид), которые, в свою очередь, были приготовлены в форме однослойных везикул (условия избыточной гидратации) и ориентированных бислоев (недостаток гидратации), при физиологически значимых концентрациях кальция и магния.

Полученные результаты, свидетельствующие об изменениях толщины мембраны  $(d_L)$  и латеральной площади на липид  $(A_L)$ , выявили влияние ионов на структуру мембран. Например, исследования однослойных везикул, составленных из насыщенных фосфатидилхолинов, таких как 1,2-димиристоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДМФХ) [2] и 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДПФХ) [3], выявили некоторые общие закономерности — резкое уменьшение  $A_L$  в диапазоне концентраций кальция и магния  $C \approx 0 - 1$  (2.5) мМ для ДМФХ (ДПФХ). С другой стороны, при добавлении ионов к димононенасыщенному 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолину (ДОФХ) [3] был обнаружен противоположный эффект, заключающийся в первоначальном увеличении  $A_L$ . В случае же мононенасыщенного 1,2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфохолина (ПОФХ) практически не наблюдалось изменение  $A_L$  (Рис. 1).

Таким образом, экспериментальные результаты позволяют предположить наличие совершенно различных механизмов липид-ионных взаимодействий, реализующихся в мембранах и напрямую зависящих от параметра *A*)*L*, определяющего тип липид-ионных


---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Типы липид-ионных взаимодействий фосфолипидов различной латеральной площади

взаимодействий. В частности, в насыщенных ДМФХ и ДПФХ вследствие достаточно плотной упаковки бислоя ( $A_L^{\text{ДМФХ}} = 599 \text{ Å}^2$ ,  $A_L^{\text{ДПФХ}} = 63.1 \text{ Å}^2$ ) преимущественно появляются ионные мостики липид-ион-липид, приводящие к последующему уплотнению мембраны; в случае ДОФХ ( $A_L^{\text{ДОФХ}} = 68.9 \text{ Å}^2$ ), наоборот, появляются разделенные липид-ионные пары, заряженные в целом положительно и отталкивающиеся друг от друга. В везикулах ПОФХ ( $A_L^{\text{ПОФХ}} = 64.5 \text{ Å}^2$ ) площадь на липид близка к некоторой критической площади, соответствующей расстоянию отсечки липид-ионных взаимодействий, что позволяет предположить смешанный тип взаимодействий без преобладания заметного влияния определенного типа взаимодействий (ионные мостики/разделенные пары) на структуру бислоя (Рис. 1).

Для подтверждения этой концепции была исследована роль гидратации мембраны при влиянии ионов на структурные параметры бислоев ДОФХ и ДПФХ. Оказалось, что уровень гидратации также определяет появление ионных мостиков или разделенных липид-ионных пар посредством регулирования  $A_L$ . Например, эксперименты на ориентированных образцах ДОФХ выявили зависимость  $A_L$  от концентрации ионов, отличающуюся от аналогичной зависимости ДОФХ в везикулах, в то время как для ДПФХ изме-



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

нения структурных параметров бислоя в обоих случаях оказались схожими. Известно, что недостаток молекул воды (в ориентированных образцах) приводит к более плотной латеральной упаковке бислоя (по сравнению с везикулами) [3]. Следовательно, если в ориентированных ДПФХ продолжают преимущественно формироваться мостики, как и в везикулах ДПФХ, то в случае ориентированных ДОФХ вклад мостиков достигает лишь вклад разделенных липид-ионных пар, т.к. в данном случае площадь близка к критическому значению  $A_L \approx 65 \text{ Å}^2$ , соответствующему расстоянию отсечки липид-ионных взаимодействий. Таким образом, показано, что в наших системах цвиттер-ионных фосфолипидных бислоев с двухвалентными ионами металлов латеральная площадь липида является важным параметром, определяющим тип липид-ионных взаимодействий в мембранах и, соответственно, существенным образом влияющим на изменение структуры мембраны при добавлении ионов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-72-20186 и в рамках тематического плана ОИЯИ 04-4-1121-2015/2020.

- 1. G. Pabst, N. Kučerka, M.-P. Nieh, et al., Chem. Phys. Lipids. 163, 460 (2010).
- 2. С. А. Куракин, Е. В. Ермакова, А. И. Иваньков, и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования **3**, 3 (2021).
- 3. N. Kučerka, E. Ermakova, E. Dushanov, et al., Langmuir. 37, 278 (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НАДМОЛЕКУЛЯРНЫЕ БЕЛКОВЫЕ СТРУКТУРЫ В ПОКРОВНЫХ ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

Л. А. Иванова<sup>1,2</sup>, Н. А. Верлов<sup>1,2</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>3</sup>, К. А. Дариенко<sup>2</sup>, А. А. Пантелеев<sup>2</sup>, Д. В. Лебедев<sup>1,2</sup>\*

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия
 <sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
 <sup>3</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
 \*E-mail: Lebedev\_dv@pnpi.nrcki.ru

В то время как молекулярная структура липидного компонента рогового слоя эпидермиса достаточно хорошо изучена [1], структурные и функциональные свойства белковой компоненты поверхностного слоя эпидермиса, и в частности структура кератиновых филаментов, их взаимодействие с компонентами липидного матрикса и клеточной оболочки, процесс формирования и роль в барьерной функции эпидермиса гораздо менее понятны. Первая информация, указывающая на упорядоченную структуру кератиновых филаментов в цитоплазматическом пространстве клеток верхнего слоя эпителия, была получена методами электронной микроскопии и рентгеновской дифракции более полувека назад [2,3]. Тем не менее, крупномасштабная структура кератина по-прежнему остается дискуссионной, при этом существующие модели предполагают плотную высокоупорядоченную упаковку филамента в клетке, образующейся при самоорганизации промежуточных филаментов во взаимодействии с липидными мембранами [4,5]. Данные МУРН на препаратах кожи взрослых мышей показали наличие иерархии упорядоченных белковых структур, имеющих преимущественную ориентацию в ткани. В точке компенсации липидной компоненты в спектре препаратов наблюдалась серия дифракционных максимумов, вызванных рассеянием на структурах с характерными размерами 10 — 60 нм. В точке компенсации белка дифракционные пики отсутствовали, что указывает на белковый характер наблюдаемой структуры. Нечувствительными к обработке коллагеназами оказались белковые структуры (фибриллы) с характерным размером  $\sim 10$  нм. Результаты сравнительных измерений МУРН на препаратах кератиноцитов, культивированных на коллагеновой подложке, и препаратах кожи и эпидермиса новорожденных мышей показали значительное отличие спектров рассеяния от полученных на коже взрослых мышей. При сохранении асимптотики  $I \sim$  $q^2$ , дифракционная картина в образцах как целой кожи (дерма+эпидермис), так и эпидермиса новорожденных мышей была значительно менее выражена. В культурах кератиноцитов дифракционная картина отсутствовала полностью, а кривая рассеяния следовала асимптотике  $I \sim q^4$ , что соответствует рассеянию на интерфейсах, представляющих собой гладкую поверхность объекта больших размеров.

Работы проводились при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ №1363 от 25.07.2019 г.) и при использовании источников нейтронов FRM-2 (Мюнхен, Германия; эксперимент №14128/14831) и ИБР-2 (Дубна, Россия, эксперимент № 2020-10-20-23-46-20).

- 1. P. M. Elias, J. Invest. Dermatol. 132 2131 (2012).
- 2. I. Brody, J. Ultrastruct. Res. 3, 84 (1959).
- 3. G. Swanbeck, Journal of Ultrastructure Research 3, 51 (1959).
- 4. L. Norlén, A. Al-Amoudi, J. Invest. Dermatol. **123** 715 (2004).
- 5. M. E. Evans, S. T. Hyde, J. R. Soc. Interface. 8 1274 (2011).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### КРУПНОМАСШТАБНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМАТИНА В ЯДРЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПО-РАЗНОМУ «ЖИВУЩИХ» ЯДЕР

<u>Е. Г. Яшина<sup>1,2</sup>\*,</u> Р. А. Пантина<sup>1</sup>, Е. Я. Варфоломеева<sup>1</sup>, В. Ю. Байрамуков<sup>1</sup>, А. Radulescu<sup>2</sup>, V. Pipich<sup>2</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,3</sup>

> <sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, Garching bei M<sup>°</sup>unchen, Germany <sup>3</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: yashina 91@inbox.ru

Интерес к вопросу о том, как двуспиральная нить ДНК, длина которой составляет несколько метров, уложена в ядре клетки размером в несколько микрон не ослабевает в течение нескольких десятилетий, несмотря на колоссальный прогресс в биологии, генетике и особенно в технологиях исследования биологической клетки. Наиболее изученной считается нуклеосомная структура интерфазного хроматина, в то время как его крупномасштабная структура на сегодняшний момент достоверно неизвестна.

В поисках универсального принципа крупномасштабной организации хроматина были исследованы три типа ядер (Табл. 1) методами малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) и ультра МУРН с использованием техники вариации контраста, а также методом атомно-силовой микроскопии (АСМ):

- ядра куриных эритроцитов (КЭ)[1 3] рудиментарные ядра, не делятся, синтез белков минимален и направлен только на поддержание собственной жизнедеятельности,
- ядра крысиных лимфоцитов (КЛ) клетки иммунитета, не делятся, активно синтезируют специальные белки для создания иммунного ответа,
- ядра HeLa (H) [3,4] раковые клетки, активно делятся и синтезируют много белков.

Эксперименты по МУРН продемонстрировали двухуровневую фрактальную организацию хроматина во всех трех типах клеток (Табл. 1). Мелкомасштабная фрактальная организация описывается классической моделью однородного фрактала, который повторяет свое геометрическое строение на разных масштабах, с дробной размерностью равной приблизительно 2.5 (для КЭ  $D_F \sim 2.4$ , для КЛ  $D_F = 2.3$ , для Н  $D_F = 2.55$ ). Мелкомасштабная фрактальная организация построена так, чтобы максимально облегчить диффузию белков. Одним из наиболее показательных объектов с фрактальной размерностью  $D_F = 2.4$  является кластер диффузно-ограниченной агрегации (DLA) [4]. Кластер DLA (также известный как броуновское дерево) представляет собой фрактальный агрегат, в котором форма кластера контролируется возможностью частиц достичь кластера посредством броуновского движения.

Крупномасштабная фрактальная организация описывается моделью логарифмического фрактала, которая была специально разработана в рамках данного исследования [5]. Корреляционная функция такого фрактала описывается не степенной функцией, как в случае оббъемного фрактала, а логарифмической [6]. Это приводит к необычным масштабным свойством, а именно, уменьшение масштаба в *N* раз дает аддитивную добавку к корреляционной функции, что отличает его от классического однородного



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

фрактала (*D<sub>F</sub>* имеет одно значение во всех его областях), характеризующегося мультипликативной добавкой. В результате логарифмический фрактал является более компактным, чем объемный фрактал, но он все еще имеет довольно большую площадь поверхности, что обеспечивает высокую доступность внешних агентов на всех масштабах длины. Эти два свойства (доступность и компактность) крупномасштабной структуры хроматина облегчают не только диффузию белков, но и взаимодействие генов [1].

Тем не менее, можно выделить ряд различий между тремя типами ядер. Например, в ядрах КЭ наблюдается малый диапазон существования логарифмического фрактала, в отличие от ядер КЛ и ядер HeLa. Техника вариации контрастов показывает, что в ядрах КЛ и HeLa белки би-фратальны, в отличие от ядер КЭ, где белки организованы как один объеный фрактал. Кроме того, АСМ на ядрах, просто помещённых на подложку и ядрах, помещённых на подложку и подвергнутых при этом центрифугированию (60 rcf.), демонстрирует различные механические свойства. Высоты, на которые проседают ядра можно сопоставить с точками перехода ( $Q_c$ ) между двумя фрактальными уровнями в интенсивностях малоуглового рассеяния нейтронов (Табл. 1).

HeLa Куриные эритроциты Крысиные лимфоциты – активно делятся — не делятся — не делятся только переносят активно синтезируют — активно синтезируют кислород, минимально специальные белки для белки для жизни и роста поддерживая иммунитета жизнедеятельность Би-фрактальная организация хроматина со структурой объемного фрактала в мЕньших масштабах и со структурой логарифмического фрактала в бОльших (вплоть до диаметра ядра) — большой диапазон — большой диапазон — малый диапазон существования Лог. ф. существования Лог. ф. в существования Лог. ф. хроматине, белках и НК — белки организованы — белки би-фрактальны — белки би-фрактальны как объеный фрактал интерференция между (D=2.4)белками и НК сжимается при — не меняет объем при сжимается при центрифугировании центрифугировании центрифугировании  $-Q_c = 0.01 \text{ nm}^{-1}$  $-Q_c = 0.2 \text{ nm}^{-1}$  $-Q_c = 0.04 \text{ nm}^{-1}$ соответствует высоте соответствует высоте соответствует высоте нецентрифугированного центрифугированного центрифугированного ядра 600 nm ядра 30 nm ядра 200 nm

Таблица 1. Сходства и отличия между ядрами КЭ, КЛ и HeLa.

2. E. G. Iashina, E. V. Velichko, M. V. Filatov, et al., Phys. Rev. E 96, 012411 (2017).

5. J. Feder, Fractals (Plenum, New York, 1998).

<sup>1.</sup> S. V. Grigoriev, E. G. Iashina, V. Y. Bairamukov, et al., Phys. Rev. E 102(3), 032415 (2020).

<sup>3.</sup> E. G. Iashina and S. V. Grigoriev, JETP 129, 455 (2019).

<sup>4.</sup> E. G. Iashina, M. V. Filatov, R. A. Pantina, et al., J. Appl. Cryst. 52844-853 (2019).

<sup>6.</sup> E. G. Iashina. S. V. Grigoriev, Journal of Surface Inves-tigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, **11**, (2017).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ДАННЫЕ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ О НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ И БЕЛКОВОЙ СТРУКТУРЕ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

<u>Л. А. Иванова</u><sup>1,2</sup>\*, Н. А. Верлов<sup>1,2</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>3</sup>, К. А. Дариенко<sup>2</sup>, А. А. Пантелеев<sup>2</sup>, Д. В. Лебедев<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, Гатчина, Россия
 <sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
 <sup>3</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
 \*E-mail: Ivanova\_la@pnpi.nrcki.ru

Несмотря на то, что молекулярная структура липидной компоненты рогового слоя эпидермиса достаточно хорошо изучена [1], остаются вопросы, затрагивающие структуру и функциональные свойства белковой компоненты поверхностного слоя эпидермиса. В первую очередь, наиболее дискуссионной остается крупномасштабная структура кератина, при этом существующие модели предполагают плотную высокоупорядоченную упаковку филамента в клетке, образующейся при самоорганизации промежуточных филаментов во взаимодействии с липидными мембранами [2, 3].

Данные МУРН на препаратах кожи взрослых мышей показали наличие иерархии упорядоченных белковых структур, имеющих преимущественную ориентацию в ткани. В точке компенсации липидной компоненты в спектре препаратов наблюдалась серия дифракционных максимумов, вызванных рассеянием на структурах с характерными размерами 10 — 60 нм. В точке компенсации белка дифракционные пики отсутствовали, что указывает на белковый характер наблюдаемой структуры. Нечувствительными к обработке коллагеназами оказались белковые структуры (фибриллы) с характерным размером ~10 нм. Результаты сравнительных измерений МУРН на препаратах кератиноцитов, культивированных на коллагеновой подложке, и препаратах кожи и эпидермиса новорожденных мышей показали значительное отличие спектров рассеяния от полученных на коже взрослых мышей. При сохранении асимптотики  $I \sim q^2$ , дифракционная картина в образцах как целой кожи (дерма+эпидермис), так и эпидермиса новорожденных мышей была значительно менее выражена. В культурах кератиноцитов дифракционная картина отсутствовала полностью, а кривая рассеяния следовала асимптотике  $I \sim q^4$ , что соответствует рассеянию на интерфейсах, представляющих собой гладкую поверхность объекта больших размеров.

Работы проводились при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ №1363 от 25.07.2019 г.) и при использовании источников нейтронов FRM-2 (Мюнхен, Германия; эксперимент №14128/14831) и ИБР-2 (Дубна, Россия, эксперимент № 2020-10-20-23-46-20).

1. P. M. Elias, J. Invest. Dermatol. 132 2131 (2012).

- 2. L. Norlén, A. Al-Amoudi, J. Invest. Dermatol. **123** 715 (2004).
- 3. M. E. Evans, S. T. Hyde, J. R. Soc. Interface. 8 1274 (2011).



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ СЕНСОРА ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ МАЛОУГЛОВОГО НЕЙТРОННОГО РАССЕЯНИЯ

<u>Ю. Л. Рижиков</u><sup>1,2</sup>, Ф. С. Орехов<sup>2</sup>, М. И. Рулёв<sup>3,4,5</sup>, А. В. Власов<sup>1,2</sup>, Д. В. Забельский<sup>1,4,5,6</sup>, А. В. Рогачёв<sup>1,2</sup>, В. В. Ской<sup>1,2</sup>, Т. Н. Муругова<sup>1,2</sup>, А. Д. Власова<sup>1</sup>, В. И. Горделий<sup>1,4,5,6</sup>, А. И. Куклин<sup>1,2</sup>\*

<sup>1</sup>Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
 <sup>2</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
 <sup>3</sup>European Synchrotron Radiation Facility, Гренобль, Франция
 <sup>4</sup>Institute of Biological Information Processing (IBI-7: Structural Biochemistry), Юлих, Германия
 <sup>5</sup>JuStruct: Jülich Center for Structural Biology, Forschungszentrum Jülich, Юлих, Германия
 <sup>6</sup>Institut de Biologie Structurale Jean-Pierre Ebel, Université Grenoble Alpes–Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives–CNRS, Гренобль, Франция

\*E-mail: kuklin@nf.jinr.ru

Двухкомпонентные системы (ДКС) отвечают за коммуникацию микроорганизмов с окружающей средой; они присутствуют почти во всех доменах и являются наиболее распространенными сигнальными системами в живой природе. ДКС состоит из рецептора (сенсора, первого компонента) и регулятора ответа (второго компонента). Первый компонент обычно представлен трансмембранными рецепторами: гистидинкиназами, хеморецепторами и фоторецепторами, имеющими аналогичную модульную структуру. В клеточной мембране хемо- и фоторецепторы образуют тримеры димеров, которые вместе с киназами CheA и CheW они образуют основную единицу сигнальных массивов [1].

Сенсорный родопсин II в комплексе с его родственным трансдюсером из галофильной археи Natronomonas pharaonis (NpSRII/NpHtrII) представляет собой архебактериальный фоторецептор, который широко используется для изучения того, как ДКС передают сигналы через мембрану [2]. Концентрация соли может существенно повлиять на форму и олигомерное состояние белков N. pharaonis [3].

Мы провели анализ влияния концентрации соли на структуру и олигомеризацию полноразмерного комплекса NpSRII/NpHtrII, приготовленного в буферах на основе D<sub>2</sub>O, содержащих 150 мМ, 1.4 М, 2.8 М и 4.0 М NaCl. Измерения малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) проводились на спектрометре ЮМО (ИБР-2, Дубна, Россия) [4]. Анализ полученных данных показывает, что в условиях низкой концентрации соли (150 мМ NaCl) NpSRII/NpHtrII образует димеры. В экспериментах МУРН при концентрациях NaCl 1.4 М, 2.8 М и 4.0 М обнаружено увеличение порядка олигомеризации, соответствующее образованию тримеров димеров, доля которых по отношению к димерам увеличивается с увеличением концентрации соли: полученные массовые доли тримеров димеров составляют 21±3%, 29±3% и 36±2% для 1.4 М, 2.8 М и 4.0 М NaCl, соответственно.

На основе полученных нами данных малоуглового рассеяния и молекулярной динамики построена молекулярная модель тримера димеров комплекса *Np*SRII/*Np*HtrII [5], в которых контакт между димерами опосредован только цитоплазматическими частями, трансмембранные части димеров при этом не контактируют друг с другом, то есть имеет место «tripod»-образная модель, отличная от предложенных ранее в литературе «O»- и «Y»-образных моделей [6].



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Работа по разработке протоколов экспрессии и очистки белка, проведение экспериментов МУР и построение молекулярной модели тримера димеров поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ) в рамках проекта №20-54-12027 и Deutsche Forshungsgemeinschaft (DFG) в рамках проекта №430170559. Работа по анализу ab initio моделей комплекса NpSRII/NpHtrII, полученных на основе данных МУРН, поддержана Российским Научным Фондом (РНФ) в рамках исследовательского проекта №21-64-00018.

- 1. M. Li, G. L. Hazelbauer. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. **108**, 9390 (2011).
- 2. V. I. Gordeliy, et al. Nature **419**, 484 (2002).
- 3. I. L. Budyak, et al. PNAS **103** (42), 15428 (2006).
- 4. A. I. Kuklin, et al. Journal of Physics: Conference Series 848 (2017).
- 5. Y. L. Ryzhykau, P. S. Orekhov, M. I. Rulev, et al. Sci Rep **11**, 10774 (2021).
- 6. P. S. Orekhov. Signaling and Adaptation in Prokaryotic Receptors as Studied by Means of Molecular Dynamics Simulations. PhD thesis, University of Osnabrück, Germany (2016).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГО ЛЯПИСА НА ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛЬНОЙ ЛИПИДНОЙ МЕМБРАНЫ

<u>В. В. Ской</u><sup>1,2</sup>\*, А. И. Куклин<sup>1,2</sup>, А. И. Иваньков<sup>1,3</sup>, Д. В. Соловьев<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия <sup>3</sup>ЗИнститут проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль, Украина \*E-mail: skoi.vv@phystech.edu

Одним из традиционно используемых бактерицидных препаратов, действие которых основано на эффекте подавлении жизнедеятельности микроорганизмов в присутствии ионов серебра, является ляпис — твердый сплав нитратов серебра и калия AgNO<sub>3</sub>–KNO<sub>3</sub>. Однако, на ряду с общим противовоспалительным действием ляписа известны частные эффекты воздействия ионов Ag<sup>+</sup> и K<sup>+</sup> на фазовое состояние клеточной липидной мембраны, приводящие к изменению её функционального состояния. Так, при помощи методов малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и дифференциальной сканирующей калориметрии показано, что присутствие AgNO<sub>3</sub> в растворе модельных липидных везикул дипальтоилфосфатидилхолина (ДПФХ) смещает точку главного фазового перехода в область более высоких температур, что приводит к фазовому переходу мембраны из жидкокристаллического в гель-состояние [1]. В случае одновременного присутствия в растворе нитратов AgNO<sub>3</sub>–KNO<sub>3</sub> отмечается конкурирующее воздействие ионов Ag<sup>+</sup> и K<sup>+</sup>. Преимущественное влияние Ag<sup>+</sup> на фазовое состояние липидной мембраны при этом объясняется более активным связыванием ионов серебра с липидной мембраной [2].

В данной работе методами малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей, а также методом денситометрии исследовано комплексное влияние нитратов серебра и калия на фазовое состояние и структурные параметры модельных липидных мембран на примере многослойных везикул дипальтоилфосфатидилхолина (ДПФХ).

Растворы нитратов серебра и калия с массовым соотношением нитратов 18/37 приготовлены из порошка медицинского ляписа путем растворения в тяжелой воде. Для получения водных дисперсий липидных везикул в приготовленные растворы добавлены навески порошка ДПФХ. Смесь подвергнута пяти циклам нагрева и охлаждения в диапазоне температур от —20 до 60 °C.

Измерения зависимостей плотности образцов от температуры проведены на денситометре Anton Paar 5000М (Рис. 1). Показано, что при суммарной массовой концентрации липидов и нитратов в растворе равной 5% наблюдается возникновение дополнительной точки перегиба, что может свидетельствовать о макрофазном разделении образца.

Структурные исследования многослойных липидых везикул ДПФХ в присутствии нитратов AgNO<sub>3</sub>-KNO<sub>3</sub> проведены методом малоуглового рассеяния нейтронов на спектрометре ЮМО (ОИЯИ, ЛНФ, Дубна). Исследованы образцы с различными временами инкубации от 1 часа до 5 суток. Показано, что при различных временах инкубации значительно отличается характер зависимости периода повторяемости (совокупной толщины липидной мембраны и межмембранной водной прослойки) от температуры. При





Рис. 1. Образец рисунка. Графики зависимости плотности от температуры растворов многослойных везикул ДПФХ в тяжелой воде с добавлением препарата ляписа. Массовое соотношение липид/нитраты 1:1. Суммарные массовые концентрации растворенных веществ а) 5%, b) 3%, c) 2%. Верхние кривые в каждой паре соответствуют нагреву от 40 до 48 °С, нижние — охлаждению от 48 до 40 °С.

длительной инкубации образца наряду с основным дифракционным пиком от многослойной мембраны в жидкокристаллической фазе наблюдается дополнительный пик. Этот факт свидетельствует о возникновении неоднородностей в липидных везикулах, что подтверждается данными денситометрии. Оба использованных метода показывают повышение температуры главного фазового перехода липидной мембраны ДПФХ в присутствии нитратов AgNO<sub>3</sub>-KNO<sub>3</sub>. При этом величина эффекта значительно зависит от времени инкубации липидных везикул в растворе ляписа.

- 1. L.A. Bulavin et al. Phase transitions **88**, 6, 582-592 (2015).
- 2. O.V. Vashchenko et al. Biophysics 62, 2, 227-232 (2017).

Стендовый доклад

Секция 8. Функциональные материалы, материаловедение и прикладные исследования (энергетика, окружающая среда, геофизика, культурное наследие)



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ И АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ

С. А. Маннинен, П. А. Кузнецов\*, О. В. Васильева

НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: npk3@crism.ru

Для создания защитных материалов, эффективных в низкочастотном диапазоне магнитных полей, необходимо использовать магнитомягкие сплавы, обладающие высокой магнитной проницаемостью и низкой коэрцитивной силой. В дополнение к этому, магнитные характеристики сплавов должны быть устойчивы по отношению к внешним механическим воздействиям и деформациям, неизбежно возникающим в процессе изготовления, монтажа и эксплуатации изделий. Не менее важным требованием является удобство применения материалов для создания конкретных экранирующих изделий, возможность получения экрана необходимой формы для решения индивидуальных задач заказчика.

Кристаллические материалы известны достаточно давно, и границы их применимости определяются относительно небольшой величиной магнитной проницаемости. Исключение составляет молибденовый пермаллой, максимальная магнитная проницаемость которого достигает величины 500000 Гс/Э. Однако технологически применять данный сплав очень сложно из-за сильной деградации его магнитных свойств при внешних механических воздействиях. Хорошей альтернативой традиционным кристаллическим сплавам являются аморфные магнитомягкие сплавы на основе кобальта. Данные сплавы обладают уникальным набором свойств: высокой магнитной проницаемостью (до 1000000 Гс/Э), низкой коэрцитивной силой, а также низкой магнитострикцией, что обеспечивает эффективность применения подобных сплавов в сфере производства экранирующих магнитных материалов.

Начиная с 2002 года, в институте ведутся разработки магнитных экранирующих материалов на базе отечественного аморфного сплава АМАГ-172 (ПАО «Мстатор»). К настоящему времени запатентована конструкция и разработана технология получения рулонных металлополимерных магнитных экранов типа МАР-1К. Материал представляет собой трехслойный металлополимерный композит. Внутренний магнитный слой набирается из лент аморфного сплава. Ленты располагаются внахлест, с перекрытием порядка 1 мм. Внешние слои композиционного материала выполняются из полиэтилентерифтолатной пленки, обеспечивающей конструкционные, защитные и эксплуатационные свойства. Толщина металлического слоя – 20 мкм, общая толщина материала – 85 мкм. Ширина исходной ленты – 3 см, ширина получаемого рулонного композита – 50 см. Данные экраны предназначены для экранирования постоянных магнитных полей и магнитных полей промышленной частоты. Диапазон величины магнитного поля для эффективного однослойного применения составляет от 0 до 100 мкТл. Для больших полей или для увеличения коэффициента экранирования возможно применение многослойных экранов. Главное слабое место традиционных кристаллические магнитомягких сплавов заключается в необратимой деградации их магнитных свойств при любых механических воздействиях. Было установлено, что магнитные свойства аморфных сплавов при упругих деформациях также снижаются, однако эти изменения являются обратимыми. Свойства практически полностью восстанавливаются при возвращении экрана к исходной форме. Таким образом, для достижения максимальной



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

эффективности экранирования для аморфных сплавов, термическая обработка ленты должна производиться в том же состоянии (на том же диаметре), в котором она будет находиться в экранирующей конструкции. Другой особенностью магнитных экранов из аморфного сплава, которую необходимо учитывать при экранировании, является расположение лент в полотне экрана. Максимальная эффективность экранирования достигается в том случае, когда направление силовых линий экранируемого магнитного поля совпадает с направлением лент в экране.

Рулонные магнитные экраны на основе аморфных сплавов удобны для изготовления экранирующих конструкций цилиндрической или плоской геометрии. Для изготовления экранов более сложной формы перспективным направлением является использование порошковых аддитивных технологий, таких как селективное лазерное сплавление (СЛС). Данная технология позволяет изготовить изделия любой геометрии за один технологический цикл без механической обработки, с минимальными отходами материала. Сырьем для данной технологии является мелкодисперсный порошок (диаметр не более 100 мкм), со сферической формой частиц и узким гранулометрическим распределением. Производство такого порошка возможно методом вакуумного распыление расплава. Нами был получен такой порошок из сплава 80НХС.

Метод СЛС определяет жесткие требования к исходному материалу. На качество получаемого образца значительное влияние оказывают сферичность, химический и гранулометрический состав исходного порошка. Был произведен тщательный выходной контроль качества порошкового материала. Измеренный методом лазерной дифракции средний размер фракции порошка составляет 20 — 100 мкм. С помощью сканирующего электронного микроскопа VEGA 3 SBH фирмы TESCAN были выполнены структурные исследования порошка 80HXC для определения морфологии частиц и химического состава порошка. Проведенный анализ показал, что частицы данного порошка имеют сферическую форму со средним размером 44.8 мкм. Полученные результаты удовлетворяют требованиям к порошку для его использования в качестве сырья для установки СЛС. Для выбора оптимального режима СЛС на установке EOSINT M270 были изготовлены образцы кубической формы с гранью 1 см в количестве 8 штук. Образцы изготавливались несколькими партиями при различных режимах построения. Наибольшая плотность материала достигнута при режиме наибольшей мощности 190 Вт и наименьшей скорости сканирования образца 700 мм/с.

Для исследования магнитных характеристик изделий из порошка 80HXC были построены лабораторные образцы в виде колец с внешним диаметром  $D = 22 \pm 0.5$  мм, внутренним диаметром  $d = 16 \pm 0.5$  мм, высотой  $h = 5 \pm 0.5$  мм. Построенные образцы исследовались на магнитные характеристики. Измерения магнитных свойств производились на установке МК-3Э методом квазистатического перемагничивания образца по петле гистерезиса и намагничивании по основной кривой намагничивания в постоянном поле по задаваемому режиму в соответствии с ГОСТ 8.377.

Основными магнитными характеристиками, определяющими качество сплава 80НХС, согласно ГОСТ 10160-75 являются максимальная магнитная проницаемость, начальная магнитная проницаемость и коэрцитивная сила. Термическая обработка проводилась с помощью вакуумной печи Nabertherm VHT 8/22 GR. Проведенная в соответствии с ГОСТ 10160-75 термообработка не позволила достичь удовлетворительных результатов, магнитные свойства оказались слишком низкими. Для поиска оптимального режима термообработки были произведены эксперименты по термообработке при более высоких температурах. Таким образом, для образцов сплава 80НХС, изготовленных методом СЛС, был определен оптимальный режим термической обработки (выдержка 3 часа при температуре 1300 °C) для получения магнитных свойств, близких к требованиям ГОСТ 10160-7.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### СТРУКТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОИСТЫХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ: ДИФРАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

<u>Н. В. Селезнева<sup>1</sup>\*, Н. В. Баранов<sup>2</sup>, А. Ф. Губкин<sup>2</sup></u>

<sup>1</sup>Институт Естественных наук, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: hope\_s@mail.ru

Халькогениды переходных металлов  $M_7X_8$  (M - 3d-металл; X - S, Se) обладают слоистой структурой типа NiAs с различным упорядочением вакансий в катионной подрешётке. Наличие/отсутствие сверхструктур можно контролируемо реализовать температурой синтеза и термообработками, а также замещениями по катионной/анионной подрешеткам, что будет отражаться на физических свойствах получаемых соединений. Составы Fe<sub>7</sub> $X_8$  являются ферримагнетиками, в отличие от соединений с кобальтом Co<sub>7</sub> $X_8$ , которые не обладают дальним магнитным порядком и проявляют парамагнетизм Паули [1 - 4]. Несмотря на активное изучение слоистых соединений на основе халькогенидов переходных металлов, проблемы магнитного упорядочения, магнитной анизотропии и гистерезисных свойств остаются нерешенными, в частности, из-за недостатка экспериментальных данных о величинах магнитных моментов, магнитокристаллической анизотропии, обменных взаимодействий и об особенностях магнитной структуры.

Поликристаллические образцы Fe<sub>6</sub>Ti<sub>1</sub>S<sub>8</sub>, Fe<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>(S,Se)<sub>8</sub>, Fe<sub>4</sub>Co<sub>3</sub>(S,Se)<sub>8</sub> были получены методом твердофазного ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах при = 800 °C. Аттестация осуществлялась на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Полевые и температурные зависимости намагниченности образцов измерялись на СКВИД-магнитометре MPMS (Quantum Design) в температурном интервале 2 — 400 К и в магнитных полях до 70 кЭ. Для определения магнитной структуры были проведены нейтронографические исследования на порошковых образцах в температурном интервале от 1.5 К до 300 К и при T = 540 К для состава Fe<sub>6</sub>Ti<sub>1</sub>S<sub>8</sub> в институте Пауля Шеррера (Швейцария) на дифрактометрах DMC и HRPT. Уточнение кристаллических и магнитных структур проводилось в программе FullProf.

Нейтронографическое исследование соединения  $Fe_6Ti_1S_8$  и результаты магнитных измерений показали, что замещение одного атома железа титаном в пирротине  $Fe_7S_8$ , который обладает ферримагнитным упорядочением, приводит к антиферромагнетизму. Причиной таких изменений является неравновероятное замещение железа титаном в чередующихся катионных слоях, а именно, тот факт, что в соединении  $Fe_6Ti_1S_8$  титан преимущественно располагается в слое без вакансий, в результате чего из-за антиферромагнитного упорядочения магнитных моментов Fe в соседних слоях происходит компенсация намагниченностей подрешеток. При дальнейшем увеличении содержания титана происходит раскомпенсация магнитных моментов, переход к ферримагнетизму и увеличение результирующей намагниченности [4,5].

Детальное исследование кристаллической и магнитной структур замещенных соединений типа *M*<sub>7</sub>*X*<sub>8</sub> показало, что соединения Fe<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>S<sub>8</sub> и Fe<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>Se<sub>8</sub> кристаллизуются в моноклинной кристаллической структуре *P*2/*c*: слои без вакансий содержат больше



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

атомов железа, чем атомов титана, в то время как в слоях с вакансиями больше катионных позиций занято атомами титана, чем атомами железа. Ниже температуры магнитного упорядочения оба соединения обладают ферримагнитной структурой с волновым вектором k = 0. Кроме этого установлено, что, поскольку в соединениях имеются две структурно-неэквивалентные позиции атомов железа, локальные магнитные моменты железа  $\mu_{Fe}$  в этих позициях различаются и ниже спинового значения, которое можно было ожидать для иона Fe<sup>2+</sup>, исходя из модели локализованных моментов. Такое поведение можно объяснить участием 3*d*-электронов атомов железа в образовании ковалентно-подобных связей.

Соединения  $Fe_4Co_3X_8$ , в которых атомы Fe частично замещены кобальтом, кристаллизуются в тригональной сингонии (пр. группа P3121). Установлено, что замещение железа кобальтом в катионных слоях происходит статистически и катионы занимают пять структурно-неэквивалентных позиций. Ниже температуры магнитного упорядочения оба соединения также обладают ферримагнитной структурой с волновым вектором k = 0. Анализ нейтронографических данных показал, что атомы кобальта в соединениях Fe<sub>4</sub>Co<sub>3</sub>X<sub>8</sub> в пределах ошибки уточнения обладают нулевым магнитным моментом, как и в соединениях  $Co_7 X_8$ . Отсутствие магнитного момента на атомах Co и парамагнетизм Паули соединений Со $_7X_8$  объясняется коллективизацией 3d-электронных состояний из-за существенного (~10 %) уменьшения межслоевых расстояний по сравнению с соединениями Fe<sub>7</sub>X<sub>8</sub> [3]. Как и в титансодержащих соединениях, разное локальное окружение атомов железа в  $Fe_4Co_3X_8$  приводит к разным значениям магнитных моментов  $\mu_{Fe}$ . Установлено, что при охлаждении ниже  $T_N$  происходит сжатие решетки в базисной плоскости ab и рост параметра. На примере соединения Fe<sub>4</sub>Co<sub>3</sub>Se<sub>8</sub> показано, что приложение гидростатического давления около 4.5 ГПа приводит к исчезновению дальнего магнитного порядка.

Полученные результаты показывают, что характер магнитного упорядочения и величины магнитных моментов атомов 3*d*-металлов в слоистых соединениях типа  $M_7X_8$ в значительной степени определяются структурными параметрами и характером распределения *M* атомов и вакансий в катионных слоях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № FEUZ-2020-0054).

- 1. H. Wang, Phase Transition 78, 547 (2005).
- 2. A.V. Powell et al., Physical Review B **80**, 014415 (2000).
- 3. V.L. Miller et al., J. Solid State Chemistry **178**, 1508 (2005).
- 4. N.V. Baranov et al., J. Physics: Condensed Matter 27, 286003 (2015).
- 5. N.V. Baranov et al., Physica B 449, 229 (2014)



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИЧНЫХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОНЕТ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ НЕЙТРОННОЙ ТОМОГРАФИИ И ДИФРАКЦИИ

<u>Б. А. Бакиров</u><sup>1,2</sup>\*, С. Е. Кичанов<sup>1</sup>, И. А. Сапрыкина<sup>1,3</sup>, Б. А. Абдурахимов<sup>1</sup>, Р. И. Храмченкова<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Казанский федеральный университет, Казань, Россия <sup>3</sup>Институт археологии РАН, Москва, Россия <sup>4</sup>Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Казань, Россия \*E-mail: bulatbakirov4795@gmail.com

Детальные исследования физико-химических свойств античных и средневековых монет современными неразрушающими методами являются важной задачей археологии и смежных с историей наук. Нумизматический материал хранит в себе ценную информацию о торгово-экономическом, технологическом и социальном развитии древних государств. Известно [1, 2], что изучение фазового и химического состава, внутренней структуры монет может дать важную информацию о месторождениях руды, из которой изготовлены монеты, соответствие определенному историческому периоду или особенностям чеканки, выявлению подделок. Следует отметить, что полученные экспериментальные данные имеют важное значение для развития методологии реставрации и сохранения не только нумизматических, но и других металлических археологических находок [3].

В данной работе было исследовано большое количество монет, найденных на разных территориях и соответствующих различным историческим периодам. Набор из девяти бронзовых монет из раскопок некрополя VI [] III до нашей эры на Таманском полуострове (Краснодарский край, Россия) относится к Боспорскому царству и характеризует период активного взаимодействия греческого и варварского населения данного региона. Две серебряных монеты с территории Волжской Болгарии (Республика Татарстан, Россия), датируемые X и XIV веками нашей эры, соответствуют двум периодам максимального распространения металлических монет в торговых операциях этого средневекового государства. Другая серебряная монета ориентировочно X — XIII века нашей эры, чеканенная династией Караханидов и найденная на территории современного Узбекистана, является ярким маркером так называемого «серебряного кризиса». Таким образом исследования данных имеют большое значение для прояснения некоторых аспектов развития этих древних государств.

Для определения пространственного распределения химических элементов по объему монет были проведены эксперименты по нейтронной радиографии и томографии на специализированной экспериментальной станции на 14-ом канале импульсного высокопоточного реактора ИБР-2. Исследования кристаллической структуры и фазового состава монет проводились с помощью метода нейтронной дифракции на специализированном дифрактометре ДН-6 на 6-ом канале импульсного высокопоточного реактора ИБР-2, анализ дифракционных данных производился методом Ритвельда.

В результате для бронзовых монет была определена степень деградации (соотношение объемов металлической части и патины), фазовый состав патины, содержание



→ Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

олова в медно-оловянном сплаве. Дополнительно были успешно восстановлены трехмерные модели поверхности трех монет, что позволило правильно идентифицировать их (Рис. 1). Для серебряных монет было установлено содержание медной фазы и пространственное распределение серебряной и медной фазы по объему монет (Рис. 2). Было обнаружено повышенное содержание серебра на поверхности двух монет, что указывает на серебрение поверхности.



Рис. 1. Примеры реконструированных узоров на поверхности нескольких монет по данным нейтронной томографии. Монета (а) с изображением лука, стрелы и надписью «ПАН». Монета (б) с изображением «Двадцатилучевой звезды».



- Рис. 2. Фотография (а) и трехмерная модель (б) монеты Волжской Булгарии. Градация серого показывает степень ослабления нейтронного пучка от низкой (светлые участки) до высокой (темные участки). Предполагается, что темные области соответствуют повышенному содержанию серебра.
  - 1. Р. Х. Храмченкова, Е. Ф. Шайхутдинова, Е. А. Беговатов, и др., Поволжскаая археология **3**, 176 (2015).
  - B. Sodaei, M. Hajivaliei, F. Khademi Nadooshan, Mediterranean Arhaeology and Archaeometry 13, 161 (2013).
    H. W. Nørgaard, Journal of Archaeological Science 64, 110 (2015).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ПРЕОБЛАДАНИЕ ВКЛАДОВ МЕЖФАЗНЫХ ДЕФЕКТОВ В КОЭРЦИТИВНУЮ СИЛУ И ПОЛЕ ОБМЕННОГО СМЕЩЕНИЯ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ NiFe/Cu/IrMn

<u>М. В. Бахметьев</u>\*, Р. Б. Моргунов

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия \*E-mail: bakhmetiev.maxim@gmail.com

Обменное взаимодействие в магнитных структурах ферромагнетик-антиферромагнетик (ФМ–АФМ) широко используется в датчиках Холла, поскольку смещает петлю магнитного гистерезиса относительно нуля в технически востребованный интервал полей. Введение диамагнитного разделяющего слоя (ДРС) между ФМ и АФМ уменьшает поле обменного смещения [1,2], что является эффективным методом регулировки чувствительности датчиков Холла [3]. Поэтому варьируя толщину ДРС, возможно установить особенность формирования обменной связи ФМ–АФМ через ДРС и понять физический механизм зависимости поля обменного смещения от толщины ДРС. Нами были исследованы гетероструктуры NiFe(10 nm)/Cu( $t_{Cu}$ )/IrMn(10 nm) в интервале толщин прослойки  $t_{Cu} = 0.1 - 5$  nm, обеспечивающем островковое и полное покрытие медью интерфейса NiFe/Cu/IrMn. Обнаружено, что с увеличением толщины медной прослойки поле обменного смещения  $H_B$  и коэрцитивная сила  $H_C$  ведут себя одинаково — зависят друг от друга линейно. Зависимости поля обменного смещения  $H_B$  от коэрцитивной силы  $H_C$  при температурах T = 2 K (1), 10 K (2), 50 K (3), 100 K (4) и 300 K (5) представлены на Рис.1.



Рис. 1. Зависимости поля обменного смещения *H*<sub>B</sub> от коэрцитивной силы *H*<sub>C</sub> при температурах *T* = 2 K (1), 10 K (2), 50 K (3), 100 K (4) и 300 K (5). Направление изменения толщины медной прослойки показано стрелкой. На вставке представлены эти же зависимости в увеличенном масштабе.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Линейность между  $H_B$  и  $H_C$  свидетельствует об одинаковом механизме уменьшения  $H_B$  и  $H_C$  с увеличением толщины Cu. Наличие дефектов в объеме слоя NiFe приводило бы к отклонению линейной зависимости  $H_B(H_C)$  в результирующие энергетические барьеры перемагничивания. Отсутствие отклонений в интервале температур T = 2 - 300 К свидетельствует о преобладании вклада дефектов на интерфейсе NiFe/IrMn как в коэрцитивную силу  $H_C$ , так и в поле обменного смещения  $H_B$ . Стоит отметить, что в области малых толщин слоя Cu связь между  $H_B$  и  $H_C$  становится нелинейной. Можно предполагать, что в части образцов с малой толщиной медной прослойки ( $t_{Cu} = 0 - 0.16$  nm) дефектов в объеме слоя NiFe больше, чем на интерфейсе NiFe/IrMn.

Авторы выражают благодарность «ООО АкадемВак», при поддержке Приборостроительного Инкубатора Новосибирского Академпарка за образцы, предоставленные для исследований. Авторы благодарны профессору Чеолги Ким (лаборатория нанобиоматериалов и спинтроники, Институт науки и технологий Дэгу-Кёнгбук, Южная Корея) за помощь в обсуждении результатов.

- 1. М. В. Бахметьев, А. Д. Таланцев и Р. Б. Моргунов, ЖЭТФ **159**, 963 (2021).
- 2. Р. Б. Моргунов, М. В. Бахметьев и А. Д. Таланцев, ФТТ **62**, 1774 (2020).
- 3. T. Q. Hung, et al., J. Appl. Phys. **107**, 09E715-1 (2010).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### НЕЙТРОННАЯ ФУРЬЕ-СТРЕСС-ДИФРАКТОМЕТРИЯ ПО ВРЕМЕНИ ПРОЛЕТА НА РЕАКТОРЕ ИБР-2 ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Г. Д. Бокучава\*, И. В. Папушкин, А. А. Круглов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: Gizo.Bokuchava@jinr.ru

Метод изучения напряжений с помощью дифракции нейтронов начал применяться в середине 80-х прошлого столетия и впоследствии получил широкое распространение из-за ряда его существенных преимуществ по сравнению с традиционными методиками. Наиболее важным является то, что нейтроны могут проникать в материал на глубину до 3 см для сталей и до 10 см для алюминия. Достоинства метода дифракции нейтронов настолько существенны, что в течение последних лет практически во всех современных нейтронных центрах созданы специализированные нейтронные стрессдифрактометры для изучения внутренних напряжений.

Для проведения исследований остаточных напряжений в промышленных образцах и конструкционных материалах в ЛНФ им. И.М. Франка ОИЯИ используется уникальная методика — нейтронная корреляционная фурье-дифрактометрия по времени пролета на источнике нейтронов с длинным импульсом — реакторе ИБР-2. Данная методика основана на использовании быстрого фурье-прерывателя для модуляции интенсивности первичного нейтронного пучка и RTOF-метода для накопления данных, что позволяет получать дифракционные спектры с необходимым высоким разрешением,  $\Delta d/d\approx 2\div 4\times 10^{-3}.$ 

В настоящее время на реакторе ИБР-2 успешно функционируют два фурье-стрессдифрактометра — ФСД [1,2] и FSS [3], на которых проводятся регулярные эксперименты по определению остаточных напряжений в объемных изделиях и новых перспективных материалах. За время эксплуатации фурье-дифрактометров определились их реальные возможности в решении тех или иных материаловедческих задач и сформировались основные направления научных исследований, которые связаны с достигнутыми уровнями разрешающей способности и светосилы и доступным диапазоном межплоскостных расстояний *d*<sub>hkl</sub>.

Основная часть задач связана с определением остаточных напряжений в готовых деталях и конструкциях. Чаще всего источником возникновения напряжений являются различные технологические процессы. Такие задачи представляют интерес для промышленных производителей с точки зрения создания наиболее оптимальных свойств материала детали и оптимизации технологического процесса изготовления детали. Результаты подобных работ помогают создать оптимальное остаточное напряженное состояние в различных сечениях детали, и, соответственно, улучшить эксплуатационные свойства и срок работы детали [4,5].

Вторым важным направлением научной деятельности является изучение остаточного напряженного состояния и механических свойств современных материалов, таких как композиционные и градиентные материалы, а также различные марки сталей и сплавов. В этих задачах проводятся исследования сосуществования нескольких различных фаз в одном материале и их совместное влияние на упругие свойства и остаточное напряженное состояние материала. Такие задачи весьма важны для создания



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

материалов с заранее заданными физико-химическими и механическими свойствами. Как результат этих работ появляется возможность создавать новые материалы с прогнозируемыми свойствами и поведением. Типичными примерами могут служить работы по изучению остаточного напряженного состояния и микроструктуры материала в сталях и сплавах, современных композитных и градиентных материалах [6,7].

В работе дано описание экспериментальной базы для проведения исследований, а также приведены примеры выполненных экспериментов.

- 1. Г. Д. Бокучава, А. М. Балагуров, В. В. Сумин, И. В. Папушкин, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования **11**, 9 (2010).
- 2. G. Bokuchava, Crystals **8**, 318 (2018).
- 3. G. Bokuchava, A. Kruglov, I. Papushkin et al., Proc. of ECNS-2019, July 1–5, 2019, St. Petersburg, Russia.
- 4. G. Bokuchava, P. Petrov, Metals 10, 632 (2020).
- 5. G. Genchev, G. Bokuchava, P. Petrov et al., Journal of Constructional Steel Research 138, 633 (2017).
- 6. Г. Д. Бокучава, И. В. Папушкин, В. И. Бобровский и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования **1**, 49 (2015).
- 7. R. Fernández, G. Bokuchava, I. Toda-Caraballo et al., Advanced Engineering Materials 22, 1901355 (2020).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ В ФУЛЛЕРЕНАХ С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ МЕТАЛЛОВ

<u>П. А. Борисова<sup>1</sup></u>\*, М. С. Блантер<sup>2</sup>, Е. С. Коваленко<sup>1</sup>, В. В. Бражкин<sup>3</sup>, В. П. Филоненко<sup>3</sup>, С. Г. Ляпин<sup>3</sup>, Е. В. Кукуева<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
 <sup>2</sup>МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия
 <sup>3</sup>Институт физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина РАН, Москва, Россия
 \*E-mail: Borisova\_PA@nrcki.ru

Исследование взаимодействия металлов с фуллеренами представляет интерес, по крайней мере, в двух аспектах, как хороший материал-кандидат для инкапсуляции и адсорбции различных металлов – металлофуллеренов (фуллеридов) для использования в различных научных, технологических и медицинских областях, так и в качестве армирующей добавки для металл-матричных композиционных материалов, и как прекурсор для создания новых твердых конструкционных и других материалов, в том числе, материалов с улучшенными демпфирующими свойствами.

Методами дифракции нейтронов и рентгеновских лучей, рамановской спектроскопии исследовано влияние металлических добавок (7 ат.%) на фазовые превращения при давлениях 2 и 8 ГПа и температурах: 500, 800, 1100°С в фуллеренах С<sub>60</sub> и С<sub>70</sub>. Томографическое исследование внутреннего строения синтезированных образцов, проведенное на синхротронном излучении на станции «ЛИГА» Курчатовского источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов», показало, что образцы неоднородны по своему составу и существуют различия строения между основной центральной частью образца и его наружным слоем. Показано, что карбидообразующие элементы (Fe, Al) сильно повышают температуру превращения фуллеренов в разориентированный графит, тогда как не являющийся карбидообразующим элементом Ag такого эффекта не оказывает. Объяснение эффекта стабилизации кристаллических фуллеренов дается на основе известных данных по взаимодействию металлических атомов с молекулами фуллерена и сравнения с процессами образования фуллеридов.

Авторы выражают благодарность к.ф-м.н. Свиридовой Т.А. за проведение рентгеноструктурного анализа. Рентгеновская дифракция и рамановская спектроскопия выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-02-00162, синхротронная томография выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-12035 мк.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### EFFECT OF CARBON ADDITIVES ON THE STRUCTURE OF ELECTRODES FOR HIGH ENERGY DENSITY LI-ION BATTERIES BY SMALL-ANGLE NEUTRON SCATTERING

<u>M. Yerdauletov</u><sup>1,3,5\*</sup>, P. Napolsky<sup>2</sup>, M. Avdeev<sup>1,2</sup>, O. Ivankov<sup>1</sup>, S. Bocharova<sup>2</sup>, S. Ryzhenkova<sup>4</sup>, K. Mironovich<sup>6</sup>, D. Burlyaev<sup>6</sup>, and V. Krivchenko<sup>2,7</sup>

<sup>1</sup>Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
 <sup>2</sup>Dubna University, Dubna, Russia
 <sup>3</sup>Institute of Nuclear Physics, Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan
 <sup>4</sup>M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
 <sup>5</sup>L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
 <sup>6</sup>NIIEI, JSC, Electrougli, Moscow region, Russia
 <sup>7</sup>Institute of Arctic Technology of MIPT, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia
 \*E-mail: meyir2008@mail.ru

Energy storage technology based on lithium-ion electrochemical systems makes it possible to manufacture batteries with high specific energy and power densities. Over the past decades, such batteries have been the most widely used ones in applications related to electric vehicles, portable electronics, and robotics. Lithium-ion battery specific parameters can be significantly improved by reducing the mass contribution of inactive components, as well as by controlling the microstructure of the electrode layers.

Using small-angle neutron scattering (SANS), the effect of conducting carbon additives (carbon black, graphene, and carbon nanotubes (CNTs)) on the porous structure of positive electrodes based on lithium iron phosphate (LiFePO<sub>4</sub>, or LFP) was studied. To separate scattering by closed pores from scattering by open pores, the electrodes were wetted with a deuterated electrolyte, which made it possible to match the scattering from open pores. The used additives were found to change the electrode porosity to different extents and affect the wettability of the material both through a different efficiency of the incorporation of the initial material into pores and due to a change in the LFP-matrix. Thus, CNT network embedded in the electrode layer provides its greater wettability by an electrolyte compared to widely used carbon black. This results in better electrode C-rate performance.

The structure analysis allowed us to improve and optimize the technology of the fabrication of high areal capacity LFP-based electrodes. It was demonstrated that the use of CNTs as conductive additives opens prospects for producing electrodes with areal capacity of more than 5 mAh·cm<sup>-2</sup>. The practical applicability of the considered electrode technology was approved on the pouch cell prototype with specific energy density of 150 Wh·kg<sup>-1</sup>/295 Wh·l<sup>-1</sup>.

<sup>1.</sup> M. V. Avdeev, M. S. Yerdauletov, O. I. Ivankov, et al., J. Surf. Investigation 13(4), 614 (2019).

<sup>2.</sup> F. Napolskiy, M. Avdeev, M. Yerdauletov, et al., Energy Technology **8**, 2000146 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### NEUTRON TOMOGRAPHY OF TWO LAMPROPHYRE DIKE SAMPLES FROM UZBEKISTAN: APPLICATION OF 3D IMAGE ANALYSIS FOR THE CHARACTERIZATION OF ROCK FABRIC

<u>I. Yu. Zel<sup>1</sup></u>\*, B. A. Abdurakhimov<sup>1,2</sup>, S. E. Kichanov<sup>1</sup>, D. P. Kozlenko<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia <sup>2</sup>Institute of Nuclear Physics, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan \*E-mail: zel@jinr.ru

Dikes are the main conducting channels of basaltic magma within the Earth's crust and upper mantle. Owing to the tabular shape of these intrusive rocks, having almost planar parallel contacts with a host rock, the flow of fluid is mainly laminar preserving this state at long distances. Hence, it would expect that dikes bear the record of magma flow direction and therefore can provide an important information about the location and the extent of magma sources. Rapid cooling of moving melted rock facilitates the conservation of imprints of magma flow through the development of the specific rock fabrics. The insights to these flow related fabrics are usually acquired by using well-developed easy-to-use magnetic anisotropy (AMS) measurements. However, there is a manifold in the relation of magnetic ellipsoid axes to the magma flow direction, which provokes the difficulties in the interpretation of AMS measurements.

Recently it has been shown that neutron tomography is an effective method to study internal structure of different igneous and metamorphic rocks as well as cement materials. In case of rock material high penetration ability of neutrons as compared to X-ray allow to measure sufficiently large volumes, while high contrast between hydrous and anhydrous minerals in neutron images provide the necessary conditions for phase segmentation. This is of particularly importance since igneous dikes are relatively dense rocks in a ground mass composed of amphiboles, while the spheroidal inclusions that may form a specific texture are presented by rather transparent for neutrons quartz, feldspars, calcite, etc.

In our work, we examined the internal structure of two samples of lamprophyre dikes from Koitash granitoid intrusion (Uzbekistan) by means of neutron tomography, diffraction and Raman spectroscopy. These dikes show the presence of spheroidal inclusions (vesicles and xenocrysts), which presumably form a texture related to the magma movement. The mineralogical composition of this inclusions is presented mostly by quartz, feldspar and minor calcite as confirmed by neutron diffraction and Raman spectroscopy. From neutron tomography measurements 3D virtual models of dike samples were obtained, showing the distribution of highly attenuative for neutrons dike body and relatively transparent anhydrous inclusions. We present an approach to analyze the 3D neutron data, that is based on 3D scanning method and inertia moment calculations, allowing for successful segmentation of dike body, determination of magma flow direction and preferred orientation of spheroidal inclusions. We have shown that the angle between minimum inertia axis of inclusions and normal to the plane of dike walls with a 95% confidence lie within  $70^{\circ}\pm15^{\circ}$  range. Therefore, xenocrysts tend to align their largest axes perpendicular to the dike walls and hence to the magma flow direction, what is in accordance with Jeffery's model of motion of ellipsoidal particles immersed in a moving viscous fluid. The observed correlation of the spheroid's orientations with an orientation of plane of magma flow may provide an aid in the interpretation of petrofabric of dikes derived from AMS measurements.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### СТРУКТУРЫ НАНОАЛМАЗОВ С ФОТОАКТИВНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ

<u>В. Т. Лебедев</u><sup>1</sup>\*, Ю. В. Кульвелис<sup>1</sup>, Э. В. Фомин<sup>1</sup>, О. И. Большакова<sup>1</sup>, Н. П. Евлампиева<sup>2</sup>, Е. Б. Юдина<sup>3</sup>, А. Я. Вуль<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова, НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Ленинградская обл., Россия

<sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

<sup>3</sup>Иоффе Институт, Санкт-Петербург, Россия

\*E-mail: Lebedev\_vt@pnpi.nrcki.ru

Представлен обзор нейтронных и физико-химических исследований в области биомедицинских наноматериалов в сотрудничестве НИЦ КИ – ПИЯФ, СПбГУ, Иоффе Института в направлениях получения водных дисперсий комплексов детонационных наноалмазов (ДНА) [1,2] с европием и фотосенсибилизатором Радахлорином<sup>®</sup> (РХ), стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП), водорастворимых производных эндофуллеренов с атомами Eu.

Детонационные наноалмазы ДНА Z— с отрицательным потенциалом легировали с поверхности ионами Eu<sup>3+</sup>. Модифицированные алмазы демонстрировали высокую степень упорядочения в водных средах по данным рассеяния нейтронов.

На основе алмазов с положительным зарядом (ДНА Z+) синтезированы комплексы с молекулами дифталоцианина Eu (ДФЦ Eu), организованные в водной среде в разветвленные структуры из частиц наноалмаза, связанных через молекулы ДФЦ. При облучении рентгеновскими квантами частицы ДНА-(ДФЦ Eu) люминесцировали на длинах волн ~600 и 700 нм, характерных для ионов Eu<sup>3+</sup>. Данные структуры эффективно конвертировали рентгеновское излучение в оптический диапазон.

Синтезированные двойные и тройные комплексы РХ, ПВП и ДНА были изучены методами оптической спектроскопии, измерений люминесценции, динамического рассеяния света, вискозиметрии. Показано, что при связывании РХ с ПВП в водной среде выход синглетного кислорода при УФ облучении растворов повышается, а комплексы ДНА-ПВП-РХ вызывают генерацию синглетного кислорода не только за счёт РХ, но и через УФ возбуждение алмазов, передающих энергию окружению без излучения, что усиливает фотодинамический эффект.

Для различных комплексов и их компонент выполнены биологические МТТ-тесты на токсичность на клеточных культурах (нормальные и опухолевые клетки). Показано, что в основном полученные наноструктуры не токсичны в пределах концентрации 1 мкг/мл, что позволит внедрить эти материалы в разработки биомедицинских препаратов для Рентгеновской Фотодинамической Терапии.

Работа поддержана РФФИ (грант № 18-29-19008).

1. V. T. Lebedev, Yu. V. Kulvelis, A. I. Kuklin, A. Ya. Vul, Condens. Matter. 1(10), 1 (2016).

2. Yu.V. Kulvelis, A.V. Shvidchenko, A.E. Aleksenskii, et al., Diamond & Related Materials 87, 78 (2018).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### MAGNETIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF TUNGSTEN OXIDES AT HIGH PRESSURES

<u>O. N. Lis<sup>1,2</sup></u>\*, S. E. Kichanov<sup>1</sup>, D. P. Kozlenko<sup>1</sup>, N. M. Belozerova<sup>1</sup>, E. V. Lukin<sup>1</sup>, B. N. Savenko<sup>1</sup>, S. Balakumar<sup>3</sup>

> <sup>1</sup>Frank Laboratory of Neutron Physics JINR, Dubna, Russia <sup>2</sup>Kazan Federal University, Kazan, Russia <sup>3</sup>University of Madras, Chennai, India \*E-mail: lisa\_9477@mail.ru

Ferroelectric and multiferroic oxides with perovskite-like structures are the subject of intensive research owing to their technological importance and to the interplay between competing structural instabilities that can give rise to complex phase transitions.

 $Bi_2WO_6$  (BWO) has been intensively studied for its various potential industrial applications. The Raman spectroscopy measurements at high pressure revealed that BWO experiences two possible second order structural transformations. However, the pressure effect on the crystal structure parameters of BWO are scarce. It should note, the high-pressure studies of the ferroelectric phase evolution, especially in the vicinity of para-ferroelectric phase transition are essential in order to reveal its formation mechanisms upon variation of interatomic distances. Lead iron tungstate  $Pb(Fe_{2/3}W_{1/3})O_3$  (PFW) is one of the well-known relaxor compounds belonging to the family of lead-based complex perovskites which may be considered as the prototype compound for fundamental scientific understanding of the magnetoelectric interactions. PFW is ferroelectric and antiferromagnetic showing a perovskite-type structure (with  $Pm\bar{3}m$  group), in which the two kinds of cations (Fe<sup>3+</sup> and W<sup>6+</sup>) are randomly distributed at the octahedral B-site positions. Despite intensive studies, understanding the exact nature of its multifunctional properties of PFW has remained a challenge for decades. Also, the detail studies of structural changes under extreme conditions were not carried out.

In present work was performed neutron diffraction studies of the compounds of BWO and PFW at high pressures. Neutron powder diffraction measurements at ambient and high pressures up to 7 GPa were performed at room temperatures with the DN-12 diffractometer at the IBR-2 high-flux pulsed reactor [FLNP, JINR, Dubna, Russia] using the sapphire anvil high-pressure cell. In order to improve the understanding of the lattice instabilities the Raman spectroscopy studies of the vibration spectra of the compounds under pressure up to 30 GPa were performed. A rich structural polymorphism in BWO was revealed. At  $P \approx 3.5$  GPa a phase transition from the initial orthorhombic phase of  $Pca2_1$  symmetry to the orthorhombic phase of B2cb symmetry has been observed. This transition is caused by the complex spatial rotation of the WO<sub>6</sub> octahedra. The subsequent isostructural phase transition to another orthorhombic phase of B2cb symmetry has been detected at  $P \approx 5.9$  GPa. This transition is accompanied by the changes in both the mutual rotation and tilting of the oxygen octahedra with respect to the crystal b-axis. Two more pressure-induced phase transitions in the BWO at high pressures of 11.5 and 20 GPa were observed in Raman spectra. The pressure-driven phase transitions in the bismuth tungstate are accompanied by anomalies in the pressure dependences of the unit cell parameters, bond lengths, and angles, as well as the vibrational modes. Also, the magnetic structure of PFW have been investigated. Pressure dependences of the volume, unit cell parameters and of magnetic moments of antiferromagnetic (AFM) phase have been obtained.

The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant RFBR N19-52-45009 IND\_a.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИРИДИЯ С W<sub>2</sub>B И TaB<sub>2</sub> С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВРЕМЯПРОЛЁТНОЙ НЕЙТРОНОГРАФИИ

<u>В. В. Лозанов</u>1\*, Н. И. Бакланова<sup>1</sup>, А. И. Бескровный<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия <sup>2</sup>Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: lozanov.25@gmail.com

Поиск новых твёрдых и сверхтвёрдых соединений является актуальной задачей для современного материаловедения. Недавно было обнаружено, что бориды тантала [1], вольфрама [2] и иридия [3] относятся к классу сверхтвёрдых (Н ≥ 40 ГПа) соединений. В частности, было показано, что борид иридия состава IrB<sub>1.1</sub> имеет твёрдость 43 ГПа [3]. В настоящее время интенсивно исследуются тройные системы W – X – B (X = Ir, Rh, Os, Ta) с целью обнаружения новых сверхтвёрдых соединений [4,5]. Формирование тройных систем возможно двумя способами. Первый способ заключается в сплавлении элементов в дуговой печи. Другой способ, основанный на взаимодействии иридия с боридами тантала или вольфрама, малоизучен. Значительным препятствием для изучения таких систем являются высокие коэффициенты поглощения рентгеновского излучения у тяжёлых атомов по сравнению с бором. Вследствие этого существует проблема получения корректного фазового состава продуктов реакции и интерпретации полученных результатов. Решить существующую проблему может применение метода дифракции нейтронов, так как проникающая способность нейтронов высока, что позволило бы более корректно оценить соотношение образующихся фаз. Таким образом, целью настоящей работы является изучение продуктов взаимодействия иридия с W<sub>2</sub>B и TaB<sub>2</sub> комплексными методами с привлечением метода дифракции нейтронов.

С целью изучения взаимодействия в системе  $W_2B$ –Ir были приготовлены смеси из коммерчески доступных порошков  $W_2B$  (содержащий 20% W) и иридия (чистота 99.96%) в мольном соотношении 1:6 и 1:2. Для изучения взаимодействия в системе TaB<sub>2</sub>–Ir смеси готовились из порошков TaB<sub>2</sub> (чистота 98%) и иридия (чистота 99.96%) в мольном соотношении 1:3 и 1:1. Смеси порошков были скомпактированы в таблетки  $\emptyset$  = 25 мм, помещены в пакеты из графойла и прогреты при 1600°С в течение 4 часов. После термообработки образцы шлифовали и полировали алмазными суспензиями для выравнивания поверхности поликристаллического спёка.

Исследование морфологии продуктов реакции  $W_2B$  с иридием показало, что образцы пористые, состоят из спечённых между собой частиц порошков округлой формы размером 30 – 60 мкм. В образце с исходным соотношением  $W_2B$ :Ir = 1:6 наблюдаются многочисленные перешейки между частицами, образование агрегатов размером до 100 – 150 мкм, а также кристаллиты вытянутой и пластинчатой формы. По данным РФА, фазовый состав продуктов реакции после термообработки смеси с мольным соотношением 1:2 представлен фазами интерметаллического твёрдого раствора  $W_x Ir_{1-x}$  и WB, а с соотношением 1:6 – представлен главным образом твёрдым раствором  $W_x Ir_{1-x}$ .

Следует отметить, что по данным РФА определить степень упорядочения твёрдого раствора  $W_x Ir_{1-x}$  (т.е. определить, имеет ли твёрдый раствор  $W_x Ir_{1-x}$  разупорядоченную структуру типа Mg или формирует упорядоченные структуры типа WIr или WIr<sub>3</sub>) является исключительно сложной задачей, так как малоинтенсивные рефлексы, характеризующие упорядоченное состояние, не проявляются на дифрактограмме. Задача по



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

разделению структур неупорядоченного твёрдого раствора  $W_x Ir_{1-x}$  и упорядоченных состояний WIr и WIr<sub>3</sub> была решена с применением метода времяпролётной нейтронографии на дифрактометре ДН-2 (ОИЯИ, Дубна) [6,7]. Анализ нейтронограмм показал, что в составе продуктов после термообработки смеси с соотношением  $W_2$ B:Ir = 1:2 присутствуют фазы WIr (53%), разупорядоченный твёрдый раствор  $W_x Ir_{1-x}$  (13%), упорядоченная фаза WIr<sub>3</sub> (10%) и WB (24%). В то же время в смеси с исходным соотношением 1:6 присутствуют фазы WIr<sub>3</sub> (50%) и  $W_x Ir_{1-x}$  (45%), а также незначительное количество борида иридия  $Ir_5B_4$  – фазы, более известной как  $IrB_{1,1}$ .

Исследование морфологии продуктов реакции ТаВ2 с иридием в исходном соотношении 1:1 показало, что образцы представляют собой плотно спечённый конгломерат, состоящий из областей разного контраста размером до 150 мкм. Также встречались кристаллиты в виде шестиугольных призм размером до 30 мкм, вплавленные в конгломерат. Морфология образца после термообработки смеси состава TaB<sub>2</sub>:Ir = 1:3 в целом схожа с образцом 1:1, но более однородна по контрасту. Выходы граней кристаллов на поверхности конгломерата наблюдались редко. Изучение фазового состава продуктов, формирующихся в процессе реакции иридия с ТаВ<sub>2</sub> осложнено наличием значительного количества неизвестной ранее тройной фазы. Состав фазы определён на основе статистического анализа данных, полученных методом энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС) на микроскопе SU8220 (Hitachi, Япония) оснащённом детекторами QUAD и Quantax 60 (Bruker, Германия) с использованием ускоряющего напряжения 6 кВ, и составляет TaIr<sub>1.92+0.03</sub>B<sub>1.5+0.1</sub>. По данным РФА и нейтронографии было обнаружено, что кроме новой тройной фазы в составе продуктов смесей с исходным соотношением TaB<sub>2</sub>:Ir = 1:3 и 1:1 присутствуют фазы TaB<sub>2</sub>, TaIr<sub>3</sub> и IrB<sub>1.1</sub>. Однако, при переходе от соотношения 1:1 к соотношению 1:3 относительное содержание TaIr<sub>3</sub> увеличивается, TaB<sub>2</sub> резко уменьшается, а концентрация IrB<sub>1.1</sub> остаётся на прежнем уровне (20% масс.).

Таким образом с применением метода нейтронографии были получены достоверные данные о реакции иридия с  $W_2B$  и TaB<sub>2</sub>. Высокая проникающая способность нейтронов позволила более корректно оценить соотношение образующихся фаз, различить упорядоченное и разупорядоченное состояние интерметаллидов, и, соответственно, сделать корректные выводы о ходе процесса. Следует обратить внимание на то, что полученный по данным нейтронограмм фазовый состав продуктов близок к теоретически рассчитанному. В тоже время, согласно данным РФА, содержание фаз существенно отличается вследствие того, что рентгеновское излучение не просвечивает крупные частицы порошка, что в конечном итоге может приводить к неверным выводам о процессах, происходящих в системе. В ходе работы показана необходимость применения метода времяпролётной нейтронографии для изучения фазообразования в тройных системах W - Ir - B и Ta - Ir - B.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (№ 18-19-00075).

- 1. V. Šroba et al. J. Vac. Sci. Technol. A. 38, 033408 (2020).
- 2. A.G. Kvashnin et al. J. Phys. Chem. Lett. 9, 3470 (2018).
- 3. A. Latini et al. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2, 581 (2010).
- 4. I. Zeiringer et al. J. Phase Equilib. Diffus. 35, 384 (2014).
- 5. G. Akopov et al. J. Am. Chem. Soc. **139**, 17120 (2017).
- 6. A.M. Balagurov et al. J. Surf. Invest: X-Ray, Synchrotron Neutron Tech. 10, 467 (2016).
- 7. http://flnph.jinr.ru/en/facilities/ibr-2/instruments/dn-2



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

Н. М. Белозерова\*, С. Е. Кичанов, Д. П. Козленко, Е. В. Лукин, Б. Н. Савенко

Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия \*E-mail: nmbelozerova@jinr.ru

Изучение ферритов со структурой шпинели имеет большое значение в связи с большим разнообразием их структурных и магнитных свойств, интересных с точки зрения фундаментальных и прикладных исследований [1]. В частности, в этих соединениях могут реализовываться скошенные состояния антиферромагнетика, ферримагнетика, спинового стекла [2].

Значительная намагниченность насыщения, относительно высокое электрическое сопротивление, низкие электрические потери и хорошая химическая стабильность делают ферриты шпинельного типа важными для широкого спектра технологических применений в качестве сердечников трансформаторов, радиочастотных цепей, стержневых антенн, устройств хранения данных [3,4]. Более того, такие ферриты могут быть полезны в биомедицине: как эффективный нагревательный агент для лечения раковых тканей посредством магнитной гипертермии, как биомаркеры для МРТ-диагностики и в магнитных системах доставки лекарств [4]. Широкий спектр магнитных свойств ферритов шпинели определяется особенностями распределения ионов железа между различными кристаллографическими позициями в кристаллических структурах шпинельного типа [3]. Одной из важных частей перспективных исследований ферритов типа шпинели Zn-Cu является синтез сложных ферритов с контролируемым перераспределением ионов железа между позициями А и В, приводящим к изменению магнитных свойств ферритов [4]. Понимание взаимосвязи между структурными свойствами и магнитным порядком ферритной шпинели может быть дано исследованиями модификаций магнитной структуры при изменении структурных параметров под действием давления.

В настоящей работе ферриты со структурой шпинели Zn<sub>0.34</sub>Fe<sub>2.53</sub>O<sub>4</sub> и Zn<sub>0.3</sub>Cu<sub>0.7</sub>Fe<sub>1.5</sub> Ga<sub>0.5</sub>O<sub>4</sub> были выбраны как модельные образцы для проведения нейтронографических исследований при высоком давлении и в широком диапазоне температур. Измерения дифракции нейтронов на порошке при температуре окружающей среды и высоких давлениях до 4.7 ГПа проводились на дифрактометре ДН-6 импульсного высокопоточного реактора ИБР-2 [ЛНФ, ОИЯИ] с использованием ячейки высокого давления с сапфировыми наковальнями.

Поведение магнитных моментов ионов железа в кристаллографических позициях *A* и *B* при изменении температуры и давления были изучены. Рассчитаны параметры решетки, длины и углы межатомных связей, магнитные моменты железа как функции температуры и давления. Обсуждаются структурные механизмы магнитного перехода в ферритах со структурой шпинели.

#### Работа поддержана грантом РФФИ № 20-02-00550-а.

- 1. R. Valenzuela, Physics Research International 2012, (2012).
- 2. S. S. Ata-Allah, M. Yehia, Physica B **404**, 2382 (2009).
- 3. H. El. Moussaoui, et al., Journal of superconductivity and novel magnetism **25**(7), 2473 (2012).
- 4. M. Veverka, Z. Jirák, O. Kaman, et al., Nanotechnology 22(34), 345701 (2011).



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛУЧЕННОГО ДИСПЕРСНОГО U-9%Mo/Al ТОПЛИВА МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

<u>О. А. Голосов</u><sup>1</sup>\*, С. Г. Богданов<sup>2</sup>, А. Н. Пирогов<sup>2</sup>, Н. В. Глушкова<sup>1</sup>, М. С. Лютикова<sup>1</sup>, А. Е. Теплых<sup>2</sup>

> <sup>1</sup>Институт реакторных материалов, Заречный, Россия <sup>2</sup>Институт физики металлов имени М. Н. Михеева, Екатеринбург, Россия \*E-mail: golosov\_oa@irmatom.ru

Большинство эксплуатируемых в мире исследовательских реакторов переведено на топливо низкого обогащения, в том числе с использованием дисперсного уран-молибденового топлива в алюминиевой матрице (U–Mo)/Al. Одним из факторов, определяющих работоспособность твэлов с таким топливом, является стабильное поведение его компонентов в течение всего времени работы в реакторе.

Реакторными испытаниями и последующими исследованиями установлено, что при облучении твэлов с (U–Mo)/Al топливом изменяется структура топлива и алюминиевой матрицы. Вокруг частиц топлива образуются новые фазы типа (U,Mo)Al, представляющие собой слой взаимодействия между топливом (U–Mo) и окружающей алюминиевой матрицей и имеющие меньшую теплопроводность по сравнению с алюминиевой матрицей. С увеличением выгорания в топливе отмечено образование пузырьков газообразных продуктов деления с формированием макропор, а также газовых пор в слое взаимодействия и на его границах с алюминиевой матрицей. Все эти явления при достижении определенного уровня выгорания начинают негативно сказываться на поведении дисперсного (U–Mo)/Al топлива в реакторных условиях, приводя к повышению температуры топлива и преждевременному переходу твэлов из области стабильности в область ускоренного распухания твэлов при увеличении параметров облучения.

Исследованию влияния параметров облучения на изменение структуры дисперсного (U–Mo)/Al топлива уделяется достаточного много внимания. Однако эти исследования проводятся с использованием традиционных методов оптической металлографии, растровой электронной микроскопии, микрозондового рентгеноспектрального анализа и дифракции нейтронов. Все эти методы позволяют исследовать несовершенства топлива размером не менее десятых долей микрометра. Однако формирование таких несовершенств структуры (будь то газовые поры или зародыши новой фазы) происходит через стадию образования более мелких по размеру несовершенств.

В работе использован метод малоуглового рассеяния нейтронов для исследования влияния выгорания от 33 до 97 % и изохронного отжига в течение 1 часа в диапазоне температур от 150 до 580 °C на изменение субструктурных характеристик облученного дисперсного (U–Mo)/Al топлива.

Установлено, что структура облученного (U–Mo)/Al топлива характеризуется наличием частиц UAl<sub>3</sub> и неоднородностей типа зон Гинье-Престона, являющихся предшественниками образования газовых пор в алюминиевой матрице.

Показано, что содержание и размер частиц UAl<sub>3</sub> возрастают с выгоранием. При температурах отжига до  $\sim$ 300 °C содержание и размер частиц UAl<sub>3</sub> практически не меняется, а при температурах отжига выше 350 °C имеет место увеличение содержания частиц UAl<sub>3</sub> с перераспределением их размеров.

Выявлено, что зоны Гинье-Престона являются устойчивыми образованиями вплоть до ~500 °С, начиная с которой они разрушаются с образованием газовых пор.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## СТРУКТУРА ГИДРАТИРОВАННОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

А. М. Гурьянов<sup>1</sup>\*, С. А. Гурьянов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия <sup>2</sup>Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия \*E-mail: gurjanovam@mail.ru

На прочность, долговечность, водостойкость, морозостойкость, коррозионную стойкость, и другие свойства цементного камня влияют распределение по форме и размерам наночастиц силикат-гидрата кальция (C–S–H), соотношение свободной и связанной воды, наличие пор и распределение их по форме и размерам, то есть структурные параметры материала на микро- и наноуровне. В данной работе с помощью метода малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) проведено исследование формирования структуры на наноуровне образцов гидратированного портландцемента, модифицированного нанодобавками как искусственного (нанопорошки альфа оксида алюминия  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, гамма оксида алюминия  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), так и техногенного происхождения (карбонатный и алюмошелочной шламы), определены структурные параметры портландцементных композиций. Рассмотрено также влияние на структурные параметры поверхностно-активных веществ (ПАВ). Показано, что сочетание нанодобавок, имеющих различную направленность действия, можно управлять процессом формирования структуры (структурными параметрами) портландцементных композиций в процессе гидратации [1,2].

Спектры интенсивностей МУРН от образцов гидратированного портландцемента были измерены в Петербургском институте ядерной физики (г. Гатчина) с помощью дифрактометра «Мембрана-2», установленного на ядерном реакторе ВВР-М. Длина волны нейтронов была равной  $\lambda = 0.3$  нм при ширине линии  $\Delta\lambda/\lambda = 0.25$ . Диапазон регистрируемых упругих переданных нейтронных импульсов q находился в пределах от 0.03 нм<sup>-1</sup> до 0.8 нм<sup>-1</sup>. Рассеянные образцами нейтроны регистрировались в интервале углов  $\theta = \pm 0.017$  рад. Интенсивность пучка на образце измерялась с помощью двух счетчиков (мониторов), установленных перед образцом выше и ниже оси пучка нейтронов.

Для всех образцов наблюдалась степенная зависимость интенсивности рассеяния от переданного нейтронного импульса q. При выполнении условия qR > 1 (режим Порода) для интенсивностей малоуглового рассеяния имеет место степенная зависимость от переданного нейтронного импульса. Отклонение показателя степени n от асимптотики Порода (n = 4) указывает на фрактальные свойства рассеивающих объектов и позволяет определить их фрактальную размерность. В случае объемных или массовых фракталов показатель степени совпадает с фрактальной размерностью  $n = D_V$  и принимает значение из интервала  $1 < D_V < 3$ . В случае рассеяния объектами, имеющими фрактальную поверхность, фрактальная размерность  $D_S = 6 - n$  и принимает значение из интервала  $2 < D_S < 3$ . Соответственно показатель степени находится в интервале 3 < n < 4. Таким образом, по наклону прямолинейных участков зависимостей МУРН, построенных в двойном логарифмическом масштабе, можно определить принадлежность рассеивающих объектов к определенному типу фрактала (объемному или поверхностному) и величину фрактальной размерности.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

В Таблице 1 приведен состав и структурные параметры (значения фрактальная размерность *D<sub>s</sub>*, средний размер *R<sub>c</sub>* наночастиц C–S–H) образцов исследованных образцов гидратированного портландцемента на седьмые, четырнадцатые и двадцать восьмые сутки после начала затворения (гидратации) портландцемента.

Обра- зец	Добавка (шлам)/ [%]	ПАВ, [%]	D <sub>S</sub> , 7 суток	D <sub>S</sub> , 14 суток	D <sub>S</sub> , 28 суток	<i>R</i> <sub>c</sub> , нм
1	_	_	2.35	2.39	2.49	65
2	Карбонатный / 5.0	_	2.40	2.52	2.55	60
3	Карбонатный / 5.0	0.2	2.41	2.55	2.58	45
4	Алюмощелочной / 4.5	—	2.50	2.62	2.76	42
5	Алюмощелочной / 4.5	0.2	2.58	2.71	2.85	40
6	Карбонатный / 3.0 + Алюмощелочной / 3.0	—	2.48	2.56	2.62	52
7	Карбонатный / 3.0 + Алюмощелочной / 3.0	0.2	2.52	2.58	2.68	43
8	γ-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / 5.0	_	2.50	2.58	2.60	48
9	γ-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / 5.0	0.2	2.54	2.62	2.68	44
10	α-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / 5.0	—	2.35	2.36	2.48	52
11	α-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / 5.0	0.2	2.40	2.41	2.52	50

Таблица 1. Структурные параметры образцов гидратированного портландцемента.

Из Таблицы 1 видно, что нанодобавки изменяют структурные параметры образцов на наноуровне. Все нанодобавки в рассматриваемом диапазоне расстояний до 80 нм уменьшают средние размеры рассеивающих объектов. В указанном диапазоне расстояний рассеяние нейтронов происходит на фрактальных поверхностях. Возрастание фрактальной размерности в процессе гидратации указывает на повышение прочности контактной зоны формирующихся в процессе гидратации портландцемента частиц силикат-гидрата кальция. Влияние на структурные параметры рассмотренных нанодобавок связано не только с наноразмерностью их частиц. Важным фактором является направленность воздействия их на процесс гидратации. Карбонатные шламы, нанопорошки α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеют небольшую химическую активность. Их, скорее всего, можно отнести к наполняющим нанодобавкам. С другой стороны, алюмощелочные шламы, а также комплексные нанодобавки, содержащие ПАВ, или являющиеся двухкомпонентными (смесь карбонатного и алюмощелочного шламов) можно отнести к модифицирующим нанодобавкам. Они оказывают большее влияние на структурные параметры. Направленное изменение структурных параметров цементных композиций введением поверхностно-активных веществ обусловлено адсорбционным механизмом модифицирования дисперсионных систем.

1. A.M. Guryanov, Proc. Engin. **111**, 283 (2015).

2. A.M. Guryanov, Proc. Engin. **153**, 217 (2016).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ — ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСТАНА — С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ НЕЙТРОННОГО РАССЕЯНИЯ

А. Ж. Жомартова<sup>1,2</sup>\*, С. Е. Кичанов<sup>1</sup>, Б. А. Бакиров<sup>1</sup>, Д. П. Козленко<sup>1</sup>, Р. С. Жуматаев<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан <sup>3</sup>Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

\*E-mail: zhomartova@jinr.ru

Всесторонние исследования объектов культурного наследия, уносящие нас вглубь веков и позволяющие проследить становление и развитие цивилизаций и этносов, являются одной из важнейших задач археологии и других гуманитарных наук. Особая ценность и уникальность таких объектов требует применения современных методов неразрушающего контроля для их исследований. Современные методы неразрушающих исследований позволяют получить уникальную научную информацию об элементарном, химическом и фазовом составе исследуемого объекта, восстановить пространственное распределение компонентов, визуализировать скрытые элементы декора или крепежа. Следует особо отметить такие методы структурной неразрушающей диагностики, как нейтронная дифракция и томография. Природа взаимодействия нейтронов с веществом определяет высокую проникающую способность этих методов и чувствительность к водородсодержащим фазам или компонентам исследуемого объекта.

Территория Восточного Казахстана, в том числе Тарбагатай, с древних времен была важным этнокультурным центром различных племен и народов. Появление керамики и все изменения в ней определяются экономическими предпосылками, культурным развитием древних общин, уровнем развития технической базы гончарного ремесла. В докладе представлены результаты исследований нескольких фрагментов керамических объектов, найденных в древних городах современного Казахстана: несколько керамических образцов из раскопок средневекового городища Жайпак, расположенного в Алакулском районе, и коллекции керамики из древних курганов Елеке Сазы раннежелезного века и курганов Айнабулак и Сабырбай бронзового века.

Для определение минерального фазового состава исследуемой керамики применялся метод нейтронной дифракции с использованием нейтронного дифрактометра ДН-6 импульсного реактора ИБР-2 (ОИЯИ, г. Дубна, Россия). Особенности и пространственное распределение фаз исследовались методом нейтронной радиографии и томографии на специализированной экспериментальной станции НРТ на 14-ом канале импульсного высокопоточного реактора ИБР-2. Полученные данные о минеральном составе исследуемых керамических материалов указывают на производство посуды, в основном, из глины с естественной примесью полевых шпатов, кварца и слюды. Кроме того, были обнаружены дифракционные пики, связанные с присутствием фаз графита, анатаза и кальцита. В некоторых фрагментах зафиксированы включения органических примесей, предположительно растительность, навоз или птичий помет. Данные по нейтронной томографии позволили выдвинуть предположение о временах обжига исследуемой керамики, о равномерности термической обработки глиняной посуды. Нейтронная томография показала, что внешний слой керамики подвергается более высоким температурам, в то время как фрагмент из кургана Айнабулак имеет множество пор и трещин разного размера, а высокий коэффициент ослабление свидетельствует о наличии водородсодержащих групп и, соответственно, низкой температуре обжига.

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать предположение о рецептах формовочных масс для древних гончарных ремесел разных эпох древнего Казахстана, выявить уровень развития этого промысла в конкретный хронологический период.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД ИЗ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ: МЕТОДЫ НЕЙТРОННОГО РАССЕЯНИЯ

<u>М. Р. Кенесарин<sup>1,2</sup>\*,</u> И. Ю. Зель<sup>1</sup>, С. Е. Кичанов<sup>1</sup>, М. Балашою<sup>1,3</sup>, Д. П. Козленко<sup>1</sup>, <u>К. М. Наз</u>аров<sup>1,4</sup>, М. Nicu<sup>3</sup>, L. Ionascu<sup>3</sup>, A. C. Dragolici<sup>3</sup>, F. Dragolici<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Лаборатория нейтронной физики имени Франка, ОИЯИ, Дубна, Россия <sup>2</sup>Университет «Дубна», Дубна, Россия <sup>3</sup>«Horia Hulubei» National Institute of Physics and Engineering, Bucharest-Magurele, Romania <sup>4</sup>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан \*E-mail: muratkenessarin@jinr.ru

В настоящее время одним из перспективных проектов для захоронения радиоактивных отходов является глубокорасположенное хранилище в толще горы. Подобные хранилища размещается в сейсмоустойчивых местах, где отсутствуют вулканическая активность или рудообразование. Для таких хранилищ единственным возможным путем загрязнения биосферы является перенос радионуклидов подземными водами, поэтому к горным породам, окружающим место захоронения, предъявляются достаточно жесткие критерии по механическим и физико-химическим свойствам, требования конструкционной стабильности до сотен лет. В своей работе мы делаем упор на развитие экспериментальных подходов к исследованиям кернов и образцов породы для выявления особенностей неоднородней внутри горных пород, выявление их петрафизических и морфологических параметров, расчетов механических свойств. Все эти параметры влияют на прочность и долговечность горных пород, выявляют возможные пути проникновению радионуклидов из хранилища во внешнюю среду.

В своих исследованиях мы использовали методы неразрушающей нейтронной диагностики: нейтронной радиографии и томографии, нейтронной дифракции, Раманский спектроскопиий. В докладе представлены результаты исследования структурных особенностей горных пород из места захоронения радиактивных отходов Баита Бихор (Băiţa Bihor), Румыния. В этом хранилище хранятся низко активные отходы средне активные отходы Евросоюза. Методы нейтронной структурной диагностики позволили получить фазовый состав этих горных пород, пространственное распределение этих фаз, провести соответствующие петрофизические расчеты на основе полученных нейтронных данных.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА ү-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, СИНТЕЗИРОВАННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ

Т. В. Хамова<sup>1</sup>, <u>Г. П. Копица<sup>1,2</sup>\*</u>, Н. В. Цвигун<sup>3</sup>, К. В. Фролов<sup>3</sup>, О. В. Геращенко<sup>2</sup>, <u>А. Е.</u> Баранчиков<sup>4</sup>, О. А. Шилова<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>2</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия <sup>3</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия <sup>4</sup>Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия \*E-mail: kopitsa\_gp@pnpi.nrcki.ru

Магнитные наночастицы оксидов железа привлекают непрестанный интерес исследователей, благодаря широкому спектру применений в различных областях, таких как магнитно-резонансная томография, запоминающие устройства, сенсоры, спинтроника, магнитная адресная доставка лекарств, биомедицина, очистка окружающей среды. В последнее время наночастицы оксидов железа стали представлять особый интерес для растениеводства, поскольку оказывают положительное влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных растений.

Для получения нанопорошков оксидов железа используют различные способы синтеза: химическое осаждение, механохимический метод, эмульсионный метод, гидротермальный метод, микродуговой плазменный метод, а также золь-гель метод. Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам золь-гель метода относятся простота и дешевизна технологического процесса, высокая химическая однородность получаемых материалов, низкая температуры их синтеза, возможность контролируемого управления свойствами материалов.

В настоящей работе комплексом методов: РФА, СЭМ, низкотемпературной адсорбции азота, индукционным методом измерения намагниченности мессбауэровской спектроскопии и МУРПН было проведено исследование структурных и магнитных свойств нанопорошков оксидов железа (магнетита и маггемита), полученных методом зольгель синтеза из растворов этиленгликоля ( $C_2H_4(OH)_2$ ) и нитрата железа (Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O) с последующей термообработкой в течение 2 часов при 300 °C в вакууме (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) или на воздухе (γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>).

Из анализа экспериментальных сечений  $d\Sigma(q)/d\Omega$  малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов получен вид магнитного коррелятора и магнитно-ядерного кросскоррелятора, определены характерные радиусы магнитных  $R_m$  и магнитно-ядерных корреляций  $R_{mn}$ . Проведено сравнение данных МУРПН с результатами, полученными методами: РФА, СЭМ, низкотемпературной адсорбции азота, мессбауэровской спектроскопии и индукционного измерения намагниченности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 19-13-00442).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ВЛИЯНИЕ ПОЛЯ РАССЕЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ НА МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ФЕРРИМАГНЕТИКА СоFeB/Ta/CoFeB

Е. И. Куницына\*, Р. С. Аллаяров, О. В. Коплак, Р. Б. Моргунов

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия \*E-mail: kunya\_kat@mail.ru

Биосенсоры на основе эффекта гигантского магнитосопротивления (ГМС) перспективны для чувствительной, недорогой и портативной биомолекулярной идентификации. Магниторезистивные датчики основаны на перемагничивании тонких ферромагнитных слоев, из которых состоит устройство. Перемагничивание происходит под действием магнитного поля, создаваемого наночастицами. Высокая чувствительность датчиков ГМС к рассеивающим магнитным полям частиц делает возможным локальное изменение сопротивления из-за эффекта ГМС. Наше исследование направлено на анализ магнитных откликов тонкопленочных ГМС-структур на осаждение наночастиц Fe/Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> на их поверхность и изучение влияния дипольного магнитного поля наночастиц на перемагничивание этих структур.



Рис. 1. Распределение проекций намагниченности верхнего *M*<sub>tz</sub> (a) и нижнего *M*<sub>bz</sub> (b) слоев платформы CoFeB/Ta/CoFeB под наночастицей радиусом 560 нм во внешнем поле 90 Ое под углом θ = 0°. Геометрическая граница наночастицы показана пунктирной линией.

Обнаружены области перемагничивания в спиновых клапанах CoFeB/Ta/CoFeB и сверхтонкой пленке CoFeB под действием дипольного диполя наночастиц Fe/Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, нанесенных на поверхность этих структур. Установлено изменение угловой зависимости производной микроволнового поглощения в CoFeB/Ta/CoFeB под действием поля рассеяния наночастиц. Слои CoFeB имеют область переключения намагниченности, индуцированную дипольным полем, создаваемым наночастицами. Микромагнитное моделирование демонстрирует изменение распределения намагниченности и сопротивления в локальных областях структур CoFeB/Ta/CoFeB под наночастицами (Pис. 1). Эффективная интегральная магнитная анизотропия системы платформа-частицы контролируется магнитным дипольным взаимодействием системы CoFeB-Fe/Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Значимость результатов заключается в новом методе обнаружения локального отклика магнитосопротивления спинового клапана на осаждение наночастиц путем бесконтактного измерения магнитосопротивления.

Работа выполнена в соответствии с программой Института проблем химической физики РАН АААА-А19-119092390079-8 и поддержана грантом Президента РФ 2644.2020.2.


• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ТЕРМООБРАБОТКА НА ВОЗДУХЕ И МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМОРФНОГО МАГНИТОМЯГКОГО СПЛАВА Co-Fe-Ni-Cr-Mn-Si-B

Н. А. Скулкина<sup>1</sup>\*, Е. С. Некрасов<sup>1</sup>, П. А. Кузнецов<sup>2</sup>, А. К. Мазеева<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

\*E-mail: nadezhda.skulkina@urfu.ru

Термообработка (ТО) является стандартным приемом улучшения магнитных свойств быстрозакаленных магнитомягких сплавов. Вследствие сравнительно низкой температуры изотермической выдержки термообработки лент аморфных сплавов проводятся преимущественно на воздухе без видимого окисления поверхности. К основным причинам повышения уровня магнитных свойств относят релаксацию внутренних закалочных напряжений и структурные изменения в объеме ленты. Исследованию этих факторов уделяется достаточно большое внимание. Тем не менее, существует ряд дополнительных факторов, которые оказывают влияние на формирование уровня магнитных свойств при ТО на воздухе. К ним относятся взаимодействие поверхности ленты с атмосферным паром и формирование поверхностного аморфно-кристаллического слоя [1]. В результате взаимодействия поверхности ленты с паром (водой) при температурах ниже температуры Кюри индуцируются преимущественно плоские анизотропные растягивающие напряжения. Псевдоодноосные растягивающие напряжения поперек оси ленты обусловлены повышенной концентрацией внедренных в ее поверхность атомов водорода и кислорода согласно теории направленного упорядочения. Такие напряжения оказывают противоположное влияние на распределение намагниченности в ленте в состояниях с разными знаками констант магнитострикции. В настоящей работе представлены результаты исследования таких факторов на магнитные характеристики ленты аморфного сплава Со-Fe-Ni-Cr-Mn-Si-B.

Исследования проводили на образцах в форме полос размерами  $100 \times 10 \times 0.020$  мм. Распределение намагниченности в ленте: относительные объемы доменов с ортогональной ( $V_{opT}$ ) и планарной намагниченностью, ориентированной вдоль ( $V_{180}$ ) и поперек ( $V_{90}$ ) оси ленты определяли при помощи авторской методики [2]. Относительные погрешности определения максимальной магнитной проницаемости ( $\mu_{max}$ ) и распределения намагниченности не превышали 3 и 5% соответственно.

В Табл.1 и на Рис. 1 представлены результаты влияния ТО при 380 °С разной длительности изотермической выдержки (т) и последующей обработки поверхности ленты паром (ОП) и водой (ОВ) на  $\mu_{max}$ ,  $V_{opt}$  и остроту магнитной текстуры  $\eta = V_{180}/V_{90}$ .

Таблица 1. Влияние термообработок на воздухе при 380 °C и обработок поверхности ленты паром (водой) на магнитные характеристики ленты

Состояние ленты	μ <sub>max</sub>	V <sub>орт</sub> , %	η	Состояние ленты	µ <sub>max</sub>	V <sub>орт</sub> , %	η
Закаленное (ЗК)	106000	12	2.7	ТО, т =10 мин	410000	13.0	4.2
ТО+ОП	117000	12	4.2	TO+OB	400000	14.3	10.0
ΤΟ,τ = 21 c	320000	4.2	7.2	ТО, т =40 мин	250000	67	9.3
ТО+ОП	340000	4.6	13.3	TO+OB	350000	14.5	2.9



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Влияние длительности изотермической выдержки при ТО 380 °С на Vорт.



Рис. 2. Влияние низкотемпературной обработки с т = 7 мин на распределение намагниченности в плоскости ленты (а) и модуль Юнга (б).

Видно, что растягивающие напряжения, индуцируемые взаимодействием поверхности ленты с водой при малых т способствуют переориентации намагниченности перпендикулярно растягивающим напряжениям, увеличивая  $V_{\rm opt}$  и т что соответствует состояниям с  $\lambda_{\rm s} < 0$ ; при увеличении т до 40 мин формируется состояние с  $\lambda_{\rm s} > 0$  ( $V_{\rm opt}$  и т уменьшаются). На зависимости  $V_{\rm opt}$  (т) наблюдается резкое увеличение объема доменов с ортогональной намагниченностью, обусловленное преимущественным влиянием объемной компоненты растягивающих напряжений, индуцированных поверхностной кристаллизацией ленты. Термообработка при 90 – 130 °С на приводит к изменениям  $\mu_{max}$  и  $V_{\rm opt}$  вследствие высокого уровня закалочных напряжений, но в плоскости ленты наблюдается увеличение п под действием анизотропных растягивающих напряжений, ориентированных поперек оси ленты, индуцированных взаимодействием ее поверхности с атмосферным паром (Рис. 2а). Некоторое уменьшение  $\eta_{\rm HTO}/\eta_{\rm 3K}$  при 100 – 120 °С связано с возрастанием модуля Юнга поверхностного слоя ленты в этом интервале температур, обусловленное выходом свободного объема.

1. Н.А.Скулкина, О.А. Иванов, Е.А. Степанова и др., ФММ **116**, 1242 (2015).

2. Н.А.Скулкина, О.А. Иванов, Е.А. Степанова, Известия РАН. Сер. физ. 65, 1483 (2001).



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ИССЛЕДОВАНИЕ КИАФОВ С РАСКОПОК ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА ВОЛНА-1 МЕТОДОМ НЕЙТРОННОЙ ТОМОГРАФИИ

В. С. Смирнова<sup>1</sup>\*, С. Е. Кичанов<sup>1</sup>, Д. П. Козленко<sup>1</sup>, И. А. Сапрыкина<sup>1,2</sup>, Р. А. Мимоход<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Институт археологии Российской академии наук, Москва, Россия \*E-mail: veronicasm@jinr.ru

Всесторонние исследования объектов культурного наследия, уносящие нас вглубь веков и позволяющие проследить становление и развитие цивилизаций и этносов, являются одной из важнейших задач археологии и других гуманитарных наук. В связи с все нарастающим интересом к применению ядерно-физических методов для исследования различных археологических объектов проводится все больше междисциплинарных работ в этой области. Одним из таких методов, дающим подробную информацию о внутренней структуре исследуемых объектов, является нейтронная радиография и томография.

Так, на 14-м канале импульсного высокопоточного реактора ИБР-2, оснащенного установкой нейтронной радиографии и томографии, давно проводятся различные исследования археологических объектов [1-3]. Различие в полном сечении поглощения нейтронов для разных элементов позволяет визуализировать распределение неоднородностей состава или структуры в исследуемых объектах и материалах, получать их трехмерную модель для дальнейшего анализа.

В качестве объектов исследования были использованы бронзовые киафы, полученные из раскопок античного городского могильника Волна-1 (руководитель работ – Р. А. Мимоход). Погребения некрополя Волна-1, предположительно, были оставлены греческим и варварским населением. Самые ранние захоронения, возможно, были оставлены поселенцами, прибывшими с территории Великой Греции. Киаф – это чаша из глины или из металла с одной ручкой; использовалась как черпак для наливания вина [4].

В докладе представлены данные по пространственному распределению участков коррозии на бронзовых киафах, трехмерные данные по распределению основных компонентов в объеме объектов, выявлены геометрические особенности конструкции киафов. Полученные результаты нейтронной томографии демонстрируют возможности метода нейтронной томографии для неразрушающего контроля крупных металлических артефактов культурного наследия. Обсуждаются возможные технологические аспекты производства подобных предметов быта.

1. R.-M. Ion, C. Radulescu, S.E. Kichanov et al., Appl. Sci. 10, 3781 (2020).

- 2. M. Mednikova, I. Saprykina, S. Kichanov, et al., Imaging **6**, 45 (2020).
- 3. S. Kichanov, I. Saprykina, D. Kozlenko et al., Imaging 4, 25 (2018).
- 4. https://rus-antiquites-dict.slovaronline.com/979 %D0%9A%D0%B8%D0%B0%D1%84



• • — • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ СУШКИ НА НАДМОЛЕКУЛЯРНУЮ СТРУКТУРУ НАТИВНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Л. А. Иванова<sup>1</sup>, <u>Н. В. Цвигун<sup>2</sup></u>\*, А. А. Кульминская<sup>1</sup>, Х. Э. Ёров<sup>3</sup>, К. Б. Устинович<sup>3</sup>, Ю. Е. Горшкова<sup>4</sup>, Т. В. Хамова<sup>5</sup>, В. В. Волков<sup>2</sup>, А. Е. Баранчиков<sup>3</sup>, Р. Ю. Смыслов<sup>1,6</sup>, А. К. Хрипунов<sup>6</sup>, Е. П. Остапенко<sup>6</sup>, Г. П. Копица<sup>1,5</sup>

<sup>1</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия

<sup>2</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

<sup>3</sup>Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

<sup>4</sup>4Лаборатория Нейтронной Физики им. И.М. Франка, Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия

> <sup>5</sup>Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>6</sup>Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия

\*E-mail: n\_tsvigun@mail.ru

В последнее время с учетом новейших требований к материалам значительно возрос интерес к органо-неорганических композитам, что связано с потенциальным применением подобных материалов в различных областях, включая оптоэлектронику, медицину, косметологию, текстильную промышленность и т.д. Композиты на основе целлюлозы обладают естественной способностью к биологическому разложению (биодеградации) и биосовместимостью, что делает их более привлекательными в медицине, пищевой промышленности и косметологии.

Целлюлоза является одним из наиболее распространенных природных биополимеров на Земле. Известно, что она может быть получена из разных эволюционных источников: её синтезируют растения, некоторые виды животных, например, принадлежащие подтипу Tunicata, или бактерий (например, *Gluconoacetobacter xylinum*). Причем биосинтез целлюлозы, осуществляемый различными организмами, приводит к морфологическим структурам, существенно отличающимся по надмолекулярной организации, которая, в первую очередь, и определяет физико-химические свойства полученных биополимеров.

Целлюлоза, продуцируемая бактериями, имеет сходную химическую структуру с растительной целлюлозой, однако структура БЦ отличается отсутствием таких типичных растительных компонентов, как лигнин, пектин и гемицеллюлоза, являясь более «чистым» полимером. Уникальная кристаллическая и надмолекулярная структура нативной БЦ определяет ее важные характеристики: высокую механическую прочность, гибкость и эластичность, также высокую влагоудерживающую способность, достигающую 100% ее сухого веса. Кроме того, БЦ не канцерогенна и превосходно совместима с биологическими системами. В то же время, для практического применения, в основном, используется не нативная, а подвергнутая предварительной обработке (механическая дезинтеграция, химический или ферментативный гидролиз, сушка в разных условия) бактериальная целлюлоза.

В настоящей работе выполнено комплексное исследование влияния разных методов сушки на микро- и мезоструктуру нативной БЦ, синтезированной с использованием штамма бактерий *Gluconoacetobacter hansenii* ATCC 10821 на базе Лаборатории энзимологии (ОМРБ, НИЦ КИ – ПИЯФ). Высушенные образцы БЦ были получены с использованием: сушки на воздухе, лиофильной сушки, сушки методом замены растворителей (изопропиловый спирт — МТВЕ — гептан) при атмосферном давлении, а также,



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

методом сверхкритической сушки в CO<sub>2</sub>. Нативный и высушенные различными способами образцы БЦ были исследованы комплексом физико-химических методов: РФА, МУРН, УМУРН, МУРР, СЭМ, АСМ, вискозиметрии и низкотемпературной адсорбции азота.

Комплексный анализ экспериментальных данных показал, что все высушенные образцы БЦ представляют собой пористые системы со сложной иерархической организацией надмолекулярной структуры, состоящие, на первом структурном уровне, из случайно ориентированных анизодиаметричных объектов (нанолент), обладающих развитой фрактальной поверхностью, из которых на следующем структурном уровне, путем взаимного проникновения (переплетения, запутывания), формируется трехмерная (3D) полимерная сеть. При этом установлено, что метод сушки нативной БЦ оказывает существенное влияние как на структурные параметры нанолент (характерные размеры, фрактальная размерность поверхности), так и на организацию 3D структуры полимерной сети в целом.

Обнаружено, что сушка на воздухе при обычных условиях приводит к наиболее значительным изменениям надмолекулярной структуры нативной БЦ, а самым щадящим методом сушки является метод сверхкритической сушки в CO<sub>2</sub>. В то же время, результаты вискозиметрии показали, что сверхкритическая сушка в CO<sub>2</sub> приводит к значительному, почти на порядок, уменьшению молекулярной массы нативной БЦ. Секция 9. Радиационные дефекты в конструкционных материалах



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ В МАТЕРИАЛАХ

<u>С. В. Рогожкин<sup>1,2</sup>\*</u>

<sup>1</sup>Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>2</sup>Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия \*E-mail: sergey.rogozhkin@itep.ru; SVRogozhkin@mephi.ru

Прогнозирование радиационной стойкости конструкционных материалов в радиационных полях неразрывно связано с пониманием процессов эволюции микроструктуры (формирования радиационных дефектов, предвыделений и выделений фаз, перераспределения примесей и легирующих элементов). В настоящее время накоплен значительный объем экспериментальных данных о закономерностях изменения механических свойств конструкционных материалов в условиях эксплуатации и микроскопических причинах этих явлений. Хорошо известно, что существенные макроскопические проявления, такие как распухание, охрупчивание и т.д., непосредственно связаны с процессами, протекающими на атомно-либо нано-масштабном уровне. В тоже время экспериментальное изучение процессов на таких масштабах в сталях и других многокомпонентных материалах было затруднительно. Изучение структуры материалов проводится с использованием ряда экспериментальных методик. Высокую степень разрешения обеспечивают: просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) (см., например [1, 2]), объединенная с рентгеновской спектроскопией или спектрометрией электронных энергетических потерь [3], атомно-зондовая томография (АЗТ) [4], малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН) [5], позитронная аннигиляционая спектроскопия (ПАС) [6]. Эти методы являются взаимодополняющими, и исчерпывающую информацию дает только комплексный анализ радиационно-индуцированных эффектов [5, 6].

Универсальным методом анализа микроструктуры материалов является просвечивающая электронная микроскопия, позволяющая анализировать зёренную структуру, фазовое состояние и различные включения. Мельчайшие включения и кластеры можно обнаружить с помощью малоуглового рассеяния нейтронов или с помощью атомнозондовой томографии. МУРН позволяет определить с высокой точностью объемную плотность включений и нанокластеров, а также получить их распределение по размерам. Химический состав и пространственное распределение этих кластеров могут быть детально изучены с помощью атомно-зондовой томографии. АЗТ исследования показывают, что состав наноразмерных включений зачастую отличается от состава больших стехиометрических включений фаз.

В настоящей работе представлены результаты анализа наноструктуры различных реакторных сталей. Значительное внимание уделено дисперсно-упрочненным оксидами сталям, содержащим высокую плотность оксидных включений и нанокластеров, обогащенных Y, O и другими легирующими элементами.

- 1. S. V. Rogozhkin, A. A. Bogachev, A. A. Nikitin, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B **486**, 1 (2021).
- 2. S. V. Rogozhkin, A. A. Khomich, A. A. Bogachev, et al. Physics of Atomic Nuclei 83(11), 1519 (2020).
- 3. M. Klimenkov, R. Lindau, A. Möslang, J. Nucl. Mater. **386–388**, 553 (2009).
- 4. S. V. Rogozhkin, A. A. Aleev, A. G. Zaluzhnyi, et al, J. Nucl. Mater. 409, 94 (2011).
- 5. E. Meslin, M. Lambrecht, et al, J. Nucl. Mater. 406, 73 (2010).
- 6. A. Kryukov, L. Debarberis, A. Ballesteros, et al, J. Nucl. Mater. 429, 190 (2012).



• Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ОТЛОЖЕНИЯ НА КАНАЛАХ СУЗ РБМК ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<u>Д. Н. Вельмогин</u>, С. А. Аверин, В. А. Цыгвинцев, В. И. Пастухов, М. В. Чернецов, А. Р. Исинбаев

> AO «ИРМ», г. Заречный, Россия E-mail: irm@irmatom.ru

Цирконий и его сплавы широко используются в атомной энергетике. К наиболее известному его применению относятся технологические каналы и каналы системы управления и защиты (СУЗ) реактора РБМК. Циркониевые сплавы обладают достаточно высокой коррозионной стойкостью по отношению к воде и относительно малым поперечным сечением поглощения тепловых нейтронов.

Проблемой является то, что при эксплуатации циркониевые каналы подвергаются наводороживанию. На внутренней поверхности каналов СУЗ появляются крупные и мелкие локальные скопления гидридов, неравномерно распределённые по длине канала, природа образования которых до конца не выявлена. Изучение данной проблемы вызывает интерес. Причиной такого неравномерного наводороживания, могут быть образующиеся при эксплуатации на внутренней поверхности каналов СУЗ отложения, которые являются смесью различных модификаций гидроксидных фаз алюминия.

В докладе представлены результаты исследований отложений на внутренней поверхности каналов СУЗ РБМК с 2019 (канал из 2 блока КуАЭС, 3 блока КуАЭС) по 2021 (канал из 1 блока САЭС) годы.

Проводились следующие исследования: металлографические исследования, электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, а так же исследовалось содержание водорода в материале каналов.

Характер отложений на разных участках каналов различен. По виду отложения могут быть как рыхлыми, так и плотными, кристаллического и аморфного состояния, неплотно прилегающие к поверхности, легко отслаиваемые при изготовлении образцов, так и плотно прилегающие.

Электронная микроскопия показала, что в отложениях основными элементами являются Al и O, присутствуют Fe, Zr, Nb и Ca. Результаты рентгеноструктурного анализа показывают, что в основном отложениями являются смеси разных модификаций гидроксидных фаз алюминия. Фазовый состав отложений на каналах разный, количественно и качественно меняется по высоте каналов.

Распределение водорода по высоте каналов и по окружности неоднородно. В основном водород находится в форме гидридов, так же образуются скопления гидридов в виде «блистеров».

Образование скоплений гидридов на поверхности, возможно, может быть связано с характером отложений. Под плотно прилегающими отложениями скоплений гидридов не обнаружено. Для выяснения влияния отложений на кинетику наводороживания необходимо продолжать исследования каналов СУЗ.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРОННОЙ ДИФРАКЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ТВЭЛАХ ИЗ СТАЛЕЙ ЧС-68 И ЭК-164

В. И. Воронин

Институт физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: voronin@imp.uran.ru

Методом нейтронной дифракции изучены микроструктуры образцов ТВЭЛ из аустенитной стали ЧС-68 и ЭК-164 после облучения быстрыми нейтронами в реакторе БН-600 в широком интервале флюенсов и температур. Было найдено, что структурное состояние оболочек ТВЭЛов после облучения зависит от начального, которое имеет различия на стадии изготовления даже в тех трубках, которые соответствуют техническим требованиям. Считается, что основными факторами, оказывающими влияние на величину механических свойств и распухания аустенитных нержавеющих сталей, являются твердорастворный фактор, определяемый концентрацией легирующих и примесных элементов; фактор фазовой нестабильности, проявляющийся в образовании мелкодисперсных выделений; дислокционный фактор. Наиболее чувствительным параметром к таким процессам является ширина рефлексов, определяемая величиной микронапряжений, анизотропия уширения которых обусловлена дислокациями. Установлены механизмы влияния многих типов радиационных дефектов (дислокационные петли, выделения, вакансионные кластеры, дислокации и пр.) на движение дислокаций и получены выражения, связывающие параметры дефектной структуры с величиной радиационного упрочнения, или с соответствующей зависимостью механических свойств. Выражение (уравнение Тейлера), связывающее напряжения пластического течения с квадратным корнем от плотности дислокаций:

 $\sigma=\sigma_0+M\alpha Gb\sqrt{\rho},$ 

где σ – напряжение, коэффициент Тейлора *M* равен 3, *G* – напряжение сдвига стали, *b* – длина вектора Бюргерса для системы скольжения <111>{110}, ρ – плотность дислокаций, α – коэффициент, описывающий силу препятствий, которые должна преодолевать движущаяся дислокация во время пластической деформации; для металлов значение α обычно составляет 0.3.

Исследования показали, плотность дислокаций в сталях ЧС-68 и ЭК-164 преимущественно контролируется температурой облучения, по крайней мере, при высоких дозах. Максимальная плотность дислокаций, определенная из измерений дифракции нейтронов, соответствует температурному интервалу 400 — 450°С и она выше для стали ЭК-164. Эти данные плотности дислокаций согласуются с выводом [1], где показано, что механические свойства стали ЭК-164 выше, чем ЧС-68.

Работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России по темам «Поток» (№АААА-А18-118020190112-8) и «Нейтрон» (№ АААА-А19-119112590082-1).

<sup>1.</sup> С. В. Барсанова, А. В. Козлов, О. Б. Шило, Вопросы атомной науки и техники. Сер. Материаловедение и новые материалы **5** (96), 4 (2018).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В ОБОЛОЧКАХ ТВЭЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ЧС68, НА РЕСУРС ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВС В РЕАКТОРЕ БН-600

<u>А. Р. Исинбаев</u><sup>1,2</sup>\*, А. В. Козлов<sup>1</sup>, И. А. Портных<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт реакторных материалов, Заречный, Россия <sup>2</sup>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург, Россия \*E-mail: isinbaev.artur@urfu.ru

При эксплуатации в реакторах на быстрых нейтронах в оболочках твэлов протекают радиационно-индуцированные процессы, вызывающие изменения структуры и свойств, которые ограничивают ресурс их эксплуатации. Одним из доминирующих факторов является радиационное распухание, вызванное образованием и ростом радиационных пор [1]. Целью работы является расчет остаточного и предельного ресурсов твэлов с оболочкой из стали ЧС68, отработавших в составе опытной тепловыделяющей сборки в активной зоне реактора БН-600 для сравнения оболочек твэлов изготовленных по различной технологии.

На образцах из аустенитной стали ЧС68 были проведены исследования по определению пористости методами электронной микроскопии. Образцы были вырезаны из разных участков оболочки твэла с различными параметрами облучения (температура и повреждающая доза). В результате исследований образцов на электронном микроскопе были получены изображения, по которым впоследствии определялись характеристики радиационной пористости, такие как: распухание, интегральная площадь поверхности пор, средний диаметр и концентрация пор. Полученные данные были использованы в качестве начальных параметров для последующего прогнозирования остаточных ресурсов твэлов по модели завершающего этапа стадии нестационарного распухания [2]. Расчеты были проведены для случая облучения с теми же параметрами температуры и скорости увеличения повреждающей дозы, что и перед извлечением твэлов из реактора. В качестве предельного значения пористости использована величина в 13%, соответствующая 15% распухания [3]. Сравнение остаточного ресурса твэлов с разными технологиями изготовления оболочки выявили следующее: для образцов, изготовленных по усовершенствованной технологии из стали ЧС68 максимальная повреждающая доза на твэле составила 107 сна при начальной повреждающей дозе в 80 сна, что соответствует предельному ресурсу в 599 эф.сут включающая остаточный ресурс в 27 эф.сут., при стандартной технологии максимальная повреждающая доза на твэле равна 85 сна при начальных значениях в 80 сна, что соответствует предельному ресурсу в 580 эф.сут. включающая 9 эф.сут. остаточного ресурса. Прогнозирование распухания позволяет провести оценки остаточных ресурсов оболочек твэлов и сравнить влияние исходной структуры на величину остаточного ресурса. Усовершенствование технологии изготовления оболочек позволило снизить концентрацию пор для стали ЧС68 – в 1,6 раза, с практически не отличающимся средним диаметром пор.

Возможно, это связано с формированием более однородной зереной структуры и гомогенности распределения компонентов стали, а также с различиями дислокационной и двойниковой структур, что способствует увеличению радиационной стойкости.

<sup>1.</sup> В. И. Щербак, В. Д. Дмитриев, ФММ 64, (1987).

<sup>2.</sup> A. V. Kozlov, I.A. Portnykh, A.R. Isinbaev, The Physics of Metals and Metallography 7, 121 (2020).

<sup>3.</sup> М. В. Баканов, Известия вузов. Ядерная энергетика 1, (2011).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### МЕССБАУЭРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЛИ ЭП823 ПОСЛЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ БН600

<u>К. А. Козлов</u><sup>1</sup>\*, В. А. Шабашов<sup>1</sup>, В. А. Семенкин<sup>2</sup>, А. Е. Заматовкий<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург, Россия

\*E-mail: kozlov@imp.uran.ru

Нержавеющие ферритно-мартенситные стали, в частности, сталь ЭП823, рассматриваются, как перспективные конструкционные материалы ядерных реакторов на быстрых нейтронах. В состав стали входят улучшающие коррозионные свойства Cr и Mo. Однако в процессе облучения стали этого состава подвержены охрупчиванию вследствие роста зерен, выделения интреметаллидных фаз и α' выделений.

Целью работы было исследование радиационно-индуцированного атомного перераспределения и эволюции структуры нержавеющей ферритно-мартенситной стали ЭП823 после высокодозного облучения в реакторе на быстрых нейтронах БН600.

Изучение изменений фазового состава и ближнего атомного перераспределения проводилось при помощи мессбауэровской спектроскопии, дающей информацию о неэквивалентных положениях <sup>57</sup> Fe в структуре и позволяющей проводить количественный фазовый и концентрационный анализ. В современной литературе отсутствуют мессбауэровские работы по высокодозному нейтронному облучению, что, в частности, объясняется отсутствием соответстующего мессбауэровского оборудования. Важной частью исследования являлась разработка мессбауэровского спектрометра, адаптированного для работы в условиях высоких фоновых нагрузок, возникающих в исследуемых материалах после облучения нейтронами.



Рис. 1. Мессбауэровские спектры, распределения *p*(*V*) центрального синглета и распределения *p*(*H*) секстета стали ЭП823 в исходном (а) и облученном до 75 сна при 600 °С (б) состояниях.

На Рис. 1 и 2 приведены мессбауэровские спектры стали ЭП823 и исходном состоянии и после облучения. Экспериментальные спектры  $\alpha$ -фазы моделировали как сумму подспектров S( $N_1$ , $N_2$ ), каждый из которых соответствует различным окружениям <sup>57</sup> Fe



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

атомами примеси в двух ближайших координационных сферах. Анализ парциальных вкладов подспектров позволяет рассчитать значение эффективной концентрации хрома в матрице ферритной фазы и оценить процессы атомного перераспределения.

В результате облучения наблюдаются изменения мессбауэровских параметров αфазы, а также появление уширенного синглета в центре интегрального спектра, см. Рис. 1. Наблюдаемые изменения нарастают с увеличением дозы облучения, что проявляется в снижении эффективной концентрации хрома с(Cr) в α-фазе, а также сопутствующем росте относительной интенсивности синглетной компоненты, соответствующей парамагнитной железосодержащей фазе, см. Табл. 1. Очевидно, что наблюдаемые изменения происходят вследствие перераспределения элементов легирования (хрома и молибдена) и переходом их из состава α-твердого раствора в состав новой структуры. Измерения центральной части спектра стали показали, что центральный синглет можно представить в виде суперпозиции спектров интерметаллидной χ-фазы и карбидов железа (Рис. 2).

Таким образом показано, что результаты мессбауэровской спектроскопии позволяют получить информацию о структурно-фазовых переходах, количественно определить степень легирования ферритной компоненты, а также идентифицировать и оценить объем железосодержащих интерметаллидных и карбидных фаз.



Рис. 2. Мессбауэровский спектр и распределение *p*(*V*) центральной части спектра стали ЭП823 облученной до 75 сна при 600 °С.

Таблица 1. Режимы обработки, эффективная концентрация хрома в α-фазе и количество χ и M<sub>23</sub>C<sub>6</sub> фаз в стали ЭП823.

Обработка	Концентрация хрома в α-фазе, ат.%	Количество фаз <u>х</u> и M <sub>23</sub> C <sub>6</sub> , об.%
Исходное состояние	14.3	0.9
Доза 50 сна, Т = 660 °С	12.4	3.1
Доза 75 сна, Т = 660 °С	11.8	6.7

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Структура», № АААА-А18-118020190116-6.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ОСОБЕННОСТИ СДВИГОВОГО $\gamma \to \alpha$ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ Х18Н9 И Х18Н10Т ПОСЛЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

В. И. Пастухов<sup>1</sup>\*, В. Л. Панченко<sup>1</sup>, И. А. Портных<sup>1</sup>, А. Р. Исинбаев<sup>1,2</sup>, М. Л. Лобанов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>АО «Институт реакторных материалов», Заречный, Россия <sup>2</sup>УрФУ, Екатеринбург, Россия \*E-mail: vladimir.pastuhov1991@gmail.com

Стали аустенитного класса типа X18H9 и X18H10T имеют широкий спектр применения в ядерной энергетике. Это обеспечивается уникальным сочетанием конструктивной прочности и коррозионной стойкости, присущими структурному состоянию, формирующемуся при соответствующей термической обработке. Применение данных сталей в реакторах на быстрых нейтронах сопровождается дополнительными требованиями к их радиационной стойкости. Продолжительное нейтронное облучение приводит к структурным изменениям материала на микроуровне, и как следствие это отражается на макро свойствах материала. Важным требованием, предъявляемым к подобным аустенитным сталям, является предсказуемость и стабильность их свойств.



Рис. 1. Структурное состояние поверхности образцов из стали X18H9 (а) и стали X18H10T (б) после нейтронного облучения; ориентационные IPF-карты, цветным выделены ориентировки α-фазы в направлении нормальном плоскости поверхности, серым цветом выделена γ-фаза.

Методами сканирующей [1] и просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование структурного состояния стали X18H9 после нейтронного облучения в течение продолжительного времени до максимальной повреждающей дозы 33 сна и стали X18H10T после нейтронного облучения до повреждающей дозы 80.5 сна при



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

температуре 475 °C. В отличие от стали X18H10T, облучение материала стали X18H9 происходило в температурном диапазоне 370 — 460 °C при низких скоростях набора повреждающей дозы. В обоих случаях облучение материала привело к структурным изменениям, а именно радиационному порообразованию и радиационно стимулированным фазовым превращениям.

Отличительной особенностью обоих материалов явилась реализация в тонком поверхностном слое подготавливаемых к исследованиям образцов сдвигового  $\gamma \to \alpha$  превращения [2, 3], Рис. 1.

Установлено, что сдвиговое превращение для сталей имело схожий характер для обоих типов сталей. Показана выраженная кристаллографическая направленность распада, инициированная исходными ориентировками зерен аустенита и действием напряжений, направленных нормально к поверхности изделия. Отмечено, что зарождение зерен  $\alpha$ -фазы происходило на когерентных двойниковых границах ( $\Sigma$ 3 в модели решетки совпадающих узлов) между зернами аустенита. Также зафиксировано, что фазовое превращение реализуется в соответствие с ориентационными соотношениями, одинаково близкими к ОС Курдюмова-Закса и ОС Нишиямы-Вассермана и ОС {113} $\gamma$  || {112} $\alpha$ , <110> $\gamma$  ||<111> $\alpha$ .

- 1. V. I. Pastukhov, J. Nucl. Mater. 480, 289 (2016).
- 2. V. I. Pastukhov, Solid State Phenomena. 284, 253 (2018).
- 3. M. L. Lobanov, Met. Sci. Heat. Treat. 62, 423 (2020).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ СЛИТКОВ КРЕМНИЯ В РЕАКТОРЕ ВВР-К

М. Т. Айткулов, Ш. Х. Гизатулин, Д. С. Дюсамбаев, А. Л. Мартюшов, Д. А. Накипов, Н. К. Романова\*, Д. С. Сайранбаев, А. А. Шаймерденов

РГП «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП ИЯФ), Алматы, Республика Казахстан \*E-mail: romanova@inp.kz

Бурное развитие электронной промышленности и зеленых технологий во всем мире повышает спрос к легированному кремнию. Одним из наиболее эффективных методов легирования кремния является метод нейтронно-трансмутационного легирования, который возможно реализовать на базе исследовательского реактора.

В настоящее время на ядерных установках всего мира в основном легируют слитки кремния диаметром 6-8 дюймов, но маркетинговый анализ рынка показывает, что имеется тенденция на увеличение диаметра слитка [1].

В РГП ИЯФ проводится научно-исследовательская работа по возможности реализации облучения слитков кремния большого диаметра в реакторе ВВР-К при целевом значении объемного коэффициента неравномерности ~4% [2].



Рис. 1. Исследовательский реактор ВВР-К.

ВВР-К — это исследовательский реактор, бакового типа. Номинальная мощность реактора составляет 6 МВт (Рис. 1). Максимальная плотность потока тепловых нейтронов



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

в центральных облучательных каналах активной зоны, составляет 2×10<sup>14</sup>см<sup>2</sup>×с<sup>-1</sup> [3]. Реактор снабжен горизонтальными и вертикальными облучательными каналами.

Ранее проведённые исследования по отработке технологии нейтронно-трансмутационного легирования кремния в облучательном канале на периферии активной зоны реактора BBP-К показали, что возможно легирование слитков кремния диаметром 6 дюймов с объемной неравномерностью не более 7% [4,5]. Для коммерческого производства легированного кремния диаметром более 8 дюймов рассматривается ниша экспериментальных устройств. Остальные облучательные каналы не подходят для облучения крупноразмерных объектов.

Оценены условия облучения слитков кремния в нише экспериментальных устройств. Определены температурный градиент по высоте облучаемого слитка и значение плотности потока тепловых нейтронов.

Работа выполнена в рамках программы Министерства энергетики Республики Казахстан №BR09158958 «Развитие ядерно-физических методов и технологий для инновационной модернизации экономики Казахстана».

- 1. Н. К. Романова, А. А. Шаймерденов, и др., Вестник НЯЦ РК, 4 (72), 95 (2017).
- 2. N. Romanova, Sh. Gizatulin, D. Dyussambayev, et al., Journal of Physics: Conf. Series 1115, 032052 (2018).
- 3. Ф. М. Аринкин, А. А. Шаймерденов и др., Атомная энергия **123**(1), 15 (2017).
- Н.К. Романова, Ш.Х. Гизатулин, и др. Исследование возможности трансмутационного легирования кремния на реакторе ВВР-К, Материалы 11-й Международной конференции «Взаимодействие излучений с твёрдым телом» (23-25 сентября 2015), г. Минск, 147 (2015).
- 5. N. Takemoto, N. Romanova, et al. Irradiation Test with Silicon Ingot for NTD-Si Irradiation Technology, JAEA-Technology 2015-021, (2015).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТОНКОСТЕННЫХ ПЛАСТИНАХ ИЗ СПЛАВА Ті-6Al-4V, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

<u>С. А. Рылов</u><sup>1</sup>\*, И. Д. Карпов<sup>1</sup>, В. Т. Эм<sup>1</sup>, С. Ю. Иванов<sup>2,3</sup>, Е. В. Земляков<sup>2,3</sup>, К. Д. Бабкин<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Институт лазерных и сварочных технологий,

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: rylovsergey25@gmail.com

В изготавливаемых методами аддитивных технологий деталях обычно возникают значительные внутренние напряжения, которые могут привести к серьезным деформациям этих деталей или же, к их разрушению в процессе эксплуатации. Именно поэтому количественная информация об остаточных напряжениях важна для понимая модели их формирования и разработки методик по их уменьшению.

В настоящей работе были проведены нейтронно-дифракционные исследования в двух тонкостенных пластинах толщиной 3 мм и 9 мм, изготовленных методом прямого лазерного выращивания на жестких подложках. Результаты исследований демонстрируют большую схожесть в картинах распределения остаточных напряжения в пластинах, а небольшие отличия наблюдаются лишь в величине напряжений.

Максимальные растягивающие нормальные напряжения формируются вблизи жесткой подложки возле боковых граней пластин и уменьшаются по мере приближения к верхней грани и середине пластин. В середине пластины возле подложки напряжения переходят в растягивающие. Максимальные растягивающие продольные напряжения формируются вблизи верхней грани пластины и уменьшаются по мере приближения к подложке и боковым граням пластины.

Для пластины толщиной 9 мм показано распределение компонент напряжений по толщине в центральной части. Распределение нормальной компоненты имеет вид параболы с ветвями, направленными вверх. Сжимающие напряжения в центральной части резко переходят в растягивающие напряжения вблизи поверхности.

Распределение напряжений в исследуемых пластинах значительно отличается от распределения в пластине из аналогичного сплава, выращенной на гибкой подложке [1].

1. V. Luzin, N. Hoye, Materials Research Proceedings 2 497 (2016).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА

А. Е. Устинов\*, А. В. Козлов, В. Л. Панченко, В. И. Пастухов, В. Ю. Ярков

АО «Институт реакторных материалов», г. Заречный, Российская Федерация \*E-mail: sanya.ustinow@yandex.ru

Для развития атомной промышленности в России необходимо создание современных ядерных реакторов на быстрых нейтронах с применением материалов, обладающих оптимальными свойствами для работы в условиях повышенных температур, коррозионно-активных сред, длительного действия нейтронного облучения [1].



Рис. 1. Структура стали Х12НМВБФСР после закалки и отпуска: (а) – изображение структуры в отраженных электронах (СЭМ); (б, в, г) – изображение структуры стали в просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ); (б) – после облучения  $T_{\text{обл.}} \sim 570$  °C,  $D \sim 81$  сна; (в) – после облучения  $T_{\text{обл.}} \sim 660$  °C,  $D \sim 51$  сна



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Одним из перспективных материалов является сталь X12HMBБФСР, которая обладает высокой коррозионной стойкостью в среде жидкометаллических теплоносителей реакторов БН и БРЕСТ, незначительным радиационным распуханием, удовлетворительным сопротивлением ползучести при температурах эксплуатации в реакторах на быстрых нейтронах.

Данная работа посвящена анализу влияния нейтронного облучения на фазовые и структурные составляющие стали. Исследования проводились на образцах оболочек твэлов, облученных в составе материаловедческой сборки в реакторе БН-600 при температурах 570, 600, 660 °С до повреждающих доз 51.3, 75.1 и 81.1 сна.

Определялись методами металлографии и стереометрического анализа характеристики структурных составляющих, вторичных фаз, образовавшихся в процессе облучения, оценивались характеристики радиационной пористости, плотность дислокаций [2, 3].

Исследования были выполнены на сканирующем электронном микроскопе MIRA3 FEG-SEM, оснащенном детекторами вторичных и отраженных электронов и приставкой энергодисперсионного анализа характеристического рентгеновского излучения х-Act 6 фирмы Oxford Instruments [4]. Так же проводились исследования на просвечивающем электронном микроскопе фирмы JEM-2000EX при ускоряющем напряжении 100 кВ в просвечивающем режиме. Количественная обработка изображений для получения размерных характеристик выделений проводилась с использованием программного обеспечения «Цифровая фотолаборатория SIAMS Photolab» [2, 3].

Проведенное исследование стали X12HMBБФСР в исходном состоянии показало (Рис. 1), что ее структура состоит из мартенсита, остаточного феррита, крупных карбидов на основе Nb (округлые светлые частицы как по границам, так и в теле зерен, Рис. 1а) и по границам ферритных зерен и мартенситных реек, образуются карбиды типа M23C6. После нейтронного облучения содержание карбидов типа M<sub>23</sub>C<sub>6</sub> увеличивается, в зернах феррита образуется χ-фаза, по границам обнаружена мелкодисперсная α'-фаза, так же по границам дислокационной структуры образуются поры [5].

Прошедшие изменения микроструктуры под воздействием нейтронного облучения не привели к существенным изменениям механических свойств.

- С.А. Аверин и др., Исследования радиационной стойкости ферритно-мартенситных сталей после облучения в реакторе БН-600, Научно-технический сборник «Вопросы атомной науки и техники», серия «Материаловедение и новые материалы», (2007).
- 2. П. Хирш и др., Электронная микроскопия тонких кристаллов, Изд. «Мир» Москва, (1968).
- 3. С. А. Салтыков, Стереометрическая металлография: учебное пособие для вузов, М.: Металлургия, (1976).
- 4. V.I. Pastukhov and et. al., Materials Science Forum (2019).

<sup>5.</sup> С.В. Барсанова и др., Вопросы атомной науки и техники, Серия «Материаловедение и новые материалы» (2007).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### МЕССБАУЭРОВСКИЙ АНАЛИЗ БЛИЖНЕГО АТОМНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В Fe-Cr И Fe-Ni СПЛАВАХ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ РАДИАЦИОННОМ И ДЕФОРМАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

<u>В. А. Шабашов</u>\*, К. А. Козлов

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: shabashov@imp.uran.ru

В сплавах Fe–Cr и Fe–Ni с ОЦК и ГЦК кристаллическими решетками, представляющих большой класс конструкционных материалов на основе железа обнаружены индуцированные облучением (электроны и быстрые нейтроны) и сверхвысокой пластической деформацией (СВПД) аномальные диффузионные структурно-фазовые переходы со сменой направления атомного перераспределения в зависимости от состава сплавов и температуры воздействия [1–4].

В бинарных Fe–Cr сплавах — прототипе радиационно-стойких ферритно-мартенситных нержавеющих сталей — установлена инверсия знака ближнего порядка в зависимости от содержания вблизи 9 ат.% хрома, обусловленная ферромагнитным состоянием железа антиферромагнитным обменом между соседями Cr–Cr, создающим фрустрацию магнитной структуры [3], см. Рис. 1.



Рис. 1. Инверсия параметра Каули при теплом сдвиге под давлением и облучении электронами в зависимости от содержания хрома в Fe–Cr сплавах.

В бинарных Fe–Ni сплавах инварного диапазона составов обнаружено ускоренное СВПД при температуре выше 373 К сравнимое с ускоренным облучением электронами гомогенное ближнее упорядочение и вторая стадия упорядочения по типу L10 [4]. Ближнее упорядочение снижает инварные свойства Fe–Ni сплавов. Снижение температуры СВПД до комнатной и криогенных температур разрушает ближний порядок в Fe–Ni сплавах.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

В тройных стареющих Fe–Ni–Me(Al,Ti) сплавах установлены общие закономерности индуцированных радиационным воздействием и СВПД фазовых переходов [1]: (*i*) ускорение упорядочения при теплой (выше 373 К) деформации сдвигом под давлением или облучением высокоэнергетическими электронами; (*ii*) температурная инверсия атомного перераспределения от ускоренного старения до растворения интерметаллидов и обогащением никелем аустенитной матрицы при СВПД, и нейтроном облучении, Рис. 2. Ускоренное старение проявляется в уменьшении содержания никеля из металлической ГЦК матрицы в связи с выходом никеля в интерметаллидную γ'-фазу. Растворение интерметаллидов проявляется у обратном изменении содержания никеля в аустените.



Рис. 2. Зависимость концентрации Ni от температуры сдвига под давлением и облучении нейтронами с флюенсом 10<sup>20</sup> см<sup>-1</sup> в ГЦК матрицах сплавов Fe–36Ni–9Al (а) и Fe–33.4Ni–3.1Ti (б).

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Структура», № АААА-А18-118020190116-6.

- 1. V. Shabashov, V. Sagaradze, K. Kozlov and Y. Ustyugov, Metals 8, 995 (2018).
- 2. V. A. Shabashov, K. A. Kozlov, A. L. Nikolaev, et al., Philos. Mag. 100, 1 (2020).
- 3. K. Kozlov, V. Shabashov, A. Zamatovskii, et al., Metals 10, 659 (2020).
- 4. В. А. Шабашов, К. А. Козлов, А. Е. Заматовский и др., ФММ **120**, 746 (2019).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РЭМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВА Э125 ДО И ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ

В. Ю. Ярков<sup>1,2</sup>\*, С. А. Аверин<sup>2</sup>, В. И. Пастухов<sup>2</sup>, А. Е. Устинов <sup>1,2</sup>, М. Л. Лобанов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Институт реакторных материалов, Заречный, Россия \*E-mail: valick99@gmail.com

Периодический контроль состояния труб каналов системы управления защитой из сплава Э125 обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию уран-графитовых реакторов. Важным элементом периодического контроля является анализ структурного состояния труб после эксплуатации методами оптической и электронной микроскопии.



Рис. 1. Микроструктура трубы канала СУЗ из сплава Э125: (а) – оптическая металлография; (б) – РЭМ, отраженные электроны; (в, г) – ориентационная микроскопия (EBSD); (в) – обратно рассеянные электроны; (г) – ориентационная карта в расцветке с направления, параллельного оси трубы.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Невозможность полного анализа основных параметров мелкозернистой структуры оптической металлографией предопределило использование растровой электронной микроскопии, и, в частности, ориентационной микроскопии для более полного понимания структурного состояния изделий из сплава Э125 после облучения, Рис. 1.

Работа посвящена определению структурного состояния труб каналов СУЗ после длительной эксплуатации в ядерных реакторах. Объектом исследования являлись образцы, вырезанные из верхней, центральной и нижней части труб каналов СУЗ после эксплуатации (38 лет) в РБМК-1000 в продольном и поперечном направлении, а также образцы-свидетели, не подвергнутые облучению.

Исследования проводились на растровом электронном микроскопе TESCAN Mira 3, оснащенном детекторами вторичных и отраженных электронов, а также приставкой дифракции обратно рассеянных электронов Nordlys Nano фирмы Oxford Instruments. Для подсчета удельной поверхности границ в продольном и поперечном сечениях строились карты преимущественных ориентировок кристаллитов при углах разориентировок 5°, 10°, 15°, 20°, на которые накладывалась сетка случайных секущих.

Опираясь на литературные данные [1 - 3] и проведенный анализ структуры образцов, установлено, что зеренная структура и текстура изделия из сплава Э125 практически не изменяются во время эксплуатации. Главным различием в структуре трубы до и после эксплуатации из сплава Zr-2.5% Nb является появление гидридов ZrH и ZrH<sub>1.66</sub>, приводящие к изменению механических свойств канала СУЗ. Основные отличия исследованных каналов СУЗ (размер, доля рекристаллизации, удельная поверхность границ) в выявленном структурном состоянии объясняются разницей в технологии изготовления трубных изделий [1 - 3].

- 1. А.В. Никулина, Н.Г. Решетников, П.В. Шебалдов, Технология изготовления канальных труб из сплава Zr-2.5%Nb, установленных в реакторах РБМК, Вопросы атомной науки и техники, (1990).
- Г.П. Кобылянский, А.Е. Новоселов, Радиационная стойкость циркония и сплавов на его основе. Справочные материалы по реакторному материаловедению, Димитровград: ГНЦ РФ НИИАР, (1996).
- 3. Б.А. Калин, Том 6. Конструкционные материалы ядерной техники, МИФИ, Москва, (2012).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### NEUTRON DIFFRACTION STUDY OF HIGH-TECH ALLOY FOR EFFECTS CAUSED BY HEAVY ION IRRADIATION

E. P. Popov<sup>1,2,3</sup>, M. N. Mirzayev<sup>1,4</sup>, V. A. Skuratov<sup>1</sup>, E. Demir<sup>5</sup>, A. A. Donkov<sup>1,3</sup>, K. Siemek<sup>1,6</sup>, A. Olejniczak<sup>1,7</sup>, T. Vershinina<sup>1,8</sup>, <u>I. G. Genov<sup>1,9</sup></u>\*, A. I. Beskrovnyi<sup>1</sup>, D. Neov<sup>1,2</sup>, E. Korneeva<sup>1</sup>, Ö.Vural<sup>1,2,3</sup>5, Z. A. Sharipov<sup>1</sup>, F. Mamedov<sup>1,10</sup>, K. Krezhov<sup>4,11</sup>, A. H. Valizade<sup>2</sup>, A. S. Doroshkevich<sup>1,12</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow distr., Russia
<sup>2</sup>Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
<sup>3</sup>Georgi Nadjakov Institute of Solid-State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
<sup>4</sup>Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan
<sup>5</sup>Yeditepe University, Physics Department, Istanbul, Turkey
<sup>6</sup>Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
<sup>7</sup>Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
<sup>8</sup>Dubna State University, Dubna, Russian Federation
<sup>9</sup>Acad. E. Budevski Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
<sup>10</sup>Czech Technical University in Prague, CZ-11000 Prague, Czech Republic
<sup>11</sup>Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
<sup>12</sup>Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. Galkin NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
\*E-mail: dedfin45@abv.bg

In this paper WC–6Co alloy irradiated with 167 MeV <sup>132</sup>Xe ions has been studied with Neutron Diffraction (ND), X-ray diffraction (XRD), Raman Spectroscopy in order to investigate its microstructure changes before and after irradiation.



Рис. 1. Change of lattice parameters vs. <sup>132</sup>Xe ions fluence.





— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

All samples were irradiated to different fluencies of  $5.0 \times 10^{12}$ ,  $1.0 \times 10^{13}$ ,  $5.0 \times 10^{13}$  and  $3.83 \times 10^{14}$  cm<sup>-2</sup> at room temperature. It was determined that all WC samples possess a hexagonal crystal structure with space group  $P - 6m^2$ , and Co has hexagonal structure with space group P63/mmc. No presence of additional phases was noticed. ND spectra exhibit increase of the intensity of the reflections at irradiated specimens, implying that some relaxation of defects in the crystal lattice may take place. This is probably due to conversion of the kinetic energy of heavy ions from the flow into heat, which leads to local annealing in zones from the grains. Also observed is a displacement of the position of the small peaks and their return to the original at higher fluencies. Similarly, XRD spectra show that the irradiation of the samples shifts the peaks in the X-ray diffraction patterns to the region of the smaller angles. This may be due to the formation of residual stresses in the surface layers of the material, as reported by other authors. In the course of irradiation, initially the width of the peaks decreases, and then increases again. Assessment of the contribution from microstresses and the size of crystallites can be seen in an analogy with the results from Raman Spectroscopy. Probable explanation for decrease of the peaks width is a dislocation structure reorganization. If the formed subgrains still exceed 150 - 200 nm, then we observe a decrease in the width of the peaks. If, with an increase in the dose, there is further reorganization of the dislocation structure, this leads to an increase in the length of the boundaries in the carbide and, as a consequence, a decrease in the size of crystallites, i.e. we monitor a peak broadening. The changes in unit cell volumes obtained by XRD and ND for original and irradiated WC+6Co samples are show at Fig. 1.

The comparison of both XRD and Raman's results show an inverse dependency between the change in lattice volume and the size of the crystallites. Also, some compensation in change of WC lattice constant takes place relative to Co ones.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### NUCLEAR METHODS TO STUDY IRRADIATED MULTILAYER STRUCTURES

> •

<u>A. I. Madadzada</u><sup>1,2</sup>\*, M. Kulik<sup>1,3</sup>, P. L. Tuan<sup>1,4</sup>, T. V. Phuc<sup>1,4,5</sup>, R. Sh. Isayev<sup>1,2</sup>, T. Yu. Zelenyak<sup>1</sup>1, A. S. Doroshkevich<sup>1,6</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow region, Russia
<sup>2</sup>National Nuclear Research Center, Baku, Azerbaijan
<sup>3</sup>Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Poland
<sup>4</sup>Vietnam Atomic Energy Institute, 59 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
<sup>5</sup>Graduate University for Science and Technology, Hanoi, Vietnam
<sup>6</sup>Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. Galkin, Kiev, Ukraine
\*E-mail: madadzada@jinr.ru

Under ion irradiation materials undergo significant atomic rearrangement. The most obvious example of this phenomenon is the atomic intermixing and alloying that can occur at the interface separating two different materials during ion irradiation. This process is known as ion beam mixing [1].

Influence of the energy and mass of ions on the mixing process of  $TiO_2/SiO_2$  bilayers was investigated using Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) method. The samples were irradiated by Xe ions with different energies of 100, 150, 200, 250 keV. Depth profile of the elements in samples that were determined by RBS spectra pointed out the structure and thickness of the layers in the systems before and after implantation. It was found that thickness of the initial transition layers between TiO<sub>2</sub> and SiO<sub>2</sub> layers increase with increasing energy of incident ions. This effect refers to the increasing amount of mixing at TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub> interface. With the help of the Stopping and Range of Ions in Matter (SRIM)-2008 for theoretical calculation, variation of transition layers could be explained by defect concentration profiles and the energy loss of the ion in these layers. Thickness of the layers that was obtained from the RBS results have good agreement with the Ellipstrometry Spectroscopy (ES) method. Using the ES method the optical constants of implanted and non-implanted TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub> structures were investigated as well. The waveforms measured at different incidence angles may suggest that the measurements are carried out near the main Principle point. The yields of  $\Psi(\lambda)$  and  $\Delta(\lambda)$  band changes with a change in the incident angle may be associated with interference processes of light reflected from the examined structure. The refractive index and extinction coefficient were found that increase after implantation up to 200 keV Xe then decrease for the case of 250 keV.

In summary, Xe irradiation influence significantly to the TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub> bilayers for both structural and the optical properties. Ion beam induced mixing at the TiO<sub>2</sub> and SiO<sub>2</sub> interfaces was indicated by shifting the borders of RBS spectra. With the primary parameters that are measureable by the experimental techniques the amount of mixing was qualified. In which, decreasing of difference FWHM of Ti peaks and increasing of relative thickness of transition layers indicated that degree of mixing increase with increasing of ion energy. These effects could be explained by increasing of vacancies and displacements atoms due to increasing of deposited energy of the ions in the transition layers that was calculated by SRIM code. Ellipsometric measurements of the spectra of  $\Psi(\lambda)$  and  $\Delta(\lambda)$  for the material before and after ion implantation shown changes yields of the bands with changes in the angle of incidence. This associated with interference processes of light reflected from the examined structure. On the basis of the measurements, increasing thickness of transition layers between the TiO<sub>2</sub> and SiO<sub>2</sub> layers was observed that shown a good agreement with the RBS results.

1. M. Nastasi, J.W. Mayer, ION BEAM MIXING. In: Sickafus K.E., Kotomin E.A., Uberuaga B.P. (eds) Radiation Effects in Solids. NATO Science Series, vol 235. Springer, Dordrecht (2007).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### INVESTIGATION AND ANALYSIS OF TUNGSTEN ALLOYS USING NEUTRON DIFFRACTION

I. G. Genov<sup>1,2</sup>, E. Popov<sup>1,3,4</sup>\*, M. N. Mirzayev<sup>1,5</sup>, E. Demir<sup>6</sup>, A. I. Beskrovnyi<sup>1</sup>, A. Doroshkevich<sup>1</sup>, A. A. Donkov<sup>1,4</sup>, A. H. Valizade<sup>5</sup>, R. Isayev<sup>1,7,8</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow distr., Russia <sup>2</sup>Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria <sup>3</sup>Institute of Solid-State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria <sup>4</sup>Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria <sup>5</sup>Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan <sup>6</sup>Yeditepe University, Physics Department, Istanbul, Turkey <sup>7</sup>National Center for Nuclear Research, Baku, Azerbaijan <sup>8</sup>National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russian Federation \*E-mail: epopov@jinr.ru

We have the opportunity to make a comparison between two alloys of the same type with a predominant percentage of tungsten. The first material consists from W-6wt% VC-1wt% C. The second material consists of four components W-6wt% B4C-2wt% TiC-1wt%C. In the first alloy were confirmed the size of the defects on the surface of the sample caused by irradiation with alpha particles and by means of neutron diffraction at small angles. Since the size of the sample is 10 mm (diameter) and the change in the angle at which the neutrons fall is 0.01°, we can determine the height of the defects in the range of  $1.5 - 2 \mu_m$  (x = sin  $\beta$ ). There is a sharp change in the intensity of diffraction neutrons in two regions. There is shown when space group of C is P63/mmc, the volume of the cell for  $V_C$  phase strongly increase. At the same comparison at the pattern when the C is in space group P63mc, the ND show low increased of the volume of the cell for  $V_c$  phase. For the second alloy the structure of the alpha-irradiated sample has fewer defects and peaks are more distinct. This is especially, in the interval of 280 - 350 channels (1 - 2.5 Å). The initial (without irradiation) sample has less pronounced peaks. Particularly low is the intensity of the peaks in the range of 280 -350 channels. There are many defects in the structure, most likely due to lack of annealing. There we considered W crystal structure, with monoclinic symmetry and space group P2/m(No.10), BC with trigonal symmetry and space group  $R\bar{3}m$  (No.166), TiC with cubic symmetry and space group Fm3m (No.225) and C with orthorhombic symmetry and space group Cmme (No.67). Followed the results from first composite of this discussion, we can extrapolate this part where have angular scanning with neutron diffraction, because the main component in both cases is tungsten.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

<u>М. Л. Федосеев</u><sup>1</sup>\*, С. Н. Петров<sup>1</sup>, М. С. Михайлов<sup>1</sup>, А. Х. Исламов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина Государственный научный центр, Санкт-Петербург, Россия <sup>2</sup>2Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

\*E-mail: nphk3@crism.ru

Количественные исследования карбидов незаменимы при разработке новых сталей, поскольку их размер, форма и химический состав заметно влияют на свойства материала. Для более детального исследования данного вопроса необходимо комплексное применение различных методов исследования. Целью данного исследования является определение морфологии и объемной доли карбидов в высокопрочной стали, содержащей 0.42% вес. углерода, после закалки и отпуска в диапазоне температур от 150 до 600 °C. Именно совместное применение нескольких взаимодополняющих интегральных и локальных методов позволяют добиться поставленных целей исследования. В работе применены методы малоуглового нейтронного рассеяния (МУРН), нейтронной дифракции (НД), а также высоколокальный метод исследования – просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ).

При помощи широко распространенного, но достаточно трудоемкого метода анализа ПЭМ проведено исследование параметров мелкодисперсных выделений трех образцов после отпусков: 150 °C, 300 °C, 500 °C, см. Рис. 1. Так как время исследования и предварительная подготовки образцов для МУРН значительно меньше, чем для ПЭМ, при помощи МУРН исследовано 12 образцов в обозначенном выше диапазоне начиная от закаленного и заканчивая температурой отпуска 600 °C. Следует отметить, что исследования на нейтронных инструментах проводились на реакторе ИБР-2 в ОИЯИ, г. Дубна и это требует некоторой предварительной работы.



Рис. 1. (а) — Карбидные частицы самоотпуска после отпуска при 150 °С. (б) — Карбиды самоотпуска и дисперсные карбидные частицы после отпуска при 300 °С. (в) Карбиды самоотпуска и дисперсные карбидные частицы после отпуска при 500 °С.



На основе анализа данных малоуглового рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии можно сделать предположение о механизме структурных превращений в стали при отпуске: после закалки и отпуска 150 °С начинается рост карбидных частиц Fe<sub>2</sub>C, затем по мере увеличения температуры отпуска Fe<sub>2</sub>C сменяется более стабильным Fe<sub>3</sub>C. При температуре отпуска 300 °С начинается коагуляция карбидов, приводящая к тому, что в исследуемом диапазоне размеров происходит уменьшение среднего размера выделений, при этом они начинают регистрироваться методом нейтронной дифракции, которая также выявляет растворение остаточного аустенита.



Рис. 2. Размер дисперсных выделений по данным ПЭМ (♦), МУРН при аппроксимации Fe<sub>2</sub>C (■), Fe<sub>3</sub>C (▲).

Комплексное исследование дисперсных выделений на основе данных нейтронной дифракции, а также ПЭМ, позволило уточнить представленную ранее [1] модель поведения мелкодисперсных карбидных частиц в высокопрочной среднеуглеродистой стали.

Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользовании научным оборудованием «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей».

1. М. Л. Федосеев, С. Н. Петров, А. Х. Исламов, Письма о материалах 8, 323 (2018).

Секция 10. **Фундаментальные исследования** <mark>с нейтронами</mark>



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ЭФФЕКТ УСКОРЕНИЯ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ И НЕЙТРОННАЯ ОПТИКА

А. И. Франк\*, М. А. Захаров, Г. В. Кулин

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: frank@nf.jinr.ru

Доклад посвящен развитию представлений об Эффекте Ускоряющегося Вещества, состоящем в изменении частоты волны, прошедшей через преломляющий образец, движущийся с ускорением. В разное время теоретические предсказания такого изменения частоты были сделаны для электромагнитных волн, проходящих через диэлектрическую пластину, движущуюся с ускорением [1], нейтронных волн, проходящих через ускоренный образец [2,3], а позже и для электронных нейтрино, проходящих через ускоряющийся слой вещества [4]. Экспериментальное подтверждение эти предсказания нашли лишь для нейтронных волн [5,6]. Поскольку явление преломления в среде существует для волн любой природы, в [5] делался вывод о весьма общем характере этого оптического эффекта.

Однако из простого рассмотрения, основанного на принципе эквивалентности, следует, что представление о связи эффекта только с явлением преломления является необоснованно узким, а изменение частоты волны неизбежно должно возникнуть при рассеянии на любом объекте, движущимся с ускорением [7]. Таким объектом может быть, например, кристалл в условиях дифракции нейтронной или рентгеновской волны [6], элементарный рассеиватель, участок оптического волокна, ретранслятор радиосигнала, или что-либо иное. Во всех случаях изменение частоты волны описывается простым соотношением

$$\Delta \omega = k a \Delta t, \tag{1}$$

где *k* – волновое число, – ускорение и ∆*t* — задержка, вносимая ускоряющимся объектом.

Такой Эффект Ускорения (ЭУ) имеет почти столь же общую природу, что и известный эффект Доплера, однако сдвиг частоты определяется не скоростью объекта, а его ускорением. Эта связь с эффектом Доплера не является случайной, поскольку с некоторыми оговорками эффект может быть интерпретирован как дифференциальный эффект Доплера, при котором захват и испускание волны разделены промежутком времени, за которое скорость объекта изменяется.

Важнейший вопрос состоит в том, действительно ли ЭУ справедлив в квантовой механике, когда процесс взаимодействия частицы с ускоряющимся объектом – потенциальной структурой, не может быть разделен на фазу поглощения и испускания. Вместе с тем процесс взаимодействия всегда имеет конечную длительность, а в качестве приближенной оценки которой часто принимают так называемое групповое время задержки (ГВЗ) [8,9]

$$\tau = \hbar \frac{d\Phi}{dE},\tag{2}$$

где ф — фаза амплитуды волны, испытавшей взаимодействие, а *E* —энергия. Положительный ответ на этот вопрос был недавно получен в работе, посвященной численному исследованию проблемы взаимодействия ультрахолодных нейтронов (УХН) с потенциальными структурами, движущимися с ускорением [10].



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Приняв, что ЭУ справедлив в квантовой механике мы должны заключить, что вывод об изменении частоты и энергии нейтрона должен быть справедлив и в случае рассеяния нейтрона на атомном ядре, движущимся с ускорением. Легко показать, что ГВЗ при рассеянии нейтрона на атомном ядре описывается простым соотношением

$$\tau = \frac{|b|}{v},\tag{3}$$

где *b* —длина рассеяния и *v* — скорость нейтрона. В случае УХН т  $\approx 10^{15}$  s. Таким образом следует допустить, что в случае среды, движущейся с ускорением, рассеяние нейтронных волн на ядрах является неупругим, и при рассеянии нейтрон меняет энергию на величину  $\Delta E = \hbar \Delta \omega$ , где изменение частоты определяется формулой (1), а в качестве задержки  $\Delta t$  в ней следует подразумевать (3). Это не может не повлечь существенную коррекцию наших представлений о законе дисперсии нейтронных волн в среде, движущейся с ускорением. Вопрос о применимости понятия эффективного потенциала

$$U = \frac{2\pi\hbar^2}{m}\rho b \tag{4}$$

в случае ускоряющейся среды ставился под сомнение и ранее [5, 11]. Здесь *m* – масса нейтрона, ρ — объемная плотность ядер.

Что касается возможности экспериментального подтверждения ЭУ в нейтронном эксперименте, то следует, по-видимому, рассматривать две возможности. Во-первых, вместо постоянного ускорения образца можно использовать образец, осциллирующий в пространстве, как в известном эксперименте [12]. При этом при выборе образца решающим обстоятельством должно быть большое время отражения [13] нейтронов. Вопрос о влиянии ЭУ на состояние волн, отраженных от колеблющегося образца, требует дополнительного теоретического анализа. Возможна также и модификация опыта с наблюдением волн, прошедших через область с осциллирующим потенциалом.

Другая возможность состоит в поиске отклонения пучка нейтронов при его прохождении через вращающийся диск. В этом случае нейтронная волна будет рассеиваться на ядрах вещества диска, движущихся с большим центростремительным ускорением и отклоняться в направлении центра вращения. Хотя величину переданного импульса при рассеянии на одном ядре оценить достаточно легко, теоретическое описание опыта в целом затруднено неопределённостью понятия числа элементарных рассеяний изза существенно когерентного характера взаимодействия волны с ядрами. Некоторые предельные оценки дают основание надеяться, что эффект отклонения пучка может быть зарегистрирован в опыте с ультрахолодными нейтронами.

- 1. K. Tanaka, Phys. Rev. A 25, 385 (1982).
- 2. F. V. Kowalski, Phys. Lett. A 182, 335 (1993).
- 3. V. G. Nosov, A. I. Frank, Phys. of Atomic Nuclei 61, 613 (1998).
- 4. A. I. Frank, V. A. Naumov, Phys. of Atomic Nuclei 76, 1423 (2013).
- 5. A. I. Frank, P. Geltenbort, M. Jentschel, et al. Phys. of Atomic Nuclei 71, 1656 (2008).
- 6. V. V. Voronin, Ya. A. Berdnikov, A. Ya. Berdnikov, JETP Lett. 100, 497 (2014).
- 7. A. I. Frank, Physics-Uspekhi 63, 500 (2020).
- 8. D. Bohm, QuantumTheory (NewYork: Prentice-Hall, 1951) p. 257-261.
- 9. E. P. Wigner, Phys. Rev. 98 145 (1955).
- 10. M. A. Zakharov, G. V. Kulin and A. I.Frank, Eur. Phys. J. D 75, 47 (2021).
- 11. A. I. Frank, JETP Letters **100**, 613 (2014).
- 12. J. Felber, R. Gähler, C. Rausch and R. Golub, Phys. Rev. A 53 319 (1996).
- 13. V. A. Bushuev, A. I. Frank, Phys. Usp. **61**, 952 (2018).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ОТРАЖЕНИЕ НЕЙТРОНОВ ОТ РЕЗОНАНСНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ

М. А. Захаров\*, А. И. Франк, Г. В. Кулин

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: zakharovmax@jinr.ru

Проблема взаимодействия частицы с потенциалом, изменяющимся во времени, исследовалась теоретически и экспериментально в большом числе работ. На возможность изучения нестационарных квантовых эффектов в экспериментах с нейтронами впервые обращалось внимание в работе А. С. Герасимова и М. В. Казарновского [1]. Р. Гейлер и Р. Голуб рассматривали явления, обусловленные быстрым однократным изменением условий распространения нейтронной волны [2, 3].

В. Носов и А. Франк обобщили случай однократного действия быстрого (квантового) прерывателя на случай его периодического действия [4], что привело позже к идее о модуляции нейтронной волны с помощью периодической структуры, дифракционной решетки, движущейся поперек направления распространения нейтронной волны [5].

В работе [6] обращалось внимание на то обстоятельство, что при скользящем падении нейтронов на границу области с периодически меняющимся потенциалом, волны с различающимися волновыми числами и энергиями должны характеризоваться и различными углами отражения и, следовательно, разделяться в пространстве. Это явления наблюдалось в работе [7] где теоретически и экспериментально исследовалось отражение очень холодных нейтронов от поверхности вибрирующего зеркала. Результаты эксперимента хорошо согласовывались с результатами расчета, основанного на решении уравнения Шредингера с переменными граничными условиями.

Отметим, что ни в одной из цитированных выше работ не затрагивался вопрос о соотношении периода изменения осциллирующего потенциала и характерного времени взаимодействия волнового пакета с потенциалом. В обычных условиях время отражения нейтронов от осциллирующего потенциала столь мало, что едва ли может оказывать сколько-нибудь заметное влияние на состояние отраженных волн. Можно, однако, ожидать, что в общем случае соотношение между временем взаимодействия и частотой осцилляции может быть существенным.

Для исследования этого вопроса мы обратились к потенциальной структуре, характеризующейся большим временем формирования отраженного состояния. В частности, для этой цели хорошо подходит двухступенчатая потенциальная структура [8]. Она обладает ярко выраженными резонансными свойствами и в условиях резонанса время полного отражения нейтронов от нее может превышать обычное на несколько порядков.

Теоретический анализ проблемы отражения нейтронов от такой структуры был выполнен тремя методами: на основе квазистационарного решения задачи, как это делалось в [6], решением уравнения Шредингера для осциллирующего потенциала на основе уравнений непрерывности [9], и путем численного решения методом расщепления оператора эволюции [10]. Из этих трех методов только последний, подразумевающий пошаговое нахождение решения в последовательные моменты времени, может быть в принципе чувствительным к величине времени отражения. В качестве численных значений параметров в задаче были взяты величины, характерные для ультрахолодных



--- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

нейтронов, как частиц, наиболее удобных для экспериментальной проверки полученных результатов.

Вне резонансных условий решения найденные всеми тремя способами хорошо совпадают между собой и с решением задачи об отражении от обычной потенциальной задачи. При выполнении резонансных условий, при значительном возрастании времени отражения чиленный метод дает результат отличный от всех остальных. Отличие заключается в существенном росте интенсивности пика нулевого порядка, соответствующему упругому отражению, за счет подавления пиков более высоких порядков, отвечающих рассеянию с передачей энергии (Рис. 1).



Рис. 1. Энергетические спектры отражённого состояния, полученные численным расчётом (кривая 1), в приближении малых амплитуд (2), и в квазистационарном приближении (3).

Проведённое дополнительно сравнение с отражением волны от аналогичной резонансной структуры неподвижной в пространстве, но с потенциалом, осциллирующим по величине, дает основание заключить, что указанное подавления линий ненулевого порядка в резонансе обусловлено не соотношением между частотой осцилляции и величиной времени отражения, а связано с фактом пространственной осцилляции потенциала. Можно предполагать, что какую-то роль здесь играет эффект ускорения [10], величина которого зависит от ускорения объекта, на котором рассеивается волна, и времени взаимодействия.

- 1. A. S. Gerasimov and M. V. Kazarnovskii, Sov. Phys. JETP 44, 892 (1976).
- 2. J. Felber, G. Muller, R. Gähler and R. Golub, Physica B **162**, 191 (1990).
- 3. Th. Hils, J. Felber, R. Gähler et al., Phys.Rev. A 58, 4784 (1998).
- 4. V. G. Nosov, A. I. Frank. J. Mosc.Phys. Society **1**, 1 (1991).
- 5. A. I. Frank, V. G. Nosov. Phys. Lett. A. 188, 120 (1994).
- 6. A. I. Frank, D. B. Amandzholova, Ann. N.Y. Acad. Sci. **755**, 858 (1995).
- 7. J. Felber, R. Gähler, C. Raush and R. Golub, Phys. Rev. A 53, 319 (1996).
- 8. G. V. Kulin, A. I. Frank, V. A. Bushuev et al., J SURF INVEST-X-RAY+ 14, 127 (2020).
- 9. D.L. Haaving, R. Reifenberger, Phys. Rev. B **26**, 6408 (1982).
- 10. M. A. Zakharov, G. V. Kulin and A. I. Frank, Eur. Phys. J. D **75**, 47 (2021).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# НЕСТАЦИОНАРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ НЕЙТРОНОВ ПРИ ДИФРАКЦИИ НА ДВИЖУЩЕЙСЯ РЕШЕТКЕ И ПАВ

Г. В. Кулин\*, А. И. Франк

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: kulin@nf.jinr.ru

Нейтрон является очень подходящим объектом для демонстрации и исследования волновых свойств массивных частиц. Особый интерес представляет нестационарная нейтронная оптика, когда параметры, описывающие взаимодействие нейтронной волны с объектом, зависят от времени.

В девяностые годы прошлого столетия было осознано, что периодическая структура, двигающаяся поперек монохроматического пучка нейтронов, формирует дискретный спектр [1]. Фактически, эта работа, в которой обсуждался не только сам квантовый феномен, но и возможность его наблюдения, положила начало длительному периоду исследования дифракции нейтронов на движущейся решетке. В 2001 г. первый эксперимент по наблюдению нестационарной дифракции нейтронов на движущейся решетке был осуществлен [2] с ультрахолодными нейтронами (УХН) (Рис. 1).



Рис. 1. Первая демонстрация расщепления энергетического спектра УХН при дифракции на движущейся решетке.

Проведённое дополнительно сравнение с отражением волны от аналогичной резонансной структуры неподвижной в пространстве, но с потенциалом, осциллирующим по величине, дает основание заключить, что указанное подавления линий ненулевого порядка в резонансе обусловлено не соотношением между частотой осцилляции и



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

величиной времени отражения, а связано с фактом пространственной осцилляции потенциала. Можно предполагать, что какую-то роль здесь играет эффект ускорения [10], величина которого зависит от ускорения объекта, на котором рассеивается волна, и времени взаимодействия.

Позже появилось понимание, что с помощью апериодической движущейся структуры можно создать временную нейтронную линзу, являющуюся временным аналогом зонной пластинки Френеля [3]. Возможность временной фокусировки была продемонстрирована в эксперименте [4]. Совсем недавно было осознано, что принцип временной фокусировки может послужить методической основой для создания интенсивных источников УХН на импульсных реакторах периодического действия [5].

Развитие гравитационной спектроскопии состояний с дискретным спектром, возникающих при дифракции на движущейся решетке, привело к идее о возможности осуществления гравитационного эксперимента по проверке слабого принципа эквивалентности [7]. Эксперимент был успешно осуществлен [8].

В работах [1-8] дифракция УХН на движущейся решетке рассматривалась в рамках кинематического приближения, в котором решетка фактически полагается плоским объектом. Практическое же использование данного явления потребовало создания более корректной теории [9] и нового метода спектрометрии дискретных спектров при дифракции на движущейся решетке, а именно — времяпролетной Фурье-дифрактометрии УХН [10]. Спектры такого рода успешно наблюдались [11] в эксперименте (Рис. 2).



Рис. 2. Энергетический спектр нейтронов, дифрагированных на движущейся решетке, измеренный времяпролетным Фурье-дифрактометром. Эксперимент (сплошная кривая) и теория (пунктир).

Физически родственным феноменом дифракции на движущейся решетке является дифракция на бегущей поверхностной акустической волне (ПАВ). Впервые возможность неупругого процесса дифракции нейтронов на поверхностных (рэлеевских) вол-


→ Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

нах обсуждалась в работе [12]. Прямой эксперимент по наблюдению дифракции нейтронов на ПАВ был проведен в 1987 году [13]. Совсем недавно были осуществлены эксперименты [14] по дифракции нейтронов на бегущих и стоячих ПАВ (Рис. 3).



Рис. 3. 2D-карта рассеяния (а), угловые распределения (б) и амплитуды +1 и —1 дифрагированных пучков (в) в зависимости от угла падения для случая бегущей ПАВ.

- 1. A. I. Frank, V. G. Nosov, Phys. Lett. A **188**, 120 (1994).
- 2. A. I. Frank, S. N. Balashov, I. V. Bondarenko et al., Phys. Lett. A **311**, 6 (2003).
- 3. А. И. Франк, Р. Гэйлер, Ядерная Физика **63**, 605 (2000).
- 4. S. N. Balashov, I. V. Bondarenko, A. I. Frank et al., Physica B 350, 246 (2004).
- 5. А. И. Франк, Г. В. Кулин, Н. В. Реброва, М. А. Захаров, Препринт ОИЯИ РЗ-2021-22 (2021).
- 6. A. I. Frank, S. V. Masalovich, V. G. Nosov, Proc. ISINN-12 JINR E3-2004-169, 215 (2004).
- 7. А. И. Франк, П. Гелтенборт, М. Жентшель, Письма в ЖЭТФ 86, 255 (2007).
- 8. В. А. Бушуев, А. И. Франк, Г. В. Кулин, ЖЭТФ **149**, 41 (2016).
- 9. G. V. Kulin, A. I. Frank, S. V. Goryunov et al., NIM A 819, 67 (2016).
- 10. G. V. Kulin, A. I. Frank, S. V. Goryunov et al., Phys. Rev. A **93**, 033606 (2016).
- 11. I. M. Frank, JINR Communications R4-8851 (1975).
- 12. W. A. Hamilton, A. G.Klein, G. I.Opat and P. A.Timmins, Phys.Rev.Lett. 58, 2770 (1987).
- 13. G. V. Kulin, A. I. Frank, V. A. Bushuev et al., Phys. Rev. B **101**, 165419 (2020).



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИСТОЧНИК УЛЬТАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ ДЛЯ РК ПИК

А. П. Серебров, <u>В. А. Лямкин</u>\*, А. К. Фомин, М. С. Онегин

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: lyamkin\_va@pnpi.nrcki.ru

В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ создается высокоинтенсивный источник ультрахолодных нейтронов (УХН) для научных исследований в области фундаментальной физики и физики твёрдого тела. В источнике на базе РК ПИК будет использоваться сверхтекучий гелий, который позволит достичь плотности ультрахолодных нейтронов 2.2·10<sup>3</sup> н/см<sup>3</sup>, которая ещё нигде в мире не достигнута, что сдерживает прогресс в фундаментальных и прикладных научных исследованиях [1]. Использование сверхтекучего гелия существенно превышает интенсивность существующих в мире источников ультрахолодных нейтронов.

В области фундаментальной физики ультрахолодные нейтроны используются для измерения электрического дипольного момента и времени жизни самого нейтрона, а также для изучения асимметрии нейтронного []-распада [2]. Стоит отметить, что наиболее точные эксперименты по поиску ЭДМ нейтрона [3] и прецизионному измерению времени жизни свободного нейтрона [4] были выполнены именно с использованием ультрахолодных нейтронов, и точность проведенных измерений уже ограничена статистикой нейтронов (возможностями существующих источников УХН). Эти эксперименты и планируемые прецизионные корреляционные исследования β-распада нейтрона имеют решающее значение для физики фундаментальных взаимодействий: они связаны с решением проблем Стандартной Модели (СМ) при описании СР-нарушения и объяснении наблюдаемых космологических фактов (барионная асимметрия Вселенной). Именно поэтому данное научное направление – использование ультрахолодных нейтронов для изучения фундаментальных взаимодействий – активно развивается в последнее время.

Источник УХН будет установлен на самый большой из имеющихся экспериментальных каналов РК ПИК – горизонтальный экспериментальный канал ГЭК4. Диаметр канала – 220 мм. Плотность потока тепловых нейтронов на выходе из канала ожидается на уровне 3·10<sup>10</sup> см<sup>-2</sup>с<sup>-1</sup>. На фланце канала будет расположена носовая части источника УХН, в состав которой входят: графитовый замедлитель, низкотемпературный предзамедлитель и конвертор нейтронов из сверхтекучего гелия.

- 1. А. П. Серебров, Вестн. Рос. академии наук 1, 23 (2009).
- 2. А.П. Серебров, Успехи физических наук 11, 1179 (2015).
- 3. C. Abel et al., Physical Review Letters. 8, 124, 081803 (2020).
- 4. А.П. Серебров, Успехи физических наук 6, 635 (2019).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЛЬТРАХОЛОДНЫМИ НЕЙТРОНАМИ НА РЕАКТОРЕ ПИК

А. К. Фомин\*, А. П. Серебров

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: fomin\_ak@pnpi.nrcki.ru

Данная работа посвящена моделированию комплекса исследований с ультрахолодными нейтронами (УХН) на реакторе ПИК. Комплекс создается на базе высокоинтенсивного источника УХН на канале ГЭК-4. Разработана Монте-Карло модель, включающая в себя источник, нейтроноводную систему и экспериментальные установки с учетом их реального расположения в главном зале. Нейтроноводная система включает в себя разветвитель, затворы и разделительные фольги. При помощи расчетов можно получить абсолютные значения счетов нейтронных детекторов в установках.

Источник УХН основан на использовании сверхтекучего гелия [1]. Объем камеры источника составляет 35 л. Время хранения в сверхтекучем гелии составляет 100 с при температуре 1 К. При Ф( $\lambda$  = 9 Å) = 1·10<sup>9</sup> см<sup>-2</sup>с<sup>-1</sup>Å<sup>-1</sup>, скорость производства УХН в сверхтекучем гелии составляет 100 см<sup>-3</sup>с<sub>-1</sub>. Камера имеет внутри напыление <sup>58</sup>NiMo с граничной скоростью 7.8 м/с и коэффициентом потерь 3·10<sup>-4</sup>. Плотность УХН в закрытой камере источника составляет 3.5·10<sup>3</sup> см<sup>-3</sup>. На источнике запланирована программа фундаментальных исследований [2], включающая в себя эксперименты по поиску электрического дипольного момента (ЭДМ) нейтрона и измерению времени жизни нейтрона.

Для тестирования элементов источника создан испытательный стенд. Разработана программа для моделирования этого стенда. При моделировании стенда могут тестироваться камеры хранения, нейтроноводные системы с поворотами, разветвительные тройники, прерыватели пучка, решетки и фольги мембранных узлов. В программу включен турбулизатор, стоящий на входе в стенд и служащий для преобразования спектра нейтронов, идущего от источника.

В эксперименте по поиску ЭДМ нейтрона используется двухкамерный магниторезонансный спектрометр с длительным удержанием УХН [3]. В результате моделирования эксперимента получено, что плотность УХН в камерах спектрометра составит 200 см<sup>-3</sup>. Это в 50 раз выше, чем на источнике УХН в Институте Лауэ-Ланжевена (ИЛЛ). Такая плотность позволит достичь чувствительности измерений 1·10<sup>-27</sup> е·см/год.

В эксперименте по измерению времени жизни нейтрона используется установка с большой гравитационной ловушкой УХН [4]. Учет потерь УХН на стенках ловушки осуществляется методом размерной экстраполяции. В результате моделирования эксперимента получено, что счет детектора при сливах будет увеличен в 16 раз по сравнению с ИЛЛ, что позволит достичь статистической точности результата измерения 0.2 с.

Представленные расчеты произведены в том числе с использованием Центра обработки данных реактора ПИК.

- 1. A. P. Serebrov and A. K. Fomin, Technical Physics 60, 1238 (2015).
- 2. A. P. Serebrov et al., Physics of Atomic Nuclei 79, 293 (2016).
- 3. A. P. Serebrov et al., Physical Review C **92**, 055501 (2015).
- 4. A. P. Serebrov et al., Physical Review C 97, 055503 (2018).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ПОИСК НОВЫХ МЕЖНУКЛОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В РАССЕЯНИИ НЕЙТРОНОВ НА ЯДРЕ

В. В. Воронин, Д. Д. Шапиро\*

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: shapirod@mail.ru

Известно, что в природе существует 4 вида взаимодействия – сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное, однако в литературе широко обсуждается возможность существования других взаимодействий, выходящих за рамки Стандартной Модели физики частиц [1 — 3].

В данной работе рассматривается применение метода нейтронного рассеяния, в частности порошковой дифракции на кремнии, для наложения ограничений на константу связи новых межнуклонных спин-независимых сил, осуществляемых массивными бозонами.



Рис. 1. Ограничения на константу связи *g* нового межнуклонного спин-независимого взаимодействия в зависимости от радиуса взаимодействия λ. Разрешённая область значений расположена под линиями.

Суть метода состоит в получении зависимости амплитуды рассеяния нейтронов от переданного импульса (или от угла рассеяния) из данных порошковой дифракции. Анализ этой зависимости позволяет получить искомые ограничения на константу связи. В



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

рамках настоящей работы был проведен расчет, показывающий состоятельность описанного метода. Из калибровочных данных, полученных на дифрактометрах SPODI (FRM II, Мюнхен, Германия) и D1B (ILL, Гренобль, Франция), были вычислены ограничения на константу связи нового взаимодействия. Показано, что они находятся на уровне лучших существующих значений (Рис. 1). Получена оценка систематической погрешности.

В сентябре 2020 был проведён эксперимент на дифрактометре D20 (ILL, Гренобль, Франция) с целью улучшения искомых ограничений на константу связи. В настоящий момент идёт обработка полученных данных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-90202.

- 1. I. Antoniadis, S. Baessler, M. Buchner, et al., C.R. Physique 12, 755 (2011).
- 2. J. Murata and S. Tanaka, Clas. Quantum Gravity **32**(3), 033001 (2015).
- 3. B. A. Dobrescu and I. Mocioiu, JHEP **11**, 005 (2006).
- 4. V. V. Nesvizhevsky, G. Pignol, K. V. Protasov, Phys.Rev. D 77, 034020 (2008).
- 5. Y. Kamiya, K. Itagaki, M. Tani, et al., Phys. Rev. Lett. **114**, 161101 (2015).
- 6. В. В. Воронин, И. А. Кузнецов, Д. Д. Шапиро, Письма в ЖЭТФ **107**, 3 (2018).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ЭФФЕКТЫ НЕЙТРОННОЙ ОПТИКИ ВБЛИЗИ БРЭГГОВСКОГО ОТРАЖЕНИЯ В ОСЦИЛЛИРУЮЩЕМ КРИСТАЛЛЕ

В. В. Федоров, В. В. Воронин, С. Ю. Семенихин, Ю. П. Брагинец and М. В. Ласица\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, РФ \*E-mail: lasitsa\_mv@pnpi.nrcki.ru

Нейтрон в идеальном кристалле взаимодействует со всем ансамблем атомных ядер. В периодической структуре последнего, возможно выделить системы кристаллографических плоскостей, каждая из которых будет определятся вектором обратной решетки g. Представление периодического потенциала кристалла, посредством Фурье преобразования, позволяет сопоставить каждой, из полученного набора гармоник V<sub>g</sub>, собственную систему плоскостей. В случае выбора одной системы плоскостей в двухволновом приближении, энергия нейтрона в кристалле будет определяться как:

$$\tilde{E}_{k} = \frac{\hbar^{2}k^{2}}{2m^{2}} = E_{0} - V_{0} - \frac{\Delta_{B}}{\Delta_{B}^{2} + 1}V_{g}$$
(1)

Где *E<sub>k</sub>* — энергия нейтрона в кристалле, *E*<sub>0</sub> — энергия падающего нейтрона, *V*<sub>0</sub> — средний потенциал кристалла, Δ<sub>*B*</sub> - параметр отклонения от условия Брэгга.

Для каждой системы плоскостей определенно условие дифракции по Брэггу. При приближении к его точному выполнению гармоника потенциала связанная с данной системой плоскостей резонансно возрастает. Последнее влияет на изменение энергию нейтрона при пересечении границы входной и выходной поверхности. В стационарном случае изменение энергии нейтрона на входной и выходной поверхности идентично. Но если, за время пребывания нейтрона в кристалле, отклонение от условия Брэгга на выходной поверхности будет отличатся от такового на входной, то покинувший кристалл нейтрон будет обладать отличной энергии, чем падающий.

$$\Delta \tilde{E}_k = \frac{1 - \Delta_{B_0}^2}{\left(1 + \Delta_{B_0}^2\right)^2} 4 \frac{E_B}{v_n} \Delta v(t_1)$$
<sup>(2)</sup>

Где  $\Delta_{B_0}$  — параметр отклонения от условия Брэгга связанный с тепловым расширением кристалла,  $E_B$  — энергия соответствующая точному выполнению условия Брэгга,  $v_n$  — скорость нейтрона,  $\Delta v(t_1)$  — разность относительной скорости на входной и выходной поверхности.

Эксперимент был проведен лабораторией рентгеновской и гамма спектроскопии ПИЯФ. Эффект изменения энергии нейтрона наблюдался на кристалле кварца с плоскостью (110) при угле Брэгга  $\Theta = 89^{\circ}$ . Кристалл был установлен на осциллирующей станине, частота колебаний которой составляла 4.461кГц. Длина кристалла вдоль направления нейтронов равнялась 50мм, что дало время пребывания нейтрона в кристалле 63µs при периоде и амплитуде колебаний соответственно 222µs и 0.11µm. Таким образом, за время нахождения нейтрона в кристалле, сдвиг фазы его колебания составлял $\approx \pi/4$ . Что дало разность отклонений от условий Брэгга на входной и выходной поверхности.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Сдвиг фазы колебания позволил получить изменение энергии нейтрона на величину  $45\pm5$ нЭв, а полная обработка данных позволила восстановить форму  $V_g$  гармоники потенциала Рис. 1.



- Рис. 1. Потенциал кристалла в единицах теплового расширения кристалла кварца, вблизи выполнения условия Брэгга. Серыми точками указано изменение энергии нейтрона в единицах теплового расширения кристалла. Пунктирная линия соответствует аппроксимации изменения энергии нейтрона. Черная линия соответствует форме потенциала кристалла, полученной путем дифференцирования аналитического выражения аппроксимации.
  - 1. Yu.P. Braginetz, Ya.A. Berdnikov, V.V. Fedorov, et al., Physica B: Physics of Condensed Matter (2017).
  - 2. Ю.П. Брагинец, Я.А. Бердников, В.В. Федоров, и др., Ядерная физика **80**(1), 39 (2017).

Секция 11. Реактор ПИК: научная программа приборной базы



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ФИЗИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С НЕЙТРОНАМИ И НЕЙТРИНО НА РЕАКТОРЕ ПИК

А. П. Серебров\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: serebrov\_ap@pnpi.nrcki.ru

В современной физике элементарных частиц тесно переплелись и космология, и свойства Вселенной на ранней стадии образования, и собственно структура элементарных частиц и их взаимодействий, ядерная физика и физика фазовых превращений. Один из путей получения новых данных в этой области – это увеличение точности измерений в физике низких энергий, в частности в нейтронной физике. Для этой цели необходимы высокоинтенсивные источники нейтронов, поскольку для увеличения точности необходимо увеличение статистики; кроме того, необходимы также новые идеи, методики и нестандартное оборудование.

На реакторе ПИК создается источник для производства ультрахолодных нейтронов (УХН) с плотностью, в 10 — 100 раз превышающей плотность УХН на существующих в мире источниках. Такое увеличение интенсивности УХН будет достигнуто за счет применения новой технологии со сверхтекучим гелием. На источнике УХН запланирована программа исследований фундаментальных взаимодействий, включающая в себя поиск электрического дипольного момента нейтрона и прецизионное измерение его времени жизни. Обе задачи имеют принципиальное значение для физики элементарных частиц и космологии.

Эксперимент по поиску электрического дипольного момента (ЭДМ) нейтрона связан с общей проблемой теории элементарных частиц: адекватным описанием процессов, идущих с нарушением СР- и Т-симметрии. Величина ЭДМ в современных теоретических моделях возникает в первом порядке слабого взаимодействия и оказывается на уровне  $10^{-26} - 10^{-28}$  э.см.

Создание нового источника УХН на реакторе ПИК с плотностью на два порядка выше, чем в ИЛЛ, позволит получить точность измерений ЭДМ на уровне лучше чем  $10^{-27}$  э.см. Обнаружение ЭДМ нейтрона либо новое ограничение на его величину на таком уровне может стать решающим фактором при выборе теории, адекватно описывающей явления нарушения СР-симметрии.

Создаётся также установка «ЭДМ нейтрона кристалл-дифракционным методом» (DEDM). Основная идея заключается в использовании гигантских электрических полей нецентросимметричного кристалла. Величина полей на всем пути нейтрона через кристалл составляет  $10^8 - 10^9$  В/см, что более чем в  $10^4$  раз превышает поля, достижимые в лаборатории обычными методами. При поиске ЭДМ нейтрона возможно достижение точности  $(2 - 3) \times 10^{-27}$  э см с использованием нового класса кристаллов (BSO, BGO).

Увеличение точности измерения времени жизни нейтрона позволит проверить справедливость теоретических моделей нуклеосинтеза в ранней Вселенной и справедливость Стандартной Модели элементарных частиц. В установке используется принцип гравитационного затвора для удержания УХН в материальной ловушке. Плотность УХН в новой ловушке примерно в 30 раза больше, чем в предыдущей. Ожидается, что точность измерения времени жизни нейтрона в данной установке составит 0.2 с.

Установка для измерения времени жизни нейтрона с использованием магнитного хранения УХН (МТ). Магнитное удержание нейтронов позволяет исключить соударение нейтронов со стенками. В магнитной ловушке УХН определенной поляризации отражаются



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

магнитным барьером и не испытывают соударений со стенками. Задача данного эксперимента – достичь статистической чувствительности в измерении времени жизни нейтрона на уровне 0.3 с.

Установка «Бета-распад нейтрона». Основная цель эксперимента — измерение электронной асимметрии  $\beta$ -распада нейтрона с относительной точностью  $(1-2) \times 10^{-3}$ . Основу экспериментальной установки составляет сверхпроводящий соленоид с напряженностью магнитного поля 0.35 Тл в области однородного поля и 0.80 Тл в области магнитной пробки при токе 1000 А.

Установка «Нейтрино». Стерильное нейтрино является кандидатом в частицы темной материи. Гипотеза осцилляций в стерильное состояние может быть проверена прямым измерением зависимости нейтринного потока и нейтринного энергетического спектра на различных расстояниях в диапазоне 6 — 12 м. Реактор ПИК открывает замечательные возможности для таких исследований благодаря компактной зоне и большой мощности реактора. Ожидаемая скорость счета антинейтринных событий для детектора объемом 2 м<sup>3</sup> на расстоянии 8 м от активной зоны реактора ПИК может составлять ~800 в сутки.

Поиск зеркальной темной материи в лабораторном эксперименте с ультрахолодными нейтронами. Из-за нарушения пространственной инвариантности слабого взаимодействия наш мир оказался левым. Причина такого неравноправия левого и правого неизвестна. Стандартная Модель успешно объясняет, как устроено слабое взаимодействие, но не объясняет почему выбор пал на левый (V–A) вариант теории. В принципе, если существует левая асимметрия, то почему не может существовать правая, т.е. ее зеркальное отображение?

Измерения уже проводились в ИЛЛ на пучке УХН, подготовленном ПИЯФ для ЭДМэксперимента. Эффект осцилляций не был обнаружен, а предел на время осцилляций составил 448 с, соответствующий предел на энергию смешивания составляет  $1.4 \times 10^{-18}$ эВ. На реакторе ПИК этот предел может быть значительно улучшен благодаря высокоинтенсивному источнику УХН.

На реакторе ПИК планируется создать уникальный комплекс для получения и исследования экзотических короткоживущих изотопов – проект ИРИНА (Исследование Радиоактивных Изотопов на НейтронАх). Он будет обладать рекордными параметрами выхода нейтронно-избыточных ядер за счет высокого потока тепловых нейтронов на образце и оптимальной системы организации вывода ядер.

Установка исследования множественности осколков деления (FISCO). Создаваемая установка располагается в зале наклонных каналов на нейтронном пучке НЭК-2 реактора ПИК и предназначена для корреляционных исследований в делении ядер при помощи разных методов: исследования распределений множественности нейтронов деления в зависимости от характеристик осколков деления и делящихся систем; изучения угловых и энергетических корреляций нейтронов, П-квантов и третьих частиц в делении.

Спектрометр ядерных излучений (PROGRAS). Спектрометр ядерных излучений PROGRAS будет использоваться для исследований структуры атомного ядра в (*n*, γ)-реакциях на тепловых нейтронах по спектрам совпадений (γ–γ), нейтронно-радиационного анализа элементного и изотопного состава образцов, а также для измерения сечения взаимодействия нейтронов с веществом.

Установка нейтронно-активационного анализа (ИНАА). Установка позволит определять содержание Li, B, N, O, F, Ne, Al, V, Pb в образцах по их короткоживущим изотопам, что невозможно сделать обычными методами нейтронно-активационного анализа. Эта открывает уникальную возможность определять эти элементы в сверхтвердых и жаростойких сплавах, от содержания которых очень сильно зависят их свойства, исследовать геологические образцы и биологические объекты.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### УСТАНОВКИ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ НА РЕАКТОРЕ ПИК

Л. А. Азарова<sup>1,2</sup>, Е. Г. Яшина<sup>1,2</sup>, Е. В. Алтынбаев<sup>1,2</sup>, Д. О. Сканченко<sup>1</sup>, Ю. О. Четвериков<sup>1</sup>, Л. А. Аксельрод<sup>1</sup>, Г. П. Копица<sup>1</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,2</sup>\*

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: grigoryev\_sv@pnpi.nrcki.ru

В Петербургском Институте Ядерной Физики (НИЦ «Курчатовский институт») приступили к созданию приборной базы реактора ПИК. Малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН) — одна из ключевых, наиболее востребованных методик, используемых в исследованиях конденсированного вещества с помощью нейтронов. Метод нашел свое применение во всем спектре научных дисциплин: физике, химии, биологии, материаловедении, инженерии и геонауке. Малоугловое рассеяние нейтронов — это неразрушающий дифракционный метод, в котором рассеяние холодных нейтронов на крупномасштабных неоднородностях (от 1 нанометра до 10 микрометров) происходит на малые углы.

Доклад посвящен реализации планов по созданию установок МУРН на базе реактора ПИК, среди которых установки «TENZOR», «MEMBRANA», «SANS2» и «SESANS». Установки «TENZOR» и «SANS2» создаются для решения задач, связанных с магнетизмом и материаловедением. Установка «MEMBRANA» предназначена для исследований в области биологии, физики полимеров, материаловедения и изучения кинетики в образцах. Установка «SESANS» занимает нишу ультрамалоугловых машин, и рассчитана исследование внутренней структуры ядра биологической клетки, распределения размеров пор в керамике, частиц в порошке или колллоидах.

Установки «TENZOR» и «SANS2» сконструированы как классические монохроматические высокопоточные малоугловые установки мирового класса с возможностью использования поляризованных нейтронов. При измерениях в стандартном режиме монохроматизация первичного пучка нейтронов будет происходить на селекторе скоростей нейтронов (в соответствии с требуемым диапазоном углов рассеяния), для получения поляризованного пучка нейтронов будет использован трансмиссионный суперзеркальный поляризатор, коллимация пучка нейтронов будет осуществляться с помощью системы щелей, покрытых поглощающим нейтроны веществом (в соответствии с требуемым диапазоном углов рассеяния), далее будет происходить рассеяние монохроматического и сколимированного пучка нейтронов на образце, и регистрация рассеянных нейтронов двумерным позиционно-чувствительным детектором с опцией перемещения вдоль оси трубы детекторной системы.

Установка «MEMBRANA» сконструирована для работы и в монохроматическом, и во время-пролетном режимах. Время-пролетный режим работы вместе с двухдетекторной системой регистрации открывает возможности для проведения экспериментов, таких, например, как измерения *in-situ* и кинетики. Предполагается,что прибор отличается гибкостью в выборе разрешения, одномоментным широким диапазоном переданных импульсов, а также высокой скоростью измерений. При измерениях в монохроматическом режиме происходит монохроматизация первичного пучка нейтронов на селекторе скоростей нейтронов (в соответствии с требуемым диапазоном углов рассеяния), затем коллимация пучка в коллимационной системе (в соответствии с требуемым



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

диапазоном углов рассеяния), далее — рассеяние монохроматического и сколимированного пучка нейтронов на образце, и регистрация рассеянных нейтронов системой из нескольких двухмерных позиционно-чувствительных детекторов с возможностью перемещения вдоль оси трубы детекторной системы. При измерениях в полихроматическом режиме подготовка импульсной структуры пучка и его спектрального распределения осуществляется системой из четырех прерывателей и зеркального фильтра.

Установка «SESANS» предназначена для исследований неоднородностей вещества в диапазоне, покрывающем три порядка по шкале размеров от 100 нм до 40 мкм. В основе работы прибора лежит один из вариантов метода спинового эха, в котором реализуется прецессия вектора поляризации нейтронного пучка в двух идентичных областях с равным по величине и противоположно направленым постоянным магнитным полем («два плеча установки»). При прохождении пучка поляризованных нейтронов через каждое «плечо установки» происходит прецессия вектора поляризации вокруг направления магнитного поля. Угол поворота поляризации пропорционален величине поля, длине пути нейтрона и времени нахождения нейтрона в данном поле. Поскольку области идентичны, а поворот поляризации в них идет в противоположные стороны, то поляризация на выходе установки совпадает с поляризацией на входе. Если между «плечами установки» расположить исследуемый образец, при взаимодействии с которым нейтроны меняют свою траекторию движения, то поворот поляризации во втором «плече установки» уже не будет равным повороту в первом плече, и эта разница несет информацию о процессе взаимодействия нейтронов с образцом. SESANS отличается от установок классического спинового эха тем, что области прецессии имеют форму параллелограмма. Это приводит к тому, что после изменения направления траектории движения в результате рассеяния нейтронов на образце, длина пути в магнитном поле второго плеча установки сильно изменяется, и угол рассеяния оказывается связанным с измеряемым изменением поляризации. Кроме того, в предлагаемом варианте установки предусмотрено использование адиабатических радиочастотных флипперов, что приведет к удвоению фазы прецессии за счет "прецессии в нулевом поле"и, соответственно, расширению диапазона измеряемых размеров структурных неоднородностей.

В докладе будут представленвы основные параметры и характеристики установок.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# КОМПЛЕКС СПЕКТРОМЕТРОВ НА РЕАКТОРЕ ПИК

<u>И. А. Зобкало</u>\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: zobkalo\_ia@pnpi.nrcki.ru

В докладе представлен обзор установок неупругого рассеяния нейтронов, создаваемых в настоящее время рамках Приборной программы реактора ПИК. Нейтронная спектрометрия открывает широкие возможности по изучению динамики вещества методами неупругого нейтронного рассеяния. Изучение особенностей дисперсии акустических фононов, мягких фононов, спиновых волн, квазиупругого рассеяния, а также тонкое изучение модулированных структур методами нейтронного рассеяния дает уникальную информацию о взаимодействиях, эффективных в твердом теле, формирующих ту или иную структуру в веществе. Нейтронная спектрометрия также может быть использована для изучения динамики неупорядоченных сред, таких, как аморфные системы и спиновые стекла.

Комплекс нейтронных спектрометров настоящей Приборной программы состоит из трех трехосных спектрометров и одного спектрометра по времени пролета (Рис. 1). Будучи самым мощным в мире источником тепловых нейтронов с постоянным потоком, реакторный комплекс ПИК должен быть оснащен, в том числе, самыми современными установками для исследования неупругих процессов в веществе. В первую очередь, это относится к созданию трехосных спектрометров, для эффективной работы которых необходима высокая интенсивность тепловых нейтронов. Трехосные спектрометры – это своеобразные рабочие лошадки нейтронной спектроскопии, являются основными инструментами для глубоких исследований неупругих процессов в твердом теле.



Рис. 1. Схема расположения спектрометров на РК ПИК.

Трехосные спектрометры имеют существенное преимущество перед времяпролетными спектрометрами в тех ситуациях, когда исследуется большое количество диспер-



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

сионных ветвей. Кроме того, трехосные спектрометры незаменимы, когда нужно провести детальное исследование конкретных участков зоны Бриллюэна, где различные дисперсионные ветви энергетически близки друг к другу и имеют различные интенсивности рассеяния. Метод трехосной спектроскопии позволяет настроить спектрометр на измерения в любой точке пространства энергия-импульс, субъектами исследований являются монокристаллы. Нейтронный спектрометр по времени пролета предназначен для измерений спектров неупругого рассеяния нейтронов в различных материалах, как упорядоченных, так и неупорядоченных, в широком диапазоне переданных импульсов и энергий.

Спектрометр тепловых нейтронов IN1 предназначен для исследования неупругого рассеяния нейтронов на коллективных возбуждениях. Диапазон энергий нейтронов  $E_i = 15 - 100$  мэВ.

Спектрометр холодных нейтронов IN2 предназначен для исследования с хорошим разрешением неупругого рассеяния нейтронов на коллективных возбуждениях с низкими энергиями.

• Диапазон энергий нейтронов Е<sub>i</sub> = 2.3 — 36 мэВ;

• Энергетическое разрешение Δ*E* ≤ 25; 80; 120 мэВ для энергий падающих нейтронов 2.3, 4 и 5 мэВ.

В спектрометре поляризованных нейтронов IN3 наряду с анализом энергии проводится анализ спинового состояния рассеянных на образце нейтронов. Это обеспечит эффективное решение сложных ситуаций с близкими по энергии/импульсу магнитными и решеточными возбуждениями.

- Диапазон энергий нейтронов *E<sub>i</sub>* = 15 100 мэВ;
- Поляризация *P* ≥ 95%.
  - Характеристики спектрометра IN4:
- Диапазон энергий нейтронов *E<sub>i</sub>* = 0.5 20 мэВ;
- Энергетическое разрешение Δ*E* в позиции упругого пика не хуже 5%.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕАКТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПИК

А. И. Курбаков\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: kurbakov\_ai@pnpi.nrcki.ru

Точное знание деталей атомной и магнитной структуры материалов является основой для правильной трактовки и понимания их физических свойств и дает возможность целенаправленно изменять эти свойства. Дифракции нейтронов наиболее эффективна в структурном анализе соединений, состоящих из легких и тяжелых атомов (гидриды, оксиды), материалов с близкими по номеру элементами (сплавы, интерметаллиды), биологических соединений с применением изотопического контрастирования (в основном с заменой водорода на дейтерий) их отдельных фрагментов и анализ магнитной структуры кристаллов, т.е. определение величины и направления атомных магнитных моментов. Общий технический прогресс и новые идеи в конструкции дифрактометров, формировании нейтронных пучков и создании детекторных систем позволили достичь таких возможностей в нейтронодифракционных исследованиях, которые еще 15—20 лет тому назад казались немыслимыми. В настоящее время возможны определение *ab initio* структуры кристаллов, уточнение сложной структуры как обычных, так и наноматериалов, анализ локальных искажений структуры с точностью  $\sim$  0.1 Å, анализ переходных процессов с характерными временами на уровне 10 с, работа с образцами, объем которых составляет  $\sim 1$  мм $^3$ . Уникальной областью применения нейтронной дифракции является исследование магнитной структуры кристаллов на атомном уровне, т.е. пространственного распределения магнитной плотности. При этом комплексное использование дифракции как неполяризованных, так и поляризованных нейтронов дает уникальную дополнительную информацию как о дальнем магнитном порядке, так и о локальных спиновых корреляциях и позволяет описать всю температурную эволюцию формирования магнитного упорядочения.

На реакторе ПИК будет построен комплекс нейтронных дифрактометров. Главным принципом выбора типов приборов первой очереди стал принцип максимальной специализации. При этом в приоритете будут дифрактометры, которые позволят решать широкий круг как самых фундаментальных, так и прикладных задач.

Согласно плану реализации в конце 2022 г. должен быть создан порошковый нейтронный дифрактометр высокого разрешения D1, в конце 2023 г. — 4-х кружный монокристальный нейтронный дифрактометр DC-1, в конце 2024 г. — порошковый нейтронный дифрактометр высокой светосилы D3. Параллельно в рамках проекта Cremlin+ осуществляется создание дифрактометра поляризованных нейтронов DIPOL. Уже собраны после модернизации и установлены на горизонтальных пучках в реакторном зале ПИКа текстурный дифрактометр TEX-3 и дифрактометр поляризованных нейтронов DPN.

Порошковый дифрактометр тепловых нейтронов высокого разрешения D1, расположенный в реакторном зале на горизонтальном пучке ГЭК 6', является дифрактометром высокого и сверхвысокого разрешения  $\Delta d/d \leq 0.3\%$  благодаря большому углу вылета нейтронов  $2\theta M \leq 155^\circ$  и системе коллимации. При этом он легко может быть перестроен для работы в моде высокой светосилы.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Комплементарным D1 будет **порошковый нейтронный дифрактометр высокой светосилы D3**, расположенный в реакторном зале на пучке ГЭК 9, для реализации экспериментов *in situ* и *in operando*, для которых важна скорость сбора данных. Вторая категория экспериментов включает в себя измерения, когда доступно крайне малое количество образца (иногда всего 10 мг). Другие примеры экспериментов, для которых важна высокая светосила, – это структурные исследования водородсодержащих образцов, слабые эффекты в фундаментальной физике магнетиков, в функциональных материалах (в частности нано-материалах) и многое другое.

Монокристальный четырехкружный дифрактометр тепловых нейтронов DC-1, расположенный в реакторном зале на пучке ГЭК 8, смотрящем на будущий источник горячих нейтронов, предназначен для решения очень широко круга традиционных задач, а именно, определение кристаллической и магнитной структуры с возможностью наблюдать более тонкие особенности структуры, недоступные для дифракции на порошке благодаря возможности надежно измерять очень слабые брэгговские отражения. Дифрактометр DC-1 позволит изучать кристаллические и магнитные фазовые переходы, атомный ангармонизм, структурный беспорядок, структуры сплавов, сверхрешетки, двойниковые кристаллы и многодоменные/многофазные кристаллы. Будет возможно исследование теплового диффузного рассеяния и диффузного рассеяние ближнего порядка. ТЕХ-3 – четырехкружный дифрактометр тепловых нейтронов, оптимизированный для исследования текстуры в поликристаллических материалах. Текстурный дифрактометр ТЕХ-2 был передан ПИЯФ НИЦ КИ после закрытия исследовательского реактора FRG-2 (Helmholtz-Zentrum Geesthacht) в рамках российско-германского проекта «PIK-GGBase». После замены устаревшего оборудования и существенной перестройки для возможности работы на высокопоточном реакторе ПИК, он получил название TEX-3 и его планируется разместить на ГЭК-6.

**Дифрактометр поляризованных нейтронов DIPOL** будет делить ГЭК-9 с D3. Он предназначен для широкого спектра магнитных исследований. Для реализации всех возможностей в схеме дифрактометра предусмотрена работа в двух режимах: классической дифракции поляризованных нейтронов без анализа поляризации и в моде *XYZ*-поляризационного анализа, который эффективен для разделения ядерного и магнитного вкладов в нейтронное рассеяние и высоко востребован при изучении систем с взаимодействующими параметрами порядка. Поляризационный анализ также позволяет проводить исследования спиновой киральности в сложных магнитных системах.

Реализация описанной программы создания дифракционного комплекса для реактора ПИК позволит осуществлять очень широкий набор различных нейтрон-дифракционных экспериментов в рамках пользовательской программы и сделает реакторный комплекс ПИК абсолютно самодостаточным.

Дальнейшее развитие нейтронного дифракционного комплекса должно в первую очередь ориентироваться на использование холодных нейтронов. Это создание **порош-кового нейтронного дифрактометра холодных нейтронов** для исследования магнитных структур, в том числе в условиях высоких давлений на образце, кристаллических и магнитных структур в молекулярных кристаллах с большим числом атомов в элементарной ячейке, соизмеримых и несоизмеримых структур с большим периодом и т. д. Необходим **био-дифрактометр** для исследования длиннопериодических и макромолекулярных структур для решения некоторых биологических проблем, связанных, в частности, с созданием наносистем медицинского назначения.

Должны быть созданы нейтронные стресс-дифрактометр и Лауэ-дифрактометр.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ПРОГРАММА ЯДЕРНО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕАКЦИЯХ НЕЙТРОННОГО ЗАХВАТА НА РЕАКТОРЕ ПИК

И. А. Митропольский\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: Mitropolsky\_IA@pnpi.nrcki.ru

Классические спектроскопические исследования ядерной структуры остаются актуальными. Так, например, недавно при изучении динамики гамма-спектров распада <sup>89</sup>Zr было измерено рекордное сечение захвата тепловых нейтронов σ=8.6(7)×10<sup>5</sup> бн ядрами <sup>88</sup>Zr, лишь немного уступающее рекордному сечению на <sup>135</sup>Xe и превосходящее значение для <sup>157</sup>Gd [1]. Измерение сечений нейтронного захвата по изучению спектров распада дочерних ядер, включая их бета-распад, представляет большую ценность как для астрофизических моделей, так и для уточнения имеющихся ядерных моделей.

Спектры возбужденных состояний нечетно-нечетных ядер отличаются большей плотностью уровней и смягчением связи одночастичного и коллективных видов движения нуклонов по сравнению с соседними нечетными и четно-четными ядрами. В то же время, они изучены менее подробно. Основным каналом таких исследований являются реакции нейтронного захвата. На Рис. 1 представлено распределение по массовому числу нуклидов, схемы уровней которых изучены в (*n*, γ) реакции с тепловыми нейтронами, характеризующее степень изученности ядерной структуры в реакции нейтронного захвата с тепловыми нейтронами [2].



Рис. 1. Распределение по массовому числу нуклидов, схемы уровней которых изучены в (*n*, γ) реакциях с тепловыми нейтронами. В один канал гистограммы собраны данные, отвечающие изменению массового числа на 10 единиц.

Для изучения реакций с тепловыми нейтронами на реакторе ПИК создается двухплечевой спектрометр PROGRAS (PROmt Gamma RAy Spectrometer) с внутриканальным логарифмическим нейтроноводом. Схема такого нейтроновода показана на Рис. 2 Он формирует плоский монохроматический нейтронных пучок, направление распространения которого не совпадает с осью канала реактора, что позволяет эффективно избавляться от фонового гамма-излучения из активной зоны реактора. Первый отражатель изогнут по логарифмической спирали, полюс которой находится на донышке канала (точка с координатами =0 и =0 на Рис. 2). Угловой параметр этой спирали θ=12.7



Устный доклад



угловых минут соответствует критическому углу полного отражения тепловых нейтронов с длиной волны λ=1.8 Åдля <sup>58</sup>Ni. Второй отражатель – выпуклый и служит для формирования параллельного пучка. Его положение относительно первого отражателя и изгиб выбраны так, что на его поверхность попадают только те нейтроны, которые отразились от первого зеркала. Нейтроны падают на второе зеркало под разными углами, но все отражаются в одном направлении.



Рис. 2. Схема логарифмического нейтроновода установки PROGRAS.

Исследование временных корреляций в спектрах вторичного излучения позволит не только измерять времена жизни ядерных состояний, но и исследовать свойства ядерных изомеров – традиционная для нашей лаборатории тема.

Явление ядерной изомерии было открыто ровно 100 лет назад, тем не менее, оно привлекает внимание до сих пор. Ядерные изомеры являются аккумуляторами энергии, поэтому поиск способов управляемого девозбуждения открыл бы путь к новому источнику энергии [3]. В том, что такая постановка вопроса имеет смысл, убеждает открытие явления ускорения нейтронов в «изомерной» среде, когда тепловые нейтроны, неупруго рассеиваясь на изомерах, уносят их энергию. Сечение такого процесса на изомерном состоянии <sup>180m</sup>Hf составляет о<sub>in</sub>=52(13) бн [4].

Возбуждение изомеров в нейтронном захвате позволяет изучать влияние резонансного окружения на их время жизни. Так, например, для изомера <sup>119m</sup>2Sn было получено увеличение наблюдаемого времени жизни на 5% в зависимости от увеличения концентрации ядер олова и создания месбауэровских резонансных условий [5]. Продолжение этих исследований открывает новые перспективы для использования этого явления в ядерных технологиях.

Программа спектроскопических исследований включает информационную составляющую – создание специализированных баз данных и программ-интерфейсов к ним, оценку и систематику данных, поиск новых закономерностей в больших массивах однородных данных [6]. Примером может служить программа MIR, моделирующая процессы нейтронного захвата и распадов при облучения и представляющая гамма-спектры вторичного излучения в любой момент времени [7].

- 1. J. A. Shusterman et al. Nature 565, 328 (2019).
- 2. ENSDF 2021: https://www.nndc.bnl.gov/ensdf/.
- 3. В. В. Ватулин и др. Известия РАН, сер. физ. 81, 1296 (2017).
- 4. И. А. Кондуров и др. Письма в ЖЭТФ **31**, 254 (1980);
  - Phys. Lett. B, **106**, 383 (1981).
- 5. Ю. Е. Логинов и др. Письма в ЖЭТФ **87**, 7 (2008).
- 6. Л. П. Кабина и др. Вопросы атомной науки и техники, сер. ядерно-реакторные константы, 5, 11 (2015).
- 7. Л. П. Кабина и др. Препринт ПИЯФ 2483, 23 с. (2002).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# УСТАНОВКА НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА INAA НА РЕАКТОРЕ ПИК И ПРОГРАММА ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И. А. Митропольский\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: Mitropolsky\_IA@pnpi.nrcki.ru

Нейтронно-активационный анализ (НАА) – это один из ядерно-физических методов неразрушающего количественного анализа состава вещества, основанный на использовании (*n*, γ) реакции для идентификации элементов или изотопов по характерным γ-линиям. К его достоинствам можно отнести высокую чувствительность ко многим элементам (изотопам), независимость результатов от основного состава матрицы образца, отсутствие пробоподготовки, т.е. невозможность потерять какие-либо элементы или внести посторонние примеси и загрязнения.

Установка INAA для облучения образцов в наклонном канале реактора ПИК является пневмо-транспортной системой для доставки образца в зону нейтронного облучения, контролируемой по времени экспозиции в нейтронном поле и доставки облученного образца в горячую камеру лабораторного помещения. В горячей камере образец извлекается из контейнера, может помещаться непосредственно на детектор излучения, а может выдерживаться продолжительное время, после чего опять может помещаться на детектор. На Рис. 1 представлен внешний вид горячей камеры, схема внутриканальных магистралей и вид транспортного контейнера.



1 – фланец, 2 – корпус канала, 3 – магистраль с кадмиевым экраном, 4 – магистраль без кадмиевого экрана, 5 – трубка охлаждения, 6 – трубки поддува CO<sub>2</sub>.

Рис. 1. Вид горячей камеры (а), схема внутриканальных магистралей (b), вид транспортного контейнера из сверхчистого графита (c).

Скорость транспортировки образца в контейнерах — 10 м/с. Рабочий газ — СО<sub>2</sub> при давлении 0.4–0.6 МПа. Вес исследуемого образца от 10 до 100 мг. Чувствительность метода 0.1% для основных элементов и 10<sup>-6</sup> — 10<sup>-9</sup> для микроэлементов. Погрешность определения 5 — 15%.

Научная программа исследований базируется на разработке новых методик НАА, направленных на повышение чувствительности и точности анализа. Примером могут служить ранее выполненные работы.



Разработка метода нейтронно-активационного анализа состава нефти из месторождений Восточной Сибири [1]. В энергетике и химической промышленности для переработки нефти используются химические катализаторы, такие как Fe, Co, Ni, V, W, Mo, Pt, Pd, с другой элементы N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se, Te являются каталитическими ядами. Содержание этих элементов в сырой нефти может изменяться от 10<sup>-9</sup> до 0.5%. Поэтому оценка их содержания в исходном сырье позволит скорректировать технологический процесс переработки нефти и сэкономить дорогостоящее сырье, к которому относятся, например, платина и палладий.

Определение элементного состава и исследование свойств сцинтилляционных керамик Gd<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Pr,Ce с помощью нейтронно-активационного анализа [2]. Установлено содержание As, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, La, Sc, Tb, Zn, Zr, Pr, Gd, Na в исследуемых образцах в диапазоне концентраций от  $3 \times 10^{-8}$  до 2.0%. Пределы обнаружения определяемых элементов составили рекордную величину (0.6 — 1.3) $\times 10^{-8}$ %.

Радиохимическое определение Pt, Pd, Re, Ir, Au в образцах с места падения Карского метеорита [3]. Разработаны методики инструментального и радиохимического нейтронно-активационного определения Pt, Au, Ir, Re, Pd и P3Э в геологических образцах, отобранных в районе Карской астроблемы, Ямало-Ненецкий автономный округ Россия. Определено содержание 31 элемента в исследуемых образцах с пределами обнаружения на уровне  $10^{-4} - 10^{-9}\%$  по массе.

Инструментальное и радиохимическое определение Pt, Pd, Re, Ir, Au и других элементов в кварц-адулярных жилах Милоградовского золотосеребряного месторождения, Дальний Восток [4]. Найдены оптимальные условия для концентрирования и отделения Au, Pt и других ЭПГ от Ca, Sc, Fe, As, W, Mo и других неблагородных металлов. Разработаны методики инструментального и радиохимического нейтронно-активационного определения Pt, Au, Ir, Re, Pd и P3Э в образцах Милоградовского геотермального золотосеребряного месторождения. Подтверждено наличие четвертого в мире геотермального месторождения с платиновым оруднением. Определено содержание 34 элементов в исследуемых образцах с пределами обнаружения на уровне  $10^{-4} - 10^{-10}$ % по массе.

Программа прикладных исследований включает информационную составляющую – создание специализированных баз данных и программ-интерфейсов к ним. Примером может служить программа MIR [5], с помощью которой проводится расчет активностей и спектров гамма-излучения радионуклидов, возникающих при облучении вещества нейтронами.

- 1. V. G.Zinoviev et al. World Journal of Nuclear Science and Technology 3, 136.
- 2. V. G.Zinoviev et al. World Journal of Nuclear Science and Technology 4, 139 (2014).
- 3. V. G.Zinoviev et al. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry **307**, 1315 (2016).
- 4. V. G.Zinoviev et al. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry **311**, 141 (2017).
- 5. Л. П. Кабина и др. Препринт ПИЯФ 2483 2002, 23 с.
- 6. Л. П. Кабина и др. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015618707, Роспатент, 2015.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ИРИНА НА РЕАКТОРЕ ПИК

В. Н. Пантелеев, А. Е. Барзах, П. Л. Молканов\*, М. Д. Селиверстов, Д. В. Федоров

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: molkanov\_pl@pnpi.nrcki.ru

Использование ISOL (Isotope Separator On-Line) установок в исследованиях нейтронодефицитных и нейтроноизбыточных ядер обеспечивает все более широкий вклад как в развитие различных областей фундаментальной науки, так и в прикладные исследования. На ISOL-установках с использованием пучков различных бомбардирующих частиц (протонов, нейтронов, тяжелых ионов) проводятся исследования в области атомной и ядерной физики, астрофизики, физики твердого тела, а также в области ядерной радиоизотопной медицины. Для ядерной физики и астрофизики наибольший интерес представляют исследования крайне удаленных от полосы бета-стабильности короткоживущих нейтроноизбыточных ядер.

Для проведения таких исследований в НИЦ «КИ» – ПИЯФ разрабатывается проект ISOL-установки ИРИНА (Исследование Радиоактивных Изотопов на НейтронАх) для получения и исследования изотопов вблизи границы их нейтронной устойчивости. Данная установка, построенная на одном из каналов высокопоточного реактора ПИК, обеспечит рекордные интенсивности пучков нейтроноизбыточных ядер для исследований по физике ядра и астрофизике.

Основным направлением исследований на установке ИРИНА будет изучение характеристик основных и изомерных состояний короткоживущих ядер (спины, среднеквадратичные зарядовые радиусы, электромагнитные моменты и т.д.). Для этой цели будет использован метод резонансной лазерной спектроскопии в лазерном ионном источнике, разработанный и впервые примененный в ПИЯФ на установке ИРИС (Исследование Радиоактивных Изотопов на Синхроциклотроне).

Одной из наиболее интересных задач для ядерно-физических исследований на установке ИРИНА является исследование оболочечного эффекта в среднеквадратичных зарядовых радиусах нуклидов, удаленных от полосы бета-стабильности, т.е. резкого изменения хода изотопической зависимости при достижении нейтронного магическо-го числа. В этом отношении, наиболее интересными объектами для изучения являются изотопы Sb, Sn, In, Cd, Ag с близким к магическому (*N*=82) числом нейтронов. Также представляют интерес область ядер Ge, Ga, Zn, Cu и Ni с количеством нейтронов около магического числа *N*=50.

Также планируется установка "в линию" с масс-сепаратором ИРИНА системы ионных ловушек Пеннинга (Penning traps) для высокоточного измерения масс ядер, удаленных от области стабильности.

Кроме того, будет создан специальный ионный тракт для получения пучков радионуклидов для использования в исследованиях по физике твердого тела, а также для накопления изотопически чистых источников долгоживущих радионуклидов для использования в ядерной медицине.

В настоящее время утвержден следующий поэтапный план по созданию установки ИРИНА:

- 1. Проектирование и изготовление конструкторской документации 2021–2022;
- Моделирование, создание и испытания прототипов наиболее сложных частей установки ИРИНА– 2022–2023;
- 3. Изготовление и тестирование частей установки 2022–2023;
- 4. Транспортировка, сборка и тестирование собранной установки 2023.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ПЛАНИРУЕМЫЕ НЕЙТРОННЫЕ РЕФЛЕКТОМЕТРЫ НА РЕАКТОРЕ ПИК

<u>Н. К. Плешанов</u>\*, М. В. Дьячков, В. А. Матвеев, В. Г. Сыромятников, В. В. Тарнавич, В. А. Ульянов

> НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: pleshanov\_nk@pnpi.nrcki.ru

Нейтроны, отражаясь и рассеиваясь при скользящем падении на зеркальную поверхность образца, несут богатую и уникальную информацию о структуре и магнетизме приповерхностных областей, как естественных, так и искусственных, составленных, например, из множества слоев или латерально упорядоченных структур, а также о процессах на межфазовых границах. С помощью нейтронной рефлектометрии решаются фундаментальные и прикладные задачи, относящиеся к физике, химии, биологии или находящиеся на их стыке. На реакторе ПИК будет построен ансамбль специализированных, дополняющих друг друга, нейтронных рефлектометров. Рефлектометрический комплекс включает три исследовательских и один тестовый рефлектометр.

**Рефлектометр NERO-2** создается на базе прибора, переданного из GKSS (Геестхахт, Германия); предназначен для исследования структуры и магнетизма тонких пленок и многослойных систем, границ раздела и латеральных неоднородностей (например, наночастиц) внутри пленок. Исследования будут проводиться с использованием моно-хроматического (5.2 Å), неполяризованного или поляризованного, пучка, с высоким ( $\Delta\lambda\lambda \sim 0.01$ ) или средним ( $\Delta\lambda\lambda \sim 0.04$ ) разрешением. Доступный диапазон *q* (зеркальное рассеяние): 0.001÷2 Å<sup>-1</sup>.

Высокопоточный рефлектометр Sonata предназначен для исследования тонких и атомарно тонких пленок, слоистых и латерально упорядоченных структур, магнетизма в таких структурах и процессов на границах с быстрой кинетикой. Оптимизирован для съемок с вертикальными образцами с площадью поверхности  $\sim 1 \text{ см}^2$ . Режимы работы — времяпролетный и с монохроматическим пучком; разрешение 5÷15%, длина волны 2÷25 Å; диапазон *q* (зеркальное рассеяние): 0.001÷1 Å<sup>-1</sup>. Стандартная схема рефлектометрии поляризованных нейтронов будет дополнена векторным анализом поляризации.

**Рефлектометр Harmony** – времяпролетный прибор для изучения образцов с горизонтальной поверхностью; предназначен, главным образом, для исследований в области физики мягкой материи (в т. ч. жидкостей, жидких кристаллов, мембран, полимеров, сложных растворов и т. д.), физических, химических и био- процессов на границах разделов жидкости с газом или твердым телом. Режимы работы – с неполяризованным или поляризованным пучком, переменным разрешением; рабочие длины волн 2÷20 Å; диапазон *q* (зеркальное рассеяние): 0.005÷0.5 Å<sup>-1</sup>.

**Рефлектометр THP** – для тестирования и исследования нейтронных покрытий (зеркал, суперзеркал). Основной режим работы – времяпролетный, возможны съемки с монохроматическим пучком; диапазон *q* (зеркальное рассеяние): 0.003÷0.3 Å<sup>-1</sup>. Предусмотрена работа как с неполяризованными, так и с поляризованными пучками.



#### ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАНЦИИ РЕАКТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПИК

В. В. Тарнавич\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: tarnavich\_vv@pnpi.nrcki.ru

Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК предназначен для проведения широкого круга работ в области ядерной физики и физики слабого взаимодействия, физики конденсированного состояния, структурной и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения прикладных технических задач. Большинство экспериментов на новом реакторе должно выполняться на выведенных нейтронных пучках.

В рамках выхода реактора ПИК на энергетическую мощность в 2020 году были введены в эксплуатацию пять тестовых экспериментальных станций, обеспечивающих минимальный набор нейтронных методик: дифрактометрия, рефлектометрия и спектрометрия. На этапе ввода были проведены настройка и юстировка элементов станций, а также отработаны методики нейтронных исследований.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# СТАТУС ПРОЕКТА «ПОРОШКОВЫЙ НЕЙТРОННЫЙ ДИФРАКТОМЕТР D1 ДЛЯ РЕАКТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПИК»

<u>В. А. Ульянов</u>\*, А. И. Курбаков, С. О. Сумбаев, А. А. Булкин, С. И. Калинин, Д. С. Головастов, Н. А. Коваленко, Ю. М. Киреенко, М. В. Дьячков, М. Р. Колхидашвили, В. А. Соловей

> НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: ulyanov\_va@pnpi.nrcki.ru

Основные проектные физические параметры суперпозиционного многосекционного по нейтронного порошкового дифрактометра D1: монохроматор кристаллический Ge фокусирующий, поверхность кристаллов – плоскость (533), возможные отражающие плоскости – (553), (331), (511), (337), (311). Мозаичность кристаллов монохроматоров анизотропная и составляет: горизонтальная 20', вертикальная 10'. Угол выхода монохроматора (2 $\theta_{\rm M}$ ) 112.5° < 2 $\theta_{\rm M}$  <155°. Длина волны нейтронов ( $\lambda_{\rm M}$ ) (1.2 – 2.5) Å.



Рис. 1. Общий вид комплекса дифрактометра D1, с проектными параметрами.

Нейтронный поток на образце > 5×10<sup>6</sup> н/см<sup>2</sup>с. Рабочий шаг сканирования (2 $\theta_i$ ) 0.05°. Угловой диапазон сканирования (2 $\theta_{min}$  – 2 $\theta_{max}$ ) 4° < 2 $\theta$  < 168° (максимальный переданный импульс  $Q_{max}$  = 12.5 Å<sup>-1</sup>). Доступная область межплоскостных расстояний ( $d_{min}$  –



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

 $d_{max}$ ) 0.5 Å < d < 50 Å. Разрешение  $\Delta d/d$  не хуже 0.003 в минимуме. Данные физические параметры подлежат уточнению в ходе разработки эскизной и конструкторской документации.

Предполагается, что дифрактометр D1 будет состоять из четырех основных блоков (см. Рис. 1): **блока формирования пучка**, который состоит из нейтроновода, коллимационной системы с возможностью изменять расходимость падающего на образец пучка, монохроматора, с радиационной защитой и юстировочными устройствами, **блока узла образца** с юстировочными устройствами, **блока детектора**, который наряду с монохроматором является ключевым элементом дифрактометра, **блока управления и сбора информации**.

Исходя из заданных физических и технических параметров были проведены математическое моделирование с целью получения основных нейтрон – физических параметров D1 и расчет радиационной защиты. Основываясь на этих результатах, выполнено эскизное и начато детальное проектирование дифрактометра D1. На Рис. 2. Показан 3D общий вид комплекса D1 с обозначениями основных узлов и элементов.



Рис. 2. 3D общий вид комплекса дифрактометра D1, полученный в результате проектирования.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ПОРОШКОВЫЙ ДИФРАКТОМЕТР ВЫСОКОЙ СВЕТОСИЛЫ D3 ДЛЯ РЕАКТОРА ПИК

К. А. Дрожжов\*, И. В. Голосовский

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: drozhzhov\_ka@pnpi.nrcki.ru

В рамках текущего проекта «Создание приборной базы реакторного комплекса «ПИК» реализуемого в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ будет построен порошковый дифрактометр высокой светосилы D3, предназначенный для структурных исследований с помощью упругого рассеяния тепловых нейтронов на постоянной длине волны.

Порошковая дифракция является наиболее востребованной методикой. Три порошковых дифрактометра в ILL (Институт Лауэ-Ланжевена, Франция) обеспечивают более четверти всех проводимых измерений в данном институте.

Направления исследований на высокоинтенсивном дифрактометре:

— материалы *in-situ* или *in-operando*; — наносистемы, которые обычно доступны в очень небольшом количестве;

- тонкие и слабые эффекты в сложных системах;

 – экстремальные условия: высокое давление и высокое магнитное поле с малыми образцами;

— прочее.



Рис. 1. Схема дифрактометра D3.

Монохроматизация первичного пучка обеспечивается фокусирующим в вертикальной плоскости кристаллом-монохроматором, который размещается в блоке защиты (Рис. 1). Предусмотрено два угла кристалла-монохроматора: 44.22° и 90°, которые соответствуют двум режимам работы. При угле монохроматора  $2\theta_M = 44.22°$  реализуется режим высокой светосилы, это основной режим, тогда как режим работы с высоким разрешением соответствует углу монохроматора  $2\theta_M = 90°$ . При изменении режима работы детектор и узел образца двигаются как единое целое относительно оси поворота



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

кристалла-монохроматора. Таким образом, дифрактометр может занимать две позиции относительно кристалла-монохроматора.

Отраженный пучок формируется несколькими щелями, проходит через фильтр из кристаллов пирографита для подавления паразитного вклада от нейтронов с половиной длины волны и рассеивается на образце. Рассеянные нейтроны, после прохождения большого осциллирующего коллиматора, задача которого подавление фона, регистрируются большим позиционно-чувствительным детектором.

Основные параметры дифрактометра D3:

— Предполагается использовать два типа кристалла-монохроматора HOPG (002) и Ge (115/113), при этом получаем рабочие длины волн (Табл. 1).

— Три входных соллеровских коллиматора с разной расходимостью (10', 20' и 30') размещаются в устройстве револьверного (барабанного) типа.

— Осциллирующий радиальный коллиматор с расходимостью 1° располагается перед детектором для подавления фона от окружения образца.

— Двухкоординатный позиционно-чувствительный детектор (ПЧД) представляет собой сборку из 144 (6 по горизонтали и 24 по вертикали) гелиевых, линейных позиционночувствительных счетчиков. Предполагаемое разрешение данного ПЧД в горизонтальной плоскости 2.5 мм, в вертикальной плоскости 8 мм.

Угол Монохроматора 20 <sub>М</sub>	HOPG (002)	Ge (113)	Ge (115)
44.22°	2.53 Å	1.28 Å	0.82 Å
90°	4.74 Å	2.41 Å	1.54 Å

Таблица 1. Рабочие длины волн.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ТЕСТОВЫЙ НЕЙТРОННЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР (THP) В ЗАЛЕ РЕАКТОРА ПИК

<u>М. В. Дьячков</u>\*, В. А. Ульянов, В. Г. Сыромятников, С. И. Калинин, М. Р. Колхидашвили, В. А. Соловей

> НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: dyachkov\_mv@pnpi.nrcki.ru



Рис. 1. Схема расположения основных узлов и функциональных компонентов рефлектометра THP. 1, 6, 10 – дистанционно управляемые диафрагмы на юстировочных столах для формирования нейтронного пучка; 2 – отклоняющее (фильтрующее) пучок зеркало с коллиматором на юстировочном столе; 3 – заслонка пучка из нейтрон поглощающего материала; 4 – монитор падающего пучка; 5 – прерыватель нейтронного пучка на юстировочном столе, установлен на отдельном стапеле механически не связанном со стапелем THP; 7 – 4-х модовый нейтронно-оптический формирователь пучка (поляризатор) в постоянном магните на юстировочном столе; 8 – ведущее магнитное поле; 9 – Р/Ч флиппер; 11 – изучаемый зеркальный образец в электромагните на юстировочном столе; 12 – вакуумный тракт между образцом и детектором; 13 – дистанционно управляемая коллимационная диафрагма перед детектором; 14 – детектор нейтронов в защите на юстировочном столе; 15 – базисная немагнитная платформа для размещения узлов THP; 16 – опорный виброустойчивый стапель для THP; 17 – опорный стапель для персонала THP; 18 – дистанционно управляемая вакуумная система; 19 – управляющий компьютер; 20 – шкаф с управляющей и регистрирующей электроникой.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Тестовый нейтронный рефлектометр (ТНР) был установлен на канале ГЭК-9 РК ПИК в 2020 г. в рамках программы по вводу в эксплуатацию пяти станций первой очереди приборной базы РК ПИК. Данная установка предназначена для тестирования нейтронных поляризующих и неполяризующих суперзеркал необходимых при создании нейтроноводов и других нейтронно-оптических устройств РК ПИК. Схема расположения основных узлов и функциональных компонентов рефлектометра ТНР на канале ГЭК-9 представлена на Рис. 1. Основные физические параметры тестового нейтронного рефлектометра. Четыре режима работы ТНР: «белый» неполяризованный пучок (I режим — время-пролетный), «белый» поляризованный пучок (II режим — время-пролетный), монохроматический неполяризованный пучок (ІІІ режим — с фиксированной длиной волны), монохроматический поляризованный пучок (IV режим — с фиксированной длиной волны). Параметры ТНР для ГЭК-9: максимальный доступный диапазон по переданному импульсу в рефлектометре q = (0.003 - 0,275) Å<sup>-1</sup>. Расчетный максимальный интегральный поток на образце порядка 2.6 10<sup>6</sup> н/см<sup>2</sup>с (I режим). Разрешение по длине волны во время-пролетных режимах (I и II) Δλ = 0.06Å. В режиме II в рабочем диапазоне длин волн λ = (0.88 — 4.7) Асредняя величина поляризующей эффективности поляризатора составляет 0.97 — 0.99 [1]. В начале 2021 года на ТНР в І-м режиме были произведены тестовые измерения зеркального образца Ni/Ti суперзеркала при мощности реактора порядка (60 — 80) кВт. Для тестовых измерений этот образец было установлен в держатель (поз. 11, Рис. 1). Предварительно был измерен спектр прямого пучка время-пролетным методом (кривая 1, Рис. 2). После юстировки были проведены измерения спектров отраженных от образца пучков при углах 10, 18 угл. мин. (кривые 2, 3, Рис. 2).



Рис. 2. Нейтронные спектры отраженных от образца пучков при 10 и 18 угл. мин. и прямого пучка.

Таким образом, впервые на РК ПИК были проведены рефлектометрические спектральные измерения зеркального образца. Получены спектры отражений нейтронного пучка от Ni/Ti суперзеркала на двух углах 10, 18 угл. мин. Предполагается продолжение измерений на THP в остальных режимах. В частности, во II-м режиме с целью определения поляризующей эффективности образца FeCo/TiZr суперзеркала. В будущем THP будет размещен в нейтроноводном зале РК ПИК.

1. V. G. Syromyatnikov, N. K Pleshanov, V. M Pusenkov, et al., Four-modes neutron reflectometer NR-4M. Preprint 2619. Gatchina: PNPI, (2005). 47 p.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НАРУШЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ И ЗЕРКАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ ПРИ МАГНИТНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ

А. В. Ковалев\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: kovalev\_av@pnpi.nrcki.ru

В настоящее время имеется много публикаций, в которых говорится о нарушении временной симметрии. Авторы статьи [1], в частности, считали появление малой спонтанной намагниченности в сверхпроводниках явным признаком нарушения временной и зеркальной симметрии. Ранее подобная идея предложена А. С. Компанейцем, который писал: «у ферромагнетика операция изменения знака времени непременно должна сопровождаться какой-либо операцией пространственной симметрии» [2]. Эта операция оказывается зеркальным отражением магнитного домена. Простые соображения Компанейца остались незамеченными, и вопрос о нарушении принципов инвариантности при магнитных фазовых переходах (МФП) остается дискуссионным. Предположение о симметрии магнитных кристаллов по отношению к операции обращения времени создало много проблем, содержание которых изложены в кратком обзоре [3].

Специфическая кристаллическая текстура ферромагнитных пленок, полученных методом магнетронного распыления, и нестандартный метод рентгеновской дифракции позволили выполнить проверку гипотезы Компанейца. Основные результаты этой сложной работы изложены в препринте [4], фрагменты которого приводятся далее.

Неоднозначность терминов, используемых при трактовке принципов симметрии, оказывается причиной многих недоразумений. Поэтому для МФП приведем простые определения некоторых понятий. В идеальном случае в ферромагнитном кристалле имеются области спонтанной намагниченности  $\mathbf{J}_s$ , которые оказываются и кристаллитами магнитной фазы  $G_m$ . Принцип диссимметрии Пьера Кюри [5] допускает только аксиальную симметрию фаз  $G_m$ . Поэтому для любого кристаллита этой фазы можно однозначным образом выбрать направление аксиального вектора  $\mathbf{N} \parallel \mathbf{J}_s$ . Преимущественное направление этих векторов назовем однонаправленной кристаллической текстурой. Операцией изменения знака времени будем считать обращение направлений  $\mathbf{J}_s \uparrow \mathbf{N}$  или  $\mathbf{J}_s \uparrow \mathbf{N}$ , которые невозможно совместить поворотами и сдвигами в пространстве. При одинаковой вероятности реализации таких состояний можно говорить лишь о нарушение четности по отношению к операции обращения времени *T*. Отличие же указанных вероятностей и является нарушением -инвариантности, что обнаружено при измерении межплоскостных расстояний на пленках сплава Co<sub>67</sub>Fe<sub>31</sub>V<sub>2</sub>.

В исходном состоянии пленки намагничены, а при отжиге до 150 °С без приложения магнитного поля в них обнаружен сильный рост остаточной намагниченности (Рис. 1). Детальные исследования механизма такого термомагнитного эффекта выполнялись методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов [3].

Межплоскостные расстояния  $d_{hkl}$  измерялись на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М. Величины погрешностей  $\Delta(d_{hkl}) < 2\cdot10^5$  нм. На Рис. 2 показаны результаты измерений, где  $\phi$  — углы между плоскостями (111) и (*hh*0). Индексами (*hkl*) здесь и далее обозначаются плоскости квазикубической структуры. Азимутальный угол  $\psi$  = 0 соответствует параллельности направлений оси легкого намагничивания и первичного рентгеновского пучка. Показанные на Рис. 2 результаты позволили определить симетрию 2/*m* магнитной фазы, а отличие кривых для  $\phi_1$  и  $\phi_2$  на Рис. 26 возможно только при нарушении *T*-инвариантности.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Зависимости остаточной намагниченности от азимутального угла в плоскости пленки, измеренные до (1) и после (2) отжига образца при 150 °C.



Рис. 2. Зависимости межплоскостных расстояний от азимутального угла в плоскости пленки толщиной 3 мкм для плоскостей типа (*hh*0), измеренные до (1) и после (2) отжига образца.

При зеркальном отражении *P* или обращении времени *T* происходит изменение физического состояния магнитного домена, т. е. нарушение зеркальной и временной симметрии. Следовательно, в инвариантной группе магнитных кристаллов нет операций *P* и *T*, но имеется операция комбинированной *PT* симметрии [6], что соответствует и современным представлениям. Однако для МФП обнаружилась сложная проблема, аналогичная гомохиральности биологических структур [7].

- 1. R. Carmi, E. Polturak, G. Koren, and A. Auerbach, Nature 404 853 (2000).
- 2. А.С. Компанеец, Симметрия в микро- и макромире, Наука, Москва, (1978), С. 21.
- А.В. Ковалев, Нарушение принципа Т-инвариантности при магнитных фазовых переходах // Современная наука в теории и практике, Часть IV, Перо, Москва, (2018), С. 4–40.
- 4. A.V. Kovalev, Conservation of combined PT symmetry at magnetic phase transitions, Preprint PNPI–3054, Gatchina, (2021).
- 5. А.В. Шубников, УФН **59** 591 (1956)
- 6. Е. Вигнер, Этюды о симметрии, Мир, Москва, (1971).
- 7. A.V. Kovalev, J. Magn. Magn. Mater. **300** e550 (2006).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА

<u>А. В. Ковалев</u>\*

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: kovalev\_av@pnpi.nrcki.ru

Проблема постоянного магнита обозначена в лекциях Р. Фейнмана [1], а ее решение, как считал А. С. Компанеец [2], связано с особенностями кристаллических структур магнитных фаз  $G_m$ . Действительно, принцип диссимметрии Пьера Кюри [3] допускает только аксиальную симметрию кристаллов, в которых имеется спонтанная намагниченность Јs. В таком случае для магнитного домена (кристаллита фазы  $G_m$ ) можно однозначным образом выбрать направление аксиального вектора  $\mathbf{N} \parallel \mathbf{J}_s$ . Операцией изменения знака времени считаем обращение направлений  $\mathbf{J}_s$  во всех кристаллитах образца, а преимущественное направление векторов  $\mathbf{N}$  назовем однонаправленной кристаллической текстурой. Магнитные домены могут иметь состояния  $\mathbf{J}_s \uparrow \mathbf{N}$  или  $\mathbf{J}_s \uparrow \mathbf{J}$ , которые невозможно совместить поворотами и сдвигами в пространстве. При одинаковой вероятности реализации таких состояний говорим лишь о нарушение четности по отношению к операции обращения времени. Отличие же этих вероятностей является нарушение принципа Т-инвариантности при магнитных фазовых переходах (МФП). А. С. Компанеец предположил однозначную взаимосвязь направлений векторов  $\mathbf{J}_s$  и  $\mathbf{N}$ , что означает полное нарушение -инвариантности.

В настоящее время имеется много публикаций, в которых говорится о нарушении принципов инвариантности. Авторы [4], в частности, считали появление малой спонтанной намагниченности в сверхпроводниках явным признаком нарушения временной (*T*) и зеркальной (*P*) симметрии. Подобные трактовки используются для сохранения *СРТ*-теоремы, где *C* — операция зарядового сопряжения. Поэтому, учитывая работы Е. Вигнера [5], можно говорить, что в инвариантной группе магнитных кристаллов нет операций *P* и *T*, но имеется операция комбинированной *PT* симметрии. Таким образом, экспериментальная проверка гипотезы А. С. Компанейца оказалась связанной с решением фундаментальных задач современной физики, известным примером которых является и предполагаемый электрический дипольный момент (ЭДМ) нейтрона. Для МФП, однако, появилась более сложная проблема, аналогом которой является гомохиральность биологических структур [6].

Предположение о симметрии магнитных кристаллов по отношению к операции обращения времени [7] создало много проблем [8], а основной результат наших исследований [9] выглядит следующим образом. Изготовленные методом магнетронного распыления пленки сплава  $Co_{67}Fe_{31}V_2$  оказались намагниченными, а после их отжига без приложения магнитного поля обнаружен сильный рост остаточной намагниченности. Специфическая кристаллическая текстура пленок толщиной 2 — 3 мкм, нестандартный метод рентгеновской дифракции и малоугловое рассеяние поляризованных нейтронов позволили обнаружить однозначную взаимосвязь степени упорядочения текстуры моноклинной фазы (точечная группа 2/m) и величины намагниченности образцов. Таким образом, для получения постоянного магнита необходимо в исходной заготовке создать однонаправленную текстуру магнитной фазы.

Для изучения процессов самоорганизации магнитных текстур использовались разные методы рассеяния нейтронов [8]. Пример результатов, полученных методом рассеяния поляризованных нейтронов, показан на Рис. 1 и 2. Магнитное поле величиной 3 Э, перпендикулярное плоскости пленки, прикладывалось вдоль нейтронного пучка. При изменении температуры измерялись величины индукции в плоскости пленки и интенсивности нейтронов, рассеянных на малые углы. Трактовки полученных на пленках



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

и массивных образах результатов приведены в обзоре [8], в котором можно найти и формулировки некоторых задач с использованием нейтронных пучков.



Рис. 1. Режим отжига и величины индукции пленки сплава  $Co_{67}Fe_{31}V_2$  при нагреве образца до 350 °C.



Рис. 2. Изменения интенсивностей нейтронов в прямом ( $J_{tr}$ ) и рассеянном ( $J_{sc}$ ) пучках.

- 1. Р. Фейнман, Р.Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике, Мир, Москва, Т. 7, (1966).
- 2. А. С. Компанеец, Симметрия в микро- и макромире, Наука, Москва, С. 21 (1978).
- 3. А. В. Шубников, УФН 59, 591 (1956)
- 4. R. Carmi, E. Polturak, G. Koren, and A. Auerbach, Nature 404, 853 (2000).
- 5. Е. Вигнер, Этюды о симметрии, Мир, Москва (1971).
- 6. A. V. Kovalev, J. Magn. Magn. Mater. 300, e550 (2006).
- 7. Л. Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, Наука, Москва, (1982).
- А. В. Ковалев, Нарушение принципа Т-инвариантности при магнитных фазовых переходах // Современная наука в теории и практике, Часть IV, Перо, Москва, С. 4 – 40 (2018).
- 9. A. V. Kovalev, Preprint PNPI-3054, Gatchina, (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# РЕФЛЕКТОМЕТР ПОЛЯРИЗОВАННЫХ НЕЙТРОНОВ NERO-2 НА РК ПИК

<u>В. А. Матвеев</u>\*, Н. К. Плешанов, Д. С. Головастов, А. В. Сизов

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: matveev\_va@pnpi.nrcki.ru

Рефлектометр поляризованных нейтронов NERO-2 — многозадачный инструмент для исследования структуры тонких плёнок и многослойных систем магнитных и немагнитных материалов. Прибор был создан на базе прибора, переданного из GKSS (Геестхахт, Германия) в рамках договора о сотрудничестве между НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ (Россия) и НZG (Германия). При создании прибора в рамках реализации программы «Ввода в эксплуатацию первых 5-ти станций первой очереди РК ПИК» некоторые узлы были заменены новыми или адаптированы к новым условиям.



Рис. 1. Рефлектометр поляризованных нейтронов NERO-2: Цифрами обозначено: 1 – фокусирующий монохроматор в защите; 2 – коллимирующая диафрагма; 3 – нейтронно-оптический формирователь; 4 – диафрагмы; 5 – спин-флиппер; 6 – гониометр; 7 – держатель образца; 8 – диафрагма детектора; 9 – пальчиковый детектор в защите; 10 – рама рефлектометра; 11 – стапель рефлектометра.

На Рис. 1 представлена схема рефлектометра NERO-2. Рефлектометр временно размещен на 8-ом горизонтальном канале ПИК и работает в режиме съемок с постоян-



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

ной длиной волны нейтронов (λ = 1.5 Å). Пучок нейтронов монохроматизируется с помощью фокусирующего монохроматора с установленными в нем кристаллами пиролитического графита PG (002). Отклоняемый монохроматором пучок пропускается через коллимирующую диафрагму и попадает в двухканальный нейтронно-оптический формирователь, который позволяет получать как неполяризованный, так и неполяризованный пучок нейтронов. Измеренная интенсивность пучка нейтронов на выходе из защиты монохроматора при мощности реактора 80 кВт составила ~230 н/сек. Расчетная плотность потока нейтронов при мощности реактора 10 МВт, составит величину ~3·10<sup>5</sup> н/(см<sup>2</sup>·сек).

Для получения пучка с требуемой расходимостью используется пара диафрагм со шторками, изготовленными из карбида бора. Изменение направления поляризации нейтронного пучка осуществляется с помощью радиочастотного спин-флиппера. Образец закрепляется в держателе, оборудованном многоосевым столиком, позволяющем производить юстировку образца по 4-м осям.

Регистрация рассеиваемого образцом нейтронного излучения осуществляется детектором, расположенном на поворотной стреле гониметра. Перед детектором, для повышения его пространственного разрешения, устанавливается дополнительная диафрагма.

В дальнейшем рефлектометр NERO-2 планируется дополнительно модернизировать и разместить в нейтроноводном зале РК ПИК на нейтроноводе H-2 канала ГЭК 3. Рабочая длина волны рефлектометра нейтронов после его модернизации составит  $\lambda$  = 5.2Å, поэтому будет создана новая оптическая часть нейтронно-оптического формирователя. Формирователь будет модернизирован и станет четырехканальным, что позволит получать поляризованные и неполяризованные нейтронные пучки с высоким ( $\Delta\lambda/\lambda \sim 0.01$ ) и средним ( $\Delta\lambda/\lambda \sim 0.04$ ) разрешением. Плотность потока нейтронов на образце согласно расчетам составит  $\sim 10^6$  н/(см<sup>2</sup>·сек), поляризация не ниже 98%. Также планируется изготовление многоканального веерного анализатора для проведения экспериментов с анализом поляризации рассеянных нейтронов. Для регистрации рассеваемого излучения будет использоваться <sup>3</sup>Не позиционно-чувствительный детектор с рабочим окном 200×200 мм<sup>2</sup>.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СТАНЦИИ НЕЙТРОННОЙ ТОМОГРАФИИ НА РЕАКТОРЕ ПИК

М. М. Мурашев\*, В. П. Глазков, В. Т. Эм

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Москва, Россия \*E-mail: mihail.mmm@inbox.ru

На сегодняшний день большинство передовых нейтронных центров по всему миру имеют в своем распоряжении установки для нейтронной томографии. Данного рода установки позволяют решать широкий спектр задач, связанных с такими областями науки, как материаловедение (визуализация текстуры, внутренних напряжений, фазовых переходов и т.д.), неразрушающий контроль (изделия, полученные методом аддитивных технологий, материалы для авиакосмической промышленности, материалы для хранения водорода и т.д.), геология, палеонтология, археология и изучение объектов культурного наследия.

Одной из важных характеристик станции нейтронной томографии является пространственное разрешение. Улучшение пространственного разрешения достигается за счет потери в интенсивности нейтронного пучка и, следовательно, к увеличению времени измерения. Поэтому перспективной и актуальной задачей является создание станции нейтронной томографии на высокопоточном источнике нейтронов, каким будет исследовательский реактор ПИК. Это позволит создать установку, которая будет работать в режиме высокой светосилы или высокого пространственного разрешения. Первый режим позволит исследовать кинетические процессы. Второй режим позволит получить более детальное изображение внутренней структуры исследуемого объекта. На станции также будет предусмотрена возможность работы в энергодисперсионном режиме, за счет использования двухкристального монохроматора. В настоящем докладе представлен концептуальный проект станции нейтронной томографии на реакторе ПИК.


#### ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ОТНОШЕНИЯ АКСИАЛЬНОЙ И ВЕКТОРНОЙ КОНСТАНТ СЛАБОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А. П. Серебров<sup>\*</sup>, О. М. Жеребцов, Г. Н. Клюшников, А. О. Коптюхов, А. Р. Мороз, А. Н. Мурашкин, <u>А. К. Фомин</u>

> НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: serebrov\_ap@pnpi.nrcki.ru

Разрабатывается эксперимент по определению величины λ – отношения аксиальной константы слабых взаимодействий G<sub>A</sub> к векторной G<sub>V</sub> – путем одновременного измерения электронной (A) и нейтринной (B) асимметрии β-распада на одной установке.

Для измерения  $\lambda$  используется отношение  $\lambda = (AB)/(A+B)$ . Одновременное измерение А и В на одной установке предлагается провести с использованием ультрахолодных нейтронов (УХН), хранящихся в области магнитного поля сверхпроводящего соленоида. Установка будет работать в режиме постоянного наполнения от источника УХН. Основу корреляционного спектрометра составляет сверхпроводящий соленоид, расположенный внутри гелиевого криостата длиной 4.6 м. При токе в 1000 А соленоид создает в однородной области магнитное поле индукцией 0.35 Тл, в области магнитной «пробки» – 0.86 Тл. Отличительной особенностью предлагаемого эксперимента является вертикальное расположение криостата. В основе предлагаемого эксперимента лежит схема задержанных совпадений, при которой сигнал на электронном детекторе дает «старт», а сигнал на протонном — «стоп». Вдоль оси соленоида область распада выделяется электростатическим цилиндром, который представляет собой систему из кольцевых электродов, в нижней и верхней частях которой размещены плоские сетки. В нижней части область распада выделяется положением высоковольтной сетки. Сверху область распада ограничена высотой подъема УХН. Спектрометр имеет две отличительных особенности: первая – наличие магнитной коллимации электронов распада, вторая – использование времяпролетного метода для измерения импульса протонов. Эти особенности позволяют восстановить кинематику события β-распада и определить направление вылета антинейтрино.

Способ определения  $\lambda$ , предложенный в данной работе, во-первых, позволяет пренебречь возможным вкладом фирцевского интерференционного члена, а во-вторых, исключает необходимость точного измерения поляризации нейтронов. Представленный метод позволяет измерить величину  $\lambda$  с точностью на уровне  $10^{-4}$ .

Коллаборацией aSPECT недавно опубликован результат измерения коэффициента электрон-нейтринной асимметрии *a* [2], из которого получается значение λ, отличающееся на ~ 3σ от последнего результата коллаборации PERKEO III [3], полученного при помощи измерения коэффициента электронной асимметрии А. Это указывает на возможность поиска физики за пределами Стандартной модели и необходимость дальнейшего улучшения точности в измерении λ.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-02-00547-а «Разработка проекта эксперимента по измерению отношения аксиальной и векторной констант слабого взаимодействия».

- 1. A. P. Serebrov et al., Physics of Atomic Nuclei 82, 98 (2019).
- 2. M. Beck et al., Phys. Rev. C **101**, 055506 (2020).
- 3. B. Märkisch et al., Phys. Rev. Lett. **122**, 242501 (2019).

Секция 12. **Источники нейтронов** 



#### КОМПЛЕКС НЕЙТРОННЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ РЕАКТОРА ИБР-2: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Д. П. Козленко\*

Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, РФ

\*E-mail: denk@nf.jinr.ru

Представлен обзор текущего состояния комплекса спектрометров реактора ИБР-2, который в настоящее время включает в себя 15 установок, в том числе 8 дифрактомеров, 3 рефлектометра, 1 спектрометр малоуглового рассеяния нейтронов, 2 спектрометра неупругого рассеяния нейтронов и 1 спектрометр нейтронной радиографии и томографии [1]. Рассмотрены важнейшие методические результаты развития комплекса спектрометров в последние годы и планы дальнейшей модернизации установок. Они включают в себя модернизацию общей головной части нейтроноводной системы 10 канала ИБР-2 для рефлектометра ГРЭИНС и нового спектрометра малоуглового рассеяния и имиджинга, замену Фурье-прерывателя на Фурье стресс дифрактометре (ФСД), разработку нового коллиматора для спектрометра малоуглового рассеяния ЮМО, создание элементов новой установки малоуглового рассеяния и нейтронного имиджинга на криогенном замедлителе реактора ИБР-2 и др.

Недавно в ЛНФ ОИЯИ был разработан план развития комплекса спектрометров на 2021 — 2025 гг. При этом учитывались такие факторы как наличие криогенного замедлителя реактора ИБР-2, текущие тенденции в развитии современных методик рассеяния нейтронов и комплементарных синхротронных методик, разработка проекта нового источника нейтронов в ЛНФ, растущая потребность использования методов рассеяния нейтронов для проведения междисциплинарных исследований. Подробная информация представлена в [2]. Его ключевыми задачами будут являться завершение работ по созданию основной конфигурации нового спектрометра малоуглового рассеяния и имиджинга, реализация первой стадии проекта создания нового спектрометра неупругого рассеяния в обратной геометрии на 2 канале ИБР-2, а также модернизация и реконструкция действующих установок ИБР-2, направленная на улучшение технических параметров и расширение экспериментальных возможностей.

1. http://flnph.jinr.ru/ru/facilities/ibr-2/instruments

2. https://ibr-2.jinr.ru/api/v1/storage/download?path=instrumets/BLUE BOOK 2021-2025 FINAL.pdf



## НЕЙТРОННЫЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА РЕАКТОРЕ ИВВ-2М. ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В. И. Бобровский\*, А. Ф. Губкин, Ю. Н. Скрябин

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия \*E-mail: bobrovskii@imp.uran.ru

Нейтронный материаловедческий комплекс ИФМ УрО РАН на реакторе ИВВ-2М функционирует на площадях АО «Институт реакторных материалов». Этот реакторный центр сооружался в 60-х годах совместными усилиями Минсредмаша и АН СССР, причем для планировавшихся в ИФМ нейтронографических исследований в конструкции реактора были предусмотрены горизонтальные каналы для вывода пучков тепловых нейтронов. Для экспериментов в области радиационной физики нам также была обеспечена возможность проведения облучения образцов потоками быстрых нейтронов в вертикальных каналах реактора. Благодаря такому соседству, а также тому, что НМК ИФМ и АО «ИРМ» обладают комплементарными наборами уникального оборудования и опытом научного сотрудничества, наш материаловедческий комплекс располагает возможностями работ с высокоактивными промышленными материалами, в том числе, после их реальной эксплуатации в промышленных быстрых реакторах.

Основными направлениями исследований Нейтронного материаловедческого комплекса являются:

– Радиационная физика (изучение явлений, вызванных облучением материалов быстрыми нейтронами). В частности, в НМК ИФМ ведутся работы по систематическому изучению радиационно-стимулированных эффектов и механизмов их возникновения в различных модельных материалах, а также реальных реакторных конструкционных сталях. Значительную роль в этих работах играют нейтронно-дифракционные исследования, являющиеся основным инструментом изучения структурного и микроструктурного состояния материалов и их изменений в процессе нейтронного облучения.

— **Нейтронография** (изучаются кристаллические и магнитные структуры различных материалов, фазовые переходы, диаграммы состояния, фазовый состав материалов, микроструктура, развиваются методы анализа данных нейтронных экспериментов). В последние годы исследовались твердые электролиты, различные полупроводники, мультиферроики, системы с конкурирующими магнитными взаимодействиями.

В настоящее время в НМК ИФМ функционируют три нейтронных дифрактометра, имеются также вибрационный магнитометр, рентгеновский дифрактометр и мессбауэровский спектрометр, приспособленные для исследования радиоактивных образцов. В течение всей своей деятельности НМК ИФМ успешно развивает сотрудничество со многими научными институтами, в частности, Уральского отделения РАН, высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями, активно способствуя внедрению нейтронных методик в практику научных исследований.

Работы выполняются в рамках государственных заданий МИНОБРНАУКИ России (тема «Поток», № АААА-А18-118020190112-8 и тема «Нейтрон», № АААА-А19-119112590082-1).



## О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИСТОЧНИКА УХН НА ИМПУЛЬСНОМ РЕАКТОРЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Г. В. Кулин\*, А. И. Франк, Н. В. Реброва, М. А. Захаров

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: kulin@nf.jinr.ru

Известно, что ультрахолодные нейтроны (УХН) являются уникальным объектом для исследования фундаментальных свойств нейтрона. Благодаря малой энергии и большой длине волны УХН они также очень удобны для осуществления широкого спектра квантовых экспериментов. За годы, прошедшие после их открытия Ф. Л. Шапиро с сотрудниками [1], в мире появился целый ряд источников УХН [2, 3] и ведется сооружение еще нескольких из них. Хотя УХН были впервые наблюдены в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ в Дубне, источника УХН до сих пор в Дубне нет.

Причины этого во многом обусловлены особенностями импульсного реактора ИБР-2 ОИЯИ. Его средняя мощность в 2 МВт относительно мала для создания непрерывного источника УХН, а частота повторения слишком велика для того, чтобы можно было аккумулировать нейтроны, рожденные в каждом отдельном импульсе. В то же время импульсный поток тепловых нейтронов очень велик, так как интервал между импульсами значительно превышает их длительность. При определенных условиях импульсный поток УХН от тонкого замедлителя также может быть довольно значительным. Проблема, таким образом, состоит в том, как воспользоваться этим обстоятельством.

Возможный подход к решению этой проблемы состоит в использовании идеи импульсного заполнения ловушки УХН [4] в сочетании с принципом временной фокусировки нейтронов [5]. В настоящем докладе представлена концепция интенсивного источника УХН, основанного на этом принципе.



Рис. 1. Возможная схема источника УХН на импульсном реакторе периодического действия.

Возможная схема источника представлена на Рис. 1. Источник состоит из конвертора, двух секций зеркального нейтроновода, ловушки, снабженной импульсным затвором и временной линзы. В отсутствии линзы поток на входе в ловушку оказывается практически равномерным, поскольку значительная дисперсия скоростей УХН приводит к полной потере временной структуры пучка нейтронов в процессе их транспорта. Роль временной линзы, воздействующей по заданному временному закону на скорость нейтронов, и синхронизованной с источником, состоит в восстановлении импульсного характера пучка.



Принцип действия линзы поясняется на Рис. 2. На нем представлена временная диаграмма распространения нейтронов на участке, от «точечного» импульсного источника до линзы, и на участке *b*, от линзы до точки наблюдения. Предполагается, управляемое воздействие на скорость нейтронов будет осуществляться вследствие нестационарной дифракции нейтронов на движущихся решетках, расположенных на периферии вращающегося диска.





Проведенные Монте-Карло расчеты показали, что предложенная нами концепция позволяет создать достаточно интенсивный источник УХН на импульсном реактора периодического действия при его достаточно умеренной мощности (см. Рис. 3). Это представляется особенно актуальным в связи с планами создания в ОИЯИ нового интенсивного источника нейтронов, реактора ИБР-3 «Нептун».



Рис. 3. Результаты расчета потока и плотности УХН (a), а также числа накопленных УХН (б) в ловушке.

Планируется, что предложенная концепция источника УХН должна стать предметом дальнейших более тщательных расчетов и тестовых экспериментов.

- 1. V. I. Luschikov, Yu. N. Pokotilovsky, A. V. Strelkov, F. L. Shapiro, JETP Lett. 9, 23 (1969).
- 2. G. Bison, M. Daum, K. Kirch et al., Phys. Rev. C. 95, 045503 (2017).
- 3. A. Steyerl, World Scientific, 62 (2020).
- 4. Ф.Л. Шапиро, ЭЧАЯ **2**, 975 (1971).
- 5. A. I. Frank, R. Gähler, Phys. At. Nuc. **63**, 545 (2000).



#### ВЛИЯНИЕ ФОНА ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ НЕЙТРОНОВ НА КАЧЕСТВО ДАННЫХ РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ИМПУЛЬСНОМ РЕАКТОРЕ ИБР-2

<u>В. В. Садилов</u><sup>1</sup>\*, В. И. Боднарчук<sup>1</sup>, А. И. Иоффе<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Юлихский исследовательский центр, Юлих, Германия \*E-mail: sadilov@jinr.ru

ИБР-2 импульсный исследовательский реактор на быстрых нейтронах, работающий в ЛНФ ОИЯИ в г. Дубне. Импульсная структура нейтронного пучка достигается за счет использования подвижных отражателей, формирующих импульсы мощности реактора с периодом 200 мс и длительностью (FWHM) около 0.3 мс. Между импульсами мощности поток нейтронов не падает до нуля, а находится на квази-постоянном уровне, составляющем примерно  $10^{-4}$  от максимального уровня в импульсе мощности. Это является следствием непрерывного излучения запаздывающих нейтронов из активной зоны реактора, в процессе деления ядер топлива. Так как время испускания этих нейтронов не коррелировано с основными импульсами реактора, то они вносят искажения в определение длины волны нейтронов по методу времени пролета, который является основной методикой для всех инструментов нейтронного рассеяния на импульсном нейтронном источнике.

Данная работа посвящена изучению влияния квази-постоянного фона запаздывающих нейтронов между импульсами мощности реактора ИБР-2 на качество данных, получаемых на нейтронных рефлектометрах, расположенных в экспериментальном зале реактора ИБР-2.

- 1. G. Bauer, NIM A463, 505 (2001).
- 2. V. N. Shvetsov, Quantum Beam Sci. 2017, 1(1), 6 (2017).
- 3. В. Д. Ананьев и др, Препринт ОИЯИ Р13-2004-156 (2012).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЕАКТОРЕ ИР-8

<u>В. Т. Эм</u>\*

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Юлихский исследовательский центр, Юлих, Германия \*E-mail: Em\_VT@nrcki.ru

Реактор ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт» (максимальная мощность 8 МВт) имеет 12 горизонтальных экспериментальных каналов (ГЭК) для нейтронных исследований, из которых 7 каналов используются для исследований по физике твердого тела и 5 — по ядерной физике. Реактор имеет поток нейтронов  $\sim\!\!2\!\cdot\!10^{14}$  нсм $^{-2}c^{-1}$  в активной зоне и  $\sim\!10^{10}\cdot$  нсм $^{-2}c^{-1}$  на выходе из горизонтальных радиальных каналов.

На горизонтальных радиальных каналах установлены шесть экспериментальных станций: дифрактометр для исследования внутренних напряжений СТРЕСС (ГЭК-3), монокристальный дифрактометр МОНД (ГЭК-4), трехосный спектрометр АТОС (ГЭК-5), порошковый дифрактометр ДИСК (ГЭК-6), станция нейтронной интроскопии ДРАКОН (ГЭК-8) и двухкристальный дифрактометр ультра-малоуглового рассеяния нейтронов СТО-ИК (ГЭК-9). На горизонтальном касательном канале ГЭК-7Б завершается создание станции нейтронной томографии высокого разрешения (~50 мкм) ПОНИ на «белом» пучке нейтронов. Будет дано краткое описание технических характеристик станций и приведены примеры исследований на них.

Для изменения длины волны нейтронов, на большинстве станций используется двойной монохроматор, что позволяет уменьшить уровень фона и габаритные размеры установок.

В 2022 году планируется установить в горизонтальном канале ГЭК-10 источник холодных нейтронов на основе жидкого водорода, а в нейтроноводном зале три нейтроновода. В 2023 году планируется установить на нейтроноводах три новые станции: установку малоуглового рассеяния нейтронов, порошковый дифрактометр и рефлектометр на поляризованных нейтронах.

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1886 от 22.08.2019).



#### ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫХ СПЕКТРОВ ПРОПУСКАНИЯ ТОКОВЫМ МЕТОДОМ НА РЕАКТОРЕ ИБР-2

С. В. Алпатов<sup>3</sup>, Ю. Н. Копач<sup>1</sup>, В. Л. Кузнецов<sup>1,2</sup>\*, Е. В. Кузнецова<sup>1,2</sup>, П. В. Седышев<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Институт ядерных исследований, Российская Академия Наук, Москва, Россия <sup>3</sup>Scientific Institute of Applied Acoustics, Dubna, Russia

Увеличение интенсивности импульсных источников нейтронов приводит к беспрецедентно большой импульсной плотности потока нейтронов до 10<sup>11</sup> н/с и, как следствие, к невозможности использования систем сбора данных, работающих в режиме счета. С другой стороны, при работе в стационарных реакторах часто используются детекторы в токовом режиме. В данной статье представлены результаты измерения токовым методом времяпролетных спектров пропускания образцов тантала и индия с помощью счетчика нейтронов, работающего в токовом режиме.



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### STUDY OF THE DELAYED NEUTRON BACKGROUND AT THE IBR-2 REACTOR

S. V. Alpatov<sup>3</sup>, Yu. N. Kopach<sup>1</sup>, <u>V. L. Kuznetsov<sup>1,2</sup></u>\*, E. V. Kuznetsova<sup>1,2</sup>, P. V. Sedyshev<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia <sup>2</sup>Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia <sup>3</sup>Research Institute of Applied Acoustics, Dubna, Russia

\*E-mail: evgenia@inr.ru

The new time-of-flight method for measuring the neutron lifetime In, proposed in [1], is sensitive to the background. The pulsed neutron source IBR-2 has an unavoidable background from delayed neutrons. The effect-to-background ratio was found to be of the order of 10-6. Between the power pulses of the IBR-2 reactor, about 7% of the reactor power is allocated, according to [2]. Since the number of neutrons is proportional to the reactor power, the background from delayed neutrons will also be 7% in 200 milliseconds. In the time range of interest to us, the background from delayed neutrons were carried out on the 1st channel of the IBR-2 and a complex dependence of the background on time was established.

Секция 13. **Приборы и методики** <mark>нейтронного эксперимента</mark>



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### НЕЙТРОННАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

<u>В. Д. Жакетов<sup>1</sup></u>\*, К. Храмко<sup>1</sup>, А. В. Петренко<sup>1</sup>, Ю. Н. Хайдуков<sup>2,3</sup>, Ю. Н. Копач<sup>1</sup>, Ю. М. Гледенов<sup>1</sup>, Н. А. Гундорин<sup>1</sup>, Ю. В. Никитенко<sup>1</sup>, В. Л. Аксёнов<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>НИИЯФ МГУ, Москва, Россия <sup>3</sup>Max-Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany \*E-mail: zhaketov@nf.jinr.ru

В настоящее время актуальным является изучение явлений близости, возникающих на границе раздела двух сред. Это, в частности, относится к границе раздела сверхпроводника и ферромагнетика. Из-за взаимного влияния ферромагнетизма и сверхпроводимости, обусловленного конечными значениями длин когерентности, происходит существенная модификация магнитных и сверхпроводящих свойств. Проявляется это, в частности, в изменении пространственного распределения намагниченности. Важно установить соответствие магнитного пространственного профиля (пространственной зависимости намагниченности) ядерным пространственным профилям элементов контактирующих сред. Для определения пространственного магнитного профиля используют стандартный метод рефлектометрии поляризованных нейтронов, позволяющий определить энергию потенциального взаимодействия нейтрона со средой [1]. На границе раздела двух сред потенциал взаимодействия является суммой потенциалов взаимодействия проникающих друг в друга элементов. Стандартная рефлектометрия нейтронов не позволяет установить, с какими элементами связаны изменения потенциала взаимодействия и, в частности, магнитного профиля. Для определения профиля потенциала взаимодействия нейтрона с отдельными элементами необходимо регистрировать вторичное излучение элементов [2]. На данный момент на спектрометре РЕМУР реактора ИБР-2 в Дубне реализованы каналы регистрации заряженных частиц [3], гамма-квантов [4] и нейтронов с переворотом спина [4]. Для измерений доступны несколько десятков изотопов и магнитных элементов.

- 1. Ю. В. Никитенко, В. Г. Сыромятников, Рефлектометрия поляризованных нейтронов, Физматлит, Москва, (2014).
- 2. Yu. V. Nikitenko, A. V. Petrenko, N. A. Gundorin et al., Crystallogr. Rep. 60, 4 (2015).
- В. Д. Жакетов, А. В. Петренко, С.Н. Вдовичев и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 6, 20 (2019).
- 4. В. Д. Жакетов, К. Храмко, А. В. Петренко и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования **6**, 10 (2021).



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА НА НОВОЙ УСТАНОВКЕ НЕЙТРОННОЙ РАДИОГРАФИИ И ТОМОГРАФИИ НА РЕАКТОРЕ ВВР-СМ

<u>Б. А. Абдурахимов<sup>1,2</sup>\*,</u> С. Е. Кичанов<sup>2</sup>, М. Ю. Ташметов<sup>1</sup>, Б. С. Юлдашев<sup>1</sup>, Д. П. Козленко<sup>2</sup>, Н. Б. Исматов<sup>1</sup>, Е. В. Лукин<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, Республика Узбекистан <sup>2</sup>Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

\*E-mail: bekhzod@jinr.ru

Культура Узбекистана имеет богатейшую историю, которая неразрывно была связана многовековыми традициями и укладом жизни народов Центральной Азии. Расположенный на перекрестке Великого Шелкового пути, Узбекистан собрал на своей территории множество памятников архитектуры, древних крепостей и замков, загадочных и уникальных памятников природы, элементов фольклора, предметов нумизматики, многие из которых сегодня находятся под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одно из важных направлений, которое развивается на новой станции нейтронной радиографии и томографии на реакторе BBP-CM (Ташкент, Узбекистан) – неразрушающая нейтронная диагностика объектов культурного наследия.

Исследовательский реактор ВВР-СМ Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан (ИЯФ АН РУз) представляет собой аналогичный реактор типа ВВР. Он возобновил работу в 2017 году. В настоящее время реактор ВВР-СМ используется в широком спектре научных областей, таких как ядерная физика, нейтронно-захватная терапия, нейтронно-активационный анализ и облучение минералов, а также производства радиоизотопов для ядерной медицины. Также работает нейтронный дифрактометр ДН-500. Принимая во внимание растущую тенденцию запросов со стороны научного сообщества в междисциплинарных прикладных исследованиях в области инженерии и растениеводства, геофизики, астрофизики, археологии и палеонтологии, новая экспериментальная установка нейтронной радиографии и томографии построена [1] и введена в эксплуатацию. Нейтронный пучок сечением 90×90 мм<sup>2</sup> формируется с помощью составной коллиматорной системы, состоящей из нескольких слоев. Длина коллиматора составляет 500 мм, внутренний диаметр расширяется с 10 мм на входе до 25 мм на выходе. Расстояние между входной апертурой коллиматорной системы и положением исследуемого образца составляет 6 м, что соответствует значению характеристического параметра установки L/D = 600. Интегральный поток тепловых нейтронов в позиции образца измерялся методом активации золотых фольг и составляет  $\Phi \sim 9 \times 10^6$  н/см<sup>2</sup> с. Двухзеркальная детекторная система базируется на сцинтилляционном экране <sup>6</sup>LiF/Zn(Cd)S:Ag с регистрацией изображений высокочувствительной видеокамерой на основе ССD-матрицы ON Semi КАF-09000 высокого разрешения. Проведение томографических экспериментов обеспечивает система гониометров 8MR190-90-4247-Large Motorized Rotation (Standa Ltd., Вильнюс, Литва). Высокой поток нейтронов на исследуемом образце и высокая чувствительность детекторной системы определяют короткое время экспозиции от 3 с при регистрации одного изображения. Полученные экспериментальные данные корректируются на фоновые шумы детекторной системы и нормализуются на падающий пучок с помощью программного обеспечения ImageJ. Томографическая реконструкция осуществляется программами H-PITRE и



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

SYRMEP Tomo Project. Плагин 3D Viewer ImageJ используется для визуализации и анализа восстановленных трехмерных данных.

В данной работе были исследованы объекты культурного наследия методами нейтронной томографии и рентгеновской дифракции. Первым исследованным объектом культуры была курильница в виде бронзового оленя. Этот бронзовый предмет датируется III — IV веками нашей эры и найден на археологических раскопках вокруг поселения Далварзинтепа Сурхандарьинской области Узбекистана. Следующим исследованным объектом был медно-серебряный дирхам. Корродированная медно-серебряная монета, принадлежащая династии Караханидов Х — XII веков нашей эры, была выбрана в качестве модельного объекта культурного наследия современного Узбекистана.

Пространственное распределение различных фаз в этих объектах исследовались на новой экспериментальной установке нейтронной радиографии и томографии на 5-м канале реактора BBP-CM. Томографические эксперименты проводились с углом поворота гониометра 0.45°, общее количество нейтронных радиографических изображений, составило 400. Время экспозиции 3 с при регистрации одного нейтронного изображения, а полное время одного эксперимента 34 минуты. Фазовый анализ монет и коррозионных материалов исследовался методом рентгеновской дифракции на дифрактометре EMPYREAN PANalytical. Получены трехмерные модели бронзового оленя. Восстановлена внутренняя организация пустого пространства внутри металлического корпуса курильницы. Получены фазовый состав и пространственное распределение различных фаз внутри монеты. Основной фазой исследуемого дирхама является сплав серебра с медью с преобладанием доли меди до 74 вес.%. Основными фазами коррозионной фракции являются куприт Cu<sub>2</sub>O, тенорит CuO и халькоцит Cu<sub>2</sub>S. Построено неравномерное распределение проникновения коррозии в объем монеты.

1. B. A. Abdurakhimov, M. Yu. Tashmetov, B. S. Yuldashev, et al., Nucl. Instr. and Methods in Phys. Res., A. **989**, 164959 (2021).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА РЕАКТОРЕ ИР-8

И. Д. Карпов\*, В. Т. Эм, С. А. Рылов

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия \*E-mail: Karpov\_ID@nrcki.ru

Внутренние механические напряжения могут играть определяющую роль в поведении металлических изделий под нагрузкой. Более того, в зависимости от их знака, величины и области воздействия, влияние на прочностные характеристики материала может быть как деструктивным, так и, наоборот, упрочняющим. Поэтому, исследования закономерностей формирования внутренних напряжений в металлах представляют большой интерес для материаловедов, инженеров и физиков.

Нейтронно-дифракционный метод является мощным инструментом для исследования внутренних напряжений, т.к. это единственный неразрушающий метод, позволяющий измерять все три главные компоненты тензора деформации непосредственно в глубине объёмных поликристаллических объектов, что обеспечивает правильное вычисление тензора внутренних напряжений.

С 2016 года на исследовательском реакторе ИР-8, НИЦ «Курчатовский институт» успешно функционирует нейтронный дифрактометр СТРЕСС, специально разработанный для неразрушающих исследований внутренних механических напряжений в массивных металлических образцах. В эксперименте с помощью позиционного-чувствительного детектора регистрируется рассеяние нейтронов от выделенного в образце пробного объёма (от 0.125 до 125 мм<sup>3</sup>). Применяемая нейтронно-дифракционная методика измерений имеет международный стандарт ISO/TS 21432 [1] и позволяет получать информацию о трёхмерном распределении внутренних напряжений в исследуемом образце, недоступную для других современных неразрушающих исследовательских методов. Компактная активная зона реактора ИР-8 и удачная конструкция дифрактометра обеспечивают высокую плотность потока нейтронов на образце ( $\sim 5 \times 10^6$  н/см<sup>2</sup>/с), что позволяет проводить измерения в образцах большой толщины (максимальная толщина стального образца – 50 мм, алюминиевого – 150 мм).

Несмотря на то, что первые исследования остаточных напряжений в сварных швах стали проводиться практически одновременно с появлением самой нейтронной методики, данное направление исследований до сих пор не теряет актуальности. Это связано в первую очередь с непрерывным совершенствованием сварочных технологий. На станции СТРЕСС были проведены исследования пространственного распределения остаточных напряжений в сварном шве с низкотемпературным фазовым переходом [2]. Сварка специальным сплавом, претерпевающим фазовый переход с увеличением объёма элементарной ячейки (аустенит — мартенсит) уже после кристаллизации расплава, должна была предотвратить формирование деструктивных растягивающих остаточных напряжений на поверхности шва. При помощи нейтронных исследований было обнаружено, что вблизи поверхности сварного шва действительно сформировались сжимающие остаточные напряжения, положительно влияющие на прочность шва и его коррозионную стойкость.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

На дифрактометре СТРЕСС впервые нейтронным методом был исследован Х-образный сварной шов толщиной до 45 мм [3] из высокопрочной стали. По результатам измерений было установлено, что максимальные растягивающие продольные напряжения сконцентрированы в двух раздельных областях, расположенных вблизи поверхности шва с одной и с другой стороны пластины. При расчёте остаточных напряжений методом конечных элементов, картина распределения напряжений получается схожей, однако, максимальные амплитудные значения расчётных напряжений оказались завышены на величину до 300 МПа в ряде областей. Исследования внутренних напряжений в образцах, изготовленных по аддитивным технологиям, занимают значительную часть рабочего времени дифрактометра СТРЕСС. Технология изготовления таких образцов подразумевает послойное наплавление металла, поэтому, из-за высоких градиентов температур даже в небольших изделиях формируются высокие остаточные напряжения. На станции СТРЕСС были проведены исследования остаточных напряжений в тонких пластинках, выращенных на жёсткой подложке [4]. Данные модельные образцы имитировали производство реальных тонкостенных деталей больших линейных размеров. Перед нанесением каждого слоя выдерживалось заданное время, для того чтобы имитировать нанесение слоя на большой траектории. Продольные напряжения оказались растягивающими и достигали максимальных значений на верхнем ребре пластины, в то время как нормальная компонента напряжений оказалась сжимающей и достигала максимальных значений вблизи подложки. Картина распределения напряжений в изученных образцах кардинально отличалась от результатов, полученных для образцов, изготовленных на гибкой подложке.

На нейтронном дифрактометре СТРЕСС были исследованы напряжения в тонких (100 мкм) стальных лентах, применяющихся в качестве подложки при изготовлении высокотемпературных сверхпроводников 2-го поколения [5]. Обнаруженные растягивающие напряжения достигали ~60 МПа в поперечном направлении, а сжимающие – ~70 МПа в продольном направлении. Такие величины остаточных напряжений являются значительными для ленты толщиной 100 мкм и могут вызывать расслоение многолойной структуры сверхпроводника в процессе производства.

Дифрактометр СТРЕСС был аттестован на международном стандартном образце VAMAS [6], что подтверждает достоверность проводимых измерений.

- 1. Non-destructive testing Standard test method for determining residual stress by neutron diffraction. Technical Specification, ISO/TS 21432.
- 2. H. Wang et al., Materials Characterization **144**, 345 (2018).
- 3. I. D. Karpov et al., Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques 14, S35 (2020).
- 4. I. D. Karpov et al., Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques 14, S79 (2020).
- 5. И. Д. Карпов и др., Журнал технической физики 90, №. 7 (2020).
- 6. И. Д. Карпов, В. Т. Эм, В. В. Сумин, Дефектоскопия 4, 61 (2019).



# НЕЙТРОННАЯ РАДИОГРАФИЯ И ТОМОГРАФИЯ НА РЕАКТОРЕ ИБР-2: ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

<u>С. Е. Кичанов</u>\*, Д. П. Козленко, Е. В. Лукин, Б. Н. Савенко, К. М. Назаров, Б. А. Абдурахимов, М. Р. Кенессарин

Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Фанка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

\*E-mail: ekich@nf.jinr.ru

Значительная глубина проникновения нейтронов позволяет получать нейтронные изображения и объемные трехмерные реконструкции внутреннего строения объектов исследования с пространственным разрешением лучше 100 мкм. В докладе представлено описание экспериментальных возможностей метода нейтронной радиографии и томографии, реализуемого на специализированной экспериментальной станции [1] на импульсном высокопоточном реакторе ИБР-2 (ОИЯИ, Дубна). Параметры и техническое оснащение этой станции позволяют использовать различные методы вариации нейтронного радиографического контраста, в том числе визуализацию с дисперсией по энергиям нейтронов [2]. Конвертация нейтронных изображений в видимый свет, регистрируемый ПЗС-видеокамерой HAMAMATSU, происходит с помощью пластины сцинтиллятора 6LiF/ZnS(Ag) толщиной 0.2 мм производства фирмы RC TRITEC Ltd (Швейцария). Размер ПЗС-матрицы составляет 2048 × 2048 пикселей, каждый пиксель имеет размер 12×12 мкм. Импульсный характер работы реактора ИБР-2 позволяет реализовать времяпролетную схему эксперимента: в этом случае используются высокоскоростные видеокамеры или специальные детекторы с синхронизацией времени начала экспозиции с импульсами реактора.

В докладе показана высокая информативность методов нейтронной радиографии и томографии при исследовании сложных инженерных объектов, метеоритов, палеонтологических образцов, объектов культурного наследия и других. Представлены результаты по исследованию цементных материалов — специальных типов строительных материалов, применяющихся при постройке специальных хранилищ или объектов для захоронений радиоактивных отходов различного типа [3]. Интересным применением метода нейтронной радиографии является исследование кинетики плавления смеси льда и гранулированного кварца. Кроме этого, представлены результаты неразрушающих нейтронных исследований процессов в тепловых контурных трубках.

Необходимо особо отметить большой научный задел по неразрушающим исследованиям объектов культурного наследия методом нейтронной радиографии и томографии [2, 4]: уникальные исследования монет Древней Греции и Булгарии, объектов древнерусского культурного наследия. Полученная в ходе исследований углубленная информация о строении исследуемого объекта позволяет определить степень сохранности объекта, скрытые дефекты, уточнить технику работы мастера при создании артефакта, выработать оптимальные методы для реставрации.

- 1. D. P. Kozlenko, S. E. Kichanov, E. V. Lukin et al., Particles and Nuclei, Letters 13, 346 (2016).
- 2. К. М. Подурец, С. Е. Кичанов, и др. Кристаллография 66, 254 (2021).
- 3. I. Yu. Zel, M. Kenessarin, S. E. Kichanov, et al., Cement and Concrete Composites **119**, 103993 (2021).
- 4. B. A. Abdurakhimov, S. E. Kichanov, C. Talmațchi, et al., Journal of Archaeological Science: Reports **35**, 102755 (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### РАСХОДИМОСТЬ НЕЙТРОННОГО МИКРОПУЧКА ИЗ ПЛОСКОГО ВОЛНОВОДА

<u>С. В. Кожевников<sup>1</sup>\*, В. Д.</u> Жакетов<sup>1</sup>, А. В. Петренко<sup>1</sup>, Т. Келлер<sup>2,3</sup>, Ф. Раду<sup>4</sup>

<sup>1</sup>ЛНФ им. И.М. Франка, ОИЯИ, Дубна, Россия <sup>2</sup>Max Planck Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Germany <sup>3</sup>Max Planck Society Outstation at the Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, Garching, Germany <sup>4</sup>Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Berlin, Germany

\*E-mail: kozhevn@nf.jinr.ru

Ширина нейтронного пучка в стандартном эксперименте составляет от 0.1 до 10 мм. Чтобы исследовать локальные микроструктуры с высоким пространственным разрешением, необходимо иметь узкие микропучки шириной менее 100 мкм. Для этого активно разрабатываются различные фокусирующие устройства (преломляющие линзы, изогнутые кристаллические монохроматоры, параболические нейтроноводы, капиллярные линзы и др.) [1]. Основным их недостатком является то, что они не могут выделить «чистый» микропучок с достаточно резкими границами. Например, преломляющие линзы Френеля преломляют лишь 20 — 30% падающего пучка, капиллярные линзы имеют большой фон, пучок от параболических нейтроноводов сильно структурирован в пространстве, а рассчитанный профиль нейтронного микропучка от обычной диафрагмы имеет широкие крылья [2].

В работе [2] предложен светосильный метод зеркального отражения нейтронов от кремниевой подложки при малом угле скольжения, в котором ширина микропучка составляет около 30 мкм. Метод обладает низким фоном и подходит для времяпролётного режима измерений, но практически достижимая ширина нейтронного микропучка всё ещё остаётся довольно большой. Плоские волноводы [3] позволяют получить на порядок более узкие микропучки нейтронов. Волноводы представляют собой трёхслойные наноструктуры (Рис. 1) с нейтронооптическим потенциалом в виде ямы, преобразующие входной коллимированный нейтронный пучок расходимостью  $\delta \alpha_i \sim 0.01^\circ$  и шириной около 0.1 мм в узкий микропучок с расходимостью  $\delta \alpha_b \sim 0.1^\circ$  с начальной шириной d порядка 0.1 мкм. Ширина микропучка на расстоянии l от волновода равна  $w = d + l \cdot \delta \alpha_b$  и составляет 2.6 мкм для l = 1 мм и  $\delta \alpha_b = 0.15^\circ$ . Начальный  $\alpha_i$  и конечный  $\alpha_j$  углы скольжения отсчитываются от поверхности волновода. Расходимость микропучка, регистрируемого позиционно-чувствительным детектором (ПЧД) с угловым разре-

шением  $\delta \alpha_{det}$ , равна  $\delta \alpha_f \sim \sqrt{(\delta \alpha_b)^2 + (\delta \alpha_{det})^2}$ . Экспериментальная схема на Рис. 1 была реализована и использована для исследования аморфной магнитной проволочки диаметром 190 мкм [2,4].

Преимуществами плоских волноводов является рекордно малая ширина нейтронного микропучка и относительно простая возможность отделить микропучок от фона. Недостатками являются низкая интенсивность нейтронов порядка 1 н/с и сравнительно большая угловая расходимость микропучка. Основной вклад в расходимость микропучка из плоского волновода даёт дифракция Фраунгофера на выходе волноводного

слоя  $\delta \alpha_F \propto \frac{\Lambda}{d'}$ где  $\lambda$  – длина волны нейтронов. Расходимость микропучка нейтронов была определена экспериментально в зависимости от длины волны нейтронов [5] и шири-

ны волноводного канала [6,7]. В работе [8] экспериментально получено, что спектральная ширина резонанса порядка n = 0 увеличивается с ростом расходимости начального пучка нейтронов.

В представляемой работе с помощью двумерного ПЧД с угловым разрешением  $\delta \alpha_{det} = 0.0232^\circ$  регистрировалось распределение интенсивности микропучка нейтронов из плоского волновода по конечному углу  $\alpha_f$  в зависимости от расходимости падающего пучка нейтронов  $\delta \alpha_i$  (Рис. 1). На времяпролётном нейтронном рефлектометре РЕМУР импульсного реактора ИБР-2 (ЛНФ ОИЯИ, Дубна, Россия) был исследован



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.



Рис. 1. Геометрия эксперимента с нейтронным микропучком из волновода.

волновод Ni<sub>67</sub>Cu<sub>33</sub>(20 нм)/Cu(150)/Ni<sub>67</sub> Cu<sub>33</sub>(50)//Si(подложка) с размерами подложки  $1 \times 1 \times 25$  мм<sup>3</sup>. Сплав Ni(67 ат.%)Cu(33 ат.%) является немагнитным при комнатной температуре и обладает высоким ядерным нейтронооптическим потенциалом. При фиксированном угле скольжения падающего пучка  $\alpha_i$ =0.211° длина волны нейтронов для резонанса n = 0 равна 2.5 Å. На Рис. 2 показана расходимость микропучка нейтронов (полная ширина пика на половине высоты) в зависимости от расходимости начального пучка. Точки соответствуют экспериментальным данным, линия – подгонке по методу наименьших квадратов:  $\delta \alpha_f$ =0.096+4.4· $\delta \alpha_i$ . Видно, что расходимость микропучка линейно растёт с ростом расходимости падающего пучка нейтронов. Полученные экспериментальные результаты подтверждают расчёты, сделанные в работе [9].



Рис. 2. Расходимость нейтронного микропучка в зависимости от расходимости падающего пучка (точки – эксперимент, линия – подгонка).

1. F. Ott, Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics. Springer Series in Optical Sciences 137, 113 (2008).

- 2. F. Ott, S. Kozhevnikov, A. Thiaville et al., NIM A **788**, 29 (2015).
- 3. F. Pfeiffer, V. Leiner, P. Høghøj, I. Anderson, Phys. Rev. Lett. 88, 055507 (2002).
- 4. С.В. Кожевников, F. Ott, J. Torrejón и др., Физика твёрдого тела 56, 63(2014).
- 5. S.V. Kozhevnikov, V.K. Ignatovich, Yu.V. Nikitenko et al., Pis'ma ZhETF **102**, 3 (2015).
- 6. С.В. Кожевников, В.Д. Жакетов, Ф. Раду, ЖЭТФ **154**, 698 (2018).
- 7. S.V. Kozhevnikov, V.D. Zhaketov, T. Keller et al., NIM A 915, 54 (2019).
- 8. С.В. Кожевников, В.К. Игнатович, А.В. Петренко, Ф. Раду, ЖЭТФ **150**, 1094 (2016).
- 9. F. Pfeiffer, X-ray and neutron waveguides, PhD thesis, Universität des Saarlandes, Saarbrüken, 2002.



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ПРОВЕДЕНИЕ НЕЙТРОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ ИВВ-2М. МЕТОДЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

А. А. Зырянова, <u>Ю. В. Метелева</u>, А. В. Козлов

АО «ИРМ», Заречный, Россия

За многолетний период эксплуатации исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М создана обширная научная база, которая позволяет решать следующие задачи:

- исследования в области материаловедения, биологии, ядерной физики и т.п.;

— исследования в области радиационной химии, радиационных, ядерных и реакторных технологий;

 исследования ядерных материалов и полномасштабных изделий с делящимися веществами;

 исследования влияния реакторных излучений на приборы, датчики, полупроводниковые материалы и различное оборудование.

Зачастую при исследованиях в области материаловедения, например, для обоснования стойкости материала к различного рода воздействиям, в том числе радиационным, требуется его облучение в полях ионизирующего излучения.

Для планирования реакторного эксперимента анализируются исходные данные и условия проведения эксперимента – нейтронно-физические параметры (плотность потока нейтронов, тепловыделение, мощность дозы гамма-излучения и т.д.) и технические параметры (габаритный размер, масса, конструкционные особенности материала/экспериментального устройства). В случае удовлетворения параметров реактора ИВВ-2М необходимым условиям, начинается стадия подготовки к эксперименту.

На начальной стадии подготовки эксперимента производится предварительный нейтронно-физический расчет с использованием аттестованных прецизионных программных средств. Из ячеек активной зоны, удовлетворяющих нейтронно-физическим параметрам испытаний, выбираются оптимальные.

Для подтверждения корректности математических моделей проводится экспериментальное подтверждение полученных расчетных данных. Сравнивая расчетные значения с измерениями распределения невозмущенных (без загрузки экспериментального устройства) полей нейтронов и гамма-излучения в активной зоне реактора и в месте облучения, можно судить о работоспособности расчетной модели активной зоны без учета экспериментального устройства. Для подтверждения нейтронно-физической и теплофизической модели самого объекта испытания, необходимо изготавливать и испытывать нейтронно-физический и (или) теплофизический макеты. Макеты, должны повторять конструкцию устройства, но при этом позволять измерять основные нейтронно-физические и теплофизические параметры. В макет устанавливаются датчики плотности потока нейтронов и температуры, предусматривается возможность проведения нейтронно-активационного анализа непосредственно внутри макета или установления образцов-мониторов.

На основании полученных экспериментальных данных корректируются расчетные модели и конструкция экспериментального устройства и (или) место проведения эксперимента.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Для экспериментальной оценки нейтронно-физических параметров в ходе реакторного эксперимента применяются нейтронно-активационные детекторы, датчики потока нейтронов (КтВ-7, ДПЗ), калориметр, твердотельные стеклянные детекторы ионизирующих излучений ДТС-0,01/1,0, датчики мощности дозы гамма-излучения (КтВ-7).

Далее наступает следующий этап эксперимента – послереакторные исследования для подтверждения параметров облучения. Во время их проведения существует возможность уточнения флюенса нейтронов, набранного образцом. Флюенс определяется путем измерения активности продуктов активации образца. Гамма-сканирование экспериментального устройства позволяет получить аксиальное и азимутальное распределение плотности потоков в образце.

В докладе представлено описание существующих методов измерений, осуществляемых на комплексе с исследовательским ядерным реактором ИВВ-2М, а также их практическая реализация.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## РАЗВИТИЕ МЕТОДА НЕЙТРОННОЙ ИНТРОСКОПИИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА РЕАКТОРЕ ИР-8

М. М. Мурашев\*, В. П. Глазков, В. Т. Эм

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия \*E-mail: mihail.mmm@inbox.ru

С начала XXI в. метод нейтронной интроскопии нашел широкое применение во многих областях науки: от материаловедения, геологии, исследования топливных элементов на основе лития и водорода, до палеонтологии, медицины и изучения объектов культурного наследия. Успехи в этих областях в большой степени связаны с развитием вычислительной техники и появлением высокоэффективных детекторных систем, а широта применения метода связана со свойствами нейтронов. Высокая чувствительность тепловых нейтронов к легким атомам, позволяет визуализировать, например, распределение водорода внутри металлических объектов, а монохроматическое нейтронное излучение с длиной волны  $\lambda$  от 2 до 5 Åпозволяет визуализировать распределение фаз, внутренние напряжения и текстуру в кристаллических образцах, основываясь на дифракционных эффектах.

Начиная с 2016 года на базе исследовательского реактора ИР-8 были созданы 2 современные специализированные станций нейтронной интроскопии, как на монохроматическом нейтронном пучке с изменяемой длиной волны, так и на белом. В настоящей работе приведены результаты исследований из различных областей науки, полученные на станциях нейтронной интроскопии реактора ИР-8.

Работа выполнена на оборудовании УНУ НИК ИР-8, НИЦ «Курчатовский институт».



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### INELASTIC NEUTRON SCATTERING UNDER MULTI-EXTREME CONDITIONS

P. G. Naumov<sup>1</sup>\*, M. Bartkowiak<sup>1</sup>, J. Vonka<sup>1</sup>, S. Nikitin<sup>1</sup>, Ch. Rüegg<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup>Paul Scherrer Institute, Villigen-PSI, Switzerland <sup>2</sup>Institute of Physics, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland <sup>3</sup>Institute for Quantum Electronics, ETH Zürich, Hönggerberg, Switzerland <sup>4</sup>Department of Quantum Matter Physics, University of Geneva, Geneva, Switzerland

\*E-mail: pavel.naumov@psi.ch

Modern neutron scattering investigations require a wide range of sample environments. High-pressure techniques are particularly valuable for controlling the microscopic interactions within the system. Used in combination with magnetic fields and at low temperatures, they provide unique information about the magnetic states, transitions and excitations of materials under extreme conditions.

Developing a cryomagnetic system for high-pressure research is a complex engineering challenge with multiple contradictory requirements. A strong magnetic field is achieved most easily in a small volume, but a wide bore is needed to accommodate the pressure cell and cooling system. Effective cooling requires a small sample mass, while high pressures require thick cell walls. Our new cryomagnetic system is based on a superconducting magnet providing a vertical field of 11 T over a very large sample space (100 mm). We have combined this magnet with a large <sup>3</sup>He/<sup>4</sup>He dilution refrigerator (base temperature 20 mK) and two types of pressure cell, a He gas cell (up to 0.5 GPa) and a double-wall clamp cell (up to 1 GPa).

For test measurements we used a high-quality single crystal of the spatially anisotropic triangular-lattice material  $Cs_2CuCl_4$ , which displays a cascade of phase transitions at T = 0.05 K and fields up to 11.5 T [1,2]. Working on the triple-axis spectrometer TASP (PSI), we exploited the high cold-neutron flux to explore the novel field-induced phases. In our first trials at the target temperature, pressure and field parameters, the measured signal-tonoise ratio was sufficient to resolve only structural but not magnetic features, and thus we are changing the pressure cell to increase the sample volume.

In developing this uniquely flexible facility for neutron scattering with wide-ranging coverage of the multi-extreme (P,H,T) parameter space, we aim to unveil and understand new physics in a broad spectrum of metallic and insulating quantum magnetic materials [3-5].

- 1. Y. Tokiwa et al., Phys. Rev. B 73, 134414 (2006).
- 2. S. A. Zvyagin et al., Phys. Rev. Lett. 112, 077206 (2014).
- 3. W. Knafo et al., Nat. Commun. 7, 13075 (2016).
- 4. T. Helm et al., Nat. Commun. **11**, 3482 (2020).
- 5. J. L. Jiménez et al., Nature 592, 370 (2021).



#### О МЕТОДАХ ФАЗОМЕТРИИ В РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГНЕТИЗМА СЛОИСТЫХ СТРУКТУР

Н.К.Плешанов\*

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Гатчина, Россия

\*E-mail: pleshanov nk@pnpi.nrcki.ru

Стандартная схема рефлектометрии поляризованных нейтронов, которая включает поляризатор, два флиппера и анализатор, позволяет измерять модули четырех элементов матрицы отражения r, определять проекцию вектора поляризации отраженных нейтронов на ведущее поле (1-мерный анализ поляризации). Нахождение фаз элементов матрицы г позволило бы получить более полную информацию о структуре и магнетизме слоев. Поскольку развитие нейтронных методов исследования является важной темой данной конференции, следует обсудить методы фазометрии в рефлектометрии поляризованных нейтронов и новые возможности для исследований магнетизма слоистых структур.

Ранее было показано [1], что непосредственно нейтронная рефлектометрия может дать информацию только о разностях фаз элементов матрицы отражения r. Таким образом, полная рефлектометрия поляризованных нейтронов сводится к измерению в общем случае 4 модулей и 3 разностей фаз элементов матрицы r, 3 модулей и 2 разностей фаз – для компланарных, 2 модулей и 1 разности фаз – для коллинеарных магнитных систем. Проведены демонстрационные расчеты коэффициентов отражения, абсолютных фаз и разностей фаз элементов матрицы отражения с модельными системами. Будут представлены соответствующие методы фазометрии и возможные экспериментальные схемы полной рефлектометрии поляризованных нейтронов.

В методе съемок с двумя осями квантования производится измерение модулей элементов матрицы отражения г в двух представлениях, из них находятся все разности фаз элементов матрицы r (в любом из этих представлений). В случае структур с компланарными полями стандартные измерения достаточно дополнить съемками с отражением нейтронов со спинами, неколлинеарными ведущему полю (метод перекрестной интерференции), в случае структур с коллинеарными полями – провести дополнительные съемки с образцом, повернутым вокруг нормали к поверхности (метод вращения образца), напр., на 90°.

Во всех случаях полный набор модулей и разностей фаз задает вектор поляризации отраженного пучка. И, наоборот, векторный (т.е. 3D-) анализ поляризации фактически дополняет стандартную схему измерений до полной рефлектометрии [1]. Поэтому прямое наблюдение поляризационных 3D-эффектов при отражении нейтронов от исследуемых слоистых структур методы можно считать одним из методов фазометрии в рефлектометрии поляризованных нейтронов. В работе [2] показывается, что 3D-анализ поляризации незеркального рассеяния также дает информацию, комплементарную к съемкам по стандартной схеме, в частности, о магнитном упорядочении в многодоменном состоянии магнитных многослойных структур. Опция векторного анализа поляризации отраженного пучка была тестирована [3] на рефлектометре НР-4М (реактор ВВР-М, Гатчина), далее включена в схему рефлектометра РПН (реактор ИР-8, Москва), проектируется на рефлектометре SONATA (реактор ПИК, Гатчина).



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Метод прямого наблюдения поляризационных 3D-эффектов при отражении важен для развития нового направления в поляризационной нейтронной оптике – нейтронной спин-манипуляционной оптики [4]. В основе существующей поляризационной нейтронной оптики лежат поляризующие покрытия, отражающие нейтроны преимущественно с одним из противоположных спинов. Создание специальных покрытий, при отражении от которых спины определенным образом вращаются, означает переход от 1D (селекция спинов) к 3D (вращение спинов). Квантовые аспекты связи спиновых и пространственных степеней свободы при взаимодействии нейтронов с магнитными слоями приводят к необычным зависимостям угла вращения спинов от переданного импульса q. В частности, были найдены решения, при использовании которых спины нейтронов при отражении вращаются вокруг одной оси примерно на один и тот же угол независимо от q (т.е. и от длины волны нейтрона, и от угла скольжения), причем коэффициенты отражения близки к 1.

Рефлектометрия поляризованных нейтронов признана важнейшим методом исследования магнетизма поверхностей, тонких плёнок и многослойных структур. Метод является прямым, неразрушающим и чувствительным к глубинной зависимости плотности длины нейтронного рассеяния, величины и направления вектора намагниченности. Рассмотренные методы фазометрии и наблюдение поляризационных 3D-эффектов при отражении нейтронов от исследуемых слоистых структур могут дать дополнительную информацию, фундаментальную для понимания структурных и магнитных особенностей и корреляции между ними. В дальнейшей перспективе может идти речь об определении абсолютных фаз элементов матрицы отражения г и прямого (безмодельного) восстановления изменения величины и направления вектора намагниченности по глубине [5]. Может оказаться полезным опыт использования опорных слоев Gd с длиной рассеяния, зависимой от энергии нейтрона [6].

- 1. N. K. Pleshanov, Physica B 269, 79 (1999).
- 2. B. Toperverg, O. Nikonov, V. Lauter-Pasyuk, H.J. Lauter, Physica B 297, 169 (2001).
- 3. Н. К. Плешанов, Л. А. Аксельрод, В. Н. Забенкин, и др., Поверхность. Рентг., синхротр. нейтр. исслед. **11**, 3 (2008).
- 4. N. K. Pleshanov, Nucl. Instrum. Methods A 853, 61 (2017).
- 5. H. Leeb, M. Simon, K. Nikolics, J. Kasper, Physica B **397**, 132 (2007)
- 6. Е. С. Никова, Ю. А. Саламатов, Е. А. Кравцов, и др., Физика металлов и металловедение **120**, 913 (2019).



#### КАМЕРЫ ВЫСОКОГО ФИКСИРОВАННОГО КВАЗИГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕЙТРОНОГРАФИИ

<u>Р. А. Садыков<sup>1,2</sup>\*</u>

<sup>1</sup>Институт ядерных исследований РАН, Москва, Троицк, Россия <sup>2</sup>Институт физики высоких давлений РАН, Москва, Троицк, Россия \*E-mail: rsadykov@inr.ru

Применены ряд оригинальных камер фиксированного высокого квазигидростатического давления (КФВД) для нейтронографии. Камеры имеют конструкцию позволяющую помещать их в стандартные нейтронографические криостаты, включая криостаты растворения и криомагниты.

Давление такой же равноправный термодинамический параметр как температура или сильное магнитное поле. Для исследования конденсированных сред нужно начинать как правило с низких температур для достижения основного состояния, а далее, как возмущающие условия, производится изменение температуры или внешнего магнитного поля. Благодаря пионерским работам П.Л. Капицы задача создания различных низкотемпературных устройств-криостатов и криомагнитов с сильными магнитными полями для научных и практических целей решена и эти устройства производятся массово специализированными фирмами во всем мире и имеются ряд новых фирм и у нас в России.

Повышенный интерес к квантовым критическим явлениям, квантовой фрустрации и состоянию не ферми жидкостного поведения в ряде магнетиков, появления новых магнитных частиц-скирмионов, в том числе и под давлением, вызвало необходимость проведения прямых нейтронографических экспериментов как при низких темепературах и в сильных магнитных полях так и при высоком давлении одновременно. В связи с этим нами были разработаны, изготовлены и применены ряд оригинальных камер фиксированного высокого давления для исследований методами рассеяния нейтронов. Камеры имеют конструкцию позволяющую помещать их в стандартные нейтронографические криостаты, включая криостаты растворения и криомагниты и использовались на наших и зарубежных источниках нейтронов: SINQ(Swiss) , ISIS(UK), HMI (Germany), ILL(France), SNS(USA) на приборах высокого разрешения, спектрометрах неупругого рассеяния, МУРН и дифракции поляризованных нейтронов. Исследования проводились вплоть до 40 кбар, T = 100 mk и H = 9.5 T с использованием камер изготовленных из немагнитного сплава: TiZr(нулевая матрица), также различных немагнитных твердых Al-сплавов(B95T, B96T), БрБ2 и 40ХНЮ(NiCrAl). Ряд автономных нейтронографических камер фиксированного высокого давления ранее были проданы ИФВД РАН по контрактам за рубеж. В докладе будут приведены конструкции этих различных камер и результаты нейтронных исследований различных конденсированных сред. При этом необходим правильный выбор сочетания ядерно-физических свойств (сечения нейтроных рассеяний и радиоактивная активация) и физикомеханических свойств (твердость, упругость и пределы разрушения) материалов для камер высокого давления. Приводятся первые опытные рекомендации по развитию и оптимизации устройств высокого давления, а также применению различных материалов для устройств высокого давления.

Ставиться и обсуждается вопрос о необходимости расчетов для оптимизации многослойных конструкций КФВД для различных нейтронных экспериментов.



### НЕЙТРОННЫЙ МУЛЬТИМОНОХРОМАТОР-БИПОЛЯРИЗАТОР И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В. Г. Сыромятников<sup>1,2,3</sup>\*, В. А. Никифоров<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Петербургский Институт Ядерной Физики, Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт», Гатчина, Россия <sup>2</sup>Физический факультет, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Петродворец, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Институт информационных систем и геотехнологий, Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: syromyatnikov\_vg@pnpi.nrcki.ru

В работе [1] предложен новый нейтронно-оптический элемент — Нейтронный Мультимонохроматор-Биполяризатор (НМБ). Он состоит из многослойной структуры, состоящей из 12 периодических многослойных магнитных наноструктур Fe/Co, для которых период увеличивается при удалении с подложки от 50 до 146 Å.

Для НМБ, как показано в [1], на графике зависимости коэффициента отражения обеих спиновых компонент пучка от переданного импульса видна последовательность из 24-х чередующихся плотно расположенных, но не перекрывающихся брэгговских пиков с противоположной поляризацией и с коэффициентами отражения близкими к 1. В работе [1] предложена новая схема нейтронного поляризационного анализа для времяпролетного метода с применением НМБ в качестве поляризатора. В этой схеме спинфлиппер перед образцом не используется. Использование НМБ возможно в установках SESANS, для исследования малоуглового и неупругого рассеяния поляризованных нейтронов, рефлектометрах поляризованных нейтронов.

В [1] предлагалось также не использовать в схеме нейтронного поляризационного анализа спин-флипперы, если поляризатором и анализатором являются одинаковые НМБ.

В данном докладе, в рамках развития этой идеи, представлены расчеты зависимости коэффициента отражения обеих спиновых компонент пучка от переданного импульса для нескольких НМБ. Структура этих НМБ определена на основе предложенного алгоритма расчета. В докладе показано, что, используя, такие НМБ, в качестве поляризатора и анализатора, можно осуществить нейтронный поляризационный анализ для время-пролетного метода для нескольких длин волн нейтронов проводя измерения только на двух углах поляризатора и анализатора без использования спин-флипперов. При этом размеры установки могут быть значительно уменьшены. Появляется возможность создания компактной ячейки нейтронного поляризационного анализа с использованием только одной магнитной системы – магнитной системы образца.

1. V.G. Syromyatnikov, Kyaw Zaw Lin, J. Phys.: Conf. Ser. 862, 012016 (2017).



#### NEW INELASTIC NEUTRON SCATTERING SPECTROMETER AT THE IBR-2 REACTOR

<u>D. M. Chudoba<sup>1,2</sup>\*</u>, A. Belushkin<sup>1</sup>, E. Goremychkin<sup>1</sup>, M.Klepacka<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia <sup>2</sup>Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland \*E-mail: dmn@amu.edu.pl

The status of Inelastic Neutron Scattering Spectroscopy at FLNP has been under the concern of both the user community and the Laboratory Management, instigating discussions within both parties. It became clear that the two spectrometers available at the moment, once competitive to European class instruments, have lost the race years ago, and they no longer satisfy the needs of the user community. It is therefore of the utmost importance to advance INS Spectroscopy in the direction set historically and to support the maintaining the world renown scientific position of the JINR.

In order to regain competitiveness, or at least comparativeness, with the instrumentation of the best neutron scattering facilities, it is necessary to build new INS spectrometers that would make use of up to date neutron optics and design solutions in order to deliver high resolution results, the excellent signal-to-background ratio over a broad range of energy transfer, from as small samples as possible in a time-wise highly efficient way. The brightness of the IBR-2 source should be better made use of, and a high luminosity (large acceptance) instrument designed.

The details of the project of the new inelastic neutron scattering spectrometer will be presented.



#### РЕФРИЖЕРАТОР РАСТВОРЕНИЯ <sup>3</sup> Не В <sup>4</sup> Не С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ НЕЙТРОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

А. Н. Черников\*

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: chern@nf.jinr.ru

Обсуждается рефрижератор растворения <sup>3</sup>Не в <sup>4</sup>Не (Рис. 1), который совмещен с рефрижератором <sup>4</sup>Не. Испаритель рефрижератора <sup>4</sup>Не и камера растворения рефрижератора растворения <sup>3</sup>Не в <sup>4</sup>Не соединены посредством теплообменника. Через вертикальную трубку откачки рефрижератора <sup>4</sup>Не производится загрузка образца в испаритель. Образец находится в среде <sup>4</sup>Не, а раствор <sup>3</sup>Не в <sup>4</sup>Не в камере растворения остается вне траектории движения нейтронов.



Рис. 1. Рефрижератор растворения <sup>3</sup>Не в <sup>4</sup>Не, совмещенный с рефрижератором <sup>4</sup>Не. 1 – 1 К ванна, 2 – ванна испарения, 3 – теплообменники рефрижератора растворения, 4 – теплообменники системы циркуляции рефрижераторов, 5 – камера растворения, 6 – испаритель, 7 – трубка откачки испарителя, 8 – теплообменник.

Дается расчет скорости циркуляции <sup>3</sup>Не рефрижератора растворения <sup>3</sup>Не в <sup>4</sup>Не в диапазоне достижимой температуры его камеры растворения (0.12 – 0.45) К при заполненном испарителе рефрижератора <sup>4</sup>Не сверхтекучим <sup>4</sup>Не в зависимости от диа-



метра трубки откачки испарителя. Результаты вычислений для различных диаметров, Ф, трубки откачки, представлены на Рис. 2.



Рис. 2. Относительная скорость циркуляции <sup>3</sup>He,  $\frac{\dot{n}}{\dot{n}_0}$ , в зависимости от температуры камеры растворения, , и диаметра трубки откачки испарителя;  $\dot{n}_0 = 0.5 \cdot 10^{-3}$  моль/сек;  $1 - \Phi = 12$  мм;  $2 - \Phi = 24$  мм;  $3 - \Phi = 50$  мм;  $4 - \Phi = 80$  мм;  $5 - \Phi = 120$  мм.

Расчет сделан на основе экспериментальных данных работы [1].

1. A. Chernikov and Yu. Kiselev. Cryogenics **30**, 52 (1990).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ТЕКУЩИЙ СТАТУС СТРОИТЕЛЬСТВА УСТАНОВКИ SESANS НА РЕАКТОРЕ ПИК

Л. А. Аксельрод<sup>1</sup>, В. Краан<sup>2</sup>, А. А. Сумбатян<sup>1</sup>, В. В. Тарнавич<sup>1</sup>, Ю. О. Четвериков<sup>1</sup>

<sup>1</sup>НИЦ КИ ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>ТУ, Дельфт, Нидерланды

Представляется современное состояние реализации проекта строительства установки спин- эхо малоуглового рассеяния нейтронов (СЭМУРН) на реакторе ПИК. Завершение, начатого в этом году проекта строительства запланировано на декабрь 2022 года. Проект проводится в рамках первой очереди строительства установок на реактор ПИК. В ходе выполнения проекта были проведены работы по математическому моделированию, конструированию и изготовлению узлов установки. По результатам моделирования произведена оптимизация как оптических элементов установки, так и конструкции магнитов прецессии. На основе оптимизированной модели магнитов разработана проектная и конструкторская документация на их изготовление. Выполнены работы по испытанию модели радиочастотного адиабатического флиппера. По результатам испытаний проведена его модернизация.



#### УЛЬТРАМАЛОУГЛОВОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ НА РЕАКТОРЕ ИР-8: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

М. Н. Шушунов, <u>Е. В. Яковенко</u>\*

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия \*E-mail: Yakovenko\_EV@nrcki.ru

В докладе будет представлен единственный действующий в РФ ультрамалоугловой двухкристальный дифрактометр СТОИК, работающий на горизонтальном канале ГЭК-9 реактора ИР-8 в НИЦ КИ (Москва) [1]. В дифрактометре используется брэгговское отражение пучка от двух совершенных монокристаллов кремния (111) в бездисперсионной параллельной позиции (1,-1). Образец помещается между кристаллами. Первый кристалл (монохроматор) коллимирует падающий пучок в обратном пространстве, второй кристалл (анализатор) выделяет из рассеянного излучения полосу в узком интервале углов порядка дарвиновской ширины Si (111). При повороте анализатора на угол [] от параллельной позиции он отражает в детектор излучение, рассеянное на угол []. Такая схема позволяет регистрировать существенно меньшие углы рассеяния, чем приборы с точечной коллимацией в прямом пространстве.

В дифрактометре СТОИК реализована оптическая схема с однократным отражением пучка от монохроматора и анализатора, что накладывает существенные ограничения на его чувствительность и Q-диапазон. Для сравнения, в современных зарубежных приборах используются прорезные кристаллы Бонзе-Харта-Агамаляна с трёх- и пятикратным отражением пучка, подавляющим крылья двухкристальной кривой качания без образца на три порядка. Характеристики СТОИКа в сравнении с прибором USANS BT-5 (NIST) приведены в Табл. 1.

Параметр	СТОИК (НИЦ КИ)	USANS BT-5 (NIST)
Кратность отражения от	однократное	трёхкратное
кристаллов монохроматора и		
анализатора		
Фокусирующий предмонохроматор	нет	PG(002)
Длина волны, Å	1.6	2.38
Монохроматор	Si (111)	Si (222)
Плотность потока на образце, $c^{-1}$ .cm <sup>-2</sup>	14 000	17 300
Сигнал/фон	6·10 <sup>3</sup>	2.5·10 <sup>6</sup>
Q-разрешение, Å-1	0.00002	0.00002
Q-диапазон, Å <sup>-1</sup>	0.00003±0.002	0.00003±0.005
Размеры неоднородностей, мкм	0.3±20	0.1±20

Таблица 1. Характеристики ультрамалоугловых дифрактометров СТОИК и USANS BT-5.



Возможности дифрактометра СТОИК будут продемонстрированы на примере характеризации микропористых материалов по данным малоуглового рассеяния. На Рис. 1 представлены кривые рассеяния на двух образцах керамики Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, полученной методом плазменного напыления. Толщина образцов 3 мм и 6 мм. Кривые рассеяния были смоделированы в программном пакете SASProFit [2]. В качестве модели была выбрана модель разупорядоченных сферических пор в матрице Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Фитирование модели проводилось одновременно по обоим наборам экспериментальных данных. Кратность рассеяния составила 1.94 (толщина 3 мм) и 3.88 (толщина 6 мм).

Устный доклад



Рис. 1. Спектры ультрамалоуглового рассеяния на образцах пористой керамики Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> толщиной 3 мм (квадраты) и 6 мм (кружки), полученной методом плазменного напыления. Штриховая линия – инструментальная кривая. Сплошные линии – модельные кривые, полученные в результате фитирования одновременно по обоим наборам экспериментальных данных в пакете SASProFit [2]. На вставке показано расчётное распределение пор по радиусам.

Параметры поровой структуры, рассчитанные по данным ультрамалоуглового рассеяния в пакете SASProFit [2], представлены в Табл. 2.

Таблица 2. Параметры поровой структуры керамики Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, рассчитанные по данным ультрамалоуглового рассеяния в пакете SASProFit [2].

Средний радиус,	Удельная	Удельный объём,	Длина
$\mu_m$	поверхность, $\mu_m^{-1}$	%	коррелляции, µ <sub>m</sub>
1.9±0.1	0.12±0.01	2.7±0.1	2.83±0.15

В докладе будет представлен проект новой станции УльтраМУРН, проектируемой на источнике холодных нейтронов на реакторе ИР-8.

- 1. I. V. Naumov et al. STOIK ideal-crystal three-axis neutron spectrometer. Gosudarstvennyj Komitet po Ispol'zovaniyu Atomnoj Ehnergii SSSR, (1986). №. IAE–4368/14.
- 2. J. Saroun, J. Appl. Cryst. **33**, 824 (2000).



# GEOMETRY CALCULATION FOR THE NEW INELASTIC NEUTRON SCATTERING SPECTROMETER USING MONTE-CARLO SIMULATION

M. Klepacka<sup>1,2</sup>\*, E. A. Goremychkin<sup>1</sup>, A. V. Belushkin<sup>1</sup>, D. M. Chudoba<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Physics Faculty, Adam Mickiewicz University, Poland <sup>2</sup>Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Russia \*E-mail: marta.klepacka@amu.edu.pl

The inverse-geometry inelastic neutron spectrometer NERA has already been operating for more than two decades and during that time has proven to be a very successful machine for broadband chemical spectroscopy with neutrons.

However, to continue the research using the best modern technologies, the project of a new inverse-geometry inelastic neutron spectrometer has been started. New instrument will be located in the Frank Laboratory of Neutron Physics (JINR, Russia). Calculations of secondary spectrometer's geometry and performance were executed during the design phase of the project and they are presented in this work. The main concept is to place a set of HOPG analysers resembling a bell shape, on both sides of the sample position. Design and optimization of secondary spectrometer were accomplished using Monte-Carlo simulation software McStas and analytical methods.



#### MULTIPLE BRAGG REFLECTIONS ARE NOT ALWAYS NEGLIGIBLE AND SPURIOUS

**→ ●**-

<u>P. Mikula<sup>1</sup></u>\*, V. Ryukhtin<sup>1</sup>, J. Šaroun<sup>1</sup>, P. Strunz<sup>1</sup>, V. T. Em<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nuclear Physics Institute CAS, Řež, Czech Republic <sup>2</sup>National Research Centre "Kurchatov Institute Moscow, Russia \*E-mail: mikula@ujf.cas.cz

In our contribution we present some important results of an exhaustive experimental studies of multiple Bragg reflections (MBR) accompanying an allowed as well as forbidden reflection. The MBR-observations were carried out, namely, in the frame of Bragg diffraction optics experiments on cylindrically bent perfect single crystals. It has been found that depending on the thickness and curvature of the crystal slabs and the diffraction geometry (reflection, transmission) many strong multiple reflections can be excited which could be also used as a source of highly monochromatic and highly collimated beams for further high-resolution neutron scattering or radiography experiments.

The MBR effects occur when two or more lattice planes fulfil the Bragg condition for a chosen wavelength i.e. when two or more reciprocal lattice points defined by the vectors  $\mathbf{g}_i$  appear on the Ewald sphere (see Fig. 1).



Рис. 1. Schematic diagram of a two-step multiple Bragg reflection in real — (a) and reciprocal space — (b). The numbers 1, 2 and 3 represent the primary, secondary and tertiary reflection planes, respectively. **k**<sub>0</sub> is the incident wave vector and **r** means a position where the reflection occurs.

It follows from the crystal symmetry that when a secondary reflection (represented by  $(\mathbf{g}_2)$  fulfils the Bragg condition simultaneously with the primary one (represented by  $\mathbf{g}_1$ ), there exists automatically a tertiary reflection defined by  $\mathbf{g}_3 = \mathbf{g}_1 - \mathbf{g}_2$ . As  $\mathbf{g}_1 = \mathbf{g}_2 + \mathbf{g}_3$ , the doubly reflected beam has the same direction as the one reflected only by the primary set of lattice planes. MBR-effects can result either in reducing the intensity of the primary reflection or in its increasing and in the extreme case, in the effect of simulation of forbidden primary reflection. For  $\bar{X}$ -rays, the positive MBR peaks were first observed by Renninger [1], and theoretically investigated by Ewald [2]. Since then many theoretical and experimental investigations of the generally *n*-beam cases, namely for the case of X-rays, have been published (see e.g. [3,4]; in these books many related references can be found). The situation in neutron diffraction is rather different because the neutron flux is much lower in comparison with the X-rays and therefore, it is usually carried out with relaxed collimation and  $\Delta\lambda/\lambda$  wavelength interval. As the reflection planes participating in the MBR-process are mutually in dispersion diffraction mode, the neutron flux is not usually sufficient for the observation of such correspondingly small dynamical effects in perfect crystals. Therefore, in the case of neutron diffraction, the MBR-effects have been reported earlier only in a few papers e.g. [5 - 8]. In the search of the MBR effects two methods are usually used (see Fig. 2):



a. The method of  $\theta - 2\theta_0$  scan in the white beam for a fixed azimuthal angle. b. The method of azimuthal rotation of the crystal lattice around the scattering vector  $\mathbf{g}_1$  of the primary reflection for a fixed wavelength.



Рис. 2. Diagrams of the experimental settings used for the search of MBR-effects by the method of  $\theta - 2\theta_0$  scan in the white beam for a fixed azimuthal angle  $\varphi$  – (a) and by  $\varphi$  rotation around the scattering vector  $\mathbf{g}_1$  for the fixed Bragg angle  $\theta$  – (b).

Fig. 3 shows an example of strong MBR effects simulating Si(002) reflection as observed by both mentioned methods [9] which documents their possible use as a unique neutron source for high-resolution diffraction and radiography experiments. Many other results related to studies of MBR reflections and their practical use will be introduced in the conference paper.



Puc. 3. Parts of  $θ_1 - 2θ_D$  scan with the Si(002) crystal slab in the symmetric transmission geometry – (a) and the two dimensional map of the intensity vs  $\varphi$  in the vicinity of  $\varphi = 6^{\circ}$  and the mean Bragg angle  $\theta = 17.5^{circ} - (b)$  at  $\lambda = 0.162$  nm.

Measurements were carried out at the CANAM infrastructure of the NPI CAS Řež. P. Mikula and J. Šaroun acknowledge support from ESS participation of the Czech Republic - OP (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_013/0001794) and from the project ESS Scandinavia-CZ II (LM2018111), respectively. Furthermore P. Strunz and V. Ryukhtin acknowledge support from the Czech Academy of Sciences in the frame of the program «Strategie AV21, No. 23».

- 1. M. Renninger, Zeitschrift für Physik 106, 141 (1937)
- 2. P.P. Ewald, Zeitschrift für Kristallographie A 97, 1 (1937).
- Shih-Lin Chang, X-ray Multiple-wave Diffraction: Theory and Application, series in Solid-State Science, 143, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo (2004).
- Z.G. Pinsker, Dynamical Scattering of X-rays in Crystals. Berlin: Springer-Verlag (1978).
  R. Moon and C.G. Shull, Acta Cryst. 17, 805 (1964).
- 6. G. Kuich and H. Rauch, Acta Physica Austriaca 20, 7 (1965).
- 7. P. Mikula, R.T. Michalec, M. Vrána and J. Vávra, Acta Cryst. A 35, 962 (1979).
- 8. M. Vrána, P. Mikula, R.T. Michalec, J. Kulda and J. Vávra, Acta Cryst. A 37, 459 (1981).
- 9. P. Mikula, J. Šaroun, P. Strunz and V. Ryukhtin, Journal of Neutron Research 1, 1 (2021).


#### ON THE RESOLUTION IN STRAIN/STRESS MEASUREMENTS ON BULK POLY-CRYSTALLINE SAMPLES BY 3-AXIS NEUTRON DIFFRACTOMETER

<u>P. Mikula<sup>1</sup>\*</u>, J. Šaroun<sup>1</sup>, V. Ryukhtin<sup>1</sup>, P. Strunz<sup>1</sup>, A. Michalcová<sup>2</sup> V. T. Em<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nuclear Physics Institute CAS, Řež, Czech Republic <sup>2</sup>University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic <sup>2</sup>National Research Centre «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

\*E-mail: mikula@ujf.cas.cz

Important resolution properties of the high-resolution 3-axis neutron diffraction set-up were investigated in the frame of feasibility of its employment for strain/stress measurements on bulk polycrystalline samples. The strain analysis was carried out by rocking the BPCanalyzer and the neutron signal registered by a point detector. The so-called rocking curve then provided the sample diffraction profile and could reflect the lattice or structural changes. Then, in comparison with the conventional two axis set-ups [1], this instrument alternative could be successfully exploited, namely, in the strain/stress measurements on bulk samples exposed to an external load, e.g. in tension/compression rig, in aging machine etc. and provide average values over a large irradiated volume of the sample. Therefore, motivated by recent results, we have decided to study in more detail resolution properties of an unconventional high-resolution neutron-diffraction 3-axis setup for large bulk polycrystalline samples experimentally with the aim of a possible exploitation in material structure testing. Following the drawing shown in Fig. 1a (for small widths of the samples), the best resolution from this setting can be obtained when minimizing dispersion of the whole system. When solving the problem in momentum space, it means that the orientation of the  $\Delta_k$  momentum elements related to the monochromator and analyzer should be matched to that of the sample, and this can be achieved by proper radii of curvatures of the bent perfect crystal monochromator and analyzer. Then, it results in a high-resolution with a minimum FWHM of the analyzer rocking curve and a maximum detector signal, simultaneously [2]. Fig. 2 shows the basic resolution characteristics as dependent on the curvature of the BPC analyzer for the virgin  $\alpha$ -Fe samples of the diameters of 2 mm and 8 mm.



Рис. 1. 3-axis diffractometer settings employing BPC monochromator and analyzer as used in the studies ( $R_M$ ,  $R_A$  — radii of curvature,  $\theta_M$ ,  $\theta_A$  — Bragg angles) for vertical – (a) and horizontal – (b) positions of a polycrystalline sample with the rocking the BPC analyzer.

For the simulation of the large width samples, two virgin  $\alpha$ -Fe standard polycrystalline samples of the cylindrical form of the diameters of 5 mm and 8 mm and situated on the diffractometer in the horizontal position were used for investigation of the resolution. As shown in Fig. 1b, the irradiated width of the sample was in this case determined by the Cd slit of the width of 10 mm or 20 mm put in front of it [3]. The corresponding results are shown in Figs. 3 and 4. Inspection of Figs. 3 and 4 reveals that though the resolution is mildly relaxed, it is still high. At least, the resolution in the case of the 10 mm slit is sufficiently high permitting also the microstrain studies in the plastic deformation region (root-mean-square microstrains







as well as the effective grain size) by applying shape analysis of neutron diffraction peak profiles [4] as will be demonstrated in the conference paper.



Puc. 3. Analyzer rocking curves for the virgin α-Fe(110) sample of φ=5 mm in horizontal position: (a) – 10 mm and (b) – 20 mm Cd slits.



Puc. 4. Analyzer rocking curves for the virgin α-Fe(110) sample of φ=8 mm in horizontal position: (a) – 10 mm and (b) – 20 mm Cd slits.

Measurements were carried out at the CANAM infrastructure of the NPI CAS Řež. P. Mikula and J. Šaroun acknowledge support from ESS participation of the Czech Republic – OP (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_013/0001794) and from the project ESS Scandinavia-CZ II (LM2018111), respectively. Furthermore P. Strunz and V. Ryukhtin acknowledge support from the Czech Academy of Sciences in the frame of the program «Strategie AV21, No. 23».

- 1. M. Hutchings, P.J. Withers, T.M. Holden and T. Lorentzen (Eds.), Introduction to the Characterization of Residual Stress by Neutron Diffraction, Boca Raton CRP Press, (2005).
- 2. M. Vrána, P. Lukáš, P. Mikula and J. Kulda, Nucl. Instrum. Methods in Phys. Research, A 338, 125 (1994).
- 3. P. Mikula, J. Šaroun, V. Ryukhtin and P. Strunz, Materials MDPI 13, 5449 (2020).
- 4. V. Davydov, P. Lukáš, P. Strunz and R. Kužel, Mat. Sc. Forum, **571–572**, 181 (2008).



## РЕФЛЕКТОМЕТР ГРЭИНС: СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ

<u>И. В. Гапон<sup>1,2</sup>\*,</u> М. О. Кузьменко<sup>1</sup>, Т. В. Тропин<sup>1</sup>, М. В. Авдеев<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка ОИЯИ, Дубна, Россия <sup>2</sup>Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль, Украина \*E-mail: gapon@jinr.ru

Нейтронный времяпролетный рефлектометр ГРЭИНС [1] один из трех рефлектометров размещенный на реакторе ИБР-2 Объединённого института ядерных исследований г. Дубна. Особенность данного рефлектометра заключается в горизонтальной плоскости образца (вертикальной плоскости рассеяния).

Данная геометрия рассеяния позволяет проводить комплексные исследования наноструктурированных границ раздела в конденсированном и жидком состояниях путем измерения зеркального коэффициента отражения и интенсивности диффузного рассеяния пучка тепловых нейтронов на открытых поверхностях и скрытых межслойных границах, включая интерфейсы «твердое тело – жидкость», в широком интервале переданных импульсов (0.05 – 3 nm<sup>-1</sup>). Начиная с сентября 2015 г. данная установка включена в Программу пользователей реактора ИБР-2 и выполняет внешние заявки на эксперимент [2].

В работе представлен опыт эксплуатации рефлектометра ГРЭИНС, представлены основные параметры и возможности нейтронной установки. Представленные варианты окружения образца для работы с различными границами разделов сред. Приведен краткий обзор результатов исследований, выполненных на данном спектрометре. Обсуждаются основные перспективы развития рефлектометра в дальнейшем.

1. М.В. Авдеев, В.И. Боднарчук, В.И. Петренко и др., Кристаллография 62(6), 1014 (2017).

2. https://ibr-2.jinr.ru/



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИЙ НЕЙТРОННЫЙ ТОМОГРАФ ПОНИ НА РЕАКТОРЕ ИР-8

<u>В. П. Глазков</u><sup>1</sup>\*, М. М. Мурашев<sup>1</sup>, А. И. Гуреев<sup>1</sup>, Ю. Н. Панин<sup>1</sup>, Д. Н. Трунов<sup>1,2</sup>, В. Т. Эм<sup>1</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>2</sup>Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва, Россия \*E-mail: vivadin@yandex.ru

В НИЦ «Курчатовский институт» на исследовательском реакторе ИР-8 создана станция нейтронной томографии на полихроматическом нейтронном пучке ПОНИ. Новый прибор расположен на касательном горизонтальном канале 76. Нейтроны в канале идут от бериллиевого отражателя, который расположен вблизи активной зоны реактора. Так как канал является касательным, фон ү-излучения и быстрых нейтронов намного ниже, чем на радиальном канале. Выбранная оптическая схема прибора позволяет получить нейтронный пучок на выходе с сечением  $120 \times 120$  мм<sup>2</sup>. Первый ограничитель, формирующий пучок, имеет входное отверстие D = 10 мм, расстояние от входного отверстия до места образца  $L \approx 6$  м, так что параметр коллимации  $L/D \approx 600$ . По проведенным расчетам, для разработанной оптической схемы установки, пространственное разрешение будет достигать  $\approx$ 40 мкм в случае небольших объектов, и  $\approx$ 200 мкм в случае объектов диаметром  $\approx$ 120 мм. В докладе будут представлены результаты первых экспериментов, проведенных на станции ПОНИ.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОНОКРИСТАЛЬНОГО ДИФРАКТОМЕТРА НА ИСТОЧНИКЕ ХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ РЕАКТОРА ИР-8

<u>Н. Н. Исакова</u>\*, А. И. Калюканов

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия \*E-mail: Isakova\_NN@nrcki.ru

Одними из наиболее актуальных направлений исследований в области магнетизма являются исследования материалов спинтроники и нетрадиционных сверхпроводников. Эти материалы, как правило, имеют несоизмеримую (модулированную) структуру. Фундаментальный интерес к этим объектам обусловлен тем, что исследование несоизмеримых структур позволяет получить информацию об обменных взаимодействиях.

Для исследования таких материалов оптимальным является использование нейтронов с длиной волны в интервале 2÷4 Å. Поэтому монокристальный дифрактометр для исследования несоизмеримых структур целесообразно создавать на «холодном» нейтроноводе, в частности, на нейтроноводе источника холодных нейтронов (ИХН) реактора ИР-8, где максимуму нейтронного спектра соответствует длина волны ~4 Å, и нейтронов с необходимой длиной волны значительно больше чем на «тепловом» нейтроноводе. Кроме того, примесь нейтронов высших порядков отражений на «холодном» нейтроноводе будет значительно меньше чем на «тепловом».

В ходе выполнения концептуального проекта монокристальной станции была выбрана эквинаклонная геометрия дифрактометра в связи с ограничениями по использованию эйлерова кольца в конструкции гониометра. Оптическая схема прибора включает в себя: первичный коллиматор; монохроматор; блок устройств, коллимирующих монохроматический пучок; блок устройств, контролирующих и управляющих монохроматическим пучком нейтронов; стол образца (гониометр); детектор. Определена конструкция узла монохроматора и гониометра, тип детекторной системы и определено необходимое оборудование окружения образца. Для работы с магнитными структурами в оптической схеме прибора было предусмотрено оборудование для поляризации нейтронов.

Проектируемая станция создается как специализированная станция исследования магнитных структур и материалов, в связи с чем на станции предусмотрена работа с различными методиками выделения вклада магнитного рассеяния из общей дифракционной картины, включая наложение температуры и магнитного поля на образец. Большим преимуществом станции будет являться работа с поляризованными нейтронами.

Метод нейтронной дифракции является уникальным для исследования магнитной структуры материалов и создание такой станции на ИХН ИР-8 представляется перспективным проектом.



## РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА НЕЙТРОННОГО СТРЕСС-ДИФРАКТОМЕТРА НА РЕАКТОРЕ ПИК

И. Д. Карпов\*, В. Т. Эм, С. А. Рылов

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия \*E-mail: Karpov\_ID@nrcki.ru

В программе развития приборной базы реактора ПИК до 2024 года не предусмотрено создание стресс-дифрактометра. В то же время, существующие в настоящее время в России стресс-дифрактометры: ФСД (ОИЯИ, Дубна) и СТРЕСС (НИЦ КИ) не могут удовлетворить возрастающие потребности российских пользователей в нейтронных исследованиях внутренних напряжений, направленные на решение научных и прикладных задач. На данный момент все каналы в реакторном зале реактора ПИК заняты. Однако, на ГЭК №2 планируется создание биспектрального источника нейтронов с выводом нескольких тепловых нейтроноводов. Представляется целесообразным на одном из этих каналов реализовать разработанный концептуальный проект.

Анализ последних методических достижений в стресс-дифрактометрии показал, что проектируемая станция исследований внутренних напряжений на реакторе ПИК по своим возможностям будет значительно превосходить существующие в мире приборы. Достигнуто это будет не только за счёт высокого потока нейтронов реактора ПИК (потоки в горизонтальных каналах реакторов ПИК и HFR (ILL) сравнимы), а главным образом, за счёт использования фокусирующих монохроматоров из идеальных кристаллов кремния Si(220) и Si(111). Эксперименты с этими монохроматорами (в том числе опыт использования монохроматора Si(220) в дифрактометре СТРЕСС на ИР-8) показали, что они значительно увеличивают светосилу приборов и наиболее оптимальны для стрессдифрактометров. Например, при исследовании сталей, эффект от их применения равносилен увеличению мощности реактора более чем на порядок [1]. В настоящее время такие монохроматоры используются только в стресс-дифрактометре RSI (KAERI), на котором были измерены напряжения в стальных пластинах рекордной толщины 80 мм (типичные значения – 40 — 50 мм на современных приборах), хотя прибор имеет не совсем оптимальную геометрию. Использование таких монохроматоров на действующих стресс-дифрактометрах в других ведущих нейтронных центрах не предусмотрено, так как они были запущены до 2011 года. Для установки монохроматоров Si(220) и Si(111) в стресс-дифрактометрах на реакторах HFR (ILL), HFIR (ORNL) и KOWARI(ANSTO), данные приборы необходимо капитально переделать. Маловероятно, что это сочтут целесообразным. Такие монохроматоры можно установить взамен действующих, без переделки приборов, на стресс-дифрактометрах STRESS-SPEC (FRM II) и RSI (NIST). Заметим, что такая замена является довольно непростым и дорогостоящим мероприятием.

1. W. Woo et al. Journal of Applied Crystallography, 44, 747 (2011).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАНООБЪЕКТОВ МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ НА ИМПУЛЬСНОМ ИСТОЧНИКЕ ИБР-2

<u>А. И. Куклин<sup>1,2</sup>\*</u>, О. И. Иваньков<sup>1,2,3</sup>, А. В. Рогачев<sup>1,2</sup>, Д. В. Соловьев<sup>1,2,3</sup>, А. Х. Исламов<sup>1</sup>, <u>В. В. Ской<sup>1,2</sup></u>, Ю. С. Ковалев<sup>1,2</sup>, А. В. Власов<sup>1,2,4</sup>, Ю. Л. Рижиков<sup>1,2</sup>, А. Г. Соловьев<sup>1</sup>, *Н. Кучерка<sup>1</sup>*, В. И. Горделий<sup>2,5,6</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
<sup>2</sup>Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
<sup>3</sup>Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль, Украина
<sup>4</sup>Институт кристаллографии, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Ахен, Германия
<sup>5</sup>Центр структурной биологии, Юлихский исследовательский центр, Юлих, Германия
<sup>6</sup>Институт структурной биологии Жан-Пьера, Университет Гренобля в Альпах – комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии "CNRS", Гренобль, Франция

\*E-mail: kuklin@nf.jinr.ru

Сделан обзор нейтронографических исследований на малоугловом нейтронном спектрометре МУРН-ЮМО (ОИЯИ, Дубна), расположенном на импульсном реакторе ИБР-2. Рассмотрены основные параметры малоугловых спектрометров, использующих времяпролетную методику. Показано, что ключевым параметром спектрометра на импульсных источниках являются потоки на образце, позволяющие наряду с многодетекторной системой расширить динамический диапазон (и диапазон) по значению модуля вектора рассеяния. Показаны направления развития малоугловых спектрометров. Сделан краткий обзор реализованных на спектрометре ЮМО исследований в области полимеров, биологии, материаловедения, физической химии. Рассмотрены основные направления развития малоуглового рассеяния нейтронов на импульсных источниках. Сравниваются возможности малоугловых установок на синхротронном источнике и нейтронном на импульсном источнике. Приведены примеры методических находок и решений научных задач.



## **HIGH-PRESSURE NEUTRON DIFFRACTOMETER DN-6: CURRENT STATE**

E. V. Lukin\*, D. P. Kozlenko, S. E. Kichanov, A. V. Rutkauskas, B. N. Savenko

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia \*E-mail: lukin@jinr.ru

The application of high pressure is a well-known direct method of manipulating the structure and properties. The possibility of diffraction provides a unique opportunity to observe these changes in the structure on a scale comparable to the dimensions of the atoms. Among the large variety of diffraction tools, neutrons additionally provide an opportunity for studies of the crystal structure of materials containing light atoms like hydrogen and oxygen and, especially, for studies of the magnetic structure of materials. However, the evolution of highpressure neutron diffraction methods is seriously restricted by drastically low intensity of neutron sources (in many orders of magnitude) in comparison with synchrotron radiation ones.

A DN-6 diffractometer at the IBR-2 high flux reactor with a long pulse was specially constructed for studies of atomic and magnetic structure of materials under extreme conditions using diamond anvil cells (DAC). High neutron flux on the sample obtained by means of a new parabolic focusing neutron guide and the wide solid angle of the detector system allow studies of the samples with a volume of about  $0.01 - 0.02 \text{ mm}^3$  and even less. The use of closed-cycle refrigerator allows to conduct the experiments with DAC in a wide range of temperatures 4 - 300 K. Some examples of recent studies at pressures up to 40 GPa are presented. The prospects for further development of high pressure neutron diffraction at the IBR-2 reactor are discussed.



# ПОРОШКОВЫЙ ДИФРАКТОМЕТР MONOPOLY НА КОМПАКТНОМ ИСТОЧНИКЕ НЕЙТРОНОВ DARIA

<u>А. Е. Павлова</u><sup>1,2</sup>\*, К. А. Павлов<sup>1,2</sup>, П. И. Коник<sup>3</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,2</sup>, В. В. Воронин<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Гатчина, Россия <sup>2</sup>2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>3Juelich Centre for Neutron Science, Garching, Germany

\*E-mail: pavlovanastasia668@gmail.com

Целью данной работы является оценка возможностей установки порошкового дифрактометра MONOPOLY на компактном источнике нейтронов DARIA в условиях его низкой светосилы.

Впервые предлагается передать пользователю контроль над параметрами источника нейтронов: температура замедлителя, частота повторения и длительность нейтронных импульсов, вследствие чего повышается эффективность использования низкопоточного источника нейтронов.

Дифрактометр MONOPOLY является частью проекта DARIA. Этот проект направлен на создание сети компактных источников в федеральных университетах, что позволит сделать исследования с помощью нейтронного рассеяния доступнее. Так как компактный источник нейтронов имеет импульсную структуру пучка, то времяпролетный метод реализуется естественным образом. Дифрактометр MONOPOLY будет иметь возможность изменять рабочий диапазон длин волн в диапазоне от 1 до 5 Å. Дифрактометр MONOPOLY предназначен как для ядерных, так и для магнитных структурных задач, а также для исследований макромолекул. Для такого широкого диапазона по измеряемой величине необходимы как холодные, так и тепловые нейтроны, поэтому необходим тепловой и холодный замедлитель. Рассчитана длина пролетной базы таким образом, чтобы нейтронные импульсы не перекрывали друг друга. Дисковый прерыватель рассчитан так, чтобы подстраиваться под изменение частоту и длительность нейтронного импульса. Рассчитана частота вращения прерывателя и его основные параметры. Предложена схема дифрактометра MONOPOLY. Проведена оптимизация эллиптического нейтроновода. Получена первая оценка плотности потока на образце. Показана принципиальная возможность реализации нейтронной дифрактометрии в условиях низкой светосилы компактного источника нейтронов DARIA.

Работа поддержана грантом РНФ 19-12-00363 «Разработка и прототипирование нейтронных станций для компактных источников нейтронов». Секция 14. Методы исследования вещества, комплементарные нейтронному рассеянию



## ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС, КВАЗИУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ И НЕЙТРОННОЕ СПИНОВОЕ ЭХО КАК ВЗАИМНО ДОПОЛНЯЮЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ В БОРОГИДРИДАХ

L. Guasco<sup>1,2</sup>, <u>A. B. Скрипов<sup>1</sup></u>\*, <u>A. B. Солонинин<sup>1</sup></u>, O. A. Бабанова<sup>1</sup>, P. B. Скорюнов<sup>1</sup>, F. Morelle<sup>2</sup>, Y. Filinchuk<sup>2</sup>, M. Dimitrievska<sup>3</sup>, A. Faraone<sup>3</sup>, T. J. Udovic<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Институт физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия <sup>2</sup>Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium <sup>3</sup>National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA \*E-mail: skripov@imp.uran.ru

На примере обнаружения низкотемпературного вращательного туннелирования групп ВH<sub>4</sub> в бензимидазолате-борогидриде лития Li<sub>2</sub>(bIm)BH<sub>4</sub>, где bIm =  $C_7N_2H_5$ , будет продемонстрирована роль взаимно дополняющих методов ядерного магнитного резонанса (ЯМР), квазиупругого рассеяния нейтронов и нейтронного спинового эха в исследованиях динамических свойств комплексных гидридов. Интересная особенность кристаллической структуры Li<sub>2</sub>(bIm)BH<sub>4</sub> состоит в том, что один из атомов Н тетраэдрического комплексного аниона [BH<sub>4</sub>]– плотно координирован четырьмя атомами Li, тогда как остальные три атома Н этого аниона не имеют очень близких соседей (Рис. 1) [1].



Рис. 1. Схематическое представление ближайшего окружения тетраэдрической группы ВН<sub>4</sub> в структуре Li<sub>2</sub>(bIm)BH<sub>4</sub> и одноосного реориентационного (вращательного) движения.

Для такой структуры можно ожидать низкие энергетические барьеры для показанного на Рис. 1 одноосного реориентационного движения группы ВН<sub>4</sub>. Наши ЯМР-эксперименты по измерению скоростей спин-решеточной релаксации ядер <sup>1</sup>Н на различных резонансных частотах обнаружили быстрое реориентационное движение при очень



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

низких температурах. Интерпретация экспериментальных результатов в рамках классического термически активированного движения показывает, что частота перескоков атомов Н достигает 10<sup>8</sup> с<sup>-1</sup> уже при = 28 К. Однако, зависимость низкотемпературных релаксационных данных от резонансной частоты отклоняется от предсказаний классической теории, что позволяет предполагать возможность вращательного туннелирования групп ВН<sub>4</sub>. Анализ низкотемпературных данных ЯМР-экспериментов в рамках модели [2] дает для величины туннельного расщепления основного колебательного состояния значение 0.49 µeV. Прямым доказательством существования вращательного туннелирования могло бы стать расщепление линий в низкотемпературных спектрах неупругого рассеяния нейтронов при очень высоком разрешении по переданной энергии. Проведенные нами измерения на нейтронном спектрометре обратного рассеяния HFBS в Национальном институте стандартов и технологии (NIST) согласуются с возможностью вращательного туннелирования; однако наблюдаемая величина туннельного расщепления находится на грани разрешения по энергии для данного спектрометра. Поэтому мы провели эксперименты на спектрометре нейтронного спинового эха NSE в NIST при трех температурах (3.6 К, 20 К и 30 К). Осциллирующий характер затухания промежуточной функции рассеяния *I*(*Q*, *t*) при 3.6 К дает прямое доказательство низкотемпературного вращательного туннелирования, причем найденная из нейтронного спинового эха величина туннельного расщепления (0.43 µeV) удовлетворительно согласуется с оценкой по данным ЯМР. Данный результат является первым наблюдением низкотемпературного вращательного туннелирования для групп BH<sub>4</sub> в борогидридах. При повышении температуры прослежен постепенный переход от квантовой динамики групп BH<sub>4</sub> (вращательного туннелирования) к классической (термически активированные реориентационные перескоки). Измерения на времяпролетном нейтронном спектрометре DCS в NIST при = 80 К показали, что зависимость упругого некогерентного структурного фактора от Q соответствует одноосным реориентациям групп ВН<sub>4</sub> вокруг оси симметрии третьего порядка, а частота реориентационных перескоков при этой температуре достигает  $5 \times 10^{11}$  c<sup>-1</sup>.

#### Данная работа поддержана грантом Российского научного фонда № 19-12-00009.

- 1. A. V. Skripov, M. Dimitrievska, O. A. Babanova, et al., J. Phys. Chem. C 123, 20789 (2019).
- 2. W. Müller-Warmuth, R. Schüler, M. Prager, A. Kollmar, J. Chem. Phys. 69, 2382 (1978).



## МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ВЕЗИКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ФТНС

Е.И. Жабицкая<sup>1,2</sup>\*, Е.В, Земляная<sup>1,2</sup>, М.А. Киселев<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия \*E-mail: Evgeniya.Zhabitskaya@jinr.ru

Метод параллельной асинхронной дифференциальной эволюции (АДЭ) [1, 2] с адаптивной корреляционой матрицей (АКМ) [3] применен для анализа везикулярных структур в лекарственных суспензиях на базе фосфолипидной транспортной наносистемы (ФТНС), разработанной в Институте биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича (Москва) для доставки лекарств в ткани человеческого организма. АДЭ подходит для решения многомерных задач глобальной минимизации, возникающих, в том числе, при анализе сложных биологических систем, и характеризуется возможностью эффективной параллельной компьютерной реализации [1].

Исследовались данные малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) на полидисперсных популяцях однослойных везикул на основе ФТНС, растворенных в тяжелой воде.

Спектры МУРН были измерены на малоугловом спектрометре ЮМО (ОИЯИ, Дубна). Численные результаты обсуждаются в сравнении с результатами анализа малоугловых синхротронных рентгеновских спектров от везикул ФТНС.

Численный анализ основан на методе разделенных форм-факторов (РФФ) [4, 5], известном как эффективный подход для восстановления структуры везикулярных систем по данным малоуглового рассеяния.

Средний радиус и полидисперсность везикул, а также параметры внутренней структуры бислоя вузикул, были определены путем подгонки параметров модели отклика бислоя к экспериментальным спектрам МУРН. Решение задачи подгонки, требующей многомерной (7-8 параметров) глобальной минимизации, организовано с помощью АДЭ-АКМ алгоритма.

На этой основе получены основные параметры везикулярных систем индолипа в зависимости от концентрации мальтозы в водном растворе.

Продемонстрированна также эффективность параллельной реализациии АДЭ-РФФ вычислительной процедуры на многопроцессорной гетерогенной платформе HybriLIT (ОИЯИ, Дубна).

- 1. E. I. Zhabitskaya, M. V. Zhabitsky, Lecture Notes in Computer Science 7125, 328 (2012).
- 2. E. I. Zhabitskaya, M. V. Zhabitsky, Mathematical Modelling 24, 33 (2012).
- 3. E. I. Zhabitskaya, M. V. Zhabitsky, Proceeding of the 15th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, USA, New York, 2013, pp. 455–462.
- 4. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, V. K. Aswal, R. H. H. Neubert, European Biophysics Journal 35, 477 (2006).
- 5. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, E.I. Zhabitskaya, and V.L. Aksenov, Crystallography Reports 60, 143 (2015).



### ИССЛЕДОВАНИЕ СОХРАННОСТИ МЕТАЛЛА В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙТРОННО-СИНХРОТРОННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ МЕТОДОВ

<u>Е. С. Коваленко<sup>1,2</sup>\*,</u> К. М. Подурец<sup>1</sup>, М. М. Мурашев<sup>1</sup>, В. П. Глазков<sup>1</sup>, П. А. Борисова<sup>1</sup>, Е. Ю. Терещенко<sup>1,2</sup>, Е. Б. Яцишина<sup>1</sup>

> <sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>2</sup>ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия \*E-mail: kovalenko es@nrcki.ru; kovalenko es@mail.ru

При изучении объектов культурного наследия одной из важных задач является определение их сохранности. Это особенно важно для металлических артефактов, подвергавшихся воздействию огня и агрессивных факторов внешней среды, которые приводят к химическому превращению материалов. В работе описаны результаты экспериментов по нейтронной и синхротронной томографии бронзовых и железных артефактов из коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея и Института археологии РАН. Показано, что на теневых проекциях, полученных на монохроматическом пучке нейтронов, металл проявляется в дифракции на зернах, что позволяет определить области его сохранности. Рассмотрены также примеры неоднородной коррозии археологических объектов, обнаруженные с помощью нейтронной и синхротронной томографии.

Работа выполнена с использованием оборудования уникальных научных установок «Исследовательский реактор ИР-8» и «Курчатовский источник синхротронного излучения» в НИЦ «Курчатовский институт».



# $\beta_0/\beta$ PHASE TRANSFORMATION IN TIAL ALLOYS STUDIED BY SYNCHROTRON AND NEUTRON IN SITU DIFFRACTION METHODS

<u>V. Kononikhina<sup>1</sup></u>\*, A. Stark<sup>1</sup>, W. Gan<sup>2</sup>, X. Li<sup>2</sup>, A. Schreyer<sup>3</sup>, F. Pyczak<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Helmholtz-Zentrum Hereon, Geesthacht, Germany <sup>2</sup>German Engineering Materials Centre at MLZ, Garching, Germany <sup>3</sup>European Spallation Source ERIC, Lund, Sweden <sup>4</sup>BTU Cottbus-Senftenberg, Cottbus, Germany \*E-mail: VictoriaKononikhina@gmail.com

TiAl alloys are currently applied for turbine blades production as for example the TNM quaternary alloy [1]. To obtain more balanced mechanical properties one research topic is to reduce the  $\beta_0/\beta$  phase content at service temperature. However, a minimal  $\beta_0$  phase content is still desirable in order to avoid embrittlement at RT and deterioration of creep properties at elevated temperature [1]. Currently not too much is known about  $\beta_0/\beta$  phase transformation temperatures and the effect of alloy chemistry on them. Therefore, fundamental investigations play an important role in understanding of influence of single  $\beta$  stabilizing elements on the  $\square/\square$ o phase transformation and the amount of the  $\beta_0$  phase at room and service temperature. Thus ternary samples with different  $\beta$  stabilizing element additions (Ti-42Al-(1, 2, 3) Fe; Ti-42Al-(2, 4, 6) Mo; Ti-42Al-(2, 4, 6) Cr; Ti-42Al-(2, 8.5, 10) Nb; Ti-42Al-(2, 8.5, 10) Ta) were investigated by in situ synchrotron and partly by neutron diffraction. When comparing alloys with equal amounts (2 at.%) of  $\beta$  stabilizing elements, Mo was found to have the highest  $\beta_0$  phase stabilizing effect, then Fe and then Cr [2]. Neutron diffraction has been used for unambiguous detection of the B2 state of  $\beta_0$  phase. Synchrotron radiation gave not only superstructur, but also fundamental reflections, which were used for site occupancy and more precise lattice parameters and phase transformation temperatures determination.

- S. Mayer, et al., Intermetallic β-Solidifying γ-TiAl Based Alloys From Fundamental Research to Application Advanced Engineering Materials, 2017. 19(4): p. 1600735.
- 2. V. Kononikhina, A. Stark, W. Gan, et al., Ordering and disordering of  $\beta_0/\beta$ -phase in  $\gamma$ -TiAl based alloys investigated by neutron diffraction. 2016 MRS Fall Meeting, 2017.



#### IN SITU СИНХРОТРОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ АНИОННОГО ОБМЕНА В Zn-Al СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДАХ, ВЫРАЩЕННЫХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

<u>М. Х. Юзвюк<sup>1</sup></u>\*, И. А. Зобкало<sup>1</sup>, А. С. Bouali<sup>2</sup>, Г. Довженко<sup>2</sup>, М. Сердечнова<sup>2</sup>, F. D. C. Wieland<sup>2</sup>, К. А. Yasakau<sup>3</sup>, С. Blawert<sup>2</sup>, М. Л. Желудкевич<sup>2,4</sup>

> <sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Helmholtz-Zentrum Hereon, Geesthacht, Germany <sup>3</sup>University of Aveiro, Aveiro, Portugal <sup>4</sup>University of Kiel, Kiel, Germany \*E-mail: yuzvyuk\_mh@pnpi.nrcki.ru

Изучение структуры и свойств слоистых двойных гидроксидов (СДГ) – область исследований, направленная на разработку новых нетоксичных антикоррозионных материалов. В первую очередь исследования касаются коррозионной защиты алюминиевых сплавов (например, АА2024), однако не ограничиваются ими. Потребность в данных исследованиях возникла из-за того, что использующиеся в настоящее время защитные покрытия на основе Cr(VI) оказывают негативное влияние на окружающую среду. СДГ проявляют активные защитные свойства, одновременно являясь экологически безопасными. В общем случае СДГ можно описать формулой  $[M_{1-}^{II}III(OH)_2]^{x+}[A^{y-}]_{x/y}$ . zH<sub>2</sub>O, где <sup>II,III</sup> – катионы металлов, <sup>у–</sup> – межслоевой анион [1]. Данные соединения рассматриваются как новое поколение высокоэффективных антикоррозионных материалов из-за возможности хранить и обменивать анионы, если в качестве последних выступают ингибиторы коррозии [2]. При помещении такого СДГ в агрессивную среду происходит анионный обмен: выделяются ингибиторы коррозии, а из окружающей среды в СДГ поступают коррозионные частицы [3]. Понимание механизмов анионного обмена, а также его влияния на структуру слоистых двойных гидроксидов позволит разработать эффективное антикоррозионное покрытие на их основе.

В настоящей работе исследуется кинетика анионного обмена в СДГ, выращенных на Zn и алюминиевом сплаве AA2024. Во время *in situ* синхротронных экспериментов изучалось четыре анионообменных процесса: родительские анионы нитрата (NO<sup>3-</sup>) замещались на хлориды (Cl<sup>-</sup>), сульфаты (SO<sup>2-</sup><sub>4</sub>), ванадаты (VO<sub>x</sub>) и глюконат (C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>O<sup>-</sup><sub>7</sub>). Для обоих типов подложек кристаллографический анализ показывает, что структуры СДГ-NO<sub>3</sub> и СДГ-Cl описываются ромбоэдрической пространственной группой  $R\bar{3}m$ , структура СДГ-SO<sub>4</sub> – пространственной группой P - 3. Качество рентгенограммы СДГ-VO<sub>x</sub> не позволяет точно определить его кристаллическую структуру, однако из нее явно видно, что анионный обмен приводит к формированию двух кристаллических фаз с ванадат-анионами. Предположительно, ими являются V<sub>4</sub>O<sup>4-</sup><sub>12</sub> и V<sub>2</sub>O<sup>4-</sup><sub>7</sub> [4, 5]. В результате обмена на глюконат-анионы образуется только фаза СДГ-OH, структура которой также описывается группой  $R\bar{3}m$ .

Анализ кинетики анионного обмена проводился с помощью универсальной модели Аврами-Ерофеева, которая часто используется при изучении процессов разложения, кристаллизации, интеркаляции [6-8]. Было показано, что анионообмены NO<sub>3</sub><sup>-</sup> – Cl-/SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/OH<sup>-</sup> в СДГ на цинковой подложке представляют собой двухстадийные диффузионно-контролируемые реакции с уменьшающейся скоростью зародышеобразования. Для этих процессов первая стадия является двумерной, а вторая – одномерной, что



означает, соответственно, диффузию гостевых соединений вдоль плоскости *ab* и диффузию заполненных слоев вдоль оси *c*. В процессе анионных обменов возникает промежуточная кристаллическая фаза, которая представляется собой СДГ с родительскими и гостевыми анионами одновременно. Схематично описываемый процесс изображен на Рис. 1а на примере обмена нитрат-хлорид [4]. Анионный обмен NO<sub>3</sub><sup>-</sup> – VO<sub>x</sub> представляет собой одностадийный двумерный процесс с мгновенным зародышеобразованием, т.е. насыщение активных центров зародышеобразования происходит мгновенно, как только начинается реакция [4].



Рис. 1. Схематичное изображение процесса анионного обмена NO<sub>3</sub> – Cl в СДГ на (а) цинке, IP – промежуточная кристаллическая фаза, (б) на сплаве AA2024.

Анионные обмены на AA2024 обладают другими характеристиками. Во-первых, обмены NO<sub>3</sub><sup>-</sup> – Cl<sup>-</sup>/SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> протекают в одну стадию (Рис. 16), а во-вторых, отличается механизм реакции – в данных случаях имеют место трехмерные полностью диффузионноконтролируемые реакции. Процесс анионного обмена NO<sub>3</sub><sup>-</sup> – OH<sup>-</sup> – двухстадийная реакция, вторая стадия которой характеризуется трёхмерной полностью диффузионноконтролируемой реакцией (большая скорость первой стадии реакции не позволяет провести анализ).

Работа выполнена в рамках и при частичной финансовой поддержке проекта FUNCOAT (№ 823942 в рамках программы Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie actions).

- 1. D.G. Evans and R.C.T. Slade, Structural Aspects of Layered Double Hydroxides, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, (2006).
- 2. A. C. Bouali et al., Appl. Mater. Today. **21**, 100857 (2020).
- 3. J. Tedim et al., ACS Appl. Mater. Interfaces. 2, 1528 (2010).
- 4. A. C. Bouali et al., Appl. Surf. Sci. 501, 144027 (2020).
- 5. M. H. Iuzviuk et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 17574 (2020).
- 6. J. D. Hancock and J. H. Sharp, J. Am. Ceram. Soc. 55, 74 (1972).
- 7. S. J. Price et al., Adv Mater. **8**, 582 (1996).
- 8. A. P. Wilkinson et al., Chem. Mater. 6, 750 (1994).



#### ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ NaNO<sub>3</sub>, ВНЕДРЕННОГО В НАНОПОРИСТОЕ СТЕКЛО

А. А. Набережнов<sup>1</sup>, <u>О. А. Алексеева</u><sup>2</sup>\*, А. В. Кудрявцева<sup>2</sup>2, Д. Ю. Чернышев<sup>3</sup>, Т. Ю. Вергентьев<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия <sup>2</sup>Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>European Synchrotron Radiation Facility, Гренобль, Франция <sup>4</sup>ОАО «Морион», Санкт-Петербург, Россия

\*E-mail: blackhole2010@yandex.ru

В работе приводятся результаты исследования температурной эволюции кристаллической структуры нитрата натрия NaNO<sub>3</sub>, внедренного в пористое стекло со средним диаметром пор 7 нм.

Массивный нитрат натрия NaNO<sub>3</sub> претерпевает ориентационный фазовый переход порядок – беспорядок при температуре  $T_C \sim 552$  К и плавится при  $\sim 580$  К. При низкой температуре он кристаллизуется в структуре кальцита (пр. группа  $R\bar{3}c$ ) с двумя формульными единицами на элементарную ячейку. При нагреве выше происходит ориентационное разупорядочение нитратных молекулярных групп NO<sub>3</sub> вокруг оси третьего порядка параллельной кристаллографической оси и происходит понижение симметрии  $R\bar{3}c \rightarrow R\bar{3}m$ . Этот переход сопровождается исчезновением сверхструктурных отражений в точках *Z* обратного пространства, то есть в точке (0 0 1.5), индексированной с использованием гексагональной настройки  $R\bar{3}m$ . Интенсивность сверхструктурных пиков подчиняется степенному закону  $I = I_0 \tau 2\beta$ , где т — приведенная температура  $\tau = (T_C T)/T_C$ ,  $\beta$  — критический индекс.

В качестве матрицы для нанокомпозита (НКМ) использовалось нанопористое стекло, полученное травлением щелочно-боросиликатного стекла с фазовым расслоением. В таких стеклах поры образуют трехмерную случайную (дендритную) систему взаимосвязанных каналов с малым разбросом диаметров относительно среднего значения. Средний диаметр пор был определен с помощью адсорбционной пороскопии и ртутной порометрии и составил 7(1) нм. Пористость, определенная по уменьшению массы после выщелачивания, составила 23%.

Заполнение пор стекла внедряемым материалом производилось из расплава NaNO<sub>3</sub>. После заполнения поверхности пластин механически шлифовали для удаления остатков массивного NaNO<sub>3</sub>. Температурную эволюцию кристаллической структуры исследовали методом дифракции синхротронного излучения на дифрактометре BM01 линии SNBL (ESRF, Франция) на длине волны 0.69 Åв температурном диапазоне 293 — 595 К при нагреве.

Полученные дифрактограммы были обработаны с помощью метода полного профильного анализа Ритвельда в программной среде FullProf и получены следующие результаты:

1. Построены температурные зависимости параметров ячейки и и вычислены соответствующие линейные коэффициенты теплового расширения (КТР) вдоль этих направлений (*аа* и *ас*) (Рис. 1). Сравнение полученных значений для нашего НКМ и данных полученных ранее для массивного NaNO<sub>3</sub> показало, что в широком температурном



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

диапазоне 360 — 570 К КТР для наноструктурированного NaNO<sub>3</sub> существенно меньше, чем для массивного материала, особенно это проявляется для КТР aa.



Рис. 1. Температурные зависимости линейных коэффициентов теплового расширения вдоль направлений [100] и [001] для НКМ NaNO<sub>3</sub>+пористое стекло (синий цвет) и для массивного NaNO3 [1] (черный цвет).

2. Из аппроксимации температурной зависимости интенсивности сверхструктурного пика (113) степенной функцией вида  $I = I_0 \tau 2\beta$  были вычислены значения температуры структурного фазового перехода  $_C = 548(1)$  К и критического индекса  $\beta = 0.21(5)$ . Для сравнения в массивном NaNO<sub>3</sub> значения составляют  $_C = 552$  К, а критический индекс  $\beta$  демонстрирует сложное поведение, в температурном диапазоне 280 — 543 К его значение меняется от 0.25 до 0.22, а затем возрастает вблизи фазового перехода до 0.41 [2,3].

3. Из анализа уширения брэгговских рефлексов вследствие размерного эффекта оценен средний размер наночастиц NaNO<sub>3</sub> в каналах пористой матрицы. При комнатной температуре он составляет величину 40(5) нм, и остается неизменным до температур порядка 500 К, выше которых начинается рост размера наночастиц по мере нагрева.

В ФТИ им. А.Ф. Иоффе работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-02-00760).

- 1. K. V. Krishna Rao and K. Satyanarayana Murthy, Journal of Physics and Chemistry of Solids **31**, 887 (1970).
- 2. W. C.-K. Poon, E. Salje, J. Phys. C. Solid State Phys. 21, 715 (1988).
- 3. S. J. Payne, M. J. Harris, M. E. Hagen, M. T. Dove, J. Phys. Condens. Matter. 9, 2423 (1997).



#### МЕССБАУЭРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В СТРУКТУРЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОВЫХ ГИДРОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК

<u>В. С. Козлов<sup>1</sup>\*,</u> Т. П. Масленникова<sup>2</sup>, Э. Н. Корыткова<sup>2</sup>, С. В. Кононова<sup>3</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия <sup>3</sup>Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия

\*E-mail: kozlov\_vs1@pnpi.nrcki.ru

Исследование нанокомпозитных материалов, сочетающих в себе органическую матрицу и неорганические нанонаполнители, представляет значительный интерес вследствие потенциальной возможности получения композита (материала) с улучшенными свойствами. Ранее нами было показано, что на основе ароматических полиамидоимидов и слоистых гидросиликатов магния  $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$  и никеля  $Ni_3Si_2O_5(OH)_4$ , имеющих трубчатое строение, получены новые композиционные материалы, обладающие преимущественной проницаемостью в процессе первапорации по отношению к полярным жидкостям, таким как вода и алифатические спирты в большей степени, чем исходные полимеры. Анализ данных предшествующих работ привел к выводу о существенном влиянии химического строения нанотрубок на морфологические особенности полимер – неорганических нанокомпозитов, характер распределения нанотрубок в полимерной матрице. При этом катионы d-элементов (Ni, Co, Fe), частично замещяющие магний в октаэдрическом слое структуры хризотила, могут изменять диаметр и длину синтетических нанотрубок и влиять на термостабильность, электрические и магнитные характеристики синтетических замещенных гидросиликатов. Для изучения структурных особенностей неорганических нанонаполнителей, погруженных в полимерную матрицу в малых количествах (менее 2 мас.% от массы полимера), необходимо привлечение специальных методов анализа. Мессбауэровская спектроскопия является высокочувствительным инструментом для изучения кристаллических и рентгеноаморфных материалов, обладает абсолютной селективностью по мессбауэровскому изотопу <sup>57</sup> Fe и позволяет, проследив за изменением локального окружения атомов железа, получить данные о фазовом составе железосодержащих фаз.

С целью разработки модельных композитных систем был проведен синтез железосодержащих хризотил-асбестовых гидросиликатных нанотрубок из Mg,Fe – энстатита с разным количеством введенного в энстатит FeO. Методом мессбауэровской спектроскопии проведено исследование степени окисления и локализации ионов железа по структурным позициям, степени магнитного упорядочения.

Показано, что Fe во всех образцах находится преимущественно в парамагнитной фазе структуры хризотила, а также в магнитной фазе магнетита, которая убывает с уменьшением введенного в энстатит железа. Установлено, что в парамагнитной фазе хризотила ионы Fe<sup>3+</sup> замещают Si в тетраэдрической позиции, а ионы Fe<sup>2+</sup> изоморф-но замещают Mg в октаэдре. При этом соотношение Fe<sup>3+</sup><sub>тетр</sub>/Fe<sup>2+</sup><sub>окт</sub> (фактически, степень окисленности) меняется от 1.95 до 6.46 и коррелируется с уменьшением количества доли закисного железа в исходной шихте. Следует отметить, что, в отличие от мессбауэровских спектров природных хризотил-асбестов, ни в одном из четырех изученных нами синтетических образцов не зафиксировано вхождение Fe<sup>3+</sup> в октаэдрическую позицию. Полученные данные позволяют предположить, что применение метода мессбауэровской спектроскопии может способствовать не только направленному выбору хризотил-асбестовых наночастиц в качестве наполнителей полимерной матрицы, но и использоваться для уточнения их структурных особенностей в составе композиционного материала.

Авторы признательны В.Т. Лебедеву за поддержку данной работы.



#### SYNTHESIS AND INVESTIGATION ON STRUCTURAL AND SORPTION PROPERTIES OF NOVEL MAGNETITE/SILICA/MWCNT **COMPOSITE MATERIALS**

I. Malinowska<sup>1</sup>, M. Studziński<sup>1</sup>, T. Nagorna<sup>2</sup>\*

<sup>1</sup>Institute of Chemistry, Faculty of Chemistry, Physical Chemistry Department, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

<sup>2</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

\*E-mail: nagorna@jinr.ru

Magnetic field is a one of the basic interactions present into the known universe. It is also one of the important factors, shaping Earth's biosphere, and influencing many processes of animated and unanimated nature.

The consequence of that fact that it is often used as a tool in various human activities. Magnetic field is broadly used in communication, transport, medicinal therapy, electronics optics and gains more and more attention in area of chemical sciences [1-3].

Incorporating a ferro- and superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) into the structure of silica and carbon composite nanomaterials may greatly broaden their spectrum of applications in area of sorption, catalysis, inorganic synthesis, and many others.

One of the key roles play the possibility of placing those materials in demanded area and alternating their surface properties using external magnetic field [4], as it can be observed during magnetic drug targeting process [5,6]. Another possibility is application of those materials for precise heat transfer using microwaves [6].

In our study, we have concentrated on two main aspects. The first one was to investigate the importance of synthesis conditions (temperature, order and method of reagent addition, etc.) on magnetic iron oxide crystallite sizes. The second one regarded possible methods of implementation of obtained magneto sensitive particles into structures of silica and carbon nanotubes. All procedures were also verified under the criteria of simplicity and low cost of preparation of desired materials.,

The second part of our investigation was focused on investigation of their sorption properties, from gaseous phase - ASAP measurements and liquid phase - dyes and small molecule drugs in context of potential environmental and medical applications.

Financial support for the grant of Research Group at JINR and Research Centers in Poland No. 04-4-1121-2015/2020 is gratefully acknowledged.

1. P. Poizot, S. Laruelle, S. Grugeon, et al., Nature 407, 496 (2000).

2. A. Tari, R.W. Chantrell, S.W. Charles, J. Popplewell, Physica B & C 97(1), 57 (1979).

3. M. Mahmoudi, A. Simchi, M. Imani, et al., Thin Solid Films **518**(15), 4281 (2010).

4. I. Malinowska, M. Studziński H. Malinowski, Int. J. Magnetics Electromagnetism 6:032 (2020).

5. M. W. Freeman, A. Arrott, J. H. L. Watson, J. Appl. Phys. 31(5), S404 (1960).

6. A. K. Hauser, R. J. Wydra, N. A. Stocke, et al., J. Contr. Rel. 219, 76 (2015).

Секция 15. **Компактные источники нейтронов** 



#### ПРОЕКТ КОМПАКТНОГО ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ DARIA ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДАМИ НЕЙТРОННОГО РАССЕЯНИЯ

К. А. Павлов<sup>1,2,</sup>, Н. А. Коваленко<sup>1</sup>, А. Е. Павлова<sup>1,2</sup>, В. В. Субботина<sup>1,2</sup>, П. И. Коник<sup>3</sup>, В. А. Скалыга<sup>4</sup>, И. В. Изотов<sup>4</sup>, С. С. Выбин<sup>4</sup>, А. Ф. Боханов<sup>4</sup>, Г. Н. Кропачев<sup>5</sup>, А. Л. Ситников<sup>5</sup>, Т. В. Кулевой<sup>5</sup>, В. В. Воронин<sup>1,2</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,2\*</sup>

<sup>1</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
<sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия
<sup>3</sup>Юлихский центр нейтронных исследований (JCNS), Гархинг, Германия
<sup>4</sup>Институт Прикладной Физики РАН, Нижний Новгород, Россия
<sup>5</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ, Москва, Россия

\*E-mail: grigoryev\_sv@pnpi.nrcki.ru

Ведущие мировые центры нейтронных исследований в настоящее время разрабатывают источники нейтронов нового поколения для нужд физики конденсированных сред. Компактные источники призваны заменить морально устаревшие реакторы малой и средней мощности и открыть возможности для создания лабораторий рассеяния нейтронов в научных и образовательных организациях. Такой источник изначально уступает несколько порядков нейтронного потока большому источнику ускорительного типа; однако значительная часть этих потерь может быть компенсирована увеличением апертуры захвата и глубокой оптимизацией инструмента, включая адаптацию параметров ускорителя, мишени и замедлителя к потребностям каждой конкретной установки, использующей источник, индивидуально [1]. На волне всемирного интереса к компактным источникам нейтронов мы представляем российскую инициативу создания подобного источника – проект DARIA (compact neutron source Dedicated to Academic Research and Industrial Applications). Целью проекта является разработка и создание сначала прототипа, а затем сети компактных источников нейтронов для нужд нейтронного рассеяния. Основные элементы источника:

1. Протонный ускоритель, состоящий из ЭЦР источника и ускоряющих структур до 13 МэВ, обеспечивающих формирование импульсной структуры пучка на бериллиевой мишени с высоким пиковым током до 100 мА и частотой до 200 Гц [2,3]. Энергия протонов будет ограничена сверху 13 МэВ, так как ее дальнейшее увеличение приведет к генерации трития в мишени, что нежелательно для источника, размещаемого в образовательных учреждениях.

2. Мишенная сборка. Для создания нейтронов будет использоваться реакция столкновения протонов с ядрами бериллия, обеспечивающая выход нейтронов, достаточный для исследований в физике конденсированного состояния, при умеренном выделении тепла [4]. Компактные размеры мишени (около 5 см в диаметре и 1.2 мм в толщину) обеспечат относительно высокую плотность потока нейтронов. Низкие размеры мишени и теплового замедлителя, размещаемого внутри мишенной сборки, позволяют использовать компактную биологическую защиту. Разрабатывается система охлаждения, позволяющая отводить около 65 кВт среднего тепловыделения с мишени и ее окружения.

3. Инструменты нейтронного рассеяния. При указанных выше параметрах ускорителя и мишени возможно добиться плотности потока нейтронов в импульсе до 2×10<sup>14</sup>



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

н/c/cм<sup>2</sup>, что приравнивает компактный источник нейтронов по своим научным возможностям к исследовательским реакторам средней мощности типа BBP. Нейтронные установки оптимизируются совместно с соответствующими им замедлителями нейтронов. Конкретный перечень нейтронных станций может варьироваться в зависимости от потребностей центра.

Сформулирован общий подход к созданию установки нейтронного рассеяния на компактном источнике, на его основе описан схема ускорителя и мишени. На примере нескольких методов – дифракции, спектроскопии, малоуглового рассеяния нейтронов – предложены экспериментальные схемы реализации методов нейтронного рассеяния, рассчитан ряд оптических устройств, использование которых позволит наиболее эффективно использовать генерируемый источником нейтронный поток.

Для порошкового дифрактометра предлагается использование биспектрального замедлителя либо замедлителя с регулируемой температурой. Это позволит прибору иметь два режима работы с оптимальным потоком при заданном разрешении, отличающиеся выбором рабочего диапазона длин волн и обеспечивающие высококачественные измерения для исследования как кристаллических, так и магнитных структур.

Для реализации метода нейтронной спектроскопии на компактном источнике был выбран метод времени пролета в обратной геометрии. Его использование позволяет создать так называемый сканер возбуждений в (*q*, *E*)-пространстве – эффективный инструмент для анализа неупругого, квазиупругого и упругого рассеяния, обеспечивающий быстрое и всестороннее исследование динамики [5].

Малоугловое рассеяние наиболее требовательно к светимости источника, поскольку оно предъявляет самые строгие требования к коллимации используемого пучка. Рассмотрена возможность реализации метода в классической и в фокусирующей геометрии.

Спин-эхо малоугловое рассеяние нейтронов (СЭМУРН) является методом исследования вещества на маштабах от 10 нм до 10<sup>4</sup> нм, не требующим больших нейтронных потоков, а следовательно, идеально подходящим для размещения на компактных источниках нейтронов. Класс задач, решаемых на установке СЭМУРН, и моделирование ее магнитной системы рассмотрены в работах [6,7].

Работа выполнена при поддержке РНФ в рамках проекта № 19-12-00363.

- 1. LENS Report Low Energy Accelerator-driven Neutron Sources, www.lens-initiative.org (2021).
- 2. G. Kropachev, T. Kulevoy, and A. Sitnikov, Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, **13**, 1126 (2019).
- 3. С. В. Барабин, Г. Н. Кропачев, А. Ю. Лукашин, и др., Письма в журнал технической физики, 47, 7 (2021).
- 4. V. V. Subbotina, K. A. Pavlov, N. A. Kovalenko, et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A **1008**, 165462 (2021).
- 5. А. Е. Павлова, А. О. Петрова, П. И. Коник, и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования **14**, 1 (2021).
- 6. S. Grigoriev, E. Iashina and K. Pavlov, Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques **13**, 1132 (2019).
- 7. W. H. Kraan, L. A. Akselrod, E. G. Yashina, et al., Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, **14**, S108 (2020).



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФГУП «ВНИИА»

В. И. Зверев\*

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, Москва, Россия \*E-mail: vizverev@vniia.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») создано в 1954 г. и является одной из ведущих научно-исследовательских организаций ядернооружейного комплекса Российской Федерации. На основе научных, конструкторских, технологических достижений, полученных при создании оборонных систем нейтронного инициирования, с 80-х годов прошлого века на ФГУП «ВНИИА» ведется разработка нового класса электрофизической и ядерно-физической аппаратуры — портативных нейтронных генераторов и аппаратуры на их основе. ВНИИА является единственным в России разработчиком и производителем вакуумных и газонаполненных нейтронных трубок и нейтронных генераторов, а также аппаратурных комплексов на их основе для исследования нефтяных и газовых скважин.

ВНИИА разрабатывает и производит:

— нейтронные генераторы для аппаратуры импульсного нейтронного каротажа нефтегазовых и рудных скважин;

- нейтронные генераторы для активационного анализа и нейтронной радиографии;

— нейтронные генераторы для научных исследований, в том числе по физике реакторов и активных зон;

- аппаратуру импульсного нейтронного каротажа нефтегазовых и рудных скважин;

 – аппаратуру активационного анализа элементного состава веществ и материалов для металлургии, поиска токсических и взрывчатых веществ, делящихся материалов и наркотиков;

 – аппаратуру радиографии в полях быстрых и тепловых нейтронов для неразрушающего контроля различных объектов.

Все типы нейтронных генераторов могут создавать нейтроны с энергией 2.5 МэВ или 14 МэВ. Для обеспечения безопасности при эксплуатации все генераторы выполнены на запаянных нейтронных трубках, без внешней системы откачки.

Отличительными особенностями нейтронных генераторов производства ВНИИА являются: широкий спектр параметров нейтронного излучения, отсутствие излучения в выключенном состоянии, малые габаритные размеры и вес, возможность регулировки параметров нейтронного потока в широком диапазоне и простота управления.

Таким образом, в настоящей работе представлен обзор нейтронных технологий и современной аппаратуры на их основе.



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# КРИОГЕННЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ КОМПАКТНОГО ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ DARIA

*М. В. Булавин*<sup>1,2</sup>\*, *К. А. Мухин*<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Дубна, Россия <sup>2</sup>НИЦ «Курцатовский институт» – Петербулсский Институт Ядерной Физики, Гатцина, Россия

<sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – Петербургский Институт Ядерной Физики, Гатчина, Россия \*E-mail: bulavin85@inbox.ru

Концептуальный проект криогенного замедлителя на основе ароматического углеводорода – мезитилена, разрабатывается в Лаборатории нейтронной физики им. Франка, Объединенного института ядерных исследований с 2019 г. в рамках гранта Российского научного фонда. Замедлитель представляет собой камеру объемом до 100 мл, расположенную в непосредственной близости от бериллиевой мишени. Объем камеры с мезитиленом отделен от окружающей среды вакуумно-изолирующим объемом и контуром охлаждения, связанным с криогенной гелиевой установкой.

В настоящее время лабораторный прототип замедлителя изготовлен и проходит прочностные и теплофизические испытания, а также испытания по заполнению камеры облученным мезитиленом, его охлаждению (до 80 — 100 К) и удалению из камеры. Также проводится изучение изменения свойств мезитилена под действием ионизирующего излучения при различной температуре на реакторе ИБР-2 в ЛНФ ОИЯИ.

Успешные испытания прототипа позволят создать в ЛНФ полномасштабный испытательный стенд криогенного замедлителя с охлаждением до 20 — 30 К, отработать методику его работы и, по результатам НИОКР, подготовить техническое предложение криогенного замедлителя на основе твердого мезитилена для мишенной сборки компактного источника нейтронов на базе протонного ускорителя DARIA.

Работа выполнена при поддержке РНФ в рамках проекта № 19-12-00363.



• • • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЙТРОННО-РАДИАЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД

<u>Р. Р. Гимаев</u>\*

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова, Москва, Россия \*E-mail: vizverev@vniia.ru

В последние несколько лет резко вырос интерес к редкоземельным металлам. Это связано с развитием технологий, определяющих спрос на металлы и сплавы, обладающие уникальными технологическими свойствами.

Одной из проблем, влияющих на перспективы освоения новых месторождений редкоземельных металлов, является сложность обеспечения оперативных и качественных лабораторных исследований образцов горных пород на содержание в них редкоземельных элементов (РЗЭ). Это связано с такими факторами как низкие концентрации РЗЭ в горных породах, сложность выполнения исследований по комплексным образцам горных пород, содержащим широкий спектр РЗЭ. Таким образом, проблема увеличения добычи редкоземельных металлов связана с развитием существующих технологий элементного анализа, а также применением новых методик исследований.

Наиболее развитым и эффективным методом оперативного контроля элементного состава в настоящее время являются нейтронные методы анализа, а именно метод нейтронно-радиационного анализа. Метод заключается в облучении исследуемого образца нейтронами и регистрации гамма-излучения, которое возникает в результате взаимодействия (неупругого рассеяния, захвата или поглощения) нейтрона с ядром атома вещества. Анализ спектра гамма-излучения позволяет определить наличие атомов определенных элементов и их концентрацию в исследуемом образце. Таким образом, метод нейтронно-радиационного анализа может применяться для определения содержания РЗЭ в образцах горных пород. Данный метод реализован во ВНИИА им. Н. Л. Духова в виде экспериментальной установки импульсного нейтронного анализа горных пород. Поток тепловых нейтронов создается нейтронным генератором ИНГ-07 совместно с замедлителем нейтронов. Детектирование вторичного гамма-излучения осуществляется сцинтилляционным детектором LaBr<sub>3</sub>(Ce).

Проведенные эксперименты показали возможность определения, как основных породообразующих элементов, так и РЗЭ в образцах горных пород.



- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ПРОТОННЫЙ ИНЖЕКТОР ДЛЯ КИН DARIA

<u>И. В. Изотов</u><sup>1</sup>\*, В. А. Скалыга<sup>1</sup>, С. С. Выбин<sup>1</sup>, Т. В. Кулевой<sup>2</sup>, Г. Н. Кропачов<sup>2</sup>, А. Л. Ситников<sup>2,3</sup>, С. В. Григорьев<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>ФИЦ «Институт прикладной физики Российской академии наук», Нижний Новгород, Россия <sup>2</sup>Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>3</sup>Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Гатчина, Россия <sup>4</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: ivizot@ipfran.ru

Проект ускорительного компактного нейтронного источника DARIA (Dedicatedfor Academic Research and Industrial Application) нацелен на замещение старых реакторных источников средней и малой мощности. Отличительной особенностью комплекса DARIA является уникально высокое соотношение эффективности к стоимости. Такой результат достигается благодаря глубокой оптимизации каждого ключевого элемента системы с использованием уникальных отечественных разработок. В качестве инжектора протонного пучка прилагается использовать уникальный электронно-циклотронный резонансный ионный источник, разработанный в ИПФ РАН. Нагрев плазмы в нем осуществляется мощным излучением гиротрона на частоте 28 ГГц, обеспечивая рекордный для таких систем уровень удельного энерговклада свыше 100 Вт/см<sup>3</sup>. Высокая плотность плазмы 10<sup>13</sup> см<sup>-3</sup> и температура электронной компоненты 50 – 100 эВ обеспечивают возможность формирования чистых протонных пучков с током до нескольких сотен миллиампер и эмиттансом, удовлетворяющим требованиям современных ускорителей. В работе обсуждаются преимущества применения такого ионного источника, его принципиальная схема и проектные характеристики.



# ОПТИМИЗАЦИЯ МИШЕННОЙ СБОРКИ В СОСТАВЕ КОМПАКТНОГО ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ DARIA

<u>Н. А. Коваленко<sup>1</sup>\*, К. А. Павлов<sup>1,2</sup>, В. В. Субботина<sup>1,2</sup>, В. В. Воронин<sup>1,2</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,2</sup></u>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: kovnik-15@yandex.ru

Компактный источник нейтронов DARIA проектируется на основе ускорителя протонов с энергией до 13 МэВ и бериллиевой мишени. Выбор бериллия в качестве мишени по реакции 9Be(p,n) обеспечивает 3.1 нейтрон на 1000 протонов, попавших в мишень [1]. Согласно проведенным расчетам, средняя энергия нейтронов в спектре, испускаемом бериллиевой мишенью, составляет ~3 МэВ, что согласуется с данными представленными в работе [2]. Для детального изучения конденсированных сред необходимо предварительно замедлить нейтроны до энергий эВ-диапазона, что соответствует длинам волн 2 — 20 ангстрем. Выбор материалов, формы и комбинации замедлителей выполняется под конкретную задачу. В работе изучены особенности использования полиэтиленового и водяного замедлителя для получения "тепловых" и «холодных» нейтронов.

Расчеты проводились с помощью кодов, использующих метод Монте-Карло. Приведены сравнительные физических характеристики для замедлителей из следующих материалов: вода, полиэтилен, параводород, мезитилен. Были получены спектры нейтронов на выходе из водяного, полиэтиленового, пароводородного и мезитиленового замедлителей. В соответствии с расчетами, оптимальным является использование полиэтилена или воды для получения теплового источника нейтронов. Выбраны оптимальные геометрические характеристика таких замедлителей и их размещение относительно Ве-мишени. Предложены варианты конструкции мишенной сборки [3].

Работа поддержана грантом РНФ 19-12-00363 «Разработка и прототипирование нейтронных станций для компактных источников нейтронов».

2. W. B. Howard, S.M. Grimes, J. C. Yanch. Measurement of the Thick Target Be(p,n) Neutron Energy Spectra (2009).

<sup>1.</sup> U. Rücker, T. Cronert, J. Voigt, J. P. Dabruck, P.-E. Doege, J. Ulrich, R. Nabbi, Y. Bessler, M. Butzek, M. Büscher, C. Lange, M. Klaus, T. Gutberlet, T. Brückel, The Jülich High Brilliance Neutron Source Project. (2013).

<sup>3.</sup> V. V. Subbotina, K. A. Pavlov, N. A. Kovalenko, et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A **1008**, 165462 (2021).



# РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ НА КОМПАКТНОМ НЕЙТРОННОМ ИСТОЧНИКЕ

<u>К. А. Павлов<sup>1,2</sup>\*</u>, Н. А. Коваленко<sup>1</sup>, В. В. Субботина<sup>1,2</sup>, В. В. Воронин<sup>1,2</sup>, С. В. Григорьев<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия \*E-mail: fairy.neutrons@yandex.ru

Малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН) на сегодняшний день является одним из самых востребованных методов исследования в физике конденсированного состояния вещества. Метод может быть применён для определения механических и проводящих свойств метаматериалов, поиска новых магнитных фаз и экзотических спиновых структур, исследований вихревых структур в сверхпроводниках, в разработке возобновляемых источников энергии, при синтезе супрамолекулярных полимеров и поверхностно-активных веществ с управляемыми функциями.

Компактные источники нейтронов (КИН) сегодня во всём мире являются одним из основных направлений развития инструментария для реализации методов нейтронного рассеяния. В условиях повсеместного сокращения доступного пучкового времени и усиления ограничений на использование ядерных технологий важной задачей является создание нейтронного источника ускорительного типа, имеющего масштаб университетской или институтской лаборатории и обеспечивающего нейтронные потоки порядка 10<sup>6</sup> н/с/см<sup>2</sup> на малом (2 — 6) количестве установок, реализующих различные исследовательские методы. На некоторых уже существующих источниках нейтронов (LENS, США и СРНS, Китай) уже созданы прототипы установок малоуглового рассеяния. Целью настоящей работы является разработка схемы реализации МУРН на КИН, обеспечивающей достаточную светосилу для поддержки большого числа востребованных сегодня экспериментов, т.е. для работы установки в пользовательском режиме.

В данной работе рассмотрена модель установки малоуглового рассеяния нейтронов в точечной геометрии для КИН DARIA. Параметры протонный инжектора и ускорителя обеспечивают формирование импульсной структуры пучка 13 МэВ-ных протонов с высоким пиковым током до 100 мА и частотой до 200 Гц [1]. Расчётные параметры мишенной сборки с берилиевой миншенью, замедлителем нейтронов, отражателем и холодным замедлителем дают обнадеживающую оценку нейтронного потока в позиции образца [2]. Рассчитаны параметры каскада прерывателей и оптических элементов, обеспечивающие измерения сечения рассеяния с разрешением 10% в диапазоне переданных импульсов q от 0.5 до  $5 \cdot 10^{-4}$  Å<sup>-1</sup>. Расчеты демонстрирют, что плотность потока на образце в трех режимах измерений - для коллимационных баз 1 м, 5 м и 10 м составила, соответственно,  $2.9 \times 10^4$  н/с/см<sup>2</sup>, 2500 н/с/см<sup>2</sup> и 630 н/с/см<sup>2</sup>. Можно сделать вывод о принципиальной возможности реализации метода МУРН на компактном источнике нейтронов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 19-12-00363. Авторы благодарят сотрудника Юлихского Центра Нейтронной Науки Коника П.И. за консультативное участие и поддержку.

1. С. В. Барабин, Г. Н. Кропачев, А. Ю. Лукашин, и др., Письма в журнал технической физики, 47, 7 (2021).



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

# ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПАКТНОГО ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ DARIA

<u>А.Л. Ситников<sup>1,3</sup>\*,</u> Г. Н. Кропачев<sup>1,2</sup>, Т.В. Кулевой<sup>1</sup>, С. В. Григорьев<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ, Москва, Россия
<sup>2</sup>Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
<sup>3</sup>НИЦ «Курчатовский Институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия
<sup>4</sup>Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
\*E-mail: aleksey.sitnikoy@itep.ru

В рамках проекта российского проекта компактного источника нейтронов DARIA (Dedicated for Academic Research and Industrial Applications) [1] в Институте теоретической и экспериментальной физики (НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ) разрабатывается линейный ускоритель протонов на частоте 162.5 МГц импульсного типа на энергию 13 МэВ с пиковым током 100 мА, длительностью импульса 100 мкс и частотой повторения 100 имп/с, предназначенный для создания компактного источника нейтронов. При реализации данного ускорителя использованы наработки, полученные при создании проекта BELA, также разрабатываемого в ИТЭФ [2].

В данной работе представлены: функциональная схема импульсного ускорителя, результаты измерений эмиттанса ионного источника на основе гиротрона, разработанного в Институте Прикладной Физики Российской Академии Наук (ИПФ РАН, Нижний Новгород) [3], и дано сравнение с линейный ускорителем протонов непрерывного типа [4].

Наиболее перспективной является схема, когда ускоритель состоит из двух секций: RFQ и DTL, между которыми осуществляется 4-мерное согласование пучка. Секция DTL построена по модульному принципу и состоит из цепочки отдельных, индивидуально фазируемых IH-резонаторов, с фокусировкой магнитными квадруполями, размещаемыми между ними. Такое построение DTL обеспечивает компактность ускорителя, допускает посекционную настройку и последовательный ввод в действие.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-12-00363.

- 1. V. V. Subbotina, K. A. Pavlov, N. A. Kovalenko, et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A **1008** 165462 (2021).
- 2. T. Kulevoy et al., «Compact Multipurpose Facility BELA», in ProcLINAC, Beijing, China, pp.349-351 (2018).
- 3. С. В. Барабин, Г. Н. Кропачев, А. Ю. Лукашин, и др., Письма в журнал технической физики 47, 7 (2021).
- 4. G. Kropachev, T. Kulevoy, and A. Sitnikov, Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques **13**, 1126 (2019).



# D-D НЕЙТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ЭЦР ИОННОГО ИСТОЧНИКА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

<u>В. А. Скалыга</u>\*, И. В. Изотов, С. С. Выбин, С. В. Голубев, С. В. Разин, Р. А. Шапошников

ФИЦ «Институт прикладной физики Российской академии наук», Нижний Новгород, Россия \*E-mail: skalyga@ipfran.ru

В Институте прикладной физики РАН был разработан новый тип устройств, позволяющих генерировать сильноточные ионные пучки высокого качества – газодинамический ЭЦР ионный источник. Отличительной особенностью таких систем является применение для нагрева плазмы мощного излучения гиротронов миллиметрового диапазона длин волн, что позволяет получать ионные пучки с рекордной плотностью тока. Было предложено использовать такой ионный источник в схеме D-D нейтронного генератора для достижения высоких плотностей потока нейтронов (по меркам компактных систем), удовлетворяющих требованиям таких приложений, как нейтронная томография и бор-нейтронозахватная терапия онкологических заболеваний. В докладе будут представлены последние результаты данных разработок и экспериментальные данные с установок SMIS 37 и GISMO.



## ЭПИТЕПЛОВОЙ ДИФРАКТОМЕТР ДЛЯ КОМПАКТНОГО ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО ИСТОЧНИКА: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ, КОНЦЕПЦИЯ И РАСЧЕТЫ

Д. А. Серебренников<sup>1</sup>\*, Е. С. Клементьев<sup>1</sup>, К. А. Павлов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, Калининград, Россия <sup>2</sup>Петербургский Институт Ядерной Физики, Гатчина, Россия \*E-mail: Dimafania@mail.ru

Среди методов исследования в области физики конденсированного состояния дифракция нейтронов традиционно считается одной из наиболее полезных и информативных. По сравнению с рентгеновской дифракцией, нейтронная дифракция имеет ряд известных преимуществ, связанных с нелинейной зависимостью коэффициента поглощения от порядкового номера элемента в Периодической таблице, а также возможностью проводить измерения магнитных систем за счет наличия магнитного момента у нейтрона. Большинство современных дифрактометров работает в диапазоне холодных и тепловых нейтронов с энергиями 3 — 80 мэВ (длина волны примерно 1 — 5 Å), что позволяет решать типичные для физики конденсированного состояния задачи. Однако переход в область эпитепловых нейтронов предоставляет ряд дополнительных уникальных возможностей, а именно измерения в высоких магнитных полях (от 30 до 50+ Тесла) и измерения образцов с сильным поглощением тепловых нейтронов (вплоть до «непрозрачных» объектов на основе В, Cd, Gd, Eu, Sm).

В данной работе развивается концепция времяпролетного эпитеплового дифрактометра для компактного импульсного источника нейтронов. Приводится обзор существующих аналогов, расчет основных параметров дифрактометра, таких как: диапазон углов, энергий/длин волн, доступных межплоскостных расстояний, характерного временного окна измерения. Сделаны оценки разрешения и корреляции между длительностью импульса магнитного поля и оптимальным энергетическим окном. Проведено моделирование прибора методом Монте-Карло.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-12-00363 «Разработка и прототипирование нейтронных станций для компактных источников нейтронов». Секция 16. **Детекторы нейтронов** 



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

## ДЕТЕКТОРЫ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПИК

<u>Е. В. Алтынбаев</u><sup>1</sup>\*, В. А. Соловей<sup>1</sup>, А. Г. Крившич<sup>1</sup>, Р. А. Садыков<sup>2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>ИЯИ РАН, Москва, Троицк, Россия \*E-mail: altynbaev\_ev@pnpi.nrcki.ru

Ввод в эксплуатацию исследовательского реакторного комплекса ПИК на территории Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и начало работ по созданию соответствующей исследовательской инфраструктуры открывает широкие возможности для развития не только научных исследований, но и разработок в области научного приборостроения. В частности, с 2017 года силами НИЦ КИ – ПИЯФ при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации реализованы проекты по совершенствованию технологического развития в области создания компонент нейтронных исследовательских установок, в том числе детекторов нейтронов. В частности, были доведены до состояния эксплуатационной готовности:

- 1. Электронное и программное обеспечение на основе ATLAS-SoC для многопроволочных пропорциональных камер на основе He-3 с регистрацией координаты конверсии нейтрона по принципу задержки сигнала.
- 2. Линейные позиционно-чувствительные газоразрядные детекторы нейтронов с регистрацией координаты конверсии нейтрона по принципу деления заряда.
- Линейные позиционно-чувствительные сцинтилляционные детекторы нейтронов на основе ZnS:Li<sup>6</sup> и кремниевых фотоумножителей (SiPM).

Полученные технические решения позволяют в полной мере удовлетворить запрос исследовательских нейтронных установок, предполагаемых к установке на исследовательском реакторном комплексе ПИК для исследований в области физики конденсированного состояния, в системах регистрации нейтронного излучения. Несмотря на то, что разработанные детекторы нейтронов отвечают современным требованиям, в настоящее время ведутся дополнительные исследования для их дальнейшего развития.



### ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НЕЙТРОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ УСТАНОВОК НА РЕАКТОРЕ ИБР-2

В. И. Боднарчук<sup>1</sup>\*, В. М. Милков<sup>1</sup>, А. В. Чураков<sup>1,2</sup>, А. Г. Колесников<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия \*E-mail: bodnarch@nf.jinr.ru

В Научно-экспериментальном отделе комплекса спектрометров реактора ИБР-2 Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (НЭОКС ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ) накоплен значительный опыт создания нейтронных детекторов использующих в качестве конвертера нейтронов газ <sup>3</sup>Не. Счетчики и позиционночувствительные детекторы (ПЧД) с <sup>3</sup>Не составляют основу всего парка детекторов на действующих установках реактора ИБР-2. Однако дефицит предложения <sup>3</sup>Не на мировом рынке привел к значительному росту цен на изотоп, что делает обслуживание действующих и создание новых приборов весьма дорогостоящим. В связи с этим ведущие нейтронные центры мира осваивают и внедряют детекторы нейтронов с альтернативными конвертерами. Например, большую часть нейтронных установок European Spallation Source (ESS) планируется оснастить детекторами с конвертером нейтронов на основе изотопа бора <sup>10</sup>В. В ЛНФ ОИЯИ также ведутся работы по созданию детекторов нейтронов с конвертерами альтернативными изотопу <sup>3</sup>Не. Два сцинтилляционных детектора на основе ZnS(<sup>6</sup>Li) создаются в настоящее время. Один из них АСТРА-М должен быть запущен в эксплуатацию в 2021 г. Второй – детектор обратного рассеяния (ДОР) для установки ФДВР планируется запустить в 2024 г. Не остаются без внимания технологии создания детекторов на основе конвертеров, содержащих изотоп 10В. На установке магнетронного напыления, созданной, благодаря сотрудничеству ЛНФ ОИ-ЯИ и Университета «Дубна» получены пленки карбида бора В₄С на алюминиевых подложках, которые использованы при создании прототипа монитора пучка нейтронов. В дальнейшем в ЛНФ планируется создание опытно-экспериментального участка с установкой по напылению пленок соединений бора, обогащенного изотопом <sup>10</sup>В на различные подложки. Эти подложки будут служить в качестве нейтронных конвертеров при создании новых типов нейтронных счетчиков и ПЧД.


— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

#### МОДУЛЬ СБОРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С СЕТЕВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ

М. А. Голубев\*, Т. В. Савельева, В. А. Соловей, О. Гапон, А. О. Полюшкин

НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия \*E-mail: golubev\_ma@pnpi.nrcki.ru

Сотрудниками НИЦ КИ – ПИЯФ был разработан и испытан прототип модуля сбора и предварительной обработки данных с сетевым интерфейсом для позиционно-чувствительных детекторов на основе линии задержки.

Устройство состоит из электронной схемы производства НИЦ КИ – ПИЯФ, совмещённой со встраиваемым компьютером ATLAS-SOC от ALTERA INTEL с ARM-процессором и ПЛИС на одном кристалле. Входы устройства предназначены для усиленных сигналов с двумерного детектора на основе линии задержки.

Устройство способно обрабатывать поток 1E5 условных частиц в секунду. Время обработки одного события порядка 1E—6 секунды. Точность развёртки линий задержки двумерного детектора порядка одной сотни пикосекунд. Есть вход для чопера для время-пролётного счётчика, способного обеспечить минимальную ширину временного канала в 20 наносекунд. Алгоритмы прошивки ПЛИС и программы встраиваемого компьютера устройства модульные (их отдельные подсистемы независимы).

Устройство подключается к персональному компьютеру по Ethernet и имеет протокол управления на основе HTTP и отладочный веб-интер- фейс. Отладочный вебинтерфейс представляет собой HTML-страницу с JavaScript-приложением и позволяет визуализировать и скачивать предварительно обработанные данные в виде CSV. Программа-сервер встраиваемого компьютера выполняется в операционной системе Debian GNU/ Linux для архитектуры armhf со специфичными изменениями.

Программная часть разработана с использованием языков программирования Bash (для скриптов установки операционной системы и сборки прошивки и программы-сервера), Verilog (язык прошивки ПЛИС), С (многопоточная программа-сервер для linux), JavaScript (отладочный веб-интерфейс), C++ (программа-клиент для операционной системы Windows).



#### РАЗРАБОТКА КООРДИНАТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА БАЗЕ ТОНКОСТЕННЫХ ДРЕЙФОВЫХ ТРУБОК (STRAW TRACKER)

<u>Т.В. Еник</u>\*

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия \*E-mail: temuren@mail.ru

Координатные газонаполненные детекторы на основе тонкостенных дрейфовых трубок или строу (straw) можно рассматривать как модификацию пропорциональных камер, появившихся в семидесятые годы прошлого века. В отличии от пропорциональных камер, строу-камеры обладают рядом преимуществ, что определяет достаточно интенсивное внедрение их в практику физических экспериментов. Цилиндричность обеспечивает высокую угловую однородность электрического поля и высокую эксплуатационную надежность многоканального детектора, так как неисправность одного детектирующего канала не влияет на функционирование остальных. Кроме того, детекторы этого типа содержат минимальное количество вещества на пути регистрируемых заряженных частиц.

Так как интерес к данному типу детекторов достаточно велик, то в ОИЯИ на сегодняшний день несколько научно-методических групп, на счету у которых участие в масштабных проектах мирового уровня (ATLAS, COMPASS, NA62, NA64, COMET) Созданные уникальные технологические линии как по производству строу-трубок, так и по изготовлению самих детекторов являются хорошей базой для достижения значимых научных результатов.

Уникальные технологии низкотемпературного напыления <sup>10</sup>В на пленки открывает перспективы для использования строу-детекторов в качестве детекторов нейтронов.

W



#### НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ НАНЕСЕНИЕ КАРБИДА БОРА НА ТОНКИЕ ПОДЛОЖКИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

<u>А. Г. Колесников<sup>1,2</sup>\*</u> Ю. А. Крюков<sup>1</sup>, С. А. Куликов<sup>2</sup>, А. В. Чураков<sup>1,2</sup>, П. Ю. Апель<sup>2</sup>, О. Л. Орелович<sup>2</sup>, Н. В. Горбунов<sup>2</sup>, А. Х. Абдуев<sup>3</sup>, А. Ш. Асваров<sup>3</sup>, А. К. Ахмедов<sup>3</sup>, А. В. Шадрин<sup>4</sup>

 <sup>1</sup>Государственный университет «Дубна», Дубна, Московская область, Россия
<sup>2</sup>Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия
<sup>3</sup>Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
<sup>4</sup>Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия
\*E-mail: torgcentr2004@mail.ru

Тонкоплёночные покрытия карбида бора B<sub>4</sub>C, обогащённого изотопом <sup>10</sup>B, наносимые на подложки большой площади, являются перспективным материалом для использования в качестве конвертера медленных нейтронов при создании детекторов большой площади.

Совместно с Лабораторией нейтронной физики ОИЯИ в государственном университете «Дубна» собрана вакуумная установка и разработана методика магнетронного напыления <sup>10</sup>В<sub>4</sub>С при температуре 200 — 50 °С на подложки 280×400 мм с зоной однородной толщины 200×280 мм. Получены плёнки толщиной от 50 нм до 2 мкм на подложках из алюминия толщиной 0.5 мм и алюминиевой фольги. Проведено пробное напыление карбида бора на полимерные подложки – лавсановую (майлар) 20 мкм и полиимидную (каптон) 30 мкм. Исследования плёнки карбида бора, выполненные с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) по снимкам поперечного сечения и по характеристическому рентгеновскому излучению, показали плотную нанокристаллическую структуру карбида бора с небольшим включением аргона. Излом плёнки в месте поперечного скола кремниевой подложки показывает высокую гибкость и прочность сформированной плёнки карбида бора.



## СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ СО СТРУКТУРОЙ ГРАНАТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕЙТРОНОВ

<u>И. Комендо</u><sup>1,2</sup>\*, В. Щукин<sup>1</sup>, В. Мечинский<sup>2,3</sup>, Е. Гордиенко<sup>1,2</sup>, М. Мурашов<sup>2</sup>, П. Глазков<sup>2</sup>, В. Смыслова<sup>1</sup>, А. Федоров<sup>2,3</sup>, Г. Досовицкий<sup>1,2</sup>, М. Коржик<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, Москва, Россия <sup>2</sup>НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>3</sup>Институт ядерных проблем БГУ, Минск, Беларусь \*E-mail: ilia.komendo@cern.ch

Разработаны сцинтилляционные экраны на основе пигментов из РЗЭ-допированных гранатов с общей формулой (Gd,Y)<sub>3</sub>(Al,Ga)<sub>5</sub>O<sub>12</sub>:RE (GYAGG), где RE – Ce, Tb. Пространственное разрешение, измеренное с пучком тепловых нейтронов, оказалось на уровне широко используемых экранов на основе пигмента Gd<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Tb. При использовании пигментов на основе гранатов, активированных ионами церия, становится возможна работа экрана в счетном режиме с потоками нейтронов на 4 порядка выше, что существенно увеличит производительность измерений.

Смешанные оксиды со структурой граната были выбраны в качестве сцинтилляционных пигментов благодаря возможности вариации их состава для достижения определённых потребительских характеристик. Например, церий-активированные соединения обладают быстрой кинетикой затухания сцинтилляций (~50 нс), что потенциально позволит использовать экраны на их основе для времяпролетного детектирования под пучком нейтронов, работающим в импульсном режиме. Тербий-активированные гранаты с оптимизированным соотношением катионов продемонстрировали рекордный световыход ~200 000 фот/МэВ, что выше, чем у традиционно используемого в нейтронной радиографии сцинтиллятора на основе ZnS:Ag [1]. Наличие гадолиния, природная смесь изотопов которого обладает наивысшим сечением поглощения тепловых нейтронов, позволит сделать слой сцинтиллятора тонким при сохранении эффективности поглощения нейтронов, что положительно скажется на пространственном разрешении экрана.

Для усиления эффекта светоотдачи при поглощении нейтронов нами также использован дополнительный поглотитель на основе <sup>6</sup>LiF. Взаимодействие <sup>6</sup>Li с нейтроном протекает с образованием альфа-частицы и ядра атома трития (тритона) с суммарным энерговыделением 4.8 МэВ, что позволяет рассчитывать на высокий световой отклик при взаимодействии альфа-частиц и тритонов со сцинтиллятором.

Для оценки оптимальной дисперсности сцинтиллятора и поглотителя использован программный пакет GEANT4. На основе полученных результатов изготовлены сцинтилляционные композиции с дисперсностью поглотителя не более 2 — 3 мкм и сцинтиллятора около 20 мкм. Отклик сцинтилляционных экранов к источнику П-частиц <sup>241</sup>Am (10<sup>5</sup>Бк), сравнивали с образцом сравнения коммерческого экрана ND (Scintacor) на основе <sup>6</sup>LiF/ZnS:Ag. Образцы экранов были изготовлены с использованием силикатного связующего, имели толщину слоя 225±25 мкм, нагрузку по сцинтиллятору ~50 мг/см<sup>2</sup> и объёмное наполнение композиции 90%. На Рис. 1. приведены амплитудные спектры, измеренные с временем накопления 600 с. Сравнение количества отсчётов под пиками полного поглощения показывает практически одинаковую счётную эффективность экранов при регистрации альфа частиц.





Рис. 1. Амплитудные спектры <sup>241</sup>Am α-частиц образцов сцинтилляционных экранов, изготовленных с использованием керамики и монокристалла при приготовлении пигментов.

Испытания с нейтронами проводили на реакторе ИР-8 (НИЦ «Курчатовский институт»), станция ДРАКОН. Использовали пучок 1.7 — 4.5 Å, а также моноэнергетический 2.4 Å, в качестве образца сравнения использовали коммерческий экран на основе <sup>6</sup>LiF/ ZnS толщиной 100 — 200 мкм. Испытывали сцинтилляционные пигменты составов: (Gd,Y)<sub>3</sub>(Al,Ga)<sub>5</sub>O<sub>12</sub>:Tb, (Gd,Y)<sub>3</sub>(Al,Ga)<sub>4.97</sub>O<sub>12</sub>:Ce, толщину слоя варьировали от 50 до 200 мкм, композициями сцинтиллятор/поглотитель/связующее были выбраны соотношения 30/30/40 и 23/73/4 об.%

Наилучшее пространственное разрешение было достигнуто на составах  $Gd_{1.2}Y_{1.8}Al_2Ga_3O_{12}$ :Tb и  $Gd_{1.2}Y_{1.8}Al_2Ga_{2.97}O_{12}$ :Ce с толщиной слоя, не превышающей 130 мкм и составило 210 — 215 мкм, что сопоставимо с коммерческим экраном. Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование композиций экранов, а также на уменьшение среднего размера частиц сцинтиллятора в слое для достижения лучшего пространственного разрешения.

Работа выполнена в рамках исследований по Гранту Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0004.

1. M. Korzhik, A. Borisevich, A. Fedorov, et al., Journal of Luminescence **234**, 117933 (2021).



#### ВРЕМЯПРОЛЕТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЕЛЯТИВИСТСКИХ НЕЙТРОНОВ ДЕТЕКТОРОМ НА ОСНОВЕ GAGG:Ce

<u>В. Мечинский</u><sup>1,2,4</sup>\*, А. Бондарев<sup>2</sup>, К. -Т. Бринкманн<sup>3</sup>, А. Федоров<sup>1,2</sup>, Г. Досовицкий<sup>1,4</sup>, В. Дорменев<sup>3</sup>, А. Т. Фальк<sup>3</sup>, Д. Козлов<sup>2</sup>, М. Коржик<sup>1,2,4</sup>, П. Карпюк<sup>1,4</sup>, Д. Кузнецова<sup>1,4</sup>, М. Мориц<sup>3</sup>, Р. -В. Новотный<sup>3</sup>, П. Орсич<sup>2,3</sup>, М. Сакс<sup>3</sup>, Е. Талочка<sup>2</sup>, Х. -Г. Зауник<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский институт», Москва, Россия <sup>2</sup>Институт Ядерных Проблем Белорусского Государственного Университета, Минск, Беларусь <sup>3</sup>Университет им. Юстуса Либиха, Гисен, Германия <sup>4</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, Москва, Россия \*E-mail: Vitaly.Mechinsky@cern.ch

Времяпролетный метод (Time-of-Flight, ToF) широко применяется для спектроскопии импульсных пучков нейтронов в диапазоне энергий от тепловых до нескольких сотен МэВ. При использовании метода То Гимпульсный нейтронный пучок широкого диапазона энергий проходит заданное расстояние L (база) между стартовым и стоповым детекторами. В этом методе кинетическая энергия нейтронов En определяется по времени т, затраченному на преодоление частицей базы L. Получено выражение для разрешения быстрых нейтронов по энергиям в релятивистском приближении при измерении методом ToF, из которого следует существенное влияние временного разрешения детектора на получаемые результаты. Нами установлена перспективность использования сцинтилляционного материала Gd<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>Ga<sub>3</sub>O<sub>12</sub>:Ce (ГАГГ:Ce) для регистрации нейтронов в широком диапазоне энергий. Путем подбора комбинации со-активаторов было улучшено собственное временное разрешение ГАГГ:Се в режиме совпадений аннигиляционных гамма-квантов до 165 пс, а также подавлена собственная фосфоресценция кристалла при сохранении высокого световыхода, что сделало материал перспективным для времяпролетных измерений. Выполнена оценка среднего числа частиц разного типа, испускаемых при попадании в сцинтилляционный элемент ГАГГ:Се нейтронов с энергией в диапазоне 1 — 200 МэВ. Выполнены измерения с нейтронами, полученными при взаимодействии пучка протонов с энергией 200 МэВ со свинцовой мишенью. Установлена способность прототипа детектора на основе ГАГГ:Се/SiPM к времяпролётной дискриминации быстрых нейтронов от сопутствующих 🛛 - квантов и эпитермальных нейтронов.

Работа выполнена в рамках исследований по Гранту Правительства Российской Федерации № 14.W03.31.0004.



#### МНОГОСЛОЙНЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ SIPM И ОРГАНИЧЕСКОГО СВЕТОВОДА

Д. Н. Трунов<sup>1,2</sup>\*, В. Н. Марин<sup>1,2</sup>, Р. А. Садыков<sup>2</sup>, С. Н. Аксенов<sup>2</sup>, Е. В. Алтынбаев <sup>1</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>ИЯИ РАН, Москва, Троицк, Россия \*E-mail: dtrunov@inr.ru

Основная особенность счетчиков нейтронов на основе ZnS:Li<sup>6</sup> и кремниевых фотоумножителей (SiPM) в том, что вместо спектросмещающих волокон(WLS) и ФЭУ используется световод из органического стекла и ФЭУ [1]. Отказ от спектросмещающих волокон позволил увеличить эффективность сбора света, т. к. в WLS собирают всего до 12% фотонов, а использование SiPM позволило упростить электронику и сделать компактные детекторы [2]. Развитием этих работ является создание 2х различных типов детекторов, первые это детекторы с возможностью определения координаты [3], а вторые это многослойные высокоэффективные сцинтилляционные детекторы нейтронов.

В счетчиках в качестве сцинтиллятора используется ZnS(Ag)/<sup>6</sup>LiF с эффективностью 42%. Свет транспортируется световодом из оргстекла и регистрируется двумя SiPM фирмы SENSL тип C [4]. В качестве тестовых образцов были созданы ряд детекторов с различным количеством слоев сцинтиллятора и различной толщиной световода и проведены измерения основных параметров.

Измерения параметров производились от источника нейтронного излучения <sup>257</sup> Cf. Во время проведения измерений, чтобы обеспечить радиационную защиту сцинтилляционного счетчика, был построен каземат из свинцовых кирпичей. Он полностью покрывал объем, в котором находился счетчик и имел толщину не менее 10 см. Для термолизации нейтронного потока от источника нейтронного излучения использовалось 20 см блоков NEUTROSTOP C0. Детекторы размещались на расстояние 100 см от источника. В качестве анализатора амплитуды использовался САЕN DT5720.Для подсчета количества импульсов использовался счетчик импульсов на основе ПЛИС Xilinx spartan-3. Было произведено сравнение с образцовым счетчиком.

Были получены основные параметры счетчиков, зависимость эффективности от количества слоев, отработана технология производства подобного типа счетчиков.

- 3. Т. И. Глушкова, Д. Н. Трунов, В. Н. Марин, Р. А. Садыков, Тезисы конференции РНИКС 2021.
- 4. http://sensl.com/products/silicon-photomultipliers/

<sup>1.</sup> V. N. Marin, R. A. Sadykov, D.N. Trunov, et al. Tech. Phys. Lett. 41, 912 (2015).

<sup>2.</sup> В. Н. Марин, Р. А. Садыков, Д. Н. Трунов и др., Приборы и техника эксперимента 1, 5 (2018).



#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ НЕЙТРОНОВ С РЕЗИСТИВНОЙ НИТЬЮ В РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ-ПРОЛЕТА

А. В. Чураков<sup>1,2</sup>\*, А. А. Богдзель<sup>1</sup>, Е. И. Литвиненко<sup>1</sup>, О. Даулбаев<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия <sup>2</sup>Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия <sup>3</sup>Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан \*E-mail: churakov@nf.jinr.ru

В статье описывается опыт измерения пространственного и временного спектра нейтронов на высокопоточном импульсном реакторе ИБР-2 с помощью гелиевых позиционно-чувствительных пропорциональных счетчиков с резистивной нитью. По соотношению сигналов, снимаемых с разных концов резистивной линии можно определить координату места регистрации с точностью порядка 0.5—1% от общей длины. Удобно использовать этот метод в цилиндрических пропорциональных счетчиках, так как при соответствующем выборе материала анодной нити она может быть использована в качестве резистивной линии.

Промышленностью производятся позиционно-чувствительные счетчики с резистивной нитью (ПЧС), используемые для регистрации нейтронов на стационарных исследовательских реакторах. Требования к детекторным системам на импульсных нейтронных установках имеют свои особенности, обусловленные резко неоднородным по времени характером нейтронного импульса. Для проверки возможности использования промышленных ПЧС при работе в режиме времени пролета на высокопоточном импульсном реакторе ИБР-2 сотрудниками Лаборатории Нейтронной Физики Объединенного Института Ядерных Исследований (ЛНФ ОИЯИ) был изготовлен модуль из двух счетчиков фирмы TOSHIBA. Съем сигнала с обоих концов модуля проводился с помощью сдвоенных предусилителей разработки ЛНФ ОИЯИ, для оцифровки использовался диджитайзер CAEN N6730. Было написано специализированное программное обеспечение, позволяющее определить позицию из измеренных «сырых» данных. По результатам проведенных измерений с лабораторным источником нейтронов, и на 9 экспериментальном канале ИБР-2 проведена оценка величины пространственного разрешения модуля. Полученные экспериментальные результаты показали возможности использования систем ПЧС в режиме времени-пролета при умеренных загрузках.



#### СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ SIPM И ZnS:Li<sup>6</sup>

Т. И. Глушкова<sup>1</sup>\*, Д. Н. Трунов<sup>1,2</sup>\*, В. Н. Марин<sup>1,2</sup>, Р. А. Садыков<sup>2</sup>

<sup>1</sup>НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия <sup>2</sup>ИЯИ РАН, Москва, Троицк, Россия \*E-mail: dtrunov@inr.ru

С 2012 г. группа специалистов разрабатывает сцинтилляционные детекторы нейтронов на основе ZnS:Li6 и кремниевых фотоумножителей (SiPM). Первые результаты были опубликованы в 2015 г. [1] – проведены тесты сцинтилляционного счетчика для регистрации нейтронов и получены амлитудные спектры.

В счетчиках в качестве сцинтиллятора используется ZnS(Ag)/LiF. Свет транспортируется световодом из оргстекла и регистрируется двумя кремниевыми фотоумножителями (SiPM) фирмы SENSL тип С [2]. На торцах световода размещены фокусирующие линзы «рыбий глаз» для увеличения сбора света. На основе таких сцинтилляционных счетчиков был разработан кольцевой детектор нейтронов [3].

Во время проведения измерений, чтобы обеспечить радиационную защиту сцинтилляционного счетчика, был построен каземат из свинцовых кирпичей. Он полностью покрывал объем, в котором находился счетчик и имел толщину не менее 10 см. Для термолизации нейтронного потока от источника нейтронного излучения ИБН-8 (<sup>238</sup>Pu) использовался полиэтилен толщиной 10 см, кроме того, источник находился в полиэтиленовом цилиндре диаметром 15 см. Для коллимации нейтронов использовались листы кадмия толщиной 2 мм между счетчиком в свинцовой защите и замедлителем из полиэтилена. Для измерения нейтронов, в свинце и кадмии была сделана щель шириной менее 1 мм на пути от источника до счетчика.

Амплитудные спектры определялись с помощью двухканального амплитудно-цифрового спектрометрического преобразователя АЦП-USB-8K-П2 АСПЕКТ в режиме амплитудного анализа импульсов. В этом режиме производится измерение амплитуд входных импульсных сигналов путем аналого-цифрового преобразования, а также накопление измеренных кодов в виде спектра, где в каждом канале накапливается число, соответствующее количеству зарегистрированных импульсов соответствующей амплитуды. В результате получены амплитудные спектры с «быстрого» и «медленного» каналов съема сигнала SiPM, соответствующие двум позициям источника относительно фотоэлектронного умножителя внутри счетчика: на расстоянии 1 см до щели и 10 см до щели. Различия в полученных спектрах позволяют предположить о возможности определения пространственной координаты регистрации нейтронов вдоль счетчика.

В 2021 г. был изготовлен тестовый позиционно-чувствительный сцинтилляционный детектор на основе метода разделения и анализа светового потока и проведены измерения. Тестовый детектор по конструкции аналогичен предыдущему, но имеет всего 1 чувствительный слой ZnS(Ag)/LiF. У каждого SiPM есть индивидуальный усилитель, а на выходе 2х предусилителей использована схема совпадения для формирования строба на анализатор. В качестве анализатора использовался CAEN DT5720. В качестве источника нейтронного излучения был выбран <sup>257</sup>Cf. Проведены измерения амплитуд на SiPM в зависимости от положения счетчика относительно щели для



Стендовый доклад

Рис. 1. Сравнение амплитуды SiPM в зависимости от расстояния: (а) максимально близко к левому SiPM; (б) равномерно удалено от обоих SiPM (около 25 мм); (в) максимально близко к правому SiPM.

3000

Channel

4000

5000 6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Channel

1000

0

2000

нейтронов около 1 мм. На Рис. 1 представлены графики, отображающие амплитуду в зависимости от того, где был зарегистрирован нейтрон.

- 1. V. N. Marin, R. A. Sadykov, D.N. Trunov, et al. Tech. Phys. Lett. 41, 912 (2015).
- 2. http://sensl.com/products/silicon-photomultipliers/

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Channel

3. V. N. Marin, R. A. Sadykov, D. N. Trunov, et al., Instruments and Experimental Techniques 61, Nº 1 (2018).

# АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Abdurakhimov B. A., 168 Abramova G., 101 Aksenov V. L., 25 Aliouane N., 101 Alpatov S. V., 262 Alsafi H. M., 75 Avdeev M., 167 Balakumar S., 170 Baranchikov A. E., 116 Belozerova N. M., 170 Belushkin A., 280 Belushkin A. V., 286 Beskrovnyi A. I., 204, 207 Blawert C., 304 Bocharova S., 167 Boehm M., 54, 101 Borisova P. A., 75 Bouali A. C., 304 Burlyaev D., 167 Bykov A. A., 95 Chiriac H., 38 Chubova N., 95 Chudoba D. M., 280, 286 Conder K., 71 Dang N. T., 77 Demir E., 204, 207 Dimitrievska M., 299 Donkov A. A., 204, 207 Doroshkevich A., 207 Doroshkevich A. S., 119, 125, 204, 206 Dragolici A. C., 178

Ehlers G., 71 Em V. T., 287, 289

Dragolici F., 178

Faraone A., 299 Filinchuk Y., 299 Fina I., 38

Gan W., 303 Genov I. G., 204, 207 Gerasimov E. G., 75 Glazkov V. P., 75 Goremychkin E., 280 Goremychkin E. A., 286 Gorshkova Yu. E., 116 Grigoriev S. V., 95 Guasco L., 118

Hutanu V., 46

Ionascu L., 178 Isayev R., 207 Isayev R. Sh., 206 Ivankov O., 167

Jasinska B., 125

Keimer B., 118 Keller T., 118 Khaydukov Y. N., 118 Khiem L. H., **125** Kichanov S. E., 77, 168, 170, 296 Kishine J., 95 Klepacka M., 280, 286 Kononikhina V., 303 Kopach Yu. N., 262 Kopitsa G. P., **116** Korneeva E., 204 Kousaka Yu., 95 Kozlenko D. P., 77, 168, 170, 296 Kołodyńska D., 119 Krezhov K., 204 Krivchenko V., 167



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Kulik M., 119, 125, 206 Kuznetsova E. V., 262 Kuznetsov V. L., 262

Lermontov S. A., 116 Lis O. N., 170 Li X., 303 Lukin E. V., 170, 296

Madadzada A. I., 119, 125, 206 Malinowska I., 309 Malkova A. N., 116 Mamedov F., 204 Martin N., 70 Michalcová A., 289 Mikula P., 287, 289 Mironovich K., 167 Mirzayev M. N., 204, 207 Morelle F., 299 Mukhin A. A., 54

Nagorna T., 309 Napolsky P., 167 Neov D., 204 Nesvizhevsky V. V., 31 Nicu M., 178 Nikitin S. E., 32

Olejniczak A., 204 Ovchinnikov A. S., 95

Pütter S., 118 Paulin M. A., 118 Pavlova A. A., 116 Phuc T. V., 119, 125, 206 Piovano A., 101 Pipich V., 148 Podlesnyak A., 32, 71 Polosan S., 38 Pomjakushina E. V., 71 Popov E., 207 Popov E. P., 204 Pyczak F., 303 Pyszniak K., 119

Radulescu A., 148 Regnault L–P., 54 Rutkaukas A. V., 77 Rutkauskas A. V., 296 Ryukhtin V., 287, 289 Ryzhenkova S., 167 Rüegg C., 32

Sala G., 71 Savenko B. N., 77, 170, 296 Schefer J., 101 Schmidt W., 54 Schreyer A., 303 Sedyshev P. V., 262 Sharipov Z. A., 204 Siemek K., 204 Silvi L., 118 Skumryev V., 54 Skuratov V. A., 204 Stanculescu A., 125 Stark A., 303 Strunz P., 287, 289 Studziński M., 309

Tatarskiy D. A., 93 Thao L. T. P., 77 Tuan P. L., 119, 125, 206 Turek M., 119, 125 Тсутаока Т., 67

Udovic T. J., 299

Valizade A. H., 204, 207 Vershinina T., 204 Vural Ö., 204

Wegierek P., 119 Wieland F. D. C., 304

Xie T., 32

Yasakau K. A., 304 Yerdauletov M., 167

Zelenyak T. Yu., 119, 125, 206 Zel I. Yu., 77, 168

Šaroun J., 287, 289 Żuk J., 125

Абдуев А. Х., 327 Абдурахимов Б. А., 160, 265, 269 Авдеев М. В., 24, 134, 291



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Аверин С. А., 188, 202 Азарова Л. А., 86, 227 Айткулов М. Т., 195 Аксельрод Л. А., 227, 283 Аксенов В. Л., 105 Аксенов С. Н., 331 Аксёнов В. Л., 264 Алексеев П. А., 98 Алексеева О. А., 306 Аллаяров Р. С., 180 Алпатов С. В., 261 Алтынбаев Е. В., 70, 227, 323, 331 Антропов Н. О., 84, 126 Апель П. Ю., 327 Асваров А. Ш., 327 Астафьев С. Б., 128 Ахмедов А. К., 327 Бабанова О. А., 299 Бабкин К. Д., 197 Базуев Г. В., <mark>82</mark> Байрамуков В. Ю., 148 Бакиров Б. А., 160, 177 Бакланова Н. И., 171 Балагуров А. М., 35 Балаев А. Д., 71 Балашою М., 178 Баранов Н. В., 52, 67, 158 Баранчиков А. Е., 106, 112, 179, 184 Барзах А. Е., 237 Бахметьев М. В., 162 Башашин М. В., 142 Безверхний А. И., 61 Белик А. А., 100 Белозерова Н. М., 81, 173 Бескровный А. И., 69, 171 Бессонов С. А., 103 Блантер М. С., 166 Бобриков И. А., 35, 42 Бобровский В. И., 256 Богданов С. Г., 174 Богдзель А. А., 332 Боднарчук В. И., 137, 259, 324 Боймурадова А. К., 63 Бокучава Г. Д., 164 Большакова О. И., 169 Бондарев А., 330 Борисова П. А., 166, 302

Боханов А. Ф., **311** Бражкин В. В., 166 Бринкманн К. -Т., 330 Бугров А. Н., 110 Булавин М. В., 314 Булкин А. А., 240 Валиев Э. З., 65 Варфоломеева Е. Я., 148 Васильева О. В., **156** Васьковский В. О., <u>63</u>, <u>130</u>, <u>135</u> Ваулин А. А., 55, 67, 78 Вельмогин <u>Д</u>. Н., <u>188</u> Вергентьев Т. Ю., 306 Верлов Н. А., 147, 150 Вершинина Т. Н., 35, 100 Власов А. В., 151, 295 Власова А. Д., 151 Волков А. Г., 103 Волков В. В., 110, 184 Воронин В. В., 28, 220, 297, 311, 317, 318 Воронин В. И., 48, 189 Вуль А. Я., 169 Выбин С. С., 311, 316, 320 Гапон И. В., 105, 120, 134, 291 Гапон О., 325 Герасимов Е. Г., 42, 82 Геращенко О. В., 179 Гизатулин Ш. Х., 195 Гимаев Р. Р., 78, 315 Глазков В. П., 252, 274, 292, 302 Глазков П., 328 Гледенов Ю. М., 264 Глушкова Н. В., 174 Глушкова Т. И., 333 Головастов Д. С., 240, 250 Головин И. С., 35 Голосов О. А., 174 Голосова Н. О., 80 Голосовский И. В., 41, 54, 242 Голубев М. А., 325 Голубев С. В., 320 Горбунов Н. В., 327 Горделий В. И., 151, 295 Гордиенко Е., 328 Горемычкин Е. А., 26 Горшкова Ю. Е., 105, 106, 110, 112, 134, 143, 147, 150, 184



• • • Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Горьковенко А. Н., 130 Григорьев С. В., 70, 85, 86, 148, 227, 297, 311, 316-319 Губанова Н. Н., 132 Губкин А. Ф., 52, 55, 67, 78, 158, 256 Гудим И. А., 54 Гундорин Н. А., 264 Гуреев А. И., 292 Гурьянов А. М., 175 Гурьянов С. А., 175 Дариенко К. А., 147, 150 Даулбаев О., 332 Девятериков Д. И., 88 Довженко Г., 304 Дорменев В., **330** Досовицкий Г., 328, 330 Дрожжов К. А., 242 Дьячков М. В., 238, 240, 244 Дюсамбаев Д. С., **195** Евлампиева H. П., **169** Еник Т. В., 326 Ермакова Е. В., 144 Еров Х. Э., 184 Ефимов В. В., **100** Жабицкая Е. И., 301 Жакетов В. Д., 88, 264, 270 Желудкевич Д. В., 100 Желудкевич М. Л., 304 Жеребцов О. М., 253 Жомартова А. Ж., 177 Жуматаев Р. С., **177** Забельский Д. В., 151 Заматовкий А. Е., 191 Зауник Х. -Г., 330 Захаров М. А., 211, 213, 257 Зверев В. И., 78, 313 Зель И. Ю., 81, 178 Земляков Е. В., 197 Земляная Е. В., 139, 142, 301 Зобкало И. А., 46, 229, 304 Зырянова А. А., 272 Иванов В. К., 112 Иванов И. И., 222 Иванов С. Ю., 197 Иванова Л. А., 147, 150, 184 Иванова Л. В., 106 Иваньков А. И., 144, 153

Иваньков О. И., 295 Изотов И. В., 311, 316, 320 Иоффе А. И., 259 Исакова Н. Н., 293 Исинбаев А. Р., 188, 190, 193 Исламов А. Х., 208, 295 Исматов Н. Б., 265 Кабанова Н. А., 48 Калинин С. И., 240, 244 Калюканов А. И., 293 Карпец М. Л., **105** Карпинский Д. В., **100** Карпов И. Д., 197, 267, 294 Карпюк П., 330 Келлер Л., 55 Келлер Т., 270 Кенесарин М. Р., **178** Кенессарин М. Р., 269 Киреенко Ю. М., 240 Киселев М. А., 301 Киселев М. А., 120, 139, 140, 142 Кичанов С. Е., 80, 81, 160, 173, 177, 178, 183, 265, 269 Клементьев Е.С., 321 Клюшников Г. Н., 253 Ковалев А. В., 246, 248 Ковалев Ю. С., 295 Коваленко Е. С., 33, 166, 302 Коваленко Н. А., 240, 311, 317, 318 Ковальчук М. В., 33 Кожевников С. В., 270 Козленко Д. П., 57, 80, 81, 173, 177, 178, 183, 255, 265, 269 Козлов А. В., 29, 190, 198, 272 Козлов В. С., **308** Козлов Д., 330 Козлов К. А., 29, 191, 200 Колесников А. Г., 324, 327 Колхидашвили М. Р., 240, 244 Комендо И., 328 Коник П. И., 297, 311 Кононова С. В., 308 Копач Ю. Н., 261, 264 Копица Г. П., 106, 110, 112, 179, 184, 227 Коплак О. В., 180 Коптюхов А. О., 253 Коржик М., 328, 330



Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Королев А. В., 82 Коршунов А. Н., 59 Корыткова Э. Н., 308 Косячкин Е., 105 Котцов С. Ю., 112 Краан В., 283 Кравцов Е. А., 84, 88, 91, 122, 123, 126 Крившич А. Г., 323 Кропачев Г. Н., 311, 319 Кропачов Г. Н., 316 Круглов А. А., 164 Крюков Ю. А., 327 Кудрявцева А. В., 306 Кудюков Е. В., 135 Кузнецов В. Л., 261 Кузнецов П. А., 156, 181 Кузнецова Д., 330 Кузнецова Е. В., 261 Кузьменко М. О., 120, 134, 291 Куклин А. И., 108, 109, 151, 153, 295 Кукуева Е. В., 166 Кулевой Т. В., 311, 316, 319 Кулеш Н. А., 63 Куликов С. А., 327 Кулин Г. В., 211, 213, 215, 257 Кульвелис Ю. В., 108, 169 Кульминская А. А., 106, 184 Куницына Е. И., 180 Куракин С. А., 144 Курбаков А. И., 59, 73, 231, 240 Кучерка Н., 144, 295 Лазуков В. Н., 98 Латушко С. И., 100 Лебедев В. Т., 108, 169 Лебедев Д. В., 147, 150 Лепаловский В. Н., 130, 135 Литвиненко Е. И., 332 Лобанов М. Л., 193, 202 Лозанов В. В., 171 Лукин Е. В., 80, 173, 265, 269 Лукьянов К. В., 142 Лютикова М. С., 174 Лямкин В. А., 218 Ляпин С. Г., **166** Мазеева А. К., 181 Макарова М. В., 84, 91 Маннинен С. А., 156

Марин В. Н., 331, 333 Мартюшов А. Л., 195 Масленникова Т. П., 308 Маслова В. А., 120, 134 Матвеев В. А., 132, 238, 250 Метелева Ю. В., 272 Мечинский В., 328, 330 Милков В. М., **324** Мимоход Р. А., 183 Митропольский И. А., 233, 235 Михайлов М. С., 208 Молканов П. Л., 237 Молчанов В. С., 109, 114 Моргунов Р. Б., 61, 162, 180 Мориц М., 330 Мороз А. Р., 253 Москалев М. Е., 135 Мохамед А. К., 35 Мурашев М. М., 33, 252, 274, 292, 302 Мурашкин А. Н., 253 Мурашов М., 328 Муругова Т. Н., 141, 151 Мухин К. А., 314 Мушников Н. В., 42 Набережнов А. А., 306 Назаров К. М., 178, 269 Накипов Д. А., 195 Некрасов Е. С., 181 Нигматуллина Е. К., 41 Никитенко Ю. В., 88, 264 Никитин С. Е., <mark>71</mark> Никифоров В. А., 279 Никова Е. С., 122 Николаев К. В., 137 Новотный Р. -В., 330 Ноговицына Т. А., 103 Овсянников А. К., 46 Онегин М. С., 218 Орелович О. Л., 327 Орехов Ф. С., 151 Орсич П., 330 Остапенко Е. П., 184 Павлов К. А., 297, 311, 317, 318, 321 Павлова А. А., 110 Павлова А. Е., 297, 311 Панин Ю. Н., 292 Пантелеев А. А., 147, 150



— Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Пантелеев В. Н., 237 Пантина Р. А., 148 Панченко В. Л., 193, 198 Папушкин И. В., 164 Пастухов В. И., 188, 193, 198, 202 Петренко А. В., 264, 270 Петров П. П., 222 Петров С. Н., 208 Пирогов А. Н., 42, 44, 69, 137, 174 Плешанов Н. К., 238, 250, 276 Повзнер А. А., 103 Подурец К. М., 33, 302 Полевой Л. А., 112 Полюшкин А. О., 325 Помякушин В. Ю., 42, 73 Попов Е. П., 69 Портных И. А., 29, 190, 193 Прекул А. Ф., 67 Примаченко О. Н., 108 Проглядо В. В., 84, 91, 126 Проскурнина Н. В., 48 Пшеничный К. А., 86 Раду Ф., 270 Разин С. В., 320 Реброва Н. В., 257 Рижиков Ю. Л., 151, 295 Римский Г. С., <mark>81</mark> Рогачев А. В., 295 Рогачёв А. В., 151 Рогожкин С. В., 187 Романова Н. К., 195 Рулёв М. И., 151 Руткаускас А. В., 81 Рылов С. А., 197, 267, 294 Савельева Т. В., 325 Савенко Б. Н., 80, 173, 269 Савченков П. С., 98, 137 Садилов В. В., 259 Садыков Р. А., 70, 278, 323, 331, 333 Сайранбаев Д. С., 195 Сакс М., 330 Саламатов Ю. А., 122, 123 Сантос А. М., 78 Сапрыкина И. А., 160, 183 Светогоров Р. Д., 33 Седышев П. В., 261 Селезнева Н. В., 52, 158

Селиверстов М. Д., 237 Семенкин В. А., 191 Семкин М. А., 44, 69 Сердечнова М., 304 Серебренников Д. А., 321 Серебров А. П., 218, 219, 225, 253 Сидоров С. С., 222 Сизов А. В., 250 Сиколенко В. В., 100 Ситников А. Л., 311, 316, 319 Скалыга В. А., 311, 316, 320 Сканченко Д. О., 70, 227 Ской В. В., 151, 153, 295 Скоробогатов С. А., 71 Скорюнов Р. В., 299 Скрипов А. В., 299 Скрябин Ю. Н., 256 Скулкина Н. А., 181 Смирнова В. С., **183** Смыслов Р. Ю., **110**, **184** Смыслова В., 328 Соловей В. А., 240, 244, 323, 325 Соловьев А. Г., 295 Соловьев Д. В., 153, 295 Солонинин А. В., 299 Субботина В. В., 311, 317, 318 Сумбаев С. О., 240 Сумбатян А. А., 283 Сумников С. В., 35 Суслопарова А. Е., 73 Сыромятников В. Г., 238, 244, 279 Талочка Е., 330 Тарнавич В. В., 238, 239, 283 Ташметов М. Ю., 265 Теплых А. Е., 82, 174 Терентьев К. Ю., 71 Терентьев П. Б., 42 Терентьев П. В., <mark>82</mark> Терещенко Е. Ю., 33, 302 Тропин Т. В., 105, 291 Трунов Д. Н., 292, 331, 333 Труханов А. В., 38 Труханов С. В., 38 Турченко В. А., 38 Угрикова Д., 144 Ульянов В. А., 238, 240, 244 Урусова Н. В., 44, 69



---- Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

Усманов О. В., 46 Устинов А. Е., 198, 202 Устинов В. В., 84, 91, 122 Устинович К. Б., 106, 184 Утесов О. И., <mark>85</mark> Фальк А. Т., 330 Федоров А., 328, 330 Федоров Д. В., 237 Федосеев М. Л., 208 Филиппова О. Е., 109, 114 Филоненко В. П., 166 Фомин А. К., 218, 219, 253 Фомин Э. В., 169 Франк А. И., 211, 213, 215, 257 Фролов К. В., **17**9 Хайдуков Ю. Н., 84, 126, 264 Хайнеманн А., 86 Хамова Т. В., 106, 179, 184 Xocep A., 44, 69 Храмко К., 264 Храмченкова Р. И., 160 Хрипунов А. К., 184 Цвигун Н. В., 106, 110, 112, 179, 184 Цвященко А.В., 70 Цыгвинцев В. А., 188 Чернецов М. В., 188 Черников А. Н., 281 Чернышев Д. Ю., 306 Четвериков Ю. О., 227, 283 Чубова Н. М., 85 Чураков А. В., 324, 327, 332 Шабашов В. А., 191, 200 Шадрин А. В., 327 Шаймерденов А. А., 195 Шайхутдинов К. А., 71 Шапиро Д. Д., 220 Шапошников Р. А., 320 Швидченко А. В., 108 Шептяков Д. В., 42 Шерокалова Е. М., 52 Шехтман Г. Ш., 48 Шилова О. А., 132, 179 Шушунов М. Н., 284 Щукин В., 328 Эм В. Т., 197, 252, 260, 267, 274, 292, 294 Энейская Е. В., **106** Юдина Е. Б., 169

Юзвюк М. Х., 304 Юлдашев Б. С., 265 Яковенко Е. В., 284 Якунина Е. М., 126 Янусова Л. Г., 128 Ярков В. Ю., 198, 202 Яцишина Е. Б., 33, 302 Яшина Е. Г., 148, 227



КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ В ИССЛЕДОВАНИИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД (РНИКС-2021) Екатеринбург, 27 сентября – 1 октября 2021 г.

### ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Тексты тезисов приведены в авторской редакции.

Обложка и верстка — П. А. Агзамова Ответственные за выпуск — Е. А. Кравцов, Е. В. Мостовщикова